

Cisco.210-060.v2018-10-30.q150

試験コード : 210-060
試験名称 : Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD)
認証ベンダー : Cisco
無料問題の数 : 150
バージョン : v2018-10-30
ページの閲覧量 : 802
問題集の閲覧量 : 30558

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Cisco.210-060.v2018-10-30.q150.html>

質問: 1

追加のゲートウェイが必要かどうかを判断するために、どのCARモジュールが主要な情報を提供しますか？

- A. ゲートウェイの詳細
- B. ゲートウェイの概要
- C. ゲートウェイ使用率
- D. ゲートウェイと回線グループの使用率

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

エンドユーザはリモート参加者とのシスコテレプレゼンスセッションに参加しており、リモートエンドポイントでカメラを制御できます。どの機能が基礎になっていますか？

- A. PIP
- B. DTMF
- C. FECC
- D. FEC

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 3

ユーザがPSTNにコールを発信できないというレポートを受信した後、ネットワーク管理者はCisco Unified Communications Managerの管理ページを開き、ルートパターンのレビューを開始します。

PSTN接続の問題をトラブルシューティングする際に、管理者はなぜここに目を通しますか？

- A. ルートパターンには、PSTNを呼び出すためのダイヤルプラン情報が含まれています。
- B. ルートパターンには、PSTNを呼び出すために必要な権限が含まれています。
- C. ルートパターンには、PSTNに到達できるSIPトランクのリストが含まれています。
- D. ルートパターンには、PSTNに到達できるゲートウェイのリストが含まれています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

エンドユーザがデスクトップ上でCisco Jabberを実行しています。ビデオ通話をするにはどちらのアイコンを選択する必要がありますか？ 2つを選択してください)

- A. Webビデオ会議アイコン
- B. 連絡先アイコン
- C. 電話アイコン
- D. 人物アイコン
- E. メッセージアイコン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Cisco Unified Communicationsの管理者は、同社のCisco IMおよびプレゼンスを実装したいと考えています。IM専用のユーザーモードでインストールされている場合、どの3つのサービスがユーザーに対してサポートされていますか？ 3つ選択してください)

- A. プレゼンスのサポート
- B. ビデオ通話のサポート
- C. インスタントメッセージングのサポート
- D. Microsoft Office Communicatorのサポート
- E. Microsoft Lyncのサポート
- F. サードパーティのXMPPクライアントのサポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

IT管理者は、カスタマーサービス部門のスーパーバイザーが、電話システムで記録されたメッセージを変更または変更できるようにする必要があります。これを達成するためにはどのような役割が必要ですか？

- A. リモート管理者
- B. グリーティング管理者
- C. 録音管理者
- D. アナウンサー管理者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

CUCMバックアップの前に設定することをシスコは推奨していますか。

- A. SNMP
- B. SFTP
- C. TFTP
- D. FTP

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 8

IMとプレゼンスのためにユーザーを有効にするために必要なプロファイルタイプはどれですか？
(2つを選択してください)

- A. Cisco Unified Communicationsサービス
- B. ネットワークアクセスプロファイル
- C. Jabberプロフィール
- D. デバイスプロファイル
- E. ボイスメールプロファイル
- F. サービスプロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

ネットワーク管理者は、< none >ディレクトリ内のディレクトリ番号77555を見つける。
パーティション。どの番号に達することができるか
この状況で77555？

- A. コーリングサーチスペースに関係なく、クラスタ上のすべての番号
- B. ディレクトリ番号77555には何も番号でアクセスできません。
- C. 内部ディレクトリ番号のみが77555に達することができます。
- D. 各コーリングサーチスペースのすべての番号は77555に達することができます。
- E. < none >パーティションは77555に達することができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

Cisco Unified Communications Manager Expressは、どの3つの設定モデルをサポートしていますか？

(3つ選択してください)

- A. PBX
- B. ハイブリッド
- C. 音声ゲートウェイ
- D. WAN
- E. キースイッチ
- F. PSTN
- G. MOH

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 11

電話機のユーザは、電話機の電話番号が属するすべての回線グループから電話機をログに記録できますか。

- A. Cisco IPPA
- B. Cisco Finesse
- C. HLogソフトキー

D. Cisco Agent Desktop

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

参照 :

<https://supportforums.cisco.com/t5/other-collaboration-voice-and/allowing-cfa-for-a-phone-in-a-hunt-group/td-p/1264535>

質問: 12

Unityでユーザのボイスメールをどこに追加しますか？

- A. 管理**
- B. サービス性**
- C. ユーザー**
- D. ボイスメールで**

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 13

Cisco Unified Communications ManagerがCDRおよびCMRファイルを生成する速度はどれくらいですか？

- A. CDRファイル10個とCMRファイル10個を毎日1週間まで**
- B. CDRファイル10個とCMRファイル10個を1時間ごとに毎時**
- C. CDRファイルが1つとCMRファイルが1分ごとに1時間まで**
- D. 1分ごとに1つのCDRファイルと1つのCMRファイルを毎秒1つ**

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 14

2つの部門には、コールをパークするための専用のコールパークスロットがあります。Cisco Unified CMEでは、1つの部門が別の部門のコールに応答することができます。

- A. バージイン**
- B. ピックアップグループ**
- C. 通話転送**
- D. コールフォワード**
- E. コールパーク**

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 15

GUIインターフェイスを使用してCisco Unified Communications Manager Expressに電話機を追加しようとする、No New Phone to Add」というエラーが表示されます。どのコマンドがエラーを引き起こしていますか？

- A. stcapp ccm-group 1**
- B. 自動登録はしません**

- C. サービスなしephone-reg
- D. SIP-ua no auto-reg-ephone

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

どのクライアントがCisco Unified Presenceをサポートしていますか？

- A. ジャバー
- B. Quip
- C. スカイプ
- D. Lync

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

アクティブな音声コールの品質を監視するために使用されるプロトコルはどれですか？

- A. SDP
- B. RTP
- C. STP
- D. RTCP
- E. QoS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

エンジニアは、LDAPユーザの同期が行われているCISCO Unity ConnectionでユーザPINをリセットする必要があります。このリセットを実行するには、ユーザーアカウントのどのメニューオプションに移動する必要がありますか？

- A. パスワード設定
- B. ユニファイドメッセージングアカウント
- C. パスワードの変更
- D. LDAPユーザーアカウント

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

リファレンス：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucsagx.pdf

質問: 19

一括管理ツールを使用してユーザをUnity Connectionに追加するには、最初にどの2つの項目を設定する必要がありますか？ 2つを選択してください)

- A. ユーザーテンプレート
- B. パーティション
- C. 検索スペース
- D. サービスクラス
- E. スケジュール

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 20

音声技術者は、IP PhoneをセキュアなCisco Unified Communications Managerクラスタから別のCisco Unified Communications Managerクラスタに移動しています。電話機が新しいクラスタに登録されていません。この課題を解決するのはどのタスクですか？

- A. 手動で各電話機からCTLファイルを削除する
- B. 電話を再起動する
- C. 一括管理ツールを使用して電話機をインポートする
- D. 電話機をリセットする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

エンジニアがサードパーティのビデオエンドポイントをCisco Unified Communications Managerに追加しています。システムを追加するときに使用するサードパーティのデバイスタイプはどれですか？

- A. MGCP
- B. SCCP
- C. SIP
- D. H.323

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

音声とビデオのネットワークで推奨される最大一方向レイテンシは何ですか？

- A. 300 ms
- B. 100 ms
- C. 200 ms
- D. 150 ms

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: **23**

管理者は、Cisco Unified Communications Managerの管理ページの一括管理メニューを使用してユーザをインポートする必要があります。どのファイル形式がこの操作に有効ですか？

- A. .PDF
- B. .DOC
- C. .DOCX
- D. .CSV
- E. .XLS

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

Explanation:

CSVは、管理者がCisco Unified Communicationsの一括管理メニューを使用してユーザをインポートできる形式です。

参照 :

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/7_0_1/t13cnimp.html

質問: **24**

どのコマンドがephone-dnに2行目を追加するのですか？

- A. ephone-dn 1行2
- B. ephone-dn 1 dual-line
- C. ephone 1行2
- D. ephone-dn 1セカンダリ回線の追加

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **25**

お客様の要件により、市外局番408の市内通話ではANIが7桁の数字として表示されます。先頭の数字がH.323音声ゲートウェイに到着するとすぐに取り除かれる手順は何ですか？

- A. 音声翻訳ルールを設定し、翻訳ルールを翻訳プロファイルに適用し、翻訳プロファイルを発信方向のダイヤルピアに適用します。
- B. 音声翻訳プロファイルを設定し、翻訳プロファイルを翻訳ルールに適用し、変換ルールを発信方向のダイヤルピアに適用します。
- C. 音声翻訳プロファイルを設定し、翻訳プロファイルを翻訳ルールに適用し、着信方向のダイヤルピアに翻訳ルールを適用します。
- D. 音声変換ルールを設定し、変換ルールを翻訳プロファイルに適用し、変換プロファイルを着信方向のダイヤルピアに適用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **26**

Cisco Unified Communications Manager Expressの電話機をリモートから強制的にリセットするには、どの3つの方法がありますか？ 3つ選択してください)

- A. 電話機のephone設定でresetコマンドを発行します。
- B. リセットH.H.H (MACアドレス)コマンドテレフォニーサービス設定を発行します。
- C. シスコの電話機にPoEを提供するスイッチポートで、シャットダウン、no shutdownコマンドを発行します。
- D. 電話機のephone-dn設定でrestartコマンドを発行します。
- E. グローバルコンフィギュレーションの下でH.H.H (mac-address)コマンドをリセットします。
- F. 電話機のephone-dn設定でresetコマンドを発行します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

Lightweight Directory Access Protocol統合のためにCisco Unified Communications Managerでサポートされるディレクトリサービスはどれですか。 2つを選択してください)

- A. iPlanet Directory Server 4.0
- B. Windows Active Directory 2008
- C. Novell eDirectory
- D. オープン軽量ディレクトリアクセスプロトコル2.1
- E. Sun ONE Directory Server

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

エンドユーザは、会議通話が失敗していると報告します。どの障害領域を最初に調べるべきか？

- A. IP電話
- B. Cisco Unified Communications Managerのメディアリソース
- C. ネットワークルータおよびスイッチ
- D. 音声ゲートウェイ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

Cisco Unified Attendant Consoleのどの機能を使用して、社内の電話通信を合理化できますか？ 3つ選択してください)

- A. オペレータに転送されたコールに戻る
- B. オペレータの勤務時間を定義し、自動的にコールをリダイレクトする
- C. プレゼンスステータスを使用して可用性を判断する
- D. 通話をビデオ通話にする
- E. 最大10名の参加者との電話会議を提供する
- F. 通話明細記録レポートを上位管理者に提供

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

ユーザAは、ユーザBの電話機で回線を共有する必要があります。両方の電話機がCisco Unified Communications Managerに登録されています。どの方法をCisco Unified Communications Managerの管理ページのWebページから使用して、ユーザBの電話機に共有回線を設定できますか。

- A. DN設定 > に移動します。共有回線 > ユーザーA DNを追加します。
- B. エンドユーザーの設定に移動 > 共有回線 > ユーザーA DNを追加します。
- C. ユーザーBの電話 > に移動します。ユーザーA DNを追加します。
- D. ユーザーBの電話 > に移動します。共有回線 > ユーザーA DNを追加します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 31

エンジニアがCisco Jabberを使用しています。インスタントメッセージはどのプロトコルを経由して転送されますか？

- A. SCCP
- B. XMPP
- C. H.323
- D. SIP

正解: B ([コメントを発表する](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

XサイトのクライアントAは、IP電話を使用してYサイトのクライアントBを呼び出します。エンジニアは、デフォルトのVoIPシグナリングプロトコルとしてSCCPを選択しました。クライアントAがクライアントBを呼び出すと、コールシグナリングはどのネットワークパスを使用しますか？

- A. IP電話X> CUCM加入者 > TCPポート1000を使用するIP電話Y
- B. IP電話X> CUCM加入者 > UDPポート1000を使用するIP電話Y
- C. IP電話X> CUCM加入者 > TCPポート2000を使用するIP電話Y
- D. IP電話X > TCPポート1000を使用するIP電話Y
- E. IP電話X> TCPポート2000を使用するIP電話Y

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 33

ネットワークエンジニアは、WANを介したユーザAのIP電話とユーザBのIP電話との間のアクティブコールの品質に関するレポートを受信します。電話機へのWebアクセスを使用すると、ネットワークエンジニアはジッタ、ネットワーク遅延、およびパケット損失。計算されたパケット損失は3%、平均ジッタは20ms、ネットワーク遅延は1ms、隠蔽秒は7です。

この呼び出しで最も発生しやすい問題は何ですか？

- A. 隠蔽秒数が高すぎます。
- B. 平均ジッタが高すぎます。
- C. ネットワーク遅延が高すぎます。
- D. 計算されたパケット損失が高すぎます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

管理者はCisco Unified Communications Managerから電話機を削除していますが、その電話番号を再割り当てします。管理者は、Cisco Unified Communications Manager内で次の2つの設定領域を使用してこのタスクを実行できますか。 2つを選択してください)

- A. 電話番号
- B. クラスタ間ディレクトリURI
- C. ダイヤルプランインストーラ
- D. ルートプランレポート
- E. ダイヤルルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

エンドユーザがエクステンションモビリティにログインしたい場合、ユーザの前提条件は何ですか？ 2つを選択してください)

- A. 内線番号
- B. ユーザーID
- C. パスワード
- D. PIN

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

リストされているフィールドのうち、Cisco Unified Communications Managerで電話機ユーザを正常に作成するためには、どの2つのフィールドが必要ですか。 2つを選択してください)

- A. PIN および確認PIN)
- B. ユーザーID
- C. プライマリ内線番号
- D. 姓

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 37

Cisco Unified Communications ManagerからAXLを使用してCisco Unity Connectionにインポートされたユーザアカウントの一部が、AXLを介して検出されたユーザのリストに表示されない理由を次に示します。

- A. 不足しているユーザアカウントは、Cisco Unified Communicationsデータベースのプライマリ内線番号で設定されていません。
- B. LDAPマネージャアカウントのパスワードが正しくありません。
- C. DirSyncサービスはアクティブ化されていません。
- D. 見つからないユーザアカウントには、[ディレクトリに一覧表示しない]設定がオンになっています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

Cisco Unified Communications Managerでビデオエンドポイントを作成するためにはどのアドレスが必要ですか？

- A. SIP URI
- B. IP
- C. MAC
- D. E.164

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

管理者は、エンドユーザーがジッタを経験していると判断しました。どの症状がエンドユーザーに発生していますか？

- A. 不安定
- B. かすれ
- C. 静的
- D. クロストーク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

どのシグナリング方法がロブドビットシグナリングを使用するか？

- A. CAS
- B. FXS
- C. FXO
- D. CCS

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

リファレンス https://en.wikipedia.org/wiki/Robbed-bit_signaling

質問: 41

Cisco Unified Presenceは、さまざまなIMクライアント間の通信にどの業界標準方式を組み込んでいますか。

- A. Jabber TCP
- B. ジャバー-TLS
- C. Jabber XML
- D. Jabber XCP

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 42

どのタイプのパケット指向型ネットワークは、ドロップ許容と遅延に敏感でないという特徴を持っていますか？

- A. データ
- B. すべてのパケット指向のネットワークは、これらの特性を共有します。
- C. 収束
- D. 声
- E. ビデオ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

プレゼンス状態を達成するためにJabberが使用する2つのプロトコルはどれですか？ 2つを選択してください)

- A. XMPP
- B. MGCP
- C. SIP / SIMPLE
- D. SCCP
- E. SOAP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

Cisco Unified Communications Managerのどのタイプのユーザに対話型ログインがありますか。

- A. アプリケーションユーザー
- B. 電話ユーザー
- C. エンドユーザー
- D. 管理者

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 45

どの未使用のCisco Unified Workspace Licensing Standardライセンスが残っているかは、エンジニアがどこで確認できますか？

- A. CAR
- B. Cisco Unified Reporting
- C. Cisco Unified Communicationsエンタープライズライセンスマネージャ
- D. RTMT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

どのCisco Unified Communications Managerプロトコルがコラボレーションエンドポイントと通信しますか？

- A. SCCP
- B. SIP
- C. RTP
- D. CDP

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

アクティブな音声コール品質を監視するために使用できるコラボレーションデバイスを供給するために使用されるプロトコルはどれですか？

- A. RTCP
- B. QoS
- C. RTP
- D. STP
- E. SDP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

Cisco IP PhoneがCiscoスイッチに接続されていて、そのネットワーク設定を取得しようとしています。使用される最初のプロトコルは何ですか？

- A. RTP
- B. CDP
- C. DHCP
- D. SIP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

会社には5桁のダイヤルプランがあります。ジュニアエンジニアはディレクトリ番号の外部マスクについて問い合わせます。

外部マスクはなぜ使用されていますか？

- A. 発信電話番号をPSTNルーティング可能な発信電話番号に変換する
- B. 電話番号をSIPエンドポイントに関連付ける
- C. 電話番号識別を有効にする
- D. 発番号識別をブロックする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

プレゼンスノードにユーザを割り当てるには、どの2つのコンポーネントが必要ですか？ 2つを選択してください)

- A. Cisco Unified Communicationsサービス
- B. モビリティプロファイル
- C. デバイスプロファイル
- D. サービスプロファイル
- E. 電話ボタンテンプレート

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 51

IP Phoneはエクステンションモビリティにログインしませんが、これを修正するためには何を確実に実行する必要がありますか？

- A. CDP
- B. アプリケーションエンジン
- C. 拡張サービス
- D. モビリティサービス

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 52

エンジニアがIPネットワーク上で音声トラフィックを許可すべきパケット損失の最大量はいくらかですか？

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 2%

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

エンジニアは、ユーザがCisco Unified CMユーザオプションにログインできないため、サービスチケットを受信します。

エンジニアは、ユーザーアカウントがアクティブであることをどこから確認できますか？

- A. LDAPディレクトリ
- B. エンドユーザー構成
- C. LDAP認証
- D. LDAPシステム構成
- E. ルートプランレポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

音声技術者は、RTMTツールを使用してシステムアクティビティを監視する必要があります。

Cisco Unified Reportingに移動した後のステップはどれですか？

- A. システムレポート > 統一CMデータ概要 > レポートを生成する
- B. tools > CDR分析および報告
- C. システム > スケジューラ > CDR
- D. システム > ツール > レポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

Cisco Unity Connectionを使用して接続をモニタするためにRTMTのどのオプションを使用するのですか？

- A. システム概要
- B. ポートモニタ
- C. TraceとLog Central
- D. 被呼び出し者のトレース

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

Cisco Unified Communications Managerの設定によって、IP Phoneの画面に「登録拒否」メッセージ？

- A. Cisco Unified Communications Managerデータベースの複製ステータスは2です。
- B. Cisco Unified Communications ManagerはDNを割り当てることができません。
- C. Cisco Unified Communications ManagerはユーザのIP Phoneに接続できません。
- D. Cisco Unified Communications Managerの自動登録はディセーブルです。
- E. Cisco Unified Communications Managerのユーザがオフラインです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

エンジニアは、軽量ディレクトリアクセスプロトコルでユーザデータが維持され、Cisco Unity Connectionにコピーされることを確認する必要がありますが、Cisco Unity Connection固有のデータはCisco Unity Connectionデータベースにローカルで維持されます。どのユーザー作成オプションがこのタスクを実行しますか？

- A. マニュアル作成
- B. AXL経由でCUCMからインポートする
- C. 一括管理
- D. LDAPからのインポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

シスコの管理者は、Cisco Unified Communication Managerで2人の新しいエンドユーザを設定するよう求められます。

どの2つのフィールドが必要ですか？ 2つを選択してください)

- A. 名
- B. 電話番号
- C. ユーザーID
- D. 姓
- E. PIN
- F. パスワード

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 59

Call Unity Expressにユーザを追加するときに使用できる2つのオプションはどれですか？ 2つを選択してください)

- A. TAPS
- B. BAT
- C. CLI
- D. GUI
- E. LDAP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

Cisco Unified CMEで特定の番号に到達しようとする、PSTNユーザは他のすべてのコールに対してフェールトーンを発生させます。

- A. ephone-dnのephoneが存在しません。
- B. 重複したephone-dnがephoneに割り当てられていません。
- C. ephoneが登録されていません。
- D. ephone-dnがephoneに割り当てられていません。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 61

Cisco Unified Communications ManagerからCisco Unity Connectionユーザをインポートする利点の1つは何ですか？

- A. ボイスメールは追加のライセンスを必要としません。
- B. ボイスメール機能を管理できます。
- C. 拡張機能は手動で変更できます。
- D. 拡張はユーザー拡張と同期したままです。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

既存のリモートジャバーをVPNなしでcucmに登録する方法

- A. MRAによる高速道路
- B. VCSとMRA
- C. ジャバーゲストのある高速道路
- D. jabberゲストのVcs

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 63

エンジニアは、4つのコードレスアナログ電話をCisco Unified Communications Managerに追加しています。どのソリューションがこの要件を最も満たしていますか？

- A. Cisco VG224アナログ音声ゲートウェイ
- B. Cisco VG350アナログ音声ゲートウェイ
- C. Cisco VG204アナログ音声ゲートウェイ
- D. Cisco VG202アナログ音声ゲートウェイ

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 64

フィールド技術者は、7965 IP電話を1つリセットして、ネットワーク上で再度検出され、DCHPからIPアドレスを要求する必要があります。ネットワークエンジニアはどの手順を実行する必要がありますか？

- A. フィールド技術者に電話で設定ボタンを選択させてから、##*##

- B. フィールド技術者が電話で設定ボタンを選択してから、* * # * *をダイヤルしてください。
- C. フィールド技術者が電話で設定ボタンを選択してから、# # * * *
- D. フィールド技術者が電話で設定ボタンを選択してから、* * # # #をダイヤルしてください。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

どのコマンドがephone-dnに2行目を追加しますか？

- A. ephone-dnデュアル回線
- B. ephone-dn 2デュアル回線
- C. Ephone-dn 1デュアルライン
- D. ephone-dn 3デュアル回線

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

Cisco Unity Connectionへのユーザの一括インポートに使用されるデータファイルのタイプは何ですか？

- A. .csv
- B. .doc
- C. .xls
- D. .pdf

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

エンドユーザは、Cisco Unified Personal Communicatorを使用してCisco IP Phoneを制御できないと報告し、コールはできません。この問題を引き起こす可能性のある状況はどれですか？

- A. Cisco Unified Personal Communicatorは卓上電話モードで設定されています。
- B. Cisco Unified Communications Managerのデバイス設定の[CTIからのデバイスの制御を許可する]チェックボックスが無効になっています。
- C. LDAPの統合が正しくありません。
- D. Cisco Unified Personal CommunicatorはCisco Unified Presenceサーバに登録されていません。
- E. Cisco Unified Presenceのデバイス設定でCTIからのデバイスの制御を許可するチェックボックスが無効になっています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

Jabber for iOSはどのデバイス名ですか？

- A. TCT - Jabber for iPhone
- B. BOT - Android用Jabber
- C. CSF - Jabber for Desktop
- D. TAB - Jabber for iPab

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

Cisco Unity Connectionで一括管理ツールを使用して選択できるアクションはどれですか。 2つを選択してください)

- A. 作成
- B. インポート
- C. パージ
- D. 削除
- E. 移行

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

エンドユーザがIP Phoneでパフォーマンスの問題を経験しています。問題が発生したときにエンドユーザが通知するように管理者が設定できる電話機能はどれですか？

- A. Cisco Quality Report Tool
- B. システムログ管理
- C. Cisco JTAPI
- D. Cisco CDR Analysis and Reporting

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 71

音声ゲートウェイをデジタル回線経由でPSTNに接続しています。
同期のクロッキングに使用するコマンドは何ですか？

- A. 外部クロック源
- B. クロックソースライン
- C. クロックソース内部
- D. クロックソースフリーランニング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

どの3つの特性が音声に関連していますか？ 3つ選択してください)

- A. ドロップインセンシティブ
- B. 良性
- C. 遅延の影響を受けやすい
- D. 良性または貪欲
- E. UDP優先度
- F. 貪欲
- G. TCP再送信

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

ボイスメールユーザが、IP PhoneのメッセージボタンからCisco Unity Connectionにアクセスできないと報告します。

問題を解決するにはどのオプションを実行する必要がありますか？

- A. Cisco Unified Communications Managerで、User Managementに移動します。ユーザーが正しいボイスメールプロファイルを持っていることをエンドユーザーが確認する
- B. Cisco Unified Communications Managerで、[Advanced Features]に移動します。ユーザーが正しいボイスメールプロファイルを持っていることを確認するボイスメール
- C. Cisco Unified Communications Managerで、[デバイス]に移動します。デバイスが正しいボイスメールプロファイルを持っていることを確認するための電話番号
- D. Cisco Unified Communications Managerで、[デバイス]に移動します。電話番号が正しいボイスメールプロファイルを持っていることを確認するための電話番号
- E. Cisco Unity Connectionで、[Users]に移動します。ユーザーがユーザーのWebパスワードが正しいことを確認します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 74

Cisco Unified Presenceクライアントがディレクトリ内の連絡先を検索しているときに使用されるトランスポート層プロトコルはどれですか？

- A. HTTP
- B. UDP
- C. TCP
- D. IMAP

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 75

ユーザディレクトリ番号は、すべてのコールを携帯電話に転送するように設定されていますが、コールは正常に転送されません。どのCisco Unified Communications Manager設定を再設定する必要がありますか？

- A. DN外部マスク
- B. DNルートパーティション
- C. DNコーリングサーチスペース
- D. CFAコーリングサーチスペース

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

Cisco IMおよびプレゼンスサービスクラスタでサポートできるサーバの数はいくつですか？

- A. 10
- B. 2

- C. 8
- D. 6
- E. 4

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

Explanation:

Cisco IMおよびPresence Serviceクラスタは、最大6つのサーバで構成されています。これらのサーバは、高可用性のために最大3つのサブクラスタを持つ複数のサブクラスタに設定できます。

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

ユーザーは社内ディレクトリに電話番号がリストされていないと報告しますが、従業員名がリストされます。電話番号を表示するには、Cisco Unified Communications Managerの管理でどのオプションを確認する必要がありますか。

- A. 電話番号フィールドが適切に入力されています。
- B. ユーザーの電話が被制御デバイスとしてリストされます。
- C. プライマリ内線番号が設定されています。
- D. ユーザーはディレクトリ番号に関連付けられます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

展示を参照してください。



Sort order: Alias		Date Report	6/22/15 2:37 PM
Alias	Credential Type	Hack Count	Time last lockout
Alsaías	TUI PIN	3	6/4/15 7:55 PM
Bricio.Maldonado	TUI PIN	3	6/1/15 11:17 AM
Gerardo.Granados	TUI PIN	3	6/4/15 7:56 PM
Mariano.Banzo	TUI PIN	4	5/7/15 6:53 PM

どの方法でユーザーを使用してメールボックスにアクセスしていますか？

- A. VUIアクセス
- B. 電話へのアクセス

C. ウェブアクセス

D. GUIアクセス

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 79

エンジニアがコールマネージャを使用して新しい電話を作成しています。[新規追加]ボタンをクリックすると、どのオプションが最初に表示されますか？

A. 一般的な電話のプロフィール

B. 電話の種類

C. MACアドレス

D. BAT電話機テンプレート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

エンジニアは特定の番号への発信呼び出しをブロックする必要があります。着信番号を制限するために使用されるダイヤルプラン要素はどれですか？

A. コーリングサーチスペース

B. ルートリスト

C. ルートグループ

D. パーティション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

PSTNゲートウェイでネットワークレイヤ情報が受信されているかどうかを確認するには、どのコマンドが便利ですか？

A. isdnステータスを表示

B. ccm-managerのステータスを表示する

C. ゲートウェイの状態を表示する

D. isdn q921を表示

E. isdn q931を表示

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

1人のユーザーが大量の着信ボイスメッセージを受信し、電子メールでのみチェックします。メールボックスがいっぱいになると、ユーザーはメッセージを送受信できません。どのオプションがこの問題に永続的な解決策を提供しますか？

A. コールルーティングルール

B. 複数のメールボックスストア

C. メッセージエイジングポリシー

D. メールボックスサイズの割り当て

E. 規制テーブル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

エンドユーザーはJabberにサインインできません。ネットワーク接続が検証されていると仮定すると、エンドユーザーの2つの設定を確認する必要がありますか？ 2つを選択してください)

- A. Cisco Unified Presence Serverアプリケーションリスナー
- B. Cisco Unified Communications Managerサービスプロファイル
- C. Jabberの詳細設定
- D. Cisco Unified Presence Serverの詳細設定
- E. Cisco Unified Presence Serverシステムトポロジ

正解: B,C ([コメントを發表する](#))

質問: 84

どのCisco Unified CME GUIメニューオプションを使用して、Cisco Unified CME GUIインターフェイスを使用してユーザ名またはパスワードを追加または変更するための画面に移動しますか。

- A. 設定 > 携帯電話
- B. 設定 > 拡張機能
- C. 設定 > システムパラメータ
- D. 管理 > システム情報を更新する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

すべての参加者がチャットを終了しても、常に利用可能なチャットルームを有効にするIMおよびプレゼンスチャット機能はありますか？

- A. 永続的
- B. グループ
- C. アドホック
- D. 個人

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 86

展示を参照してください。

Phone Configuration

 Save

Status

 Status: Ready

Phone Type

Product Type: Cisco Unified Client Services Framework
Device Protocol: SIP

Device Information

☒ Device is trusted

Device Name*

Description

Device Pool*

Common Device Configuration

Phone Button Template*

Common Phone Profile*

Calling Search Space

Phone Type

Product Type: Cisco Unified Personal Communicator
Device Protocol: SIP

Device Information

 Device is not trusted

Device Name*

Description

Device Pool*

Common Device Configuration

Phone Button Template*

Common Phone Profile*

Calling Search Space

Media Resource Group List

User Hold MOH Audio Source

Network Hold MOH Audio Source

この展示は、Cisco Unified Personal Communicatorデバイスの一部のスクリーンショットを示しています。

このデバイスはいつ設定する必要がありますか？

A. Cisco Unified Personal Communicatorバージョン8.0がソフトフォンモードで使用されている場合

- B. Cisco Unified Personal Communicatorバージョン7.0がソフトフォンモードで使用されている場合
- C. Cisco Unified Personal Communicatorをデスクの電話モードで使用する場合
- D. Call Control DiscoveryのService Advertisement Framework機能を設定するとき
- E. デスクフォンモードでCisco Unified Personal Communicatorバージョン8.0を使用する場合
- 正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 87

Cisco Unified Communications Managerでユーザを作成すると、どの2つのユーザタイプが有効ですか。

2つを選択してください)

- A. LDAP同期エンドユーザ
- B. BDIエンドユーザー
- C. ローカルエンドユーザ
- D. UDSエンドユーザー
- E. EDIエンドユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

ボイスネットワークトラフィックにとってサービス品質が重要なのはなぜですか？

- A. 音声トラフィックを圧縮することはできません。
- B. 音声トラフィックはリアルタイムのネットワークトラフィックです。
- C. 音声トラフィックは本質的にバースト的です。
- D. 会話に影響を与えずにパケットを再送信することができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

管理者はCisco Unified Communications Managerプラグインを使用して、シスコクラスタの全体的な状態をプロアクティブに監視できます。

- A. RTMT
- B. Cisco TAPS
- C. Cisco JTAPI
- D. Cisco CTLクライアント
- E. Cisco AXL Toolkit

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

Cisco Unified IP Phone 7965の12台に3つ目の電話番号ボタンとBLF短縮ダイヤルを提供する方法について説明します。

- A. 3つ目のDNとBLF短縮ダイヤルをIP Phone 7965 IPに追加することはできません。

B. 標準の7965 SCCP電話ボタンテンプレートをコピーし、名前を変更して、要求された機能を追加します。

C. 標準ユーザーソフトキーテンプレートをコピーし、名前を付けて、要求された機能を追加します。

D. 標準ユーザーソフトキーテンプレートを変更します。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 91

技術者は、Cisco Unified Communications Managerで必要なサービスをアクティブにして、IMおよびプレゼンスサーバと統合する準備をしています。どちらのサービスを有効にする必要がありますか？ 2つを選択してください)

A. Cisco Messaging Interface

B. Cisco Unified Communications Manager

C. Cisco Directory Sync

D. Cisco AXL Webサービス

E. Cisco Interclusterルックアップサービス

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

Cisco Unified Communicationsの管理者は、同社のCisco IMおよびプレゼンスを実装しています。Cisco IMおよびプレゼンスサーバの動作不良が文書化されることを要求する電子メールがすべての従業員に送信されました。機能性の問題を報告するには、どのCisco Jabber for Windowsメニューに移動する必要がありますか？

A. オプション

B. エラー通知を表示する

C. 接続状態を表示する

D. なし、システムエラーレポートはエラーまたはクラッシュ時に自動的に送信されます

E. 問題を報告する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

Cisco Unified IMとPresence Serviceは、どちらのメリットを企業にもたらしめますか？ 2つを選択してください)

- A. 可用性認識を使用して生産性を向上させ、通信の遅延を減らす
- B. 多地点会議機能を提供することでコミュニケーションを強化
- C. 永続チャット、グループチャット、IM履歴などのエンタープライズIM機能を提供します
- D. エンタープライズのオーディオおよびビデオ通信を提供および合理化
- E. ネイティブSIP / SIMPLEおよびH.323プロトコルをサポートすることにより、標準ベースのXMPPクライアントをサポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

外部の発信者が会社のシステムにボイスメールを残そうとしている間、30秒後に切断されます。どの管理者の操作でこの問題が解決しましたか？

- A. no mgcp timer receive-rtcpコマンドを追加します。
- B. mgcp timer receive-rtcp 60 secondsコマンドを追加します。
- C. デフォルトの時間は30秒で、変更することはできません。
- D. mgcp timer add 30秒receive-rtcpコマンドを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 :

<https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/cisco-unity-voicemails-are-cut-off-after-30秒/ta-p/3131724>

質問: 95

どのポートがPSTNへの接続用に設定されていますか？

- A. T1
- B. FXS
- C. FXO
- D. FAS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

PSTNゲートウェイでは、ネットワークエンジニアがsh isdnステータスを実行し、各インターフェイスのレイヤ2状態を「TEI_ASSIGNED」にします。このゲートウェイからのPSTN接続のステータスは何ですか？

- A. この情報は、ゲートウェイからのPSTN接続のステータスを示していません。
- B. T1インターフェイスがダウンしています。
- C. T1インターフェイスが確立され、動作しています。
- D. T1インターフェイスがキャリアによってテストされています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

Cisco Unified Communications ManagerにIP電話エンドポイントを登録するために使用される一意の識別子は何ですか。

- A. IPアドレス
- B. MACアドレス
- C. モデル
- D. シリアル番号

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

IP Phoneが登録解除された場合、そのIP Phoneへのコールを再ルーティングできるようにIP Phoneを設定できますか。

- A. いいえ、電話機の登録が解除されている場合は、呼び出し元に再注文音が鳴ります
- B. はい、コール転送を設定するすべてがこのカバレッジを提供します
- C. いいえ、ゲートウェイでコールがドロップされます
- D. はい、Call Forward Busy Internalを設定すると、このカバレッジが提供されます
- E. はい、Call Forward Unregisteredを設定すると、このカバレッジが提供されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

Cisco Unified Communications Managerでデスクフォンをエンドポイントとして追加するには、どのメニューオプションを選択する必要がありますか。

- A. アプリケーション
- B. システム
- C. ユーザー管理
- D. デバイス
- E. メディアデバイス

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 100

電話のコストを管理するために、管理者は長距離電話をかけることができる人を制限したいと考えています。どちらのオプションでこの制限が許されますか？ 2つを選択してください

- A. SIPトランク
- B. ルートグループ
- C. パーティション
- D. ゲートウェイ
- E. コーリングサーチスペース

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

ユーザーは設定を調整するためにCARログにアクセスする必要があります。どちらのオプションが必要ですか？ 2つを選択してください)

- A. ユーザーアカウントには標準CAR管理ユーザーロールがあります。
- B. ユーザーアカウントに標準CARロールがあります。
- C. ユーザーはhttps://<Server-ip>:8443/cdr/Logon.jspにログインする必要があります。
- D. ユーザーアカウントにはCTIが有効な役割があります。
- E. ユーザーはhttps://<Server-ip>:8443/car/Logon.jspにログインする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 102

PoEを使用しているIP電話機は、Cisco Unified Communications Managerで「不明」と表示されます。エンジニアが電話を復旧するために何をする必要がありますか？

- A. ネットワークケーブルとスイッチポートを確認する
- B. 電話をCisco Unified Communications Managerからリセットする
- C. Cisco Unified Communications Managerから電話を再起動します。
- D. IP電話に**#をローカルに入力します

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 103

企業内の全従業員50人にCisco IP Phoneがあります。1人の従業員は、IPネットワーク上で高い待ち時間（一方的に250ミリ秒以上）を認識します。従業員が電話をかけようとしたとき、この待ち時間はどのように影響を受けますか？

- A. 会話に遅延や中断があります
- B. 声質は水のように聞こえる
- C. 音声品質の切り取りと切り出し
- D. ビジー信号でコールが失敗する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

従来の電話機とファックス機を接続するためのアナログポートを提供するのに、どの3つのデバイスを使用できますか？ 3つ選択してください)

- A. 外国為替オフィスの音声インターフェイス
- B. 外国為替駅音声インターフェイスカード
- C. Cisco Unified Border Element
- D. Cisco ATA190アナログ電話アダプタ
- E. Cisco VG350アナログ音声ゲートウェイ

F. Cisco高密度VoiceFaxネットワークモジュール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

管理者は、特定の期間内に特定のIP電話の内線番号が使用されている期間を確認したいと考えています。管理者が使用するCARツールの機能は何ですか？

- A. システムレポート > トラフィック > 電話番号による要約
- B. CDR > 検索 > コール優先レベル別
- C. デバイスレポート > ルートパターン/ハントグループ > ルートと回線グループの使用率
- D. ユーザーレポート > 上位N > 期間別

正解: A ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

Explanation:

CAR管理者だけが電話番号によるトラフィック要約レポートを生成します。このレポートには、指定した期間および一連の電話番号に関するコール量に関する情報が表示されます。

参照 :

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/service/8_6_1/car/carsytra.html

質問: 106

エンジニアは、通話中に不安定な音声品質に関するレポートを受け取ります。ユーザは、通話時間の詳細またはダイヤルされた番号を覚えていません。将来の問題の特定を支援するために、エンジニアは何を実装する必要がありますか？

- A. Cisco Unified SRST
- B. Cisco Unified RTMT
- C. Cisco Quality Report Tool
- D. Cisco AXL

正解: C ([コメントを發表する](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

次のうちECHOの原因はどれですか？ 2つを選択してください)

- A. スピーカーフォン
- B. ヘッドセット

C. 電波干渉

D. 大音量

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 108

音声ペイロードを配信するためにシスコが推奨するメカニズムはどれですか？

A. DiffServ

B.シェイピング

C. IntServ

D. ポリシング

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 109

どの2つの方法でQoSがより良いネットワークサービスのVoIP品質を提供しますか？ 2つを選択してください)

A. トラフィックの優先順位を下げる

B. 優先度キューイングを最小限に抑える

C. パケットサイズを大きくする

D. 損失特性を改善する

E. ネットワークの輻輳を管理する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 110

エンジニアは、顧客がIP電話から他のIP電話に正常に電話をかけることができるという孤立したレポートを受信しますが、PSTN経由で誰かに電話をかけようとするとエラーが記録されます。ユーザーは、エラー記録を呼び出して特定のエラーメッセージを表示することはできません。ネットワークエンジニアがトラブルシューティングを開始するには、どの2つのステップを実行する必要がありますか？ 2つを選択してください)

A. Cisco Unified Communications ManagerでIP Phoneが使用する領域を確認します。

B. Cisco Unified Communications ManagerでIP Phoneの回線で使用されているコーリングサーチスペースを確認します。

C. ゲートウェイをチェックして、適切なダイヤルピアによって使用されているコーデックを判別します。

D. ゲートウェイ上でisdn q931のデバッグをイネーブルにし、ユーザがIP電話からPSTNへ同じコールを再度行うようにします。

E. Cisco Unified Communications Manager管理者のダイヤル番号アナライザを使用してコールをテストします。

正解: B,E ([コメントを発表する](#))

質問: 111

管理者が新しいIP電話をネットワークに追加しようとしています。電話機は登録されず、登録プロセスが繰り返されます。管理者は、電話機に割り当てられたIPアドレスが正しいネットワークになることを確認して通知します。この問題の原因は何ですか？

- A. Cisco Unified Communications Managerがダウンしています。
- B. DHCPサーバーが偽のIPアドレスを出力しています。
- C. PSTNゲートウェイがダウンしています。
- D. 電話機が接続されているスイッチポートが、間違った音声VLANで設定されています。
- E. TFTPサーバーが誤って構成されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

PSTNゲートウェイでは、ネットワークエンジニアがsh isdnステータスを実行し、各インターフェイスのレイヤ2状態を「TEI_ASSIGNED」にします。このゲートウェイからのPSTN接続のステータスは何ですか？

- A. T1インターフェイスが確立され、動作しています。
- B. この情報は、ゲートウェイからのPSTN接続のステータスを示していません。
- C. T1インターフェイスがダウンしています。
- D. T1インターフェイスは、サービスプロバイダ側からのフレーム損失の影響を受けます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 113

Cisco Unity Connectionの一括管理ツールでは、どの4つのアクションを選択できますか。 4つを選択してください)

- A. エクスポート
- B. 作成
- C. 変更
- D. 更新
- E. パージ
- F. 削除
- G. 管理
- H. 移行する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

VCSでアドバンスドネットワークを使用する場合、適切な操作のためにどちらのアクションが実行されますか 2つ選択してください) ？

- A. ネットワークインターフェイスは同じサブネットに存在する必要があります。
- B. ネットワークインターフェイスは別のサブネットに存在する必要があります。
- C. 自動ルーティングを有効にする必要があります。

- D. ファイアウォールでNATリフレクションを有効にする必要があります。
- E. 手動ルートは、xコマンドルート追加を使用して追加する必要があります。
- 正解: B,E ([コメントを發表する](#))

質問: 115

ネットワーク管理者は、Cisco Unified Communications Managerで新しいユーザを追加する必要があります。管理者はこのタスクを実行するためにどこをナビゲートする必要がありますか？

- A. アプリケーションユーザー
- B. デバイスの関連付け
- C. ユーザー管理
- D. アプリケーション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 116

エンジニアは、Cisco Unified Communications Managerが応答していないというレポートを受け取ります。エンジニアはRTMTを使用してエラーをチェックする必要があります。RTMTのインストールには、どのメニューパスを従わせる必要がありますか？

- A. アプリケーション > プラグイン > RTMT
- B. システム > プラグイン > RTMT
- C. システム設定 > プラグイン > RTMT
- D. Unified Communications Serviceability > ダウンロード > RTMT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 117

管理者はCDRデータを長時間保持する必要があります、CDR / CMRファイルの表示時間（日毎設定値を変更する必要があります。エンジニアがナビゲートするメニューオプションはどれですか？

- A. Unified Serviceability > ツール > CDR管理
- B. Unified CM Administration > コールルーティング > ルートプランレポート
- C. Unified Serviceability > ツール > 保守性レポートのアーカイブ
- D. Unified CMの管理 > システム > エンタープライズパラメータ

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 118

あなたの会社のVoiceエンジニアは、近くのSIP-TrunkでIPアドレスの宛先を変更する必要がありますか？

- A. トランクを遠方および近辺にリセットする
- B. 遠方のトランクをリセットする
- C. 手前側のリセットトランク
- D. コールマネージャサービスを再開する

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 119

どの3つの方法でQoSがより良いネットワークサービスのVoIP品質を提供しますか？ (3つ選択してください)

- A. 優先度キューイングを最小限に抑える
- B. ネットワークの輻輳を管理する
- C. 損失特性を向上させる
- D. 専用帯域幅をサポート
- E. トラフィックの優先順位を下げる
- F. パケットサイズを大きくする

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

Explanation:

一般に、QoSは次の機能を提供することにより、より良い (より予測可能な) ネットワークサービスを提供します。

*専用帯域幅をサポート

*損失特性の改善

ネットワークの輻輳の回避と管理

*ネットワークトラフィックの形成

ネットワーク全体のトラフィック優先度の設定

リファレンス :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/solutions_docs/qos_solutions/QoSVoIP/QoSVoIP.pdf

質問: 120

エンドユーザは7945 IP Phoneを持っていますが、IP Phoneアプリケーションを起動することはできません。ネットワークエンジニアが、デバイスがCisco Unified Communications Managerの適切なアプリケーションに加入していることを確認しました。

技術者がIP電話アプリケーションを起動するようにユーザに指示する方法は？

- A. [設定] > デバイス構成。
- B. 設定 > を選択します。ユーザー設定。
- C. 「？」を選択します。ボタンを押します。
- D. IP電話の地球儀ボタンを選択します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 121

受付係には、24ボタンのサイドカー構成のCisco 7965電話があります。ラインが使用されているときは、電話機のサイドカーボタンが点灯しません。どの携帯電話の設定が欠落していますか？

- A. 場所
- B. 電話ボタンテンプレート
- C. 加入者のコーリングサーチスペース

D. BLF可聴アラート設定

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

ユーザはコールが切断されたことを訴えているため、ネットワークエンジニアはCisco Unified Communications Managerのトラブルシューティングを行って、同時コールおよびドロップコールを表示する必要があります。エンジニアはそのようなレポートをどこで生成しますか？

- A.** Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool
- B.** Cisco Unified Serviceability
- C.** Cisco Unified OSの管理
- D.** Cisco Unified Communications Managerの管理

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 123

Cisco Unified Presenceの2つのオンプレミスコンポーネントはどちらのオプションですか？ (2つを選択してください)

- A.** Cisco Unified Contact Center Enterprise
- B.** Cisco Unified Contact Center Express
- C.** Cisco Unified Communication Manager
- D.** Cisco品質管理
- E.** Cisco WebEx

正解: **C,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 124

Cisco Unified Communications Managerの特定のユーザに対して、Cisco Unified Presenceが有効になっている場所はどこですか？

- A.** ユーザー管理
- B.** アプリケーション
- C.** 高度な機能
- D.** 能力割り当て
- E.** IP電話で

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

Explanation:

Capabilities Assignmentにより、システム管理者はCisco Unified Presence (CUP) 機能とCisco Unified Personal Communicator (CUPC) 機能をユーザに有効にすることができます。CUPおよびCUPCのライセンスが利用可能であることを確認する必要があります。

質問: 125

ユーザを追加する前に、どの2つのユーザ属性をCisco Unity Connectionで定義する必要がありますか。

(2つを選択してください)

- A. サービスクラス
- B. タイムゾーン
- C. 表示名
- D. エイリアス
- E. ダイヤルプラン

正解: A,E ([コメントを發表する](#))

質問: 126

部門全体が声質の悪い頻繁な通話を報告しています。どの障害領域を最初に調べるべきか？

- A. IP電話
- B. ネットワークルータとスイッチ
- C. Cisco Unified Communications Managerのメディアリソース
- D. Cisco Unified Communications Manager SIPトランク

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 127

Cisco Jabberが企業ネットワーク外のCisco Jabberクライアントと通信できるコンポーネントは何ですか。

- A. Ciscoモビリティリモートデスティネーション
- B. Cisco Unified RTMT
- C. Ciscoエクステンションモビリティ
- D. Ciscoモバイルとリモートアクセス
- E. Cisco TMS

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 128

企業の管理者グループは、パフォーマンスデータとグラフを使用してIPテレフォニーレポートを要求しています。Cisco Unified Communications ManagerのWebインターフェイスを使用してこれらのレポートを収集するために、ネットワーク管理者はどの手順を実行する必要がありますか。

- A. [Cisco Unified Reports]> [トレース > 保守性レポートアーカイブ]。
- B. [Cisco Unified Reports]> [ツール > 保守性レポートアーカイブ]。
- C. Cisco Unified Serviceability> > を選択します。アラーム > 保守性レポートアーカイブ。
- D. Cisco Unified Serviceability> > を選択します。トレース > 保守性レポートアーカイブ。
- E. Cisco Unified Serviceability> > を選択します。ツール > 保守性レポートアーカイブ。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 129

顧客は、すべての従業員に「Standard CTI Enabled」および「Standard CCM End User」の役割があることを要求しました。アカウントに適用される前に、これらはどのように割り当てられますか？

- A. デフォルトのデバイスプロファイル
- B. ユーザープロファイル
- C. 資格情報ポリシー
- D. アクセス制御グループ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 130

エンドユーザはどのようにCARツールのマネージャとして定義できますか？

- A. LDAPディレクトリの[マネージャ]チェックボックスをオンにします
- B. エンドユーザを標準CCMマネージャグループに追加する
- C. エンドユーザをCARツールのマネージャとして有効にする
- D. エンドユーザの設定でマネージャIDフィールドを設定する

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 131

Cisco Unified Communications ManagerでIP Phoneを手動で設定する場合は、どの4つのフィールドが必要ですか。 4つを選択してください)

- A. IPアドレス
- B. デバイスプール
- C. デバイスセキュリティプロファイル
- D. VLAN ID
- E. 電話ボタンテンプレート
- F. ダイヤルピア
- G. ハントグループ
- H. MACアドレス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 132

Cisco Unified Communications Manager ExpressルータとCisco Unity Expressモジュール間のシグナリングに使用される標準プロトコルはどれですか？

- A. SCCP
- B. HTEMS
- C. SIP
- D. XCP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

ユーザAはユーザBとのコールにエコーを通知します。どちらのユーザもCisco VoIPフォンを使用しています。ユーザBはヘッドセットを使用しており、ユーザAはハンドセットを使用しています。エコーの最も一般的な原因は何ですか？

- A. ユーザAハンドセット
- B. ユーザーのエコーキャンセルを無効にする電話プロファイル
- C. ユーザーBヘッドセット
- D. ユーザBの電話機プロファイルのエコーキャンセルを無効にします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 134

管理者は、Cisco Unified Communications Manager ExpressのWeb GUIを使用してephone-dnを追加および設定する必要があります。テレフォニーサービスの設定では、どの機能を定義する必要がありますか？

- A. dn-webedit
- B. auto-reg-dn
- C. max-dn
- D. auto-reg-ephone
- E. max-ephones

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 135

1つの部門の複数のIP Phoneに連続した「登録」メッセージが表示されているとユーザが報告します。どの故障領域を調査すべきか？

- A. Cisco Unified Communications Managerサブスクリバノード
- B. IP電話
- C. ネットワークスイッチ
- D. SIPゲートウェイ
- E. ネットワークルータ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 136

ユーザーは7945 IP電話機のエンベロープ ボタンを押しますが、音声ボイス・メールのみを起動します。音声システム管理者はどこでトラブルシューティングを行うべきですか？

- A. IP電話ネットワーク接続
- B. Cisco Unified Communications ManagerのビジュアルボイスメールIP電話サービス
- C. Cisco Unified Communications ManagerとUnity Connection間のSIPトランク
- D. Cisco Unity ConnectionでのビジュアルボイスメールIP電話サービス

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **137**

Cisco Unified Communications Manager Expressがコールに接続した後、2つのCisco IP Phone間で使用されるプロトコルはどれですか。

- A. H.323
- B. RTP
- C. SIP
- D. SCCP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **138**

ハントグループ/リンググループを作成する場合、すべてのデバイスのDNを一度に変更できますか。

- A. ハントパイロット
- B. ハントリスト
- C. グループファイル
- D. ルートパイロット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **139**

アナログポート、従来の電話機、ファックス機を提供するために使用できるデバイスはどれですか？ 4つを選択してください

- A. Cisco VG350アナログ音声ゲートウェイ
- B. Cisco VG224アナログ音声ゲートウェイ
- C. 外国為替オフィスの音声インターフェイス

- D. Cisco ATA190アナログ電話アダプタ
- E. Cisco Unified Border Element
- F. 外国為替駅音声インターフェイスカード
- G. Cisco高密度VoiceFaxネットワークモジュール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 140

ボイスエンジニアがCisco Unified CME GUIで電話機ユーザアカウントを作成するために使用するメニューはどれですか？

- A. ボイスメール
- B. 管理
- C. 設定
- D. レポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 141

Cisco IP PhoneがCisco CallManagerに登録できません。問題を特定するために最初に選択する必要がある選択肢はどれですか？

- A. スイッチ上でCisco Discovery Protocolがイネーブルになっています。
- B. 電話機を削除して再作成します。
- C. 電話機はTFTP要求パケットを生成します。
- D. 電話機はdhcp要求パケットを生成します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 142

ユーザーを一括して追加するとき一括管理ツールでどのファイル拡張子を使用してデータを自動的にデータベースに読み込んで挿入するか

- A. RAR
- B. TAR
- C. NTP
- D. CSV

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 143

エンジニアがCisco Unity Connectionでユーザを作成するのに、どの3つの方法を使用できますか？ (3つ選択してください)

- A. ローカル
- B. Cisco Unified Communications Manager
- C. LDAP
- D. Cisco Unified Presence Server

E. TMS

F. Outlook

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 144

管理者は、通話中に2つのエンドポイント間で使用されているコーデックをどのように判断できますか？

A. Cisco Unified Communication Managerでコーデックトレースを実行します。

B. Cisco Unified Serviceabilityネットワークトレースを使用します。

C. Cisco SDIトレースでのみ表示できます。

D. スニファトレースでしか見ることはできません。

E. IP電話のいずれかでボタンを2回押します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

説明

アクティブな通話中にボタン（？）をすばやく2回押してください。ディスプレイには、通話の統計を受信して送信することが示されます。

参照：

リンク http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Unified_Communications_--_One-Way_Audio

質問: 145

ボイスエンジニアは、新しい従業員のためにCisco Unified Presenceクライアントを設定しました。CSFデバイスとユーザは関連付けられていますが、エンドユーザはCisco Unified Personal Communicatorソフトフォンモードを使用してコールを発信できません。問題を特定するために次にチェックする必要がある設定項目はどれですか？

A. コーリングサーチスペース

B. 経路パターン

C. クライアントサービスフレームワーク

D. 一般的なデバイス構成

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 146

どの2つのツールを使ってVoIPコールの品質を測定できますか？ 2つを選択してください)

A. rファクタツール

B. QoS設定ツール

C. オピニオン評点ツール

D. 一括管理ツール

E. ジッタ補正ツール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 147

管理者がCisco Unity Connectionでユーザを作成する3つの方法は何ですか？ (3つ選択してください)

- A. LDAPからインポートする
- B. 手動で作成する
- C. Cisco Unified Communications Manager Expressからのインポート
- D. Microsoft Word文書からインポートする
- E. Adobe PDFドキュメントからのインポート
- F. Microsoft Outlookの連絡先リストからインポートするLDAPからインポートする
- G. 一括管理ツールを使用する

正解: **A,C,G** ([コメントを发表する](#))

質問: 148

ボイスエンジニアがCisco Unity Connectionで個別のユーザテンプレートを作成する3つの理由は何ですか？ (3つ選択してください)

- A. 特定のユーザーが別の電話システムを使用しています。
- B. 特定のユーザーが拡張機能を変更しました。
- C. 特定のユーザーが異なるパーティションにあります。
- D. 特定のユーザーが別のコールハンドラを使用しています。
- E. 特定のユーザーが別の支社に移動しています。
- F. 特定のユーザがCisco Unified Presence Serverに追加されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 149

エンジニアがDNのグループを設定していて、外部電話番号マスクがDNの最後の4桁に一致するようにしたい場合。どちらのオプションを使うべきですか？

- A. 123555xxxx
- B. 123555XXXX
- C. 123555
- D. 123555 ****

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 150

GETVPNを使用して、キーサーバーがキーの再転送メカニズムとしてマルチキャストを使用するように設定されている場合、キーサーバーはキーの再送信メッセージを再送信しますか？

- A. グループメンバーへのDPDが失敗した場合にのみ、rekeyメッセージを再送信します。
- B. すべてのグループメンバーからのrekey承認を受信しなかった場合にのみrekeyメッセージを再送信します。
- C. rekeyメッセージを再送信しません。
- D. それは常にrekeyメッセージを再送信します。

E. 少なくとも1人のグループメンバーからのrekey承認を受信しなかった場合のみ、rekeyメッセージを再送します。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

有効的な**210-060**問題集はJPNTTest.com提供され、**210-060**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**210-060**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 210-060試験問題集はもう更新されました。ここで**210-060**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/210-060-mondaishu> **240**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」