

Cisco.350-401J.v2022-11-14.q228

試験コード：	350-401J
試験名称：	Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (350-401日本語版)
認証ベンダー：	Cisco
無料問題の数：	228
バージョン：	v2022-11-14
ページの閲覧量：	939
問題集の閲覧量：	52691

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Cisco.350-401J.v2022-11-14.q228.html>

質問: 1

デフォルトでは、HSRPグループ25が使用する仮想MACアドレスはどれですか。

A. 00 :00 :0c :07 :ac :25

B. 00 :00 :0c :07 :ac :19

C. 05 :5c :5e :ac :0c :25

D. 04 :16 :6S :96 :1C :19

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

展示を参照してください。

エンジニアはR1で静的NATを構成し、ユーザーがTCPポート80でWebサーバーにHTTPアクセスできるようにする必要があります。WebサーバーはISP1およびISP2を介して到達可能である必要があります。これらの要件を満たすには、R1にどのコマンドセットを適用する必要がありますか。

A. ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 209.165.200.225 80 extendable

ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 209.165.201.1 80 extendable

B. ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 209.165.200.225 80

ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 209.165.201.1 80

C. ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 209.165.200.225 80 no-alias

ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 209.165.201.1 80 no-alias

D. ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 209.165.200.225 80

ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 8080 209.165.201.1 8080

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

展示を参照してください。

エンジニアは、AS200を出るすべてのトラフィックがエントリポイントとしてリンク2を選択することを確認する必要があります。すべてのBGPネイバー関係が形成され、どのルーターでも属性が変更されていないと仮定すると、どの構成でタスクが実行されますか？

A. オプションA

B. オプションB

C. オプションC

D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

R3 advertises BGP updates to R1 with multiple AS 100 so R3 believes the path to reach AS 200 via R3 is farther than R2 so R3 will choose R2 to forward traffic to AS 200.

質問: 4

クラウドインフラストラクチャの展開によって提供されるが、オンプレミスの展開には欠けている利点はどれですか？

- A. ストレージ容量
- B. 効率的なスケーラビリティ
- C. 仮想化
- D. サポートされているシステム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

展示を参照してください。

サブネット10.10.10.0/24の管理者のみがルーターへのアクセスを許可されます。ルーターのリモートアクセスと管理には、クリアテキストプロトコルではなく、安全なプロトコルを使用する必要があります。この目標を達成する構成はどれですか？

- A. オプションC
- B. オプションD
- C. オプションA
- D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

エンジニアは、Telnetセッションを介してCiscoルータに接続されています。現在のセッションからのロギングメッセージがルータによって生成されたらすぐに表示するには、どのコマンドを発行する必要がありますか？

- A. ログホスト
- B. サービスタイムスタンプログの稼働時間
- C. ターミナルモニター
- D. ロギングバッファ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

デバイスのデータ構造をJSONファイルに保存するために使用するPythonスニペットはどれですか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションD
- B. オプションA
- C. オプションC
- D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

信頼できるタイムソースに直接接続されているサーバーは、どのNTP Stratumレベルですか？

- A. Stratum 0
- B. Stratum 1
- C. Stratum 14
- D. Stratum 15

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

figuration/guide/bsm/16-6-1/b-sm-xe-16-6-1-asr920/bsm-timecalendar-set.html

質問: 9

Cisco DNA Centerのどこに、各API呼び出しのドキュメントがあり、その機能領域ごとに整理されていますか？

- A. 開発者ツールキット
- B. プラットフォーム管理
- C. ランタイムダッシュボード
- D. プラットフォームバンドル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

次世代ファイアウォールの特徴は何ですか？

- A. ネットワーク境界でのみ必要
- B. ネットワークの各層で必要
- C. レイヤー3およびレイヤー4の情報のみを使用してトラフィックをフィルタリングします
- D. 侵入防止を提供します

正解: ([正解を表示します](#))

The feature set for NGFWs build upon traditional firewall features by including critical security functions like intrusion prevention, VPN, and anti-virus, and even encrypted web traffic inspection to help prevent packets containing malicious content from entering the network

質問: 11

特性を左側から右側に記述されているルーティングプロトコルにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 12

シミュレーション01

本社と両方のリモートサイトの間にBGP接続が存在します。ただし、リモートサイト1はリモートサイト2と通信できません。目標のトポロジに従ってBGPを構成します。

1. リモートサイト1とリモートサイト2の間の到達可能性を提供するために、BGPプロセスでR1とR3を構成します。R2では構成の変更は許可されていません。
2. リモートサイト1とリモートサイト2の/32ネットワークが相互にpingできることを確認します。

R1

R3

正解:

Solution:

On R1:

R1(config)#router bgp 123

R1(config-router)#address-family ipv4

R1(config-router-af)#neighbor 10.0.0.2 allowas-in

On R3:

R3(config)#router bgp 123

R3(config-router)# address-family ipv4

R3(config-router-af)#neighbor 192.168.1.2 allowas-in

VERIFICATION:

R3#sh ip route bgp

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B 1.1.1.1 [20/0] via 192.168.1.2, 00:01:17

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B 2.2.2.2 [20/0] via 192.168.1.2, 00:05:06

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

B 10.0.0.0 [20/0] via 192.168.1.2, 00:01:17

Test Ping from R3 to R1:

R3#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

R3#ping 1.1.1.1 source lo0

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 3.3.3.3

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

質問: 13

展示を参照してください。

エンジニアは、週末の時間帯にルータR3のループバックインターフェイスからルータR2のループバックインターフェイスへのTelnetトラフィックを拒否する必要があります。ルータR3とR2のループバックインターフェイス間の他のすべてのトラフィックは、常に許可されている必要があります。このタスクを実行するコマンドはどれですか？

A)

B)

C)

D)

A. オプションA

B. オプションB

C. オプションC

D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

We cannot filter traffic that is originated from the local router (R3 in this case) so we can only configure the ACL on R1 or R2. "Weekend hours" means from Saturday morning through Sunday night so we have to configure: "periodic weekend 00:00 to 23:59".

Note: The time is specified in 24-hour time (hh:mm), where the hours range from 0 to 23 and the minutes range from 0 to 59.

質問: 14

マルチキャストRPはいつ必要ですか？

A. RPは、プロトコルに依存しないマルチキャストスパスモードおよびデンスモードに必要です。

B. デフォルトでは、ソースおよびレシーバーとのセッションを維持するために、RPはペノディカルに必要です。

C. デフォルトでは、RPはソースとレシーバーとの新しいセッションを開始する場合にのみ必要です。

D. RPは、プロトコルに依存しないマルチキャストデンスモードを使用する場合にのみ必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

展示を参照してください。

エンジニアはいくつかの設定変更を実装し、switch1でログメッセージを受信します。この問題を解決するには、エンジニアはどのアクションを実行する必要がありますか？

A. Switch1をスイッチポートモードダイナミックオートに変更します

B. Switch2をスイッチポートモードダイナミックオートに変更します

C. 両方のスイッチで一致するようにVTPドメインを変更します

D. Switch1をスイッチポートモードに変更します動的望ましい

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 16

どのOSPFネットワークタイプが互換性があり、2つのピアリングデバイスを介した通信を許可しますか？

A. broadcast to nonbroadcast

B. point-to-multipoint to nonbroadcast

C. broadcast to point-to-point

D. point-to-multipoint to broadcast

正解: ([正解を表示します](#))

The following different OSPF types are compatible with each other:

+ Broadcast and Non-Broadcast (adjust hello/dead timers)

+ Point-to-Point and Point-to-Multipoint (adjust hello/dead timers)

Broadcast and Non-Broadcast networks elect DR/BDR so they are compatible. Point-to-point/ multipoint do not elect DR/BDR so they are compatible.

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **882**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ヤンの特徴は何ですか？

- A. モデルの再利用を促進するために、オブジェクト指向の方法でデータを構造化します
- B. モデル開発者がカスタムデータ型を作成できるようにします
- C. モデル内で制御するためのループと条件を提供します
- D. NETCONFデータをモデル化するシスコ独自の言語です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

展示に戻ります。

データを形成するJSON構文は何ですか？

- A. {'Name':"Bob johnon':"Age": 75 "Alive": true,"Favorite Foods":["Cereal";"Mustard";"Onions"]}
- B. {'Name';"Bob johnon";"Age": Sevenfive,"Alive": true,"FavoriteFoods":["Cereal";"Mustard";"Onions"]}
- C. {'Name':"Bob johnon':"Age: 75,"Alive: true, FavoriteFoods:[Cereal, Mustard";"Onions]}
- D. {'Name': 'Bob johnon','Age': 75,'Alive': true,"FavoriteFoods": 'Cereal';'Mustard','Onions']}

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

展示を参照してください。

コードスニペットは何を達成しますか？

- A. Cisco Nexusデバイスへの一時的な接続を作成し、API呼び出しに使用するトークンを取得します。
- B. ホストキーが正しければ、トンネルを開き、ログイン情報をカプセル化します。
- C. Cisco Nexusデバイスへのncclient接続を開き、コンテキストの期間中それを維持します。
- D. 保存されているSSHキーを使用してSSH接続を作成し、パスワードは無視されます。

正解: C ([コメントを發表する](#))

ncclient is a Python library that facilitates client-side scripting and application development around the NETCONF protocol.

The above Python snippet uses the ncclient to connect and establish a NETCONF session to a Nexus device (which is also a NETCONF server).

質問: 20

2台のルーターのGig0/0インターフェースは、1Gイーサネットリンクに直接接続されています。DR / BDR関係を維持せずにOSPF隣接関係を確立するには、両方のルーターのインターフェイスにどの構成を適用する必要がありますか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションD

- B. オプションB
- C. オプションA
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

エンジニアは、ランサムウェア攻撃から会社を保護する必要があります。エンジニアが実行段階をブロックし、ファイルの暗号化を防ぐことができるソリューションはどれですか？

- A. 悪意のあるアクティビティ保護エンジニアを有効にしてCiscoAMP展開を使用します。
- B. エクスプロイト防止エンジンを有効にしてCiscoAMP展開を使用します。
- C. Cisco Firepowerを使用して、TORネットワークへのトラフィックをブロックします。
- D. 侵入ポリシーでCisco Firepowerを使用し、SMBエクスプロイトをブロックするルールをsnortします。

正解: ([正解を表示します](#))

Ransomware are malicious software that locks up critical resources of the users.

Ransomware uses well-established public/private key cryptography which leaves the only way of recovering the files being the payment of the ransom, or restoring files from backups.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints Malicious Activity Protection (MAP) engine defends your endpoints by monitoring the system and identifying processes that exhibit malicious activities when they execute and stops them from running. Because the MAP engine detects threats by observing the behavior of the process at run time, it can generically determine if a system is under attack by a new variant of ransomware or malware that may have eluded other security products and detection technology, such as legacy signature-based malware detection. The first release of the MAP engine targets identification, blocking, and quarantine of ransomware attacks on the endpoint.

Reference:

endpoints/white-paper-c11-740980.pdf

質問: 22

Cisco Trustsecは、ダイナミックネットワーキング環境およびデータセンターに対して、より柔軟なアクセス制御をどのように実現しますか。

- A. 高度なアプリケーション認識に基づいてトラフィックを分類します
- B. 柔軟なNetFlowを使用
- C. IPアドレスではなく、エンドポイントのコンテキストIDに基づいてトラフィックを分類します
- D. エンドポイントにVLANを割り当てます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

魔女の2つのアクションは、同じハイパーバイザーで実行されている仮想マシン間に制御されたレイヤー2ネットワーク接続を提供しますか？ 2つ選択してください。）

- A. 外部Layer2スイッチへの単一のトランクリンクを使用します。
- B. ハイパーバイザーが提供する仮想スイッチを使用します。
- C. 別の仮想マシンとして実行されている仮想スイッチを使用します。
- D. スティック上の外部ルーターへの単一のルーティングリンクを使用します。
- E. 仮想マシンにVXLANトンネリングドライバーをインストールした後、VXLANファブリックを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

Source 1: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/nexus-1000v-switch-vmware-vsphere/at_a_glance_c45-532467.pdf Source 2:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/vm_fex/vmware/gui/config_guide/2-1/b_GUI_VMware_VM-FEX_UCSM_Configuration_Guide_2_1/b_GUI_VMware_VM-FEX_UCSM_Configuration_Guide_2_1_chapter_0110.pdf

質問: 24

展示を参照してください。R1が172.16.0.1のサーバーに到達できるようにするには、どの構成をR1に適用する必要がありますか？

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションA
- D. オプションC

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 25

SD-Access展開でファブリックエッジノードはどの機能を実行しますか？

- A. SD-Accessファブリックを別のファブリックまたは外部レイヤー3ネットワークに接続します
- B. エンドポイントをファブリックに接続し、トラフィックを転送します
- C. ファブリックアンダーレイに到達可能境界ノードを提供します
- D. エンドユーザーのデータトラフィックをLISPにカプセル化します。

正解: ([正解を表示します](#))

There are five basic device roles in the fabric overlay:

+ Control plane node: This node contains the settings, protocols, and mapping tables to provide the endpoint-to-location (EID-to-RLOC) mapping system for the fabric overlay.

+ Fabric border node: This fabric device (for example, core layer device) connects external Layer 3 networks to the SDA fabric.

+ Fabric edge node: This fabric device (for example, access or distribution layer device) connects wired endpoints to the SDA fabric.

+ Fabric WLAN controller (WLC): This fabric device connects APs and wireless endpoints to the SDA fabric.

+ Intermediate nodes: These are intermediate routers or extended switches that do not provide any sort of SD-Access fabric role other than underlay services.

質問: 26

saltstackとansibleの違いは何ですか？

- A. SaltStackはSSHを使用してCiscoデバイスと対話しますが、Ansibleはイベントバスを使用します
- B. SaltStackはAPIプロキシエージェントを使用してエージェントモードでCiscoボックスをプログラムしますが、AnsibleはTelnet接続を使用します
- C. SaltStackはミニオンで構築されていますが、AnsibleはYAMLで構築されています
- D. SaltStackはボックスでAnsibleエージェントを使用しますが、AnsibleはボックスでTelnetサーバーを使用します

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 27

コントローラ間ローミングを有効にするには、2つのWLC間にどのタイプのトンネルが必要ですか。

- A. iPsec
- B. CAPWAP
- C. モビリティ
- D. LWAPP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

RIBとFIBの2つの違いは何ですか？ 2つ選択してください。）

A. FIBはコントロールプレーンから派生し、RIBはFIBから派生します。

B. FIBはルーティングプレフィックスのデータベースであり、RIBは各パケットの出カインターフェイスを選択するために使用される情報です。

C. RIBはルーティングプレフィックスのデータベースであり、FIBは各パケットの出カインターフェイスを選択するために使用される情報です。

D. RIBはコントロールプレーンから派生し、FIBはRIBから派生します。

E. FIBはデータプレーンから派生し、RIBはFIBから派生します。

正解: C,D ([コメントを発表する](#))

質問: 29

展示を参照してください。

展示を参照してください。ルータR1のサイト1ネットワークAのVRFを設定および検証するには、どのコマンドセットが必要ですか。

A. オプションC

B. オプションD

C. オプションA

D. オプションB

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 30

QoSポリシーを定義するときに、ネットワーク管理トラフィックをどのように処理する必要がありますか？

A. 低遅延キューの遅延に敏感なトラフィックとして

B. 最小限の帯域幅保証を使用

C. IPルーティングと同じマーキングを使用

D. ベストエフォートとして

正解: ([正解を表示します](#))

Low latency queuing (LLQ) adds a priority queue to CBWFQ from which delay-sensitive traffic, such as voice traffic, can be transmitted ahead of packets in other queues.

By configuring the quality of service (QoS), you can provide preferential treatment to specific types of traffic at the expense of other traffic types. Without QoS, the device offers best-effort service for each packet, regardless of the packet contents or size. The device sends the packets without any assurance of reliability, delay bounds, or throughput.

The following are specific features provided by QoS:

Low latency

Bandwidth guarantee

Buffering capabilities and dropping disciplines

Traffic policing

Enables the changing of the attribute of the frame or packet header

Relative services

Modular QoS Command-Line Interface

Supported QoS Features for Wired Access

Hierarchical QoS

質問: 31

ファイアウォール機能を検討する場合、シスコの次世代ファイアウォールにのみ見られる機能はどれですか。

- A. アクティブ/スタンバイの高可用性
- B. マルウェア保護
- C. ステートフルインスペクション
- D. トラフィックフィルタリング

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

展示を参照してください。

エンジニアは、SW1とSW2の間のポットチャネルをアクセスポートからトランクに再構成し、SW1のログでこのエラーにすぐに気付きます。

このエラーを解決するコマンドセットはどれですか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションB
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **33**

展示を参照してください。

エンジニアが、インターフェイスFa1/0/7でコマンドnospanning-treebpduguardenableを入力しました。このコマンドはFa1/0/7にどのような影響を及ぼしますか？

- A. インターフェイスコンフィギュレーションモードでspanning-tree portfast bpduguard disableコマンドが入力されるまで、err-disabled状態のままになります。
- B. インターフェイスコンフィギュレーションモードでshutdown / no shutdownコマンドが入力されるまで、err-disabled状態のままになります。
- C. グローバルコンフィギュレーションモードでerrdisable Recovery cause failed-port-stateコマンドが入力されるまで、err-disabled状態のままになります。
- D. インターフェイスコンフィギュレーションモードでno shutdownコマンドが入力されるまで、err-disabled状態のままになります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **34**

PIMスパスモードでのRPの役割は何ですか？

- A. RPは、要求されたマルチキャストグループの送信元を使用してPIM参加メッセージに応答します
- B. RPは、受信者によって要求されたすべてのマルチキャストストリームに対してデフォルトのエージングタイムアウトを維持します。
- C. RPはコントロールプレーンノードとして機能し、マルチキャストパケットを受信または転送しません。

D. RPは、PIM-SM共有マルチキャスト配信ツリーのルートであるマルチキャストです。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

Multicast Distribution Shared Tree - Unlike source trees that have their root at the source, shared trees use a single common root placed at some chosen point in the network. This shared root is called a rendezvous point (RP). Source:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-5/configuration_guide/ip_mcast_rtng/b_165_ip_mcast_rtng_9300_cg/b_165_ip_mcast_rtng_9300_9500_cg_chapter_0100.html

<https://netcraftsmen.com/pim-sparse-mode/>

質問: **35**

同じホスト上の任意の2つのVM間の長年の競合の問題に対処するために、エンジニアはどの方法を使用する必要がありますか？

A. リソース予約制限を調整します

B. ホストをリセットします

C. VMを別のホストにライブマイグレーションします

D. VMをリセットします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **36**

展示を参照してください。

データモデリング言語を採用する利点の1つは何ですか？

A. ステータスサブスクリプション用のSNMPなどの管理プロトコルの使用を強化する

B. モデルに関するベンダー中心のアクションを使用した管理プロセスの強化

C. ベンダーおよびプラットフォーム固有の構成を広く互換性のある構成でリファクタリングする

D. 多数のデバイスを管理するためのマシンフレンドリーなコードの展開

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **37**

展示に戻ります。

展示を参照してください。攻撃者は、172.16.20.0ネットワークからOSPFドメインおよびブラックホールトラフィックへのOSPF偽のルートをアドバタイズできます。この攻撃を回避し、このサブネットをOSPFにアドバタイズできるようにするには、どのアクションを実行する必要がありますか？

A. R2で172.16.20.0に向けてパッシブインターフェイスを構成します。

B. R2でOSPFパケットをフィルタリングするポリシーを適用します。

C. 172.16.20.0インターフェイスでグレースフルリスタートを設定します。

D. 172.16.20.0をスタブネットワークとして構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **38**

エンジニアがWLANでローカルWeb認証を設定しています。エンジニアは、Webポリシーの[レイヤ3セキュリティ]オプションの下にある[認証]ラジオボタンを選択します。WLANのWeb認証を提供するデバイスはどれですか。

A. ISE server

B. local WLC

C. RADIUS server

D. anchor WLC

正解: ([正解を表示します](#))

"The next step is to configure the WLC for the Internal web authentication. Internal web authentication is the defaultweb authentication type on WLCs." In step 4 of the link above, we will configure Security as described in this question. Therefore we can deduce thisconfiguration is for Internal web authentication.

This paragraph was taken from the link <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wlan-security/69340-web-auth-config.html#c5> :

質問: 39

左側のワイヤレス要素を右側の定義にドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 40

このPythonコードでどのような結果が得られますか？

A. SSHを使用してCiscoデバイスに接続し、ルーティングテーブル情報をエクスポートします

B. Telnetを使用してCiscoデバイスに接続し、ルーティングテーブル情報をエクスポートします

C. SSHを使用してCiscoデバイスに接続し、プレフィックスのBGPテーブルをエクスポートします

D. showコマンドの出力をフォーマットされた方法で表示します

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 41

エンジニアが以下の構成を作成します。認証方法を左側から右側の優先順位にドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

正解:

質問: 42

VSSテクノロジーの説明を左から右にドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

正解:

質問: 43

クライアントの信頼性を検証するために何が使用され、JSONオブジェクトとしてHTTPリクエストで送信されますか？

A. HTTPS

B. SSH

C. JWT

D. TLS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

ネットワークエンジニアがFlexibleNetflowを設定しており、これらのコマンドを入力します

サンプラーNetflow1

モードランダム100分の1

インターフェイスfastethernet1 / 0

フローサンプラーnetflow1

従来のNetflowの代わりにこの機能を実装した2つの結果はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. CPUとメモリの使用率が低下します。
- B. 上位100人の話者のフローのみがエクスポートされます
- C. 分析するパケット数を削減
- D. 分析するデータの精度が向上します
- E. データエクスポートフローはより安全です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

エンジニアは、TCPヘッダーにACKを含むパケットを許可するACLを設定する必要があります。ACLに含める必要のあるエントリはどれですか。

- A. access-list 110 permit tcp any any eq 21 tcp-ack
- B. access-list 10 permit tcp any any eq 21 established
- C. access-list 10 permit ip any any eq 21 tcp-ack
- D. access-list 110 permit tcp any any eq 21 established

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 46

Qosメカニズムを左から右の正しい説明にドラッグアンドドロップします

正解:

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

VXLANは、レイヤー2およびレイヤー3トラフィックのセグメンテーションを提供するためにどのテクノロジーを使用しますか？

- A. ブリッジドメイン
- B. VLAN
- C. VRF
- D. VNI

正解: ([正解を表示します](#))

VXLAN has a 24-bit VXLAN network identifier (VNI), which allows for up to 16 million (= 2²⁴) VXLAN segments to coexist within the same infrastructure. This surely solve the small number of traditional VLANs.

質問: 48

展示を参照してください。エンジニアがDTPを使用してスイッチsw1とスイッチSW2の間にトランクを設定しようとしたましたが、トランクが形成されません。この問題を解決するには、エンジニアがスイッチSW2にどのコマンドを適用する必要がありますか？

- A. スイッチポートモードダイナミック望ましい
- B. スイッチポートの非交渉
- C. スイッチポートなし

D. スイッチポートモードアクセス

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: **49**

ユニファイドワイヤレス展開でレイヤー3ローミングはどのように実行されますか？

A. 元のコントローラーのクライアントエントリが新しいコントローラーのデータベースに渡されます。

B. 元のコントローラーのクライアントデータベースがアンカーエントリで更新され、新しいコントローラーデータベースが外部エントリで更新されます。

C. 新しいコントローラーは、新しいサブネットからクライアントにIPアドレスを割り当てます

D. クライアントとアンカーコントローラーの間にEoIPトンネルが作成され、クライアントが新しいAPに関連付けられたときにシームレスな接続を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **50**

Cisco SD-WAN展開でのvBondの機能は何ですか？

A. SD-WANルーターとの接続を自動的に開始する

B. SD-WANルーターのSD-WANオーバーレイへのオンボーディング

C. SD-WANルーターからテレメトリデータを収集する

D. SD-WANルーターへの構成のプッシュ

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: **51**

Cisco StackWiseプライマリスイッチはいつその役割を失いますか？

A. スタックプライマリがリセットされたとき

B. 優先度の高いスイッチがスタックに追加された場合

C. スタックメンバーに障害が発生した場合

D. スタックメンバーの優先度の値がより高い値に変更された場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **52**

データモデリング言語はどのように使用されますか？

A. 変更できない有限で明確に定義されたネットワーク要素を表すため

B. データを簡単に構造化、グループ化、検証、および複製できるようにするため

C. スクリプト言語に人間の可読性を提供するため

D. インフラストラクチャ内の非構造化データのフローをモデル化する

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: **53**

ネットワークエンジニアは、既存の2x10Gps LACPベースのLAGに10Gpsリンクを追加して、容量を増やしています。ネットワーク標準では、メンバーリンクの1つがダウンした場合にバンドルインターフェイスを停止する必要があり、本番ネットワークへの影響を最小限に抑えて新しいリンクを追加する必要があります。エンジニアが実行する必要のあるタスクを左から右のシーケンスにドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

正解:

質問: 54

このコードの出力は何ですか？

- A. ユーザー名 Cisco
- B. ユーザー名
- C. CISCO
- D. get_credentials

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 55

どの信号強度とノイズ値が音声ネットワークの最小SNRを満たしていますか？

- A. 信号強度-67dBm、ノイズ91 dBm
- B. 信号強度-68dBm、ノイズ89 dBm
- C. 信号強度-66dBm、ノイズ90 dBm
- D. 信号強度-69dBm、ノイズ94 dBm

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

展示を参照してください。

HQルータとBRルータの間にGREトンネルを設定するには、HQルータにどの設定を適用する必要がありますか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションD
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

特性を左側から右側に記述されているルーティングプロトコルにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 58

Cisco Cyber Threat Defenseを構成するソリューションを左側から、右側で達成する目標にドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 59

セカンダリWLCの責任は何ですか。

- A. LAPの登録負荷を共有することにより、プライマリコントローラの輻輳を回避します。
- B. それ自体とプライマリコントローラ間のレイヤ2およびレイヤ3ローミングを有効にします。
- C. プライマリコントローラに障害が発生した場合にLAPを登録します。
- D. LAPのトラフィック負荷をプライマリコントローラと共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

展示を参照してください。

Cisco IOSルータR1とR2は、インターフェイスGi0/0を使用して相互接続されています。R1とR2がインターフェイスGi0/0でOSPFネイバーシップを形成できるようにする構成はどれですか？

- A. オプションC
- B. オプションA
- C. オプションB
- D. オプションD

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 61

展示を参照してください。

R1には、インターフェイスGi0/0に直接接続されたルータとのBGPネイバーシップがあります。

show ip bgp 2.2.2.2の反復の間に適用されるコマンドセットはどれですか？

- A. R1(config)#ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 192.168.50.2
- B. R1(config)#router bgp 65002
- R1(config-router)#neighbor 192.168.50.2 shutdown
- C. R1(config)#no ip route 192.168.50.2 255.255.255.255 Gi0/0
- D. R1(config)#router bgp 65001

R1(config-router)#neighbor 192.168.50.2 shutdown

正解: B ([コメントを発表する](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

交通警察の特徴は何ですか？

- A. マーキングまたはリマーキングのサポートがありません
- B. 発信トラフィックにのみ適用する必要があります
- C. バッファがいっぱいになるまでプロファイル外のパケットをキューに入れます
- D. 両方の交通方向に適用できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

展示を参照してくださいスニペットをRESTCONFリクエストにドラッグアンドドロップして、このレスポンスを返すリクエストを作成してくださいすべてのオプションが使用されているわけではありません
正解:

質問: 64

エンジニアは、OSPFプロセスの問題が原因でネットワークに変更が発生した場合に、syslogメッセージを送信するEEMアプレットを作成する必要があります。エンジニアはどのアクションを使用する必要がありますか？

- A. action 1 syslog send "OSPF ROUTING ERROR"
- B. action 1 syslog pattern "OSPF ROUTING ERROR"
- C. action 1 syslog msg "OSPF ROUTING ERROR"
- D. action 1 syslog write "OSPF ROUTING ERROR"

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

信号が無線、アンテナケーブル、およびアンテナを通過した後の信号の放射電力を測定するために使用される計算は何ですか？

- A. EIRP
- B. dBi
- C. dBm
- D. mW

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

cisco sd-accessデータプレーンの基盤として使用されているテクノロジーはどれですか。

- A. IPsec
- B. LISP
- C. VXLAN
- D. 802.1Q

正解: ([正解を表示します](#))

A virtual network identifier (VNI) is a value that identifies a specific virtual network in the data plane.

質問: 67

ダウンタイムなしで仮想マシンをあるホストマシンから別のホストマシンに移動するためのプロセスは何ですか？

- A. 高可用性
- B. ディザスタリカバリ
- C. ライブマイグレーション
- D. マルチサイトレプリケーション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

クライアントデバイスは、モビリティピアであるワイヤレスLANコントローラ間をローミングします。両方のコントローラは、同じクライアントVLAN上に動的インターフェイスを備えています。どのタイプのローミングが記述されていますか。

- A. サブネット間
- B. VLAN内
- C. コントローラー内
- D. コントローラー間

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

VXLANの2つの特徴は何ですか？ 2つ選択してください

- A. VTEPを使用して、フレームをカプセル化およびカプセル化解除します。
- B. レイヤー2およびレイヤー3オーバーレイネットワークをレイヤー2アンダーレイ上に拡張します。
- C. ホストモビリティのサポートが不足しています
- D. 最大1600万のVXLANセグメントが可能です
- E. 12ビットのネットワーク識別子があります

正解: A,D ([コメントを発表する](#))

質問: 70

展示を参照してください。

R1が172.30.110.0/24ネットワークの機能状態にあるときはいつでも、R1がアクティブゲートウェイであることを保証する構成変更はどれですか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションC
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

特性を左側から右側のテクノロジータイプにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 72

YANGのようなデータモデリング言語の利点は何ですか？

- A. プログラマーがデバイスのオペレーティングシステム内で独自のアプリケーションを変更または作成できるようにします。
- B. より安全で効率的なSNMPOIDを作成します。
- C. CLIをよりシンプルかつ効率的にします。
- D. 標準化されたデータ構造を提供し、構成のスケーラビリティと一貫性を実現します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

Yet Another Next Generation (YANG) is a language which is only used to describe data models (structure). It is not XML or JSON.

質問: **73**

説明を左側から右側に説明されているルーティングプロトコルにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: **74**

ネットワークエンジニアが新しいGREトンネルを設定し、showrunコマンドを入力します。出力は何を検証しますか？

- A.** トンネルの宛先はトンネルインターフェースを介して認識されます
- B.** 両方のサイトで一致する必要があるため、トンネルキーペアライブが正しく構成されていません
- C.** トンネルが確立され、期待どおりに機能します
- D.** トンネルインターフェースのデフォルトのMTUは1500バイトです。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **75**

ログイン方法は、これらのパラメータを使用してルータのVTY回線で設定されます。

認証の最初の方法はTACACSです

TACACSが利用できない場合、提供された資格情報なしでログインが許可されます

どの構成がこのタスクを実行しますか？

A. R1#sh run | include aaa

aaa new-model

aaa authentication login VTY group tacacs+ none

aaa session-id common

R1#sh run | section vty

line vty 0 4

password 7 0202039485748

R1#sh run | include username

R1#

B. R1#sh run | include aaa

aaa new-model

aaa authentication login telnet group tacacs+ none

aaa session-id common

R1#sh run | section vty

line vty 0 4

R1#sh run | include username

R1#

C. R1#sh run | include aaa

aaa new-model

aaa authentication login default group tacacs+ none

```
aaa session-id common
R1#sh run | section vty
line vty 0 4
password 7 0202039485748
D. R1#sh run | include aaa
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+
aaa session-id common
R1#sh run | section vty
line vty 0 4
transport input none
R1#
```

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

According to the requirements (first use TACACS+, then allow login with no authentication), we have to use "aaa authentication login ... group tacacs+ none" for AAA command.

The next thing to check is the if the "aaa authentication login default" or "aaa authentication login list-name" is used. The 'default' keyword means we want to apply for all login connections (such as tty, vty, console and aux). If we use this keyword, we don't need to configure anything else under tty, vty and aux lines. If we don't use this keyword then we have to specify which line(s) we want to apply the authentication feature.

From above information, we can find out answer 'R1#sh run | include aaa aaa new-model aaa authentication login default group tacacs+ none aaa session-id common R1#sh run | section vty line vty 0 4 password 7 0202039485748 If you want to learn more about AAA configuration, please read our AAA TACACS+ and RADIUS Tutorial - Part 2.

For your information, answer 'R1#sh run | include aaa

```
aaa new-model
aaa authentication login telnet group tacacs+ none
aaa session-id common
R1#sh run | section vty
line vty 0 4
R1#sh run | include username
R1#' would be correct if we add the following command under vty line ("line vty 0 4"): "login authentication telnet" ("telnet" is the name of the AAA list above)
```

質問: **76**

展示を参照してください。

管理者は、err-disabledに移行し続けるEtherChannelのトラブルシューティングを行います。問題を解決するために取らなければならない2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. スイッチをリロードして、EtherChannelの再ネゴシエーションを強制します
- B. インターフェイスGi1 / 0/2とGi1 / 0/3が同じ隣接スイッチに接続されていることを確認します。
- C. ポートchannel1のスイッチポートパラメータが隣接スイッチのポートチャネルのパラメータと一致することを確認します
- D. ネイバースイッチの対応するポートチャネルインターフェイスの名前がPort-channel1であることを確認します。
- E. Gi1 / 0/2とGi / 0/3のネイバーインターフェイスが同じEtherChannelのメンバーとして設定されていることを確認します

正解: **B,E** ([コメントを發表する](#))

Causes of Errdisable

This feature was first implemented in order to handle special collision situations in which the switch detected excessive or late collisions on a port. Excessive collisions occur when a frame is dropped because the switch encounters 16 collisions in a row. Late collisions occur after every device on the wire should have recognized that the wire was in use. Possible causes of these types of errors include:

A cable that is out of specification (either too long, the wrong type, or defective) A bad network interface card (NIC) card (with physical problems or driver problems) A port duplex misconfiguration A port duplex misconfiguration is a common cause of the errors because of failures to negotiate the speed and duplex properly between two directly connected devices (for example, a NIC that connects to a switch). Only half-duplex connections should ever have collisions in a LAN. Because of the carrier sense multiple access (CSMA) nature of Ethernet, collisions are normal for half duplex, as long as the collisions do not exceed a small percentage of traffic.

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

エンジニアは、MPLSドメイン内のトラフィックを監視するためにMPLSOAMを実装しています。LSPがダウンしたときにサービスプロバイダードメインを超えて転送されないようにするには、エンジニアはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. すべての入力インターフェースでIPリダイレクトを無効にする
- B. プライベートIPアドレスをCisco MPLSTEのヘッドエンドルータの宛先アドレスとして設定します。
- C. アウトバウンドインターフェースでのみIPリダイレクトを無効にする
- D. 127.xyz / 8ネットワークにLSPエコー要求パケットの宛先アドレスを実装します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

脆弱性評価では、スイッチへのリモートアクセスは、安全でない暗号化されていないプロトコルを使用して許可されていることが明らかになりました。デバイス管理に安全で信頼できるリモートアクセスのみを許可するには、どの構成を適用する必要がありますか。

- A. line vty 0 15
login local
transport input all
- B. line vty 0 15
login local
transport input telnet ssh
- C. line vty 0 15
login local
transport input ssh
- D. line vty 0 15
login local
transport input none

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

YANGは何に使われますか？

- A. クライアントとサーバー間のネットワーク構成データのトランスポートを提供します
- B. SNMP読み取り専用ポーリングの処理

C. データモデルの説明

D. CLIを介したデータのスクレイピング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

展示を参照してください。

すべてのリンクが機能していると仮定すると、PC1はDSW1に到達するためにどのパスをたどりますか？

A. PC1はALSW1からDSW2、CORE、DSW1になります。

B. PC1はALSW1からDSW1に移動します。

C. PC1はALSW1からDSW2、ALSW2、DSW1に移動します。

D. PC1はALSW1からDSW2、DSW1に移動します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

自動化の特性を左から右の適切なツールにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 82

展示を参照してください。

WLCのインターフェイスがRADIUSサーバーと同じサブネットにないと仮定すると、WLCはすべてのRADIUS関連トラフィックの送信元としてどのインターフェイスを使用しますか。

A. コントローラー管理インターフェイス

B. コントローラー仮想インターフェイス

C. WLAN構成で指定されたインターフェイス

D. WLCで設定された任意のインターフェイス

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 83

Cisco SD-Accessワイヤレスネットワークの導入に関する1つの事実は何ですか？

A. アクセスポイントはファブリックオーバーレイの一部です

B. ワイヤレスクライアントはファブリックオーバーレイの一部です

C. アクセスポイントはファブリックアンダーレイの一部です

D. WLCはファブリックアンダーレイの一部です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

展示を参照してください。

HSRPを設定した後、エンジニアはshowstandbyコマンドを入力します。出力から導き出される2つの事実はどれですか？ 2つ選択してください。）

A. R2はデフォルトのHSRPhelloおよびholdタイマーを使用しています。

B. ホールド時間が経過すると、R2がアクティブルータになります。

C. Fa0 / 0がシャットダウンされると、R2のHSRPプライオリティは80になります。

- D. リンクが復旧すると、R2 Fa1 / 0が主な役割を取り戻します
 - E. IPアドレスが高いためIP 10.101.3のルーターがアクティブです
- 正解: **A,B** ([コメントを発表する](#))

質問: 85

展示を参照してください。エンジニアは、ユーザーがカスタマーゲストWLANに接続しているときに、ゲストユーザーが他のゲストユーザーデバイスにアクセスできる理由を調査しています。この問題を解決するアクションは何ですか？

- A. MFPクライアント保護を実装する
- B. スプリットトンネリングを実装する
- C. P2Pブロッキングを実装する
- D. Wi-Fiダイレクトポリシーを実装する

正解: ([正解を表示します](#))

This control determines whether the Wireless LAN Controller is configured to prevent clients connected to the same Wireless Local Area Controller from communicating with each other.

Wireless Client Isolation prevents wireless clients from communicating with each other over the RF. Packets that arrive on the wireless interface are forwarded only out the wired interface of an Access Point. One wireless client could potentially compromise another client sharing the same wireless network.

質問: 86

特性を左側から右側のスイッチングアーキテクチャにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 87

展示を参照してくださいこのインターフェイスでスパニングツリーはどのように構成されましたか？

- A. インターフェイスコンフィギュレーションモードでコマンドspanning-treeportfasttrunkを入力します。
- B. グローバルコンフィギュレーションモードでコマンドspanning-tree mst1vlan10,20,30,40を入力する
- C. インターフェイスコンフィギュレーションモードでコマンドspanning-tree vlan 10,20,30,40rootprimaryを入力する
- D. インターフェイスコンフィギュレーションモードでコマンドspanning-treeportfastを入力する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

ファイアウォールを通過するNGFWモードブロックフローはどれですか？

- A. パッシブ
- B. タップ
- C. インラインタップ
- D. インライン

正解: ([正解を表示します](#))

Firepower Threat Defense (FTD) provides six interface modes which are: Routed, Switched, Inline Pair, Inline Pair with Tap, Passive, Passive (ERSPAN). When Inline Pair Mode is in use, packets can be blocked since they are processed inline When you use Inline Pair mode, the packet goes mainly through the FTD Snort engine When Tap Mode is enabled, a copy of the packet is inspected and dropped internally while the actual traffic goes through FTD unmodified

質問: 89

クライアントの無線デバイスが-67dBm の信号強度を受信し、ノイズフロアが-85dBmである場合、SNR値はいくつですか。

- A. 16 dB
- B. 20 dB
- C. 15 dB
- D. 18 dB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

展示を参照してください。

エンジニアは、R1が192.168.1.0/24ネットワークをR2にアドバタイズできるようにする必要があります。R1は、OSPFパケットをSW1に送信せずにこのアクションを実行する必要があります。どのコマンドセットを適用する必要がありますか。

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションA
- B. オプションD
- C. オプションB
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

OoSパケット分類を実行するために何が使用されますか？

- A. レイヤー3ヘッダーの[オプション]フィールド
- B. レイヤー2フレームのタイプフィールド
- C. レイヤー3ヘッダーのフラグフィールド
- D. レイヤー3ヘッダーのTOSフィールド

正解: D ([コメントを発表する](#))

Type of service, when we talk about PACKET, means layer 3

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%**ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

展示を参照してください。

SwitchCはHRとSalesをコアスイッチに接続します。ただし、ビジネスニーズでは、FinanceVLANからのトラフィックがこのスイッチを通過しないようにする必要があります。この要件を満たすコマンドはどれですか。

- A)

- B)
- C)
- D)
- A. オプションA
- B. オプションD
- C. オプションB
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

デフォルトでは、HSRPグループ16はどの仮想MACアドレスを使用しますか？

- A. c0:41:43:64:13:10
- B. 00:00:0c 07:ac:10
- C. 00:05:5c:07:0c:16
- D. 05:00:0c:07:ac:16

正解: ([正解を表示します](#))

The last two-digit hex value in the MAC address presents the HSRP group number. In this case 16 in decimal is 10 in hexadecimal

質問: 94

展示を参照してください。RapidPVST+は すべてのスイッチで有効になっています。ポートfa0/1で次の結果を得るには、switch1でどのコマンドセットを設定する必要がありますか。

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションD
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 95

お客様は、有線環境をCiscoSD-Accessソリューションに移行します。顧客は、ワイヤレスネットワークをファブリックと統合することを望んでいません。2つのシステムを共存させ、顧客の要件を満たすことができるワイヤレス展開アプローチはどれですか？

- A. ファブリックの上にワイヤレスネットワークを展開します
- B. ワイヤレス環境用に別のネットワークを展開する
- C. APを自律モードで展開します
- D. 2つのネットワークを管理するためにCisco DNACenterを実装します

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 96

展示を参照してください。

CR2とCR3はOSPFで構成されています。CR1に適用した場合の構成。CR1がOSPF情報をCR2およびCR3と交換できるようにしますが、他のネットワークデバイスやCR1に追加された新しいインターフェイスとは交換できませんか？

A)

B)

C)

A. オプションA

B. オプションD

C. オプションC

D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

複数のPIM-SMドメインを相互接続するためにMSDPはどのように使用されますか？

A. SDPを使用すると、ランデブーポイントは、ドメイン外のアクティブなソースを動的に検出できます。

B. MSDPは、mterdomam操作をBGPまたはマルチプロトコルBGPに依存します

C. MSDPメッセージは、ドメイン内のアクティブなソースをアドバタイズするために使用されます

D. MSDP SA要求メッセージは、特定のグループのアクティブなソースのリストを要求するために使用されます

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 98

Cisco SD-Accessの導入では、ファブリックワイヤレスLANコントローラはどの機能を実行しますか。

A. ファブリック対応APを管理し、クライアント登録およびローミング情報をコントロールプレーンノードに転送します

B. ファブリック内の自律型非ファブリックアクセスポイントの構成を調整します

C. 有線クライアントと無線クライアントの両方に対して保証エンジンの役割を果たします

D. ファブリック内のファブリック対応および非ファブリック対応APのオンボードクライアント専用

正解: ([正解を表示します](#))

Fabric Enabled WLC:

Fabric enabled WLC is integrated with LISP control plane. This WLC is responsible for AP image /Config, Radio Resource Management, Client Session management and roaming and all other wireless control plane functions.

For WLC Fabric Integration:

Wireless Client MAC address is used as EID

It inform about Wireless MAC address with its other information like SGT and Virtual Network Information VN information is mapped to VLAN on FEs WLC is responsible for updating Host Database tracking DB with roaming information

質問: 99

RESTAPI内でOAuth2.0はどのアカウント認証方法を使用しますか？

A. ユーザー名と役割の組み合わせ

B. アクセストークン

C. Cookie認証

D. 基本的な署名ワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

The most common implementations of OAuth (OAuth 2.0) use one or both of these tokens:

+ access token: sent like an API key, it allows the application to access a user's data; optionally, access tokens can expire.

+ refresh token: optionally part of an OAuth flow, refresh tokens retrieve a new access token if they have expired. OAuth2 combines Authentication and Authorization to allow more sophisticated scope and validity control.

質問: 100

タイプ1ハイパーバイザーはどのエンティティですか？

A. VMware server

B. Oracle VM VirtualBox

C. Microsoft Virtual PC

D. Citrix XenServer

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

特性を左側から右側に記述されているオーケストレーションツールにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 102

顧客は、単一のSSIDを使用して、異なるパスワードを使用してIoTデバイスを認証したいと考えています。この要件を達成するには、Cisco ISEと組み合わせてどのレイヤ2セキュリティタイプを設定する必要がありますか。

A. Cisco Centralized Key Management

B. 高速移行

C. ID PSK

D. 中央Web認証

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 103

NTPが認証に使用する暗号化ハッシュアルゴリズムはどれですか？

A. SSL

B. MD5

C. AES128

D. AES256

正解: ([正解を表示します](#))

An example of configuring NTP authentication is shown below:

Router1(config)#ntp authentication-key 2 md5 itexamanswers Router1(config)#ntp authenticate Router1(config)#ntp trusted-key 2

質問: 104

Cisco SD-Accessソリューションでは、Identity ServicesEngineの役割は何ですか。

- A. コンテキストを共有するアプリを介してGUI管理と抽象化を提供します。
- B. 動的エンドポイントからグループへのマッピングとポリシー定義に活用されます。
- C. エンドポイントからアプリへのフローを分析し、ファブリックのステータスを監視するために使用されます。
- D. LISPEIDデータベースを管理します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **105**

スニペットをコード内の空白にドラッグアンドドロップして、トポロジに従ってBGPを構成するスクリプトを作成します。すべてのオプションが使用されるわけではなく、一部のオプションは2回使用される場合があります。

正解:

質問: **106**

TCAMとMACアドレステーブルの違いは何ですか？

- A. MACアドレステーブルはCAM ACLに含まれ、QoS情報はTCAMに保存されます
- B. MACアドレステーブルは部分一致をサポートしています。TCAMには完全一致が必要です
- C. ルータプレフィックスルックアップはCAMで発生します。MACアドレステーブルのルックアップはTCAMで行われます。
- D. TCAMはレイヤー2転送の決定を行うために使用されますCAMはルーティングテーブルの構築に使用されます

正解: ([正解を表示します](#))

<https://community.cisco.com/t5/networking-documents/cam-content-addressable-memory-vs-tcam-ternary-content/ta-p/3107938> When using Ternary Content Addressable Memory (TCAM) inside routers it's used for faster address lookup that enables fast routing.

In switches Content Addressable Memory (CAM) is used for building and lookup of mac address table that enables L2 forwarding decisions.

Besides Longest-Prefix Matching, TCAM in today's routers and multilayer Switch devices are used to store ACL, QoS and other things from upper-layer processing.

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**

展示に戻ります。

展示を参照してください。エンジニアがUDPエコーのIPSLAを設定しました。IP SLAを開始して30秒ごとにテストし、停止するまで続行するには、どのコマンドが必要ですか。

- A. ip sla schedule 100 start-time now life forever
- B. ip sla schedule 100 life forever
- C. ip sla schedule 30 start-time now life forever
- D. ip sla schedule 100 start-time now life 30

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **108**

Cisco NGFWのどの導入オプションがスケーラビリティを提供しますか？

- A. タップ

- B. クラスタリング
- C. インラインタップ
- D. 高可用性

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

Clustering lets you group multiple Firepower Threat Defense (FTD) units together as a single logical device. Clustering is only supported for the FTD device on the Firepower 9300 and the Firepower 4100 series. A cluster provides all the convenience of a single device (management, integration into a network) while achieving the increased throughput and redundancy of multiple devices.}

質問: **109**

管理者は、次のXML文字列を使用してNETCONFを設定しています。管理者は何でリクエストを終了する必要がありますか？

- A. </rpc>]]>]]>
- B. <rpc message.id="9.0"><notificationoff/>
- C. </rpc>
- D. </rpc-reply>

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **110**

展示を参照してください。

エンジニアはすべてのルーター間のルーティングを構成し、GREトンネルを介してR1をR3に接続するための構成を構築する必要があります。どの構成を適用する必要がありますか？

- A)
 - B)
 - C)
 - D)
- A. オプション
 - B. オプション
 - C. オプション
 - D. オプション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **111**

SSOをネットワーク冗長機能として使用する場合の2つの考慮事項は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. 両方のスーパーバイザーを個別に構成する必要があります
- B. マルチキャスト状態はスイッチオーバー中に保持されます
- C. 中断のないレイヤー2操作をサポートするには、NSFと組み合わせる必要があります
- D. 中断のないレイヤー3操作をサポートするには、NSFと組み合わせる必要があります
- E. 継続的な接続を保証するためにスーパーバイザ間の同期が必要

正解: **D,E** ([コメントを发表する](#))

Cisco IOS Nonstop Forwarding(NSF) always runs with stateful switchover (SSO) and provides redundancy for Layer 3 traffic.

質問: **112**

特性を左側から右側のオーケストレーションツール分類にドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 113

syslogにTLSを使用する場合、デフォルトのポートへのメッセージの安全で信頼性の高い転送を可能にする構成はどれですか。

- A. ロギングホスト10.2.3.4 vrf mgmt transport tcp port 6514
- B. ロギングホスト10.2.3.4 vrfmgmt トランスポートudpポート6514
- C. ロギングホスト10.2.3.4 vrf mgmt transport tcp port 514
- D. ロギングホスト10.2.3.4 vrfmgmt トランスポートudpポート514

正解: ([正解を表示します](#))

The TCP port 6514 has been allocated as the default port for syslog over Transport Layer Security (TLS).

質問: 114

エンジニアは、中央Web認証用にCisco 9800 WLCでAAAを設定する必要があります。このタスクを実行するには、どの2つのコマンドが必要ですか。 2つ選択してください。)

- A. オプションC
- B. オプションE
- C. オプションB
- D. オプションD
- E. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 115

Cisco Cyber Threat DefenseソリューションのStealthwatchコンポーネントは何を提供しますか？

- A. コアおよびアクセスネットワークへのDDoS攻撃を阻止するためのリアルタイムの脅威管理
- B. ネットワーク上のユーザー、デバイス、トラフィックのリアルタイム認識
- C. マルウェア制御
- D. Webトラフィックの動的脅威制御

正解: ([正解を表示します](#))

Cisco Stealthwatch is a comprehensive, network telemetry-based, security monitoring and analytics solution that streamlines incident response through behavioral analysis; detecting denial of service attacks, anomalous behaviour, malicious activity and insider threats. Based on a scalable enterprise architecture, Stealthwatch provides near real-time situational awareness of all users and devices on the network.

Reference:

Note: Although answer A seems to be correct but in fact, Stealthwatch does not provide real-time protection for DDoS attack. It just helps detect DDoS attack only.

Stealthwatch aggregates observed network activity and performs behavioral and policy driven analytics against what it sees in order to surface problematic activities. While we don't position our self as a DDOS solution, we're going to leverage our analytical capabilities to identify a DDoS attack against an internal host using the WebUI.

質問: 116

サウスバウンドプロトコルを介したシスコ以外のデバイスの管理を可能にするために、Cisco DNA Centerはどの方法を使用しますか？

- A. SDKを使用してデバイスパックを作成します
- B. API呼び出しを使用してデバイスに問い合わせ、返されたデータを登録します。
- C. 利用可能なAPIの詳細を示すMIBを各ベンダーから取得します。
- D. シスコ以外のデバイスで使用可能なAPIをCSV形式でインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

Cisco DNA Center allows customers to manage their non-Cisco devices through the use of a Software Development Kit (SDK) that can be used to create Device Packages for third-party devices.

質問: 117

特性を左側から右側のインフラストラクチャ展開モデルにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 118

展示を参照してください。外部ユーザーは、TCPポート8080でリッスンしている社内WebサーバーへのHTTP接続を必要とします。この要件を満たすコマンドセットはどれですか。

A)

B)

C)

D)

E)

A. オプションA

B. オプションC

C. オプションE

D. オプションB

E. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 119

展示を参照してください。ネットワークエンジニアは、10.100.2.248～10.100.2255の範囲のホストからネットワーク10.100.3.0へのTelnetトラフィックをブロックし、それ以外はすべて許可する必要があります。エンジニアはどの構成を適用する必要がありますか？

A)

B)

A. オプションC

B. オプションB

C. オプションA

D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 120

展示を参照してください。

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、switch1とswitch2の間の問題をトラブルシューティングするようにRSPANを設定しました。スイッチは、インターフェイスGigabitEthernet1/1を使用して接続されます。外部パケットキャプチャデバイスが接続されているのは、switch2インターフェイスのGigabitEthernet1/2です。この構成を完了するには、どの2つのコマンドを追加する必要がありますか？ 2つ選択してください)

A. オプションA

B. オプションB

C. オプションD

D. オプションC

E. オプションE

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 121

展示を参照してください。

エンジニアは、ルータR3とルータR4の間にeBGPピアリングを確立する必要があります。両方のルータは、BGPルータIDとしてループバックインターフェイスを使用する必要があります。どの構成セットがこのタスクを実行しますか？

A. R3(config)#router bgp 200

R3(config-router)#neighbor 10.24.24.4 remote-as 100

R3(config-router)#neighbor 10.24.24.4 update-source Loopback0

R4(config)#router bgp 100

R4(config-router)#neighbor 10.24.24.3 remote-as 200

R4(config-router)#neighbor 10.24.24.3 update-source Loopback0

B. R3(config)#router bgp 200

R3(config-router)#neighbor 10.4.4.4 remote-as 100

R3(config-router)#bgp router-id 10.3.3.3

R4(config)#router bgp 100

R4(config-router)#neighbor 10.3.3.3 remote-as 200

R4(config-router)#bgp router-id 10.4.4.4

C. R3(config)#router bgp 200

R3(config-router)#neighbor 10.4.4.4 remote-as 100

R3(config-router)# neighbor 10.4.4.4 update-source Loopback0

R4(config)#router bgp 100

R4(config-router)#neighbor 10.3.3.3 remote-as 200

R4(config-router)#network 10.3.3.3 update-source Loopback0

D. R3(config)#router bgp 200

R3(config-router)#neighbor 10.24.24.4 remote-as 100

R3(config-router)#bgp router-id 10.3.3.3

R4(config)#router bgp 100

R4(config-router)#neighbor 10.24.24.3 remote-as 200

R4(config-router)#bgp router-id 10.4.4.4

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

展示を参照してください。ルータrR1のどのコマンドセットが、プライベートホストPC1、PC2、およびPC3のパブリックスペースのアドレスへの確定的な変換を許可しますか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプションC
- B. オプションA
- C. オプションB
- D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 123

エンジニアは、正方形のオフィスでワイヤレスコンバージェンスを提供する必要があります。エンジニアはAPを1つしか持っておらず、部屋の真ん中に配置する必要があると考えています。エンジニアはどのアンテナタイプを使用する必要がありますか？

- A. 全方向性
- B. 分極化
- C. 八木
- D. 指向性

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 124

物理サーバーと比較した場合の仮想マシンの利点は何ですか？

- A. 仮想マシンのデプロイは、物理サーバーのデプロイよりも技術的に簡単です。
- B. 仮想マシンはサーバー処理のパフォーマンスを向上させます。
- C. 仮想マシンのCPUおよびRAMリソースは、他の仮想マシンの影響を受けません。
- D. 追加のハードウェアを購入しなくても、同じ物理サーバーに複数の仮想サーバーを導入できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

別紙を参照してください。

MTUは基盤となる物理トポロジで設定されており、トンネルインターフェイスでMTUコマンドは設定されていません。DFビットがクリアされていると仮定して、1500バイトのIPv4パケットがホストXからホストYへのGREトンネルを通過するとどうなりますか？

- A. パケットはフラグメンテーションなしでルータCに到着します。
- B. パケットはルータAで破棄されます
- C. パケットはルータBで破棄されます
- D. パケットは断片化されたルータCに到着します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 126

展示を参照してください。

展示を参照してください。どのルーターがVRRPプライマリ仮想ルーターとして選出されますか？

- A. ルーターB
- B. ルーターC
- C. ルーターD
- D. ルーターA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 127

展示を参照してください。

認証の問題を解決する手順は何ですか？

- A. 基本認証を使用する
- B. ポートを12446に変更します
- C. URIのターゲット192 168 100 82
- D. vsmartホストを再起動します

正解: ([正解を表示します](#))

he first figure is the output of the "show control connections" command. From this figure we learned that the 192.168.100.82 so we need to connect to this IP address (not 192.168.100.80).

質問: 128

展示を参照してください。

これらのコマンドは、BRおよびHQトンネルインターフェイスにどのような影響を及ぼしますか？

- A. キープアライブカウンターが6に達すると、トンネルラインプロトコルがダウンします。
- B. キープアライブは3秒ごとに送信され、5回再試行されます
- C. キープアライブカウンターが5に達すると、トンネルラインプロトコルがダウンします。
- D. キープアライブは5秒ごとに送信され、3回再試行されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 129

展示を参照してください。

ネットワークエンジニアは、認証にISE-Serversグループを使用するようにルータを設定する必要があります。両方のISEサーバが使用できない場合は、ローカルユーザ名データベースを使用する必要があります。

構成にユーザー名が定義されていない場合は、イネーブルパスワードを最後にログインする手段にする必要があります。この結果を得るには、どの構成を適用する必要がありますか？

- A. aaa authentication login default group ISE-Servers local enable
- B. aaa authentication login default group enable local ISE-Servers
- C. aaa authentication exec default group ISE-Servers local enable
- D. aaa authentication loginerror-enable

正解: ([正解を表示します](#))

aaa authentication login default group enable local ISE-Servers

質問: 130

展示に戻ります。

展示を参照してください。GigabitEthernet 0/1がOSPFに参加できるようにするには、どの構成を追加する必要がありますか？

- A. SF_rouier (onng) #network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 1

- B. SF_router (config-router) #network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
C. SF_rouler (ontlg-rouler) #network 10.10.1.0 255.255.255.0 area 0
D. SF_router (onflg-routerp) ネットワーク 10.10.1.00.0.0.255 エリア 1
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

ネットワーク設計でBFDを使用する場合、どの考慮事項を考慮する必要がありますか？

- A. BFDはNSFで使用され、1秒未満の収束を提供するために適切です。
B. BFDは、サブセカンドコンバージェンスを提供するためにファーストホップルーティングプロトコルで使用されます。
C. BFDは、動的ルーティングプロトコルとともに使用され、サブセカンドコンバージェンスを提供します。
D. BFDは、ルーティングプロトコルでホールドタイマーを減らすよりもCPUに負荷がかかります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 132

エンジニアは、OSPFネイバーシップがダウンした場合に、OSPFデバッグを有効にするEEMスクリプトを作成する必要があります。エンジニアはどのスクリプトを適用する必要がありますか？

- A. オプションA
B. オプションC
C. オプションD
D. オプションB

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 133

ワイヤレスネットワーク上のデータアプリケーションに推奨される最小SNRはどれくらいですか？

- A. 15
B. 20
C. 25
D. 10

正解: ([正解を表示します](#))

Generally, a signal with an SNR value of 20 dB or more is recommended for data networks where as an SNR value of 25 dB or more is recommended for networks that use voice applications

[https://documentation.meraki.com/MR/WiFi_Basics_and_Best_Practices/Signal-to-Noise_Ratio_\(SNR\)_and_Wireless_Signal_Strength#:~:text=Generally%2C%20a%20signal%20with%20an,networks%20that%20use%20voice%20applications.](https://documentation.meraki.com/MR/WiFi_Basics_and_Best_Practices/Signal-to-Noise_Ratio_(SNR)_and_Wireless_Signal_Strength#:~:text=Generally%2C%20a%20signal%20with%20an,networks%20that%20use%20voice%20applications.)

質問: 134

展示を参照してください。

エンジニアは、ホストAからホストBへのHTTPトラフィックを拒否し、ホスト間の他のすべての通信を許可する必要があります。これらの結果を得るには、コマンドを構成にドラッグアンドドロップします。一部のコマンドは複数回使用される場合があります。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

正解:

質問: 135

スニペットをコード内の空白にドラッグアンドドロップして、ネットワークプレフィックス192.168.5.0/24をBGPセッションにアドバタイズするスクリプトを作成します。すべてのオプションが使用されるわけではありません

正解:

質問: 136

CEFスイッチングは、Ciscoデバイスのプロセススイッチングとどのように異なりますか？

- A. CEFスイッチングは、ラインカードの専用メモリで隣接テーブルをソートすることでメモリを節約し、プロセススイッチングはすべてのテーブルをメインメモリに格納します
- B. CEFスイッチングはCDPプロトコルによって構築された隣接テーブルを使用し、プロセススイッチングはルーティングテーブルを使用します
- C. CEFスイッチングは専用のハードウェアプロセッサを使用し、プロセススイッチングはメインプロセッサを使用します
- D. CEFスイッチングは、MACアドレスルックアップにIS-ISに基づく独自のプロトコルを使用し、プロセススイッチングはMACアドレステーブルで使

正解: (正解を表示します)

Cisco Express Forwarding (CEF) switching is a proprietary form of scalable switching intended to tackle the problems associated with demand caching. With CEF switching, the information which is conventionally stored in a route cache is split up over several data structures. The CEF code is able to maintain these data structures in the Gigabit Route Processor (GRP), and also in slave processors such as the line cards in the 12000 routers. The data structures that provide optimized lookup for efficient packet forwarding include:

The Forwarding Information Base (FIB) table - CEF uses a FIB to make IP destination prefix-based switching decisions. The FIB is conceptually similar to a routing table or information base. It maintains a mirror image of the forwarding information contained in the IP routing table. When routing or topology changes occur in the network, the IP routing table is updated, and these changes are reflected in the FIB. The FIB maintains next-hop address information based on the information in the IP routing table.

Because there is a one-to-one correlation between FIB entries and routing table entries, the FIB contains all known routes and eliminates the need for route cache maintenance that is associated with switching paths such as fast switching and optimum switching.

Adjacency table - Nodes in the network are said to be adjacent if they can reach each other with a single hop across a link layer. In addition to the FIB, CEF uses adjacency tables to prepend Layer 2 addressing information. The adjacency table maintains Layer 2 next-hop addresses for all FIB entries.

CEF can be enabled in one of two modes:

Central CEF mode - When CEF mode is enabled, the CEF FIB and adjacency tables reside on the route processor, and the route processor performs the express forwarding. You can use CEF mode when line cards are not available for CEF switching, or when you need to use features not compatible with distributed CEF switching.

Distributed CEF (dCEF) mode - When dCEF is enabled, line cards maintain identical copies of the FIB and adjacency tables. The line cards can perform the express forwarding by themselves, relieving the main processor - Gigabit Route Processor (GRP) - of involvement in the switching operation. This is the only switching method available on the Cisco 12000 Series Router.

dCEF uses an Inter-Process Communication (IPC) mechanism to ensure synchronization of FIBs and adjacency tables on the route processor and line cards.

For more information about CEF switching, see Cisco Express Forwarding (CEF) White Paper.

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

展示を参照してください。POSTMANは、Cisco DNACenterAPIからネットワークデバイス情報を取得する試みを示しています。どうした？

- A. JSONペイロードに誤ったUUIDが含まれています
- B. 認証に失敗しました
- C. URI文字列が正しくありません
- D. トークンの有効期限が切れています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 138

特性を左側から右側のテーブルタイプにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 139

展示品をご覧ください。

セグメント192.168.0.0/24の指定ルーターはどのルーターですか？

- A. ルーターIDが高いためルーターNewYork
- B. ルーターIDが低いため、ルーターシカゴ
- C. このセグメントはp2pネットワークタイプであるため、指定ルーターはありません。
- D. このセグメントは非ブロードキャストネットワークタイプであるため、指定ルーターはありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 140

エンジニアは、BGP内での再配布をサポートするためにルートマップを実装しています。ルートマップは、一致しないすべてのルートを許可するように設定する必要があります。このタスクを完了するには、エンジニアはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 暗黙の拒否エントリを削除します
- B. 最後のエントリとして許可ステートメントを含めます
- C. 少なくとも1つの明示的な拒否ステートメントを含める
- D. 最初のエントリとして許可ステートメントを含めます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 141

展示を参照してください。

展示を参照してください。FastEthernet0 / 2に接続されているホストがインターネットにアクセスできるようにするコマンドはどれですか？

- A. ip nat outside source static 209.165.200.225 10.10.10.0 overload
- B. ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/2 overload
- C. ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/1 overload
- D. ip nat outside source list 10 interface FastEthernet0/2 overload

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 142

展示を参照してください。

CoPPポリシーがルータに設定された後、ルータはどのようにトラフィックを処理しますか？

- A. アクセスリストSNMPに一致するR1によって生成されたトラフィックがポリシングされます。
- B. アクセスリストSNMPと一致しないR1に着信するトラフィックはドロップされます。
- C. アクセスリストSNMPに一致するR1に着信するトラフィックはポリシングされます。
- D. アクセスリストSNMPに一致するR1を通過するトラフィックがポリシングされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 143

Cisco DNA Centerでは、統合APIとは何ですか。

- A. コントローラーとネットワークデバイス間のインターフェイス。ネットワークの検出と構成管理を可能にします。
- B. ネットワークの検出と構成管理を可能にするノースバウンドの消費者向けRESTful API
- C. ITSMがデータの交換を使用できるようにするウェストバウンド インターフェイス。IPAMとレポート
- D. サウスバウンドの消費者向けRESTfulAPI。これにより、ネットワークの検出と構成管理が可能になります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 144

展示を参照してください。ルータBRDR-1は、BGPを介して0.0.0.0/0および172.17.1.0/24ネットワークを受信し、それらをOSPFにアドバタイズするように設定されています。0。エンジニアは、OSPFドメインが172.17.1.0/24ルートのみを受信していることに気づきました。デフォルトのルート0.0.0.0/0はまだありません。問題を解決するには、エンジニアがどの構成を適用する必要がありますか？

- A. オプションA
- B. オプションC
- C. オプションB
- D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 145

LISPでサポートされている2つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 出力トンネルルーター
- B. HMACアルゴリズム
- C. ルートリフレクター
- D. プロキシETR
- E. 話しました

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 146

エンジニアは、REST APIを介してシステムをブルートフォースしようとする人々からの基本的なりプレイ攻撃をどのように防ぐことができますか？

- A. APIヘッダーのリクエストにOAuthを追加します。
- B. UseHTTPS
- C. APIヘッダーでリクエストにタイムスタンプを追加します。
- D. パスワードハッシュを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 147

返された構成をJSON形式のファイルとして保存するには、どのPythonコードスニペットをスクリプトに追加する必要がありますか？

- A)
- B)

- C)
- D)
- A. オプションC
- B. オプションB
- C. オプションD
- D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

AnsibleとChefを区別する特徴はどれですか？

- A. マスターサーバーのAnsibleの冗長性サポート。Chefは、アクティブ/アクティブモードで2つのマスターを実行します。
- B. AnsibleはRubyを使用して構成を管理します。ChefはYAMLを使用して構成を管理します。
- C. Ansibleは構成をクライアントにプッシュします。Chefクライアントはサーバーから構成をプルします。
- D. Ansibleサーバーは、Linux、Unix、またはWindowsで実行できます。ChefサーバーはLinuxまたはUnixで実行する必要があります。

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 149

展示を参照してください。

エンジニアはSPANセッションを設定する必要があります。構成の効果は何ですか？

- A. Traffic sent on VLANs 10, 11, and 12 is copied and sent to interface g0/1.
- B. Traffic received on VLANs 10 and 12 only is copied and sent to interface g0/1.
- C. Traffic sent on VLANs 10 and 12 only is copied and sent to interface g0/1.
- D. Traffic received on VLANs 10, 11, and 12 is copied and sent to Interface g0/1.

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 150

エンジニアがCiscoDNA CenterのAPIに対してコードを実行すると、プラットフォームがこの出力を返します。応答は何を示していますか。

- A. 認証資格情報が正しくありません
- B. UR1文字列が正しくありません。
- C. Cisco DNA CenterAPIポートが正しくありません
- D. HTTPメソッドが正しくありません

正解: ([正解を表示します](#))

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status>

質問: 151

Cisco Cyber Threat Defenseソリューションのどのコンポーネントが、ユーザおよびフローコンテキスト分析を提供しますか。

- A. CiscoFirepowerおよびFireSIGHT
- B. Ciscoステルスウォッチシステム
- C. 高度なマルウェア保護
- D. CiscoWebセキュリティアプライアンス

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **152**

展示を参照してください。

構成を実装した後、172.20.20.2はICMPエコーへの再生を停止しますが、デフォルトルートを削除できません。この動作の理由は何ですか？

- A. ソースインターフェイスが正しく構成されていません。
- B. icmp-echoの宛先は172.30.30.2である必要があります
- C. デフォルトルートにはトラック機能がありません
- D. しきい値が間違っています。

正解: ([正解を表示します](#))

The last command should be "R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.20.2 track 10".

質問: **153**

タイプ1ハイパーバイザーの代わりにタイプ2ハイパーバイザーを使用する利点は何ですか？

- A. 他のOSを実行しているハードウェアで動作する機能
- B. 基盤となるOSが削除されたため、セキュリティが向上しました
- C. 密度とスケーラビリティの向上
- D. アプリケーションのパフォーマンスが向上

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **154**

クライアントデバイスは、アトリウム異なるフロアにあるアクセスポイント間をローミングします。アクセスポイントは同じコントローラに接続され、ローカルモードで設定されます。アクセスポイントは異なるAPグループにあり、異なるIPアドレスを持っていますが、グループ内のクライアントVLANは同じです。どのタイプのローミングが発生しますか？

- A. コントローラー間
- B. サブネット間
- C. VLAN内
- D. コントローラー内

正解: ([正解を表示します](#))

Mobility, or roaming, is a wireless LAN client's ability to maintain its association seamlessly from one access point to another securely and with as little latency as possible. Three popular types of client roaming are:

Intra-Controller Roaming: Each controller supports same-controller client roaming across access points managed by the same controller. This roaming is transparent to the client as the session is sustained, and the client continues using the same DHCP-assigned or client-assigned IP address.

Inter-Controller Roaming: Multiple-controller deployments support client roaming across access points managed by controllers in the same mobility group and on the same subnet. This roaming is also transparent to the client because the session is sustained and a tunnel between controllers allows the client to continue using the same DHCP- or client-assigned IP address as long as the session remains active.

Inter-Subnet Roaming: Multiple-controller deployments support client roaming across access points managed by controllers in the same mobility group on different subnets. This roaming is transparent to the client because the session is sustained and a tunnel between the controllers allows the client to continue using the same DHCP-assigned or client-assigned IP address as long as the session remains active.

Reference:

4/configuration/guides/consolidated/b_cg74_CONSOLIDATED/b_cg74_CONSOLID A TED_chapter_01100.html In three types of client roaming above, only with Inter-Subnet Roaming the controllers are in different subnets.

質問: 155

特性を左側から右側のスイッチングアーキテクチャにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 156

Cisco SD-WAN展開のTLOCとは何ですか？

- A. CiscoSD-WANオーバーレイ内の特定のトンネルを識別する値
- B. CiscoSD-WANオーバーレイ内のノードによって提供される特定のサービスを表す識別子
- C. ネットワークプレフィックスのネクストホップとして機能する属性
- D. 共通のサービスを提供する類似のノードを区別するために管理者によって設定されたコンポーネント

正解: D ([コメントを發表する](#))

A TLOC is a Transport Locator that represents an attachment point where a Cisco WAN Edge device connects to a WAN transport. A TLOC is uniquely identified by a tuple of three values - (System-IP address, Color, Encapsulation).

A TLOC route consists of all required information needed by a remote peer in order to establish an overlay tunnel with that TLOC. This includes private and public IP addresses and ports, site-id, preference, weight, status, encapsulation info such as encryption and authentication parameters, and much more.

質問: 157

特性を左側から右側に記述されているインフラストラクチャ展開モデルにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 158

エンジニアは、認証用のスプラッシュページをユーザーに提示するために新しいSSIDを構成しています。これを機能的に提供するには、どのWLANレイヤ3設定を設定する必要がありますか？

- A. Webポリシー
- B. WPA2ポリシー
- C. CCKM
- D. ローカルポリシー

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 159

顧客がFHRPとしてGLBPを含む設計を要求しているネットワークアーキテクトは、GLBPグループのメンバーが異なるスループット機能を持っていることを発見しました。この環境をサポートするGLBPロードバランシング方式はどれですか。

- A. ホストに依存
- B. 最小の接続
- C. ラウンドロビン

D. 加重

正解: ([正解を表示します](#))

Weighted: Defines weights to each device in the GLBP group to define the ratio of load balancing between the devices. This allows for a larger weight to be assigned to bigger routers that can handle more traffic. protocol is used by an extended

質問: 160

展示に戻ります。

展示を参照してください。管理者が実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存するときに、クリティカルレベルのsyslogメッセージを生成し、実行コンフィギュレーションのコピーをブートフラッシュに保存するEEMスクリプトはどれですか。

A. オプションA

B. オプションC

C. オプションD

D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 161

無線LANコントローラを検出するために入力しているAPが使用する2つの方法はどれですか。 2つ選択してください。)

A. querying other APs

B. broadcasting on the local subnet

C. DHCP Option 43

D. Cisco Discovery Protocol neighbour

E. DNS lookup cisco-DNA-PRIMARY.localdomain

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 162

シスコのREST応答は何を示していますか？

A. CiscoDNACenterのcat9000-1のクレデンシャルが正しくありません

B. CiscoDNACenterがcat9000-1と通信できません

C. CiscoDNACenterのcat3850-1のクレデンシャルが正しくありません

D. CiscoDNACenterのRouterASR-1のクレデンシャルが正しくありません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 163

LISPコンポーネントを左側から右側で実行する機能にドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

正解:

質問: 164

エンジニアがCiscoWirelessLANControllerでローカルWebAuthを設定しています。RFC 5737によると、この構成ではどの仮想IPアドレスを使用する必要がありますか？

A. 1.1.1.1

B. 192.168.0.1

- C. 192.0.2.1
- D. 172.20.10.1

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **165**

Cisco SD-Accessソリューションエリアを左側から、右側で使用するプロトコルにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: **166**

展示を参照してください。

エンジニアは、R3が172.16.1.4/32についてLSAを受信しないようにする構成を作成する必要があります。この目標を達成する構成セットはどれですか。

- A)
- B)
- C)
- A. オプションD
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **167**

ツールを左から右側のエージェントタイプにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: **168**

展示に戻ります。

展示を参照してください。ユーザーが構成モードに切り替えたときに、ネットワークエンジニアに通知する必要があります。SNMPトラップとクリティカルレベルのログメッセージを受信するには、どのスクリプトを適用する必要がありますか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション
- B. オプション
- C. オプション

D. オプション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 169

展示を参照してください。

BGPネットワークを構成した後、エンジニアはサーバーとServer2の間のパスが機能していることを確認します。RouterSFがRouterCHIからのルートではなくRouterDALからのルートを選択したのはなぜですか？

- A. RouterSFには10.0.0.0/24の静的ルートがあります。
- B. BGPはRouterCHIで実行されていません。
- C. Router-ID Tor Router DALは、RouterCHIのRouter-IDよりも低くなっています。
- D. RouterOALからのルートのMEDは低くなっています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 170

NTPサーバーが信頼できるタイムソースに近いことを示すために使用する測定値はどれですか。

- A. レイテンシ
- B. タイムゾーン
- C. ホップカウント
- D. stratum

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 171

展示を参照してください。

エンジニアがSW1でモニタリングを設定し、showコマンドを入力して動作を確認します。出力は何を確認しますか？

- A. SPANセッション1は、リモートスイッチのVLAN50でのアクティビティを監視します
- B. SPANセッション2は、ポートFastEthernet0 / 14を出る出力トラフィックのみを監視します。
- C. SPANセッション2は、ポートFastEthernet0 / 15に出入りするすべてのトラフィックを監視します。
- D. RSPANセッション1は監視用に不完全に構成されています

正解: ([正解を表示します](#))

SW1 has been configured with the following commands:

SW1(config)#monitor session 1 source remote vlan 50 SW1(config)#monitor session 2 source interface fa0/14 SW1(config)#monitor session 2 destination interface fa0/15 The session 1 on SW1 was configured for Remote SPAN (RSPAN) while session 2 was configured for local SPAN. For RSPAN we need to configure the destination port to complete the configuration.

Note: In fact we cannot create such a session like session 1 because if we only configure —Source RSPAN VLAN 50|| (with the command —monitor session 1 source remote vlan 50||) then we will receive a —Type: Remote Source Session|| (not —Remote Destination Session||).

質問: 172

同様のネットワーク設定を持つデバイスに適用できる汎用構成を構築するために、CiscoDNACenterで使用されているツールはどれですか。

- A. テンプレートエディタ
- B. 認証テンプレート
- C. アプリケーションポリシー

D. コマンドランナー

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 173

展示を参照してください。

PVST+を実行しているスイッチをこのネットワークに追加するとどうなりますか？

A. DSW2 operates in Rapid PVST+ and the new switch operates in PVST+

B. Both switches operate in the PVST+ mode

C. Spanning tree is disabled automatically on the network

D. Both switches operate in the Rapid PVST+ mode.

正解: ([正解を表示します](#))

From the output we see DSW2 is running in RSTP mode (in fact Rapid PVST+ mode as Cisco does not support RSTP alone). When a new switch running PVST+ mode is added to the topology, they keep running the old STP instances as RSTP (in fact Rapid PVST+) is compatible with PVST+.

質問: 174

展示を参照してください。

各デバイス構成がデバイス名でJSON形式のファイルに保存されるように、スクリプトをどのように完了する必要がありますか？

A)

B)

C)

D)

A. オプション

B. オプション

C. オプション

D. オプション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 175

なぜエンジニアはYANGを使うのでしょうか？

A. JSONを同等のXML構文に変換します

B. コントローラーとネットワークデバイス間でデータを転送する

C. NETCONFのデータをモデル化する

D. SNMPを使用してデータにアクセスする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 176

展示を参照してください。

Customer2ホストが192.168.1.200のIPアドレスを持つCustomer1のFTPサーバーにアクセスできるようにする構成はどれですか？

A. ip route vrf Customer1 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 Customer2

ip route vrf Customer 192.168.1.200 255.255.255.255 192.168.1.1 Customer1

B. ip route vrf Customer1 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 global

ip route vrf Customer 192.168.1.200 255.255.255.255 192.168.1.1 global

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Vlan10

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Vlan20

C. ip route vrf Customer1 172.16.1.1 255.255.255.255 172.16.1.1 global

ip route vrf Customer 192.168.1.200 255.255.255.0 192.168.1.1 global

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Vlan10

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Vlan20

D. ip route vrf Customer1 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 Customer1

ip route vrf Customer 192.168.1.200 255.255.255.255 192.168.1.1 Customer2

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **177**

ワイヤレスCiscoSD-Access展開では、ユーザが単一のWLCを使用して別のアクセススイッチ上のあるアクセスポイントから別のアクセスポイントに移動するときに使用されるローミング方法はどれですか。

A. レイヤー3

B. xTR間

C. 自動アンカー

D. 高速ローミング

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **178**

無線受信信号強度インジケータとは何ですか？

A. ノイズレベルと比較した受信無線信号の強度に与えられた値

B. 送信電力、ケーブル損失、およびアンテナゲインを使用して、ワイヤレス信号がアンテナを離れる強さの値

C. 定義された距離で失われる無線信号の値

D. タイヤレス信号が後退する強さの値。dBmで測定されます。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

RSSI, or "Received Signal Strength Indicator," is a measurement of how well your device can hear a signal from an access point or router. It's a value that is useful for determining if you have enough signal to get a good wireless connection.

This value is measured in decibels (dBm) from 0 (zero) to -120 (minus 120). The closer to 0 (zero) the stronger the signal is which means it's better, typically voice networks require a -65db or better signal level while a data network needs -80db or better.

質問: **179**

展示を参照してください。

R1はR3fa0 / 1インターフェイスにpingを実行できます。拡張pingが失敗するのはなぜですか？

A. DFビットが設定されています

B. コマンドで受け入れられる最大パケットサイズは147Gバイトです

C. R2とR3にはOSPF隣接関係がありません

D. R3には10.99.69.0 / 30への戻りルートがありません

正解: ([正解を表示します](#))

If the DF bit is set, routers cannot fragment packets. From the output below, we learn that the maximum MTU of R2 is 1492 bytes while we sent ping with 1500 bytes. Therefore these ICMP packets were dropped.

Note: Record option displays the address(es) of the hops (up to nine) the packet goes through.

質問: 180

エンジニアがEAPを使用してRADIUSベースの認証を構成していますMS-CHAPv2がクライアントデバイスに構成されています。
この認証タイプをサポートするには、ISEでどの外部メソッドプロトコルを設定する必要がありますか。

A. EAP-FAST

B. LDAP

C. PEAP

D. EAP-TLS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 181

Cisco SD-WANソリューションでは、データプレーントンネルの状態はどのように監視されますか。

A. ARP probing

B. with IP SLA

C. with OMP

D. using BFD

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%**ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 182

Cisco StackWise仮想環境では、共通の論理スイッチで仮想的に結合されているプレーンはどれですか。

A. 制御とデータ

B. 管理とデータ

C. 制御、転送

D. 管理と管理

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 183

展示を参照してください。ネットワークエンジニアは、SW1とSW2の間のポートチャネルに関する問題のトラブルシューティングを行います。どのコマンドが問題を解決しますか？

A)

B)

C)

D)

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションD
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 184

ネットワークトラフィックテレメトリ、コンテキスト情報、およびファイルレピュテーションを使用してサイバー脅威への洞察を提供するテクノロジーはどれですか？

- A. セキュリティサービス
- B. セグメンテーション
- C. セキュリティインテリジェンス
- D. 脅威防御

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 185

ワイヤレスクライアントがローミングするかどうかを決定するデバイスはどれですか？

- A. WCSロケーションサーバー
- B. アクセスポイント
- C. 無線LANコントローラー
- D. ワイヤレスクライアント

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 186

展示を参照してください。

エンジニアは、SNMPインターフェイステーブルをNetFlowプロトコルフローレコードに追加する必要があります。SNMPテーブルオプションはどこに追加する必要がありますか？

- A. インターフェースの下
- B. フローレコードの下
- C. フローモニターの下
- D. フローエクスポーターの下

正解: D ([コメントを発表する](#))

option interface-table

This command causes the periodic sending of an options table, which will allow the collector to map the interface SNMP indexes provided in the flow records to interface names. The optional timeout can alter the frequency at which the reports are sent.

Router(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER-1

Router(config-flow-exporter)# option interface-table

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/fnetflow/command/reference/fnf_book/fnf_02.html

質問: 187

大規模なキャンパスネットワークでは、ワイヤレスネットワークを管理するために2つのワイヤレスLANコントローラーが配備されています。WLC1とWLC2はモビリティピアとして構成されています。クライアントデバイスはWLC1のAP1からWLC2のAP2にローミングしますが、コントローラのクライアントインターフェイスは異なるVLAN上にあります。無線LANコントローラはサブネット間ローミングをどのように処理しますか？

- A. WLC2は、独自のデータベース内の外部エントリでクライアントをマークします。データベースエントリが新しいコントローラにコピーされ、WLC1のアンカーエントリでマークされます。
- B. WLC2は、独自のデータベース内のアンカーエントリでクライアントをマークします。データベースエントリが新しいコントローラにコピーされ、WLC1で外部エントリでマークされます
- C. WLC1は、独自のデータベース内の外部エントリでクライアントをマークします。データベースエントリが新しいコントローラにコピーされ、WLC2のアンカーエントリでマークされます。
- D. WLC1は、独自のデータベースのアンカーエントリで私をdiemとマークします。データベースエントリが新しいコントローラにコピーされ、WLC2で外部エントリでマークされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 188

展示を参照してください。

エンジニアは、アプリケーションとの接続の問題をトラブルシューティングします。テストはサーバーゲートウェイから実行され、パケットサイズを大きくすると、DFビットが設定されたトラフィックがパスに沿ってドロップされます。ゲートウェイでDFビット設定を削除すると、パケットがドロップされるのを防ぐことができます。この問題の原因は何ですか？

- A. このタイプのトラフィックからWANルーターCPUを保護するCoPPポリシーがあります
- B. ACLによってICMPパケットが大きすぎるメッセージがドロップされるため、PMTUDが機能しません
- C. CPU負荷が高いため、リモートルーターがトラフィックをドロップします
- D. サーバーは、ネットワークに送信されるどのタイプのトラフィックにもDFビットを設定しないでください。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 189

展示を参照してください。ネットワークエンジニアがR1でNATを設定し、showコマンドを入力して設定を確認します。出力は何を確認しますか。

- A. 最初のポケットトリガーNATは、NATテーブルへのエントリを追加します
- B. 160.1.11から10.1.1.10までのTelnetが開始されました。
- C. PAT過負荷パラメーターで構成されたR1
- D. R1はNAT過負荷パラメータで設定されています

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 190

タイプ1ハイパーバイザーの利点は何ですか？

- A. ストレージエンジニアは、VMDKファイルを活用して仮想マシンにストレージを提供できます。
- B. 管理者は、ポータブル仮想マシンパッケージをOVAまたはQCOW2形式でロードできます。
- C. オペレーターは、オーケストレーターを活用して、複数のタイプ1ハイパーバイザーで実行されるワークロードを管理できます。
- D. ネットワークエンジニアは仮想ネットワークを作成できますoレイヤー2トポロジで仮想マシンを相互接続します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 191

ルーターのWANインターフェイスに適用されるアウトバウンドアクセスリストのうち、IPアドレス10.10.10.1のワークステーションから送信されたhttpトラフィックを除くすべてのトラフィックを許可するのはどれですか。

- A)
- B)

- C)
- D)
- A. オプションB
- B. オプションA
- C. オプションC
- D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 192

Cisco SD-WANノード間に安全なコントロールプレーン隣接関係を確立するために実装されているプロトコルはどれですか？

- A. IPsec
- B. IKF
- C. DTLS
- D. ESP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 193

ログファイルに日付の横に*が含まれるのはなぜですか？

- A. ログメッセージが記録されたときにネットワークデバイスがNTPサーバーに到達できませんでした
- B. ネットワークデバイスは、ロギングにNTPタイムスタンプを使用するように構成されていません。
- C. ログメッセージが記録されたときにネットワークデバイスがNTP時間を受信していました。
- D. ネットワークデバイスがNTPを使用するように構成されていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 194

エンジニアは、JSON形式のファイルのデバイスエントリを追加および変更するためのスクリプトを作成する必要があります。スクリプトは次のように機能する必要があります。

スクリプトは、キーボードから割り込まれるまで、デバイスのホスト名、その管理IPアドレス、オペレーティングシステムの種類、およびCLIリモートアクセスプロトコルを読み取ります。

中断された後、スクリプトは入力されたエントリを表示し、それらをJSON形式のファイルに追加して、ホスト名が一致する既存のエントリを置き換えます。

JSON形式のファイルの内容は次のとおりです。

ステートメントをコード内の空白にドラッグアンドドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

正解:

質問: 195

展示を参照してください。

展示を参照してください。R1とR2は直接接続されていますが、BGPセッションは確立されません。eBGPセッションを構築するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. R2BGPプロセスでネイバー192.168.12.1をアクティブ化するように設定します。
- B. R2でip route 1.1.1.10.0.0.0192.168.12.1を設定します。
- C. R2BGPプロセスでネイバー192.168.12.1シャットダウンを構成しません。
- D. ネイバー2.2.2.2リモートを構成します-R1BGP プロセスで65002として。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 196

Cisco SD-Accessソリューションでは、拡張ノードが単一のエッジノードに接続するために使用するプロトコルはどれですか。

- A. VXLAN
- B. IS-IS
- C. 802.1Q
- D. CTS

正解: ([正解を表示します](#))

SD-Access Extended Nodes provide the ability to extend the enterprise network by providing connectivity to non-carpeted spaces of an enterprise - commonly called the Extended Enterprise. This allows network connectivity and management of IoT devices and the deployment of traditional enterprise end devices in outdoor and non-carpeted environments such as distribution centers, warehouses, or Campus parking lots. This feature extends consistent, policy-based automation to Cisco Industrial Ethernet, Catalyst 3560-CX Compact, and Digital Building Series switches and enables segmentation for user endpoints and IoT devices connected to these nodes. Using Cisco DNA Center automation, switches in the extended node role are onboarded to their connected edge node using an 802.1Q trunk over an EtherChannel with one or multiple physical link members. Extended nodes are discovered using zero-touch Plug-and-Play. Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-sda-design-guide.html#Network_Components

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 197

ネットワーク管理者は、次の設定をIOSデバイスに適用します。

デバイスへのログイン試行が行われたときのパスワードチェックのプロセスは何ですか？

- A. A TACACS+server is checked first. If that check fail, a database is checked?
- B. A TACACS+server is checked first. If that check fail, a RADIUS server is checked. If that check fail. a local database is checked.
- C. A local database is checked first. If that fails, a TACACS+server is checked, if that check fails, a RADUIS server is checked.
- D. A local database is checked first. If that check fails, a TACACS+server is checked.

正解: **D** ([コメントを発表する](#))

質問: 198

展示を参照してください。

データから形成されるJson構文は何ですか？

- A. {"Name": "Bob Johnson", "Age": 75, "Alive": true, "Favorite Foods": ["Cereal", "Mustard", "Onions"]}
- B. {"~Name": "~Bob Johnson", "~Age": 75, "~Alive": True, "~Favorite Foods": "~Cereal", "~Mustard", "~Onions"}
- C. {Name: Bob Johnson, Age: 75, Alive: true, Favorite Foods: [Cereal, Mustard, Onions]}
- D. {"Name": "Bob Johnson", "Age": Seventyfive, "Alive": true, "Favorite Foods": ["Cereal", "Mustard", "Onions"]}

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: 199

展示を参照してください。Rが172.16.0.1のサーバーに到達できるようにするには、どの構成をRに適用する必要がありますか？

- A)
- B)
- C)
- D)

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **200**

Cisco TrustSecの主なコンポーネントは何ですか？

- A. Cisco ASA and Cisco Firepower Threat Defense
- B. Cisco ISE and Enterprise Directory Services
- C. Cisco ISE and TACACS+
- D. Cisco ISE. network switches, firewalls, and routers

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **201**

展示を参照してください。

これらのコマンドはスイッチの構成に追加されていますこの構成に追加された場合、どのコマンドがエラーにフラグを立てますか？

- A. 監視セッション1ソースインターフェイスポートチャネル7、ポートチャネル8
- B. セッション1のソースVLAN10を監視します
- C. 監視セッション1送信元インターフェイスポートチャネル6
- D. セッション1のソースインターフェイスFatEthernet0 /1xを監視します

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: **202**

3層の階層型キャンパスネットワーク設計では、コア層の設計のベストプラクティスはどのアクションですか？

- A. アクセスレイヤーデバイスおよびVRRPなどのファーストホップ冗長プロトコルに冗長アグリゲーションを提供します
- B. 802。IX、DHCPスヌーピング、VACL、ポートセキュリティなどの高度なネットワークセキュリティ機能を提供します
- C. 重要なネットワークトラフィックのマーキング、キューイング、分類などのQoS優先順位付けサービスを提供します
- D. コアデバイス間に冗長なレイヤー3ポイントツーポイントリンクを提供して、より予測可能で高速なコンバージェンスを実現します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **203**

展示を参照してください。エンジニアが新しいHSRPグループを設定します。HSRPステータスを確認している間、エンジニアはR2で生成されたログメッセージを確認します。メッセージの原因はどれですか？

- A. PCはIPアドレス10.10.1.1を使用してネットワーク上にあります
- B. HSRP設定によりスパニングツリーループが発生しました
- C. 2つのHSRPグループに同じ仮想IPアドレスが構成されています

D. HSRP設定によりルーティンググループが発生しました

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: **204**

展示を参照してください。

エンジニアは、ルーターから直接接続されたサブネット209.165.200.0/24へのすべてのトラフィックをブロックする必要があります。エンジニアは、ルータのGigabitEthernet0 / 0インターフェイスのアウトバウンド方向にアクセスコントロールリストEGRESSを適用します。ただし、ルータは209.165.200.0/24サブネット上のホストにpingを実行できます。この動作のどれが正しいですか？

- A. 送信元IPアドレスからのトラフィックをブロックできるのは、標準のアクセス制御リストのみです。
- B. アクセス制御リストがインターフェイスに適用された後、アクセス制御リストを有効にするには、そのインターフェイスを閉じて、閉じないようにする必要があります。
- C. ルータインターフェイスにアウトバウンドで適用されるアクセスコントロールリストは、ルータから送信されるトラフィックに影響を与えません。
- D. アクセス制御リストには、ルーターからのトラフィックをブロックするための明示的な拒否が含まれている必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **205**

展示を参照してください。

ルータ1は現在HSRPプライマリとして動作しており、優先度は110です。router1に障害が発生し、router2が転送の役割を引き継ぎます。router1のどのコマンドが、サービスに戻ったときに転送の役割を引き継ぐようにしますか？

- A. スタンバイ2プリエンプト
- B. スタンバイ2タイマー
- C. スタンバイ2トラック
- D. スタンバイ2優先

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **206**

エンジニアは、VRRPグループ115用にGigabitEthernet 0/1を設定します。ルータがグループ内で最高の優先度を持っている場合、ルータはプライマリロールを引き受ける必要があります。このタスクを完了するには、どのコマンドセットが必要ですか？

- A. オプションB
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **207**

エンジニアは、他のすべての定義済み認証方法が失敗した場合にユーザーがローカル認証を使用してログインできるようにするログイン認証方法を有効にする必要があります。どの構成を適用する必要がありますか？

- A. aaa authentication login CONSOLE group radius local enable
- B. aaa authentication login CONSOLE group radius local-case enable aaa
- C. aaa authentication login CONSOLE group tacacs+ local enable
- D. authentication login CONSOLE group radius local enable none

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 208

専用のコンピューティングメモリ、ストレージリソース、および完全にインストールされたオペレーティングシステムを備えたエミュレートされたマシンとは何ですか？

- A. コンテナ
- B. ホスト
- C. 仮想マシン
- D. メインフレーム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 209

エンジニアは、Cisco9800ワイヤレスLANコントローラで新しいSSIDを作成する必要があります。クライアントは、認証に事前共有キーを使用するように要求しました。この要件を達成するには、エンジニアが編集する必要のあるプロファイルはどれですか。

- A. RF
- B. ポリシー
- C. WLAN
- D. フレックス

正解: B ([コメントを發表する](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/116880-config-wpa2-psk-00.html>

質問: 210

Cisco DNACenterがデバイスを検出するために使用する3つの方法はどれですか。 3つ選択してください)

- A. CDP
- B. SNMP
- C. LLDP
- D. ping
- E. NETCONF
- F. 指定された範囲のIPアドレス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 211

脅威防御ソリューションを左側から右側の説明にドラッグアンドドロップします。

正解:

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%**ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 212

PIMでのRPの目的は何ですか？

- A. マルチキャストソースSPTに向けて参加メッセージを送信します
- B. マルチキャストの送信者と受信者の間の通信チャネルを保護します
- C. マルチキャスト送信元から受信者までの最短パスを確認します
- D. マルチキャストレシーバーからIGMP参加を受信する

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: **213**

ネットワークは、デュアルスタックアプローチを使用してIPV4からIPV6に移行されています。ネットワーク管理はすでに100%IPV6が有効になっています。2つのデュアルスタックNetFlowコレクションを備えたデュアルスタックネットワークでは、柔軟なNetFlow構成のネットワークデバイスごとにいくつかのフローエクスポーターが必要ですか。

- A. 8
- B. 2
- C. 1
- D. 4

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **214**

ネットワーク管理者は、エンドホストのデフォルトゲートウェイとして機能する、ディストリビューションレイヤー上に2つのマルチレイヤースイッチを備えたネットワークを設計しました。VLAN内のすべてのエンドホストが両方のゲートウェイを使用できるようにする2つのテクノロジーはどれですか。 2つ選択してください)

- A. VSS
- B. MHSRP
- C. VRRP
- D. HSRP
- E. GLBP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **215**

展示を参照してください。Pythonコードはどの結果を達成しますか？

- A. コードは時間をエポックLinux時間形式に変換します。
- B. コードは時間をyyyymmdd表現に変換します。
- C. コードはbase64で復号化されたパスワードを暗号化します。
- D. コードは時間を「年/月/日」の時間形式に変換します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **216**

展示を参照してください。

スイッチ間のポートチャネルが期待どおりに機能しません。問題を解決するアクションはどれですか？

- A. Switch1のインターフェースGi0/1を必要に応じて構成する必要があります。
- B. Switch2のインターフェースGi0/0はパッシブとして構成する必要があります。
- C. Switch2の両方のインターフェースでトラックを有効にする必要があります。
- D. Switch2のインターフェイスGi0/1をアクティブとして設定する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 217

ハードウェアスイッチングと比較した場合の仮想スイッチングの2つの利点は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. MTUサイズの増加
- B. 拡張802.1QVLAN範囲
- C. VMレベルの分離
- D. ハードウェアの独立性
- E. 柔軟性の向上

正解: C,E ([コメントを發表する](#))

質問: 218

Cisco SD-WN環境でのvSmartコントローラのバラは何ですか？

- A. データプレーンを管理します
- B. 集中型ネットワーク管理システムです
- C. コントロールプレーンを管理します。
- D. 認証と承認を実行します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 219

Cisco SD-Accessコントロールプレーンの特徴の1つは何ですか？

- A. VXLANテクノロジーに基づいています。
- B. 各ルーターはすべての可能な宛先とルート进行处理します
- C. ワイヤレスネットワークでのみホストモビリティを許可します。
- D. リモートルートを一元化されたデータベースサーバーに保存します

正解: ([正解を表示します](#))

A control plane node maintains a host tracking database (HTDB), and also uses Locator/ID Separation Protocol (LISP) to provide a map server, populating the HTDB from fabric edge registration messages; and a map resolver to respond to queries from edge devices requesting location information about destination nodes.

質問: 220

展示を参照してください。

出力は、スイッチのスパニングツリー構成について何を確認しますか？

- A. このスイッチでspanning-tree mode stpieeeコマンドが入力されました
- B. このスイッチのスパニングツリー動作モードはPVST +です。
- C. このスイッチのスパニングツリー動作モードはPVSTです。
- D. このスイッチのスパニングツリー動作モードはIEEEです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 221

展示を参照してください。

ネットワークエンジニアはコンソールを介してルーターにログインする必要がありますが、RADIUSサーバーに到達できません。コンソールアクセスを許可するクレデンシャルはどれですか1。

- A. ユーザー名はなく、パスワード `isco123`のみ
- B. ユーザー名 `isco`とパスワード `isco`
- C. ユーザー名はなく、パスワード `est123`のみ
- D. ユーザー名 `isco`とパスワード `isco123`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 222

IPパケットヘッダーのToSフィールドのIPPrecedenceビットを使用してトラフィックをさまざまな優先度レベルに分割するQoS機能はどれですか。

- A. シェーピング
- B. ポリシング
- C. 分類
- D. マーキング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 223

LISPルーティングおよびアドレス指定アーキテクチャの目的は何ですか？

- A. カプセル化により、LISPをネットワーク視覚化オーバーレイとして適用できます。
- B. ネットワークノードごとに2つのエントリを作成します。1つはID用、もう1つはネットワーク上の場所用です。
- C. ブロードキャストおよびマルチキャストフレームをネットワーク全体に配信するために使用されるヘッドエンドレプリケーションを作成します。
- D. ルーティングテーブルの複数のインスタンスを同じルーター内に共存させることができます。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 224

Cisco StackWiseテクノロジーの特徴は何ですか？

- A. 地理的に離れたデバイスをサポートします
- B. Cisco4500シリーズでサポートされています。
- C. 独自のケーブルを使用
- D. 正確に2つのデバイスを組み合わせる

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 225

特性を左側から右側に記述されているオーケストレーションツールにドラッグアンドドロップします。

正解:

質問: 226

SD-WANコントローラーとSD-WANエンドポイント間のコントロールプレーントラフィックを暗号化するために使用されるプロトコルはどれですか？

- A. DTLS
- B. IPsec
- C. PGP

D. HTTPS

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

DTLS protocol is used to encrypt control plane traffic between vSmart (controllers) and other SD-WAN endpoints.

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **227**

Cisco SD-Access ファブリックの推奨MTUサイズはどれくらいですか？

A. 9100

B. 17914

C. 4464

D. 1500

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **228**

エンジニアは、デバイスオブジェクトのコンテンツをJSON形式でエクスポートする必要があります。どのステートメントを使用する必要がありますか？

A. json.prints(Devices)

B. json.loads(Devices)

C. json.dumps(Devices)

D. json.repr(Devices)

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」