

Citrix.1Y0-204J.v2026-02-04.q104

試験コード : 1Y0-204J
試験名称 : Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration (1Y0-204日本語版)
認証ベンダー : Citrix
無料問題の数 : 104
バージョン : v2026-02-04
ページの閲覧量 : 102
問題集の閲覧量 : 1048

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Citrix.1Y0-204J.v2026-02-04.q104.html>

質問: 1

Citrix管理者は、認証vServerに提示されたすべてのクライアント証明書が2020年まで有効であることを確認する必要があります。

この要件を満たすために、管理者はどの式を使用できますか？

- A. CLIENT.SSL.CLIENT_CERT.VALID_NOT_AFTER.EQ (GMT2020)
- B. CLIENT.SSL.CLIENT_CERT.DAYS_TO_EXPIRE.EQ 2020)
- C. CLIENT.SSL.ORIGIN_SERVER_CERT.VALID_NOT_AFTER.EQ (GMT2020)
- D. CLIENT.SSL.CLIENT_CERT.VALID_NOT_BEFORE.EQ (GMT2020)

正解: ([正解を表示します](#))

The expression CLIENT.SSL.CLIENT_CERT.VALID_NOT_AFTER.EQ(GMT2020) checks whether the client certificate is valid until the specified date (GMT2020). The other expressions are either incorrect or irrelevant for this requirement.

質問: 2

シナリオ :Citrix管理者は、Citrixプロビジョニング環境をCitrix Cloudに移行する必要があります。管理者は、既存のデバイスコレクションを使用するのではなく、新しい仮想マシンを作成することを好みます。

Citrix Provisioning環境をCitrix Cloudに移行するために、管理者はどの手順を完了する必要がありますか？

- A. Citrix ProvisioningサーバーでStreamed VM Setup Wizardを実行します。
- B. CitrixプロビジョニングサーバーにCitrix Cloud Connectorをインストールします。
- C. Citrix Provisioningサーバーを最新バージョンに更新します。
- D. Citrix Cloud Remote SDKをCitrixプロビジョニングサーバーに展開します。

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Cloud Connector is a Citrix component that serves as a channel for communication between Citrix Cloud and the resource locations, enabling cloud management without requiring any complex networking or infrastructure configuration. This removes all the hassle of managing delivery infrastructure. The Cloud Connector also provides services for the Citrix Cloud Delivery Controllers to configure the resource location where Citrix Provisioning runs. Therefore, the

administrator needs to install Citrix Cloud Connectors on the Citrix Provisioning servers to migrate the Citrix Provisioning environment to Citrix Cloud.

質問: 3

シナリオ :Citrix管理者は、すべてのユーザーに対してCitrix Profile Managementを利用するCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトを維持しています。ユーザーは重要な個人データをすべてドキュメントフォルダーに保存します。時間の経過とともに、ドキュメントフォルダーの多くが大きくなり、ログオン時間が遅くなっています。

この問題を改善するために、管理者はどのCitrix Profile Managementポリシーを設定する必要がありますか？

- A. フォルダーの除外
- B. プロファイルの移行
- C. アクティブな書き戻し
- D. フォルダーリダイレクト

正解: ([正解を表示します](#))

Folder redirection is a feature of Microsoft Windows and can be used with Profile Management. It allows folders, such as Application Data or Documents, to be saved (redirected) to a network location. The contents of the folders are stored in the redirected location and not included within the user profile, which therefore reduces in size. This can improve the logon times for users with large Documents folders.

質問: 4

ユーザー セッションの印刷環境を管理するための正しい方法ではないのはどれですか。

- A. Citrix Studio の Citrix ポリシー
- B. Citrix StoreFront の Web サイト設定のレシーバー
- C. Microsoft GPO 内の Citrix ポリシー
- D. Citrix Workspace 環境管理設定

正解: ([正解を表示します](#))

Receiver for Web (StoreFront) settings do not provide controls for managing the printing environment; printing is governed through Citrix Studio policies, GPO-based Citrix policies, or Workspace Environment Management.

質問: 5

デフォルトで、Citrix ADCが所有するIPアドレスは、Citrix ADCからNTPサーバーにトラフィックを送信しますか？

- A. クリップ
- B. VIP
- C. SNIP
- D. NSIP

正解: D ([コメントを发表する](#))

The NSIP address is the NetScaler-owned IP address that uniquely identifies the NetScaler on your network, and it provides access to the appliance. By default, the NSIP is the source IP address for packets originating from the NetScaler appliance, such as packets destined for NTP servers.

質問: 6

Citrix管理者がセッションパフォーマンスの問題を調査するための情報を収集するために使用できるツールはどれですか？

- A. CDFコントロール
- B. HDXモニター
- C. Citrix Scout
- D. Citrix Health Assistant

正解: [\(正解を表示します\)](#)

CDF Control is a tool that can be used to collect information to investigate issues with session performance. CDF Control allows the administrator to enable and disable tracing, collect trace logs, and analyze them using Citrix Scout or Citrix Insight Services

質問: 7

シナリオ :ユーザーが外部デバイスからサイトにアクセスできるようにし、インフラストラクチャの維持に必要なコストと労力を削減して、Citrix Virtual Apps and Desktopsサイトの使用を最大化するには、Citrix管理者が必要です。ユーザーのデスクトップは、Citrix Provisioningを使用してプロビジョニングされます。

管理者が目的を達成できるようにするリソースのセットはどれですか。

- A. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gatewayサービス、オンプレミスリソース
- B. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gateway、パブリッククラウド
- C. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gateway、オンプレミスリソース
- D. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gatewayサービス、パブリッククラウド

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

The Citrix Virtual Apps and Desktops service allows administrators to manage on-premises resources from the cloud, while providing users with secure access to those resources from any device. The Citrix Gateway service provides secure remote access to the on-premises resources through the Citrix Cloud Connector. The Citrix Provisioning service enables administrators to stream a single desktop image to multiple virtual machines, reducing storage and maintenance costs.

質問: 8

透過的なプロキシモードでCitrix Secure Web Gatewayを実装するために、コンテンツ管理仮想サーバーを構成するために、Citrix管理者はどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. add cs vserver swgVS PROXY * 21 -Authn401 on -authnVsName transparent-auth-vs
- B. add cs vserver swgVS PROXY** -Authn401 on -authnVsName explicit-auth-vs

- C. add cs vserver swgVS PROXY 192.168.10.1 -Authn401 on -authnVsName transparent-auth-vs
D. add cs vserver swgVS PROXY 192.168.10.1 80 -Authn401 on -authnVsName transparent-auth-vs

正解: ([正解を表示します](#))

To configure a Content Switching virtual server for implementing the Citrix Secure Web Gateway in the transparent proxy mode, the command should be:

add cs vserver < name > PROXY < ipaddress > < port >

The document also provides an example of the command:

add cs vserver swgVS PROXY 192.168.10.1 80

Therefore, the correct answer is C, which matches the format and the example given in the document.

質問: 9

Citrix管理者が、コマンドラインインターフェイスを使用してCitrix ADCのスクリーンショットのコマンドを実行しました。

[表示]ボタンをクリックして、コマンドラインインターフェイスのスクリーンショットを表示します。

```
>  
> add transform profile prof_url_change  
Done  
> add transform action "URL change" prof_url_change 10  
Done  
> set transform action "URL change" -priority 10 -reqUrlFrom "https://*" -reqUrlInto  
"http://*" -resUrlFrom "http://*" -resUrlInto "https://*" -priority 10  
Done  
> add transform policy pol_url_change true prof_url_change  
Done  
> bind lb vserver LB_vserver -policyName pol_url_change -priority 100 -  
gotoPriorityExpression END -type REQUEST
```

これらのコマンドを実行すると、どの2つの置換が行われますか？ 2つ選択してください。）

- A. https ://HTTP REQUESTでhttp ://に置き換えられます
B. http ://HTTP RESPONSEでhttps ://に置き換えられます
C. https ://HTTP RESPONSEではhttp ://に置き換えられます
D. http ://HTTP REQUESTでhttps ://に置き換えられます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

シナリオ :Citrix管理者が、Citrix Virtual Apps and Desktops環境内で断続的なレイテンシの問題を発見しました。この問題は、Citrix Gatewayを介して入る外部ユーザーにのみ関係します。

管理者はCitrix ADCログを確認し、問題をネットワークの問題として識別し、問題をさらに特定するためにデータのより詳細なビューを求めています。

管理者がネットワーク情報を表示するために使用できるCitrixツールはどれですか？

- A. Citrix Diagnostic Toolkit
- B. HDX Insight
- C. Citrix Scout
- D. Configuration Logging

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Diagnostic Toolkit is a rapid deployment platform that delivers a suite of tools and automation options in an easy to use structured format that closely resembles the look and feel of any standard Windows application, even though each tool is an independent standalone application. The easy to use built in menus and shortcuts allow you to quickly and effectively configure multi-vector data collection and integrate third party tools for more robust and comprehensive debugging sessions.

質問: 11

Citrix管理者は、Citrix.comアカウントからCitrix Virtual Desktopsライセンスファイルを割り当てるために、Citrix License Serverからどのような情報を取得する必要がありますか？

- A. IPアドレス
- B. FQDN
- C. MACアドレス
- D. ホスト名

正解: D ([コメントを发表する](#))

To allocate the Citrix Virtual Desktops license file from the Citrix.com account, a Citrix Administrator needs the hostname of the Citrix License Server. The hostname is case sensitive and must match the name entered in the Citrix Licensing Manager or the License Server Console

質問: 12

Citrix AdministratorがSCOM統合を使用してCitrix Directorからエクスポートできる3つのレポートファイル形式はどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. .DOC
- B. .XLS
- C. .CSV
- D. .PDF
- E. .TXT

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Director supports exporting reports in the following formats: PDF, XLS, and CSV. DOC and TXT are not supported. See Export reports and SCOM alerts for more details.

質問: 13

Citrix管理者がStoreFront内部ストアのユーザーサブスクリプション（必須ストア）を無効にしました。

ユーザーが内部ストアを介してCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトへの認証を行うと、どの2つのエクスペリエンスが得られますか？ 2つ選択してください。)

- A. 必要に応じて、ユーザーは手動で追加のStoreFrontストアを追加できます。
- B. アプリケーションは、お気に入り画面のCitrix Workspaceアプリから削除できません。
- C. ユーザーは、デスクトップに追加するアプリケーションを選択できます。
- D. アプリケーションは自動的にスタートメニューに配置されます。
- E. ユーザーは、お気に入りに追加するアプリケーションを選択できます。

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

When user subscriptions are disabled for a store (Mandatory Store), the following behaviors occur:

Users cannot subscribe to applications from the store. All the applications in the store are automatically subscribed to each user and appear in Citrix Workspace app. Users cannot remove applications from Citrix Workspace app on the Favorites screen. Users can organize their applications into folders using the Citrix Workspace app desktop. Applications are placed in the Start menu or the Applications folder on the user's device, depending on the Citrix Workspace app version and operating system.

質問: 14

Citrix管理者は、Citrix Directorを使用して、Virtual Delivery Agent(VDA)を実行しているマシンのCPUおよびメモリリソース使用率を監視しています。これらの指標について、最大90日間、どの程度の粒度でデータを保持できますか？

- A. 5分間隔のデータ
- B. 10分間隔のデータ
- C. 時間別データ
- D. 日次データ

正解: D ([コメントを发表する](#))

Citrix Director retains daily CPU and memory utilization data for 90 days by default.

質問: 15

ファーストタイムウィザードが自動的にポップアップしないようにするには、Citrix管理者が構成する必要がある2つのオプションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ホスト名はアプライアンスで構成されていません。
- B. デフォルトの管理者パスワードは変更されていません。
- C. ライセンスはアプライアンスに存在しません。
- D. アプライアンスはデフォルトのIPアドレス (192.168.100.1)で構成されています

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

The First-Time wizard automatically pops up when the appliance is configured with the default IP address (192.168.100.1) or when licenses are not present on the appliance.

質問: 16

ローカルホストキャッシュ (LHC) が有効になっている場合、サイトデータベースの停止中に _____ が参照します

新しいセッションを仲介する _____。(文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。)

- A. プリンシパル Delivery Controller、そのローカルデータベース
- B. 主要な配信コントローラー、そのローカルXMLファイル
- C. すべての配信コントローラー。ローカルデータベース
- D. すべての配信コントローラー。ローカルXMLファイル

正解: ([正解を表示します](#))

When the Site database is inaccessible for 90 seconds, the principal broker (Citrix Broker Service) on a Delivery Controller switches to the Local Host Cache mode and uses its local database to broker new sessions. The other Delivery Controllers in the Site do not broker any sessions during the outage.

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 243問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Citrix Virtual Apps and Desktops環境でSecure Ticket Authority (STA)として機能するCitrixコンポーネントはどれですか？

- A. 配信コントローラー
- B. StoreFrontサーバー
- C. Citrixライセンスサーバー
- D. Citrixゲートウェイ

正解: ([正解を表示します](#))

The Delivery Controller runs the Secure Ticket Authority (STA) and the Citrix XML Service, which are responsible for issuing session tickets in response to connection requests for published applications and desktops on Citrix Virtual Apps and Desktops. The Citrix Gateway can be configured to use the STA to validate the tickets and allow secure access to the resources.

質問: 18

Cloud Connectorがインターネットと通信するために、Citrix管理者はどのポートを開く必要がありますか？

- A. 80
- B. 3389

C. 8080

D. 443

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The Cloud Connector requires outbound connectivity on port 443 for communication with the internet.

質問: 19

Citrix管理者は、新しいマシンカタログを作成した後、Virtual Delivery Agent(VDA)マシンの登録に失敗することに気付きました。この状況の原因として、管理者が行った操作は何でしょうか？

A. カタログを作成する前に VM スナップショットを取得できませんでした

B. Citrix Studio で無効な VM 命名スキームを選択しました

C. Citrix Studioで互換性のないVDA機能レベルを選択しました

D. Citrix Health Assistant の実行に失敗しました

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

By choosing an invalid VM naming scheme, the delegated AD computer accounts don't match the actual machine names, preventing the VDAs from properly joining the domain and registering with the Delivery Controllers.

質問: 20

シナリオ :Citrix ADCは、Citrix ADCが所有するMACアドレスを宛先とするパケットを受信します。パケットの宛先IPアドレスがCitrix ADCに属していません。レイヤー3モードは、Citrix ADCではデフォルトで有効になっています。

このシナリオでは、Citrix ADCはパケットをどのように処理しますか？

A. パケットをドロップします

B. パケットをブリッジします。

C. パケットをルーティングします。

D. パケットを処理します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

Layer 3 mode is the default mode of operation for a Citrix ADC appliance. In this mode, the appliance acts as a router and routes packets based on the destination IP address. Therefore, if the Citrix ADC receives packets that are destined for a MAC address owned by the Citrix ADC, but the destination IP address does not belong to the Citrix ADC, it will route the packets based on the destination IP address.

質問: 21

カスタムスコープで新しい委任管理者を作成すると、Citrix管理者は、完全管理者の役割が利用できないことに気づきます。

カスタムスコープは_____であるため、管理者はこの動作を経験しています。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

A. 作成された必要なオブジェクトがすべて含まれていません

- B. 読み取り専用ロールを使用する必要があります
- C. ホスティングオブジェクトを選択して作成されました
- D. 完全管理者の役割を使用できません

正解: ([正解を表示します](#))

When creating a custom scope, the Full Administrator role is not available because custom scopes are designed to limit administrators' permissions to specific objects or tasks within the Citrix environment.

質問: 22

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix Cloudで管理されるCitrix Virtual Apps and Desktops Serviceでインベントリアプリケーションを管理するための権限を請負業者に付与する必要があります。管理者は、在庫アプリケーションを管理するためだけに、請負業者に付与されるアクセスを最小限に抑える必要があります。

管理者が請負業者に付与する必要があるのはどの2つの権限ですか？ 2つ選択してください。）

- A. Citrix Cloudでのカスタムアクセス
- B. Citrix Virtual Apps and Desktops Serviceのクラウド管理者
- C. Citrix Virtual Apps and Desktops Serviceのヘルプデスク管理者
- D. Citrix Cloudの完全管理者
- E. Citrix Virtual Apps and Desktops Serviceのデリバリーグループ管理者

正解: **A,E** ([コメントを发表する](#))

The administrator can use custom access in Citrix Cloud to grant the contractor access to specific services and features, such as the Citrix Virtual Apps and Desktops Service. The administrator can also use the Delivery Group Administrator role in the Citrix Virtual Apps and Desktops Service to allow the contractor to deliver applications, desktops, and machines, and manage the associated sessions. This role has the minimum permissions required to administer the inventory application.

質問: 23

Citrixクラウド管理サイトのオンプレミスリソースロケーションを展開する場合、Citrix管理者はサイトに登録されるように、仮想デリバリーエージェント (VDA) マシンを設定して、_____ロケーションにある_____と通信する必要があります。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

- A. Delivery Controller, Citrix Cloud
- B. Cloud Connector, Citrix Cloud
- C. Delivery Controller, on-premises
- D. Cloud Connector, on-premises

正解: ([正解を表示します](#))

Cloud Connectors are the communication channel between your resource location and Citrix Cloud. They enable cloud management without requiring any complex networking or

infrastructure configuration such as VPNs or IPsec tunnels. Resource locations contain the resources you want to make available to your subscribers, such as applications and desktops. Each resource location requires at least one Cloud Connector to communicate with Citrix Cloud.

質問: 24

ユーザーが StoreFront にログオンして認証された後、ユーザーの公開リソースを列挙する役割を担うサービスはどれですか。

- A. Citrix MPSF エージェント サービス
- B. ホスト サービス
- C. XML サービス
- D. 構成同期 サービス

正解: ([正解を表示します](#))

The XML service on the Delivery Controller communicates with StoreFront to enumerate and deliver the list of published applications and desktops.

質問: 25

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix ADC経由でAAAを使用してドメインに接続する際に問題が発生しているというユーザーからの苦情を受けました。管理者は問題を調査した結果、認証時に使用されたドメインセッションCookieが解決の問題により失敗していることを発見しました。管理者はこの問題を解決するために何ができるでしょうか？

- A. 認証およびトラフィック管理仮想サーバーをドメイン内の FQDN に割り当てるように DNS を構成します。
- B. ドメイン内のセッション Cookie の FQDN を構成します。
- C. DNS のセッション Cookie のタイムアウトを変更します。
- D. ドメイン内の Citrix ADC に FQDN を割り当てるように DNS を構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

When you configure the Citrix ADC appliance for Active Directory authentication, you must configure DNS to assign fully qualified domain names (FQDNs) to the authentication and traffic management virtual servers. This is because the domain session cookie that is used during authentication is based on the FQDN of the virtual server.

質問: 26

シナリオ :Citrix管理者には、4つのVPXインスタンスが構成されたCitrix ADC SDXがあります。SDXには

各インスタンスに2GBの専用帯域幅が設定された10GB帯域幅ライセンス。

ただし、管理者は、1つのインスタンスが制限に達し、増加したトラフィック要求に対応するためにさらに1GBの帯域幅を必要とする一方で、3つのインスタンスが帯域幅制限に到達しないことを発見しました。

トラフィック要件を満たすために、より多くの帯域幅を必要とするインスタンスで管理者は何を変更できますか？

- A. インスタンスにバースト容量を構成し、バースト優先度0で1 GBの帯域幅を追加します。
- B. SDXライセンスを購入して、インスタンスの帯域幅を増やします。
- C. 1GBのバースト容量を優先度10で構成します。
- D. 帯域幅を増やすためにLAチャネルを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Burst capacity allows an instance to use more bandwidth than its dedicated bandwidth when there is spare bandwidth available on the SDX appliance. The priority parameter determines which instance gets the spare bandwidth first. A higher priority value indicates a higher priority. Therefore, the administrator can configure burst capacity of 1GB with priority 10 on the instance that requires more bandwidth, to meet traffic requirements.

質問: 27

シナリオ :Citrix管理者が、Citrix Virtual Apps and Desktopsサイト内でHDXセッションプリンターポリシーを有効にしました。管理者は、プリントサーバーにプリンターを追加し、セッションプリンターポリシーを通じてすべてのユーザーにプリンターを割り当てました。さらに、いくつかのローカルクライアントプリンターがHDXセッション内で自動作成されます。他の印刷ポリシーは構成されていません。

ユーザーがプリントサーバーによって管理されているプリンターに印刷ジョブを送信すると、印刷ジョブはどのようにルーティングされますか？

- A. ネットワークプリントサーバーに直接送信され、次に指定されたプリンターに送信されます。
- B. HDX仮想チャネルを介して、プリントサーバーに接続されている指定されたプリンターに接続します。
- C. セッション仮想配信エージェント (VDA) マシンからプリンターに直接。
- D. HDX仮想チャネルを介して、エンドポイントを経由して、プリントサーバーに送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

When using an HDX Session printers policy, print jobs sent to a printer managed by the print server are routed directly to the network print server and then to the specified printer.

質問: 28

シナリオ : 金融機関のネットワークセキュリティ担当ディレクターは、外部のマルウェアの脅威から企業ネットワークを保護したいと考えています。これを行うには、ディレクターは、バイパスされたトラフィックを可視化し、悪意のあるWebサイトへのアクセスを制御する必要があります。ディレクターは次のことを行う必要があります。

*企業ネットワークに出入りする、SSL / TLS (暗号化されたトラフィック) を含むすべてのトラフィックを傍受して検査します。

*有害または安全でないコンテンツを提供していると識別されたURLへのアクセスをブロックします。

*悪意のあるWebサイトにアクセスしている企業内のユーザー (従業員を特定します)。

この要件を達成するために、Citrix管理者はどのCitrix ADC展開モードを使用する必要がありますか？

- A. デフォルトゲートウェイ
- B. Citrix Secure Web Gateway
- C. Citrixゲートウェイ
- D. アクセスゲートウェイ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Citrix Secure Web Gateway (SWG) is a cloud-delivered service that provides secure access to web and SaaS applications, globally. It provides a complete stack of security capabilities, such as Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker, Malware Protection with Sandboxing, Intrusion Prevention and Detection Systems, and Data Loss Prevention. Citrix SWG can intercept and inspect all the traffic, including SSL/TLS, coming in and going out of the enterprise network. It can also block access to URLs identified as serving harmful or insecure content, and identify users who are accessing malicious websites. Citrix SWG can be deployed as a proxy on a Citrix ADC appliance at the edge of the network. The other options are not relevant for this scenario, as they do not provide the same level of security and visibility as Citrix SWG.

質問: 29

トラフィックを保護するためにCitrix ADCのサーバー証明書を作成するときに、Citrix管理者が最初に作成する必要があるものは何ですか？

- A. 証明書失効リスト
- B. 証明書署名リクエスト
- C. 証明書のキーペア
- D. 秘密鍵

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 30

Citrix Director では、公開されたアプリケーションの健全性を監視するときに、_____の結果としてアプリケーション障害が生成されます。

- A. すぐには関係ないが、将来問題を引き起こす可能性のある状態を示す問題。
- B. 機能またはデータの損失に関連する障害。
- C. マシン障害の結果として使用できないアプリケーション。
- D. スケジュールされたアプリケーション プローブの結果として失敗したセッションの起動。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

An Application Fault in Director represents a failure associated with a loss of functionality or data within the published application, such as a crash or unhandled exception during execution.

質問: 31

シナリオ: ACitrixAdministrator は現在、急速に成長しており、間もなく業務量が 2 倍になる可能性がある小売会社で Citrix ADC 環境を管理しています。現在、Web および SSL トランザクションを処理する Citrix ADC MPX 5550 が導入されていますが、ほぼフル容量です。成長の増加が予測されるため、管理者はコスト効率の高いソリューションを見つける必要があります。

コスト効率よく成長に対応するために、管理者は経営陣に何を推奨できますか？

- A. 別の MPX 5550 アプライアンス
- B. Citrix ADC SDX 14100 へのパフォーマンス ハードウェアのアップグレード
- C. Citrix ADC MPX 5650 へのライセンスのアップグレードを実行します。
- D. Citrix ADC MPX 8005 へのハードウェア アップグレードを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

A license upgrade is a cost effective solution that allows an administrator to increase the performance of an existing Citrix ADC appliance without replacing the hardware. A license upgrade can provide more throughput, SSL transactions per second, and compression capability. In this scenario, a license upgrade from MPX 5550 to MPX 5650 can double the throughput and SSL transactions per second, which can handle the forecasted growth of the retail company.

有効的な**1Y0-204J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-204J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-204J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **243**問、**30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

シナリオ: Citrix 管理者が以下の書き換えポリシーを構成しました。

```
bind lb vserver VPN_http-policyName POL_1-priority 120 -gotoPriorityExpression END -type REQUEST
bind lb vserver VPN_http-policyName POL_2-priority 90 -gotoPriorityExpression NEXT -type REQUEST
bind lb vserver VPN_http-policyName POL_3-priority 100 -gotoPriorityExpression NEXT -type REQUEST
bind lb vserver VPN_http-policyName POL_4-priority 110 -gotoPriorityExpression END -type REQUEST
```

ポリシーはどのような順序で評価されますか？

- A. POL_2、POL_3
- B. POL_2
- C. POL_2、POL_3、POL_4、POL_1
- D. POL_2、POL_3、POL_4

正解: C ([コメントを发表する](#))

The order of evaluation of rewrite policies is determined by the following factors:

The priority of the policy. A lower number indicates a higher priority. The bind point of the policy.

A global policy has a lower priority than a policy bound to a specific virtual server.

The type of the policy. A request policy has a higher priority than a response policy. In this scenario, the policies are all bound to the same virtual server and have the same type (response).

Therefore, the order of evaluation is based on the priority of the policy. The policy with the lowest priority number (POL_2) is evaluated first, followed by the policy with the next lowest priority number (POL_3), and so on. The policy with the highest priority number (POL_1) is evaluated last.

質問: 33

StoreFrontとDelivery Controller間のXMLトラフィックを暗号化するには、Citrix管理者が何をする必要がありますか？

- A. 各StoreFrontサーバーにプライベートサーバー証明書をインストールしてから、HTTPS用の新しいインターネットインフォメーションサービス (IS) バインディングを追加します。
- B. 各デリバリーコントローラーにプライベートサーバー証明書をインストールし、証明書をポート443にバインドします。
- C. 各Delivery ControllerおよびStoreFrontサーバーにプライベート証明書をインストールします。各サーバーを再起動して、XML通信を強制的に暗号化します。
- D. 各StoreFrontサーバーにプライベートサーバー証明書をインストールします。StoreFrontコンソールを開いて、https://プレフィックスとベースURL。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

To secure XML traffic between StoreFront and Delivery Controllers, a Citrix Administrator must install a private server certificate on each Delivery Controller and bind the certificates to port 443.

質問: 34

Citrix 管理者は、デスクトップ環境の仮想デスクトップ OS マシンにどの Citrix 修正プログラムをインストールしますか？

- A. GPCSExt
- B. XDPoshModule
- C. ICATS
- D. ICAWS

正解: ([正解を表示します](#))

ICAWS (ICA Web Services) is installed on Virtual Desktop Agents (VDAs) and is required on desktop OS machines.

質問: 35

シナリオ :Citrix管理者が、最後に公開されたアプリケーションを閉じた後にユーザーのセッションが正常に終了しない問題を調査しています。管理者はタスクマネージャを使用してハングしているセッションを検査しましたが、関連情報を見つけることができませんでした。管理者がセッションで孤立したプロセスの詳細を取得するために使用できるツールはどれですか。

- A. レグモン
- B. ハンドル
- C. プロセスエクスプローラー
- D. プロクモン

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 36

Citrix管理者は、Citrixライセンスサーバーに新しいライセンスファイルをインストールする必要があります。ブラウザを使用してライセンスサーバーに接続するには、どのポートを使用しますか？

- A. 8083
- B. 2598
- C. 1494
- D. 443
- E. 27000

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Licensing Manager's web interface (Web Services for Licensing) listens on port 8083, so you'd browse to https://<LicenseServerName>:8083 to install a new license file.

質問: 37

Citrixの主導的な慣行に従って、Citrix管理者がStoreFrontサーバーグループの構成を正常に変更するために使用できる方法はどれですか？

- A. グループ内の1つのStoreFrontサーバーで変更を行い、グループ内のすべてのサーバーを再起動して変更を同期します。
- B. グループ内のすべてのStoreFrontサーバーで同じ変更を手動で行い、サイトのヘルスチェックを実行します。
- C. リモートPowerShellコマンドを使用して、グループ内のすべてのStoreFrontサーバーで同じ変更を行います。
- D. グループ内の1つのStoreFrontサーバーで変更を行い、変更の伝達機能を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

To make a configuration change for a StoreFront server group, the change should be made on one StoreFront server in the group, and then the Propagate Changes feature should be used to synchronize the change across the group.

質問: 38

FlexCast Management Architecture (FMA) サイトを最適に実行するために必要な 3 つのコアサービスはどれですか (3 つ選択してください)。

- A. 中央構成サービス
- B. マシン作成サービス
- C. テレメトリサービス
- D. 委任管理サービス
- E. 構成ログサービス

正解: ([正解を表示します](#))

Central Configuration service

The Configuration (Central Configuration) Service is the "glue" of FMA, managing service registration and inter-service communication so that all services know how to find and talk to each other.

Delegated Administration service

The Delegated Administration Service enforces role-based administrative rights within the site, ensuring only authorized administrators can perform specific management tasks.

Configuration Logging service

Configuration Logging records every configuration change in the site database, providing an audit trail and enabling rollback or troubleshooting of policy and configuration updates.

質問: 39

HTTPリクエストのHTTPヘッダーを変更するコンテンツフィルターアクションを構成するために使用される修飾子はどれですか？

- A. 破損
- B. フォワード
- C. 追加
- D. エラーコード

正解: ([正解を表示します](#))

The Corrupt qualifier is used to modify the HTTP header of an HTTP request. The Corrupt qualifier changes the current value to a different value for a request or response header. If a value exists for the header, then this value is changed equivalent to a regular expression search and replace.

質問: 40

シナリオ :Citrix管理者は、標準のプラットフォームライセンスでCitrixゲートウェイを管理し、環境にリモートの従業員がいます。管理者は、VPNアクセスを使用して、Citrix Gatewayを介した従業員アクセスを300ユーザー増やしたいと考えています。

管理者がこの環境用に購入を推奨するライセンスはどれですか？

- A. Citrix ADCバーストパックライセンス
- B. Citrix ADCアップグレードライセンス
- C. Citrix Gateway Universal License
- D. Citrix Gateway Expressライセンス

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Gateway Universal License is an add-on license that allows VPN connections to the network from the Citrix Secure Access client, a SmartAccess log on point, or Secure Hub, Secure Web, or Secure Mail. The other licenses are not suitable for this scenario, as they either do not support VPN access or have limited user capacity.

質問: 41

シナリオ :Citrix管理者が災害復旧テストを実行していて、Citrix ADC高可用性 (HA) ペアアプライアンスをフェイルオーバーすることを決定しました。管理者は、フェールオーバーがアイテムテキストで期待どおりに機能しておらず、セカンダリCitrix ADCがプライマリとして引き継いでいないことに気付きました。管理者は、ネットワークの問題が障害の原因であると疑っています。

Citrix ADCでこの問題の原因は何ですか？

- A. HAハートビートは、セカンダリノードの一部の有効なインターフェースでのみ表示されます。
- B. ENABLED、DOWNと表示されているセカンダリノードのインターフェースでHA監視が有効になっています。
- C. プライマリノードで独立ネットワーク構成 (INC) モードが有効になっています。
- D. HA監視は、プライマリノードの無効なインターフェースで有効になります。

正解: ([正解を表示します](#))

HA monitoring should be enabled only on interfaces that are UP on both nodes. If HA monitoring is enabled on a disabled interface of the primary node, the secondary node will not be able to receive heartbeats from the primary node and will not initiate a failover.

質問: 42

Citrix管理者は、サブネット10.107.149.0/24からのすべてのDNS要求をブロックする必要があります。

管理者は、必要なトラフィックを照合するためにどの式を使用できますか？

- A. CLIENT.IP.SRC.IN_SUBNET (10.107.149.0/24)&&クライアントUDP.DSTPORT.EQ 53)||クライアントTCP.DSTPORT.EQ 53)
- B. CLIENT.IP.SRC.IN_SUBNET (10.107.149.0/24)&& クライアントUDP.DSTPORT.EQ 53)||クライアントTCP.DSTPORT.EQ 53))
- C. CLIENT.IP.SRC (10.107.149.0)&& client.UDP.DSTPORT.EQ 53)||client.TCP.DSTPORT.EQ 53))
- D. CLIENT.IP.SRC (10.107.149.0)&& client.UDP.DSTPORT.EQ 53)||client.TCP.DSTPORT.EQ 53)

正解: ([正解を表示します](#))

The expression B matches the required traffic because it uses the IN_SUBNET function to check if the source IP address belongs to the subnet 10.107.149.0/24, and it uses parentheses to group the logical OR condition for the destination port being either UDP or TCP 53.

質問: 43

Citrix Virtual Apps and Desktopsインフラストラクチャ内のユーザーアクセスに対してCitrix XML Serviceの信頼を有効にするために、Citrix管理者はどの手順を実行する必要がありますか？

- A. StoreFrontコンソールを使用してXMLサービスの信頼を有効にします。
- B. Virtual Delivery Agent (VDA) マシン内からSet-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXMLServicePort \$ true PowerShellコマンドを実行します。
- C. コントローラー内からSet-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXMLServicePort \$ true PowerShellコマンドを実行します。
- D. Citrix Studio内のHDXポリシーを使用して適切なXMLサービスの信頼設定を構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

To enable Citrix XML Service trust for user access within a Citrix Virtual Apps and Desktops infrastructure, the administrator must run the Set-BrokerSite - TrustRequestsSentToTheXMLServicePort \$true PowerShell command from within a Controller. This configures the site to trust requests sent to the XML Service port.

質問: 44

シナリオ :ユーザーが公開アプリケーションを起動できないため、ヘルプデスクに電話をかけています。ユーザーは、セッションが開始してすぐに終了することを述べています。ただし、Citrix管理者は、150を超えるセッションがすでに配信されていることを確認しています。

管理者が1つの場所からCitrixインフラストラクチャの状態を確認するために使用できるツールはどれですか？

- A. Citrix Studio
- B. Citrix PowerShell SDK
- C. Citrixディレクター
- D. StoreFront

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Director is a web-based monitoring and troubleshooting console for Citrix Virtual Apps and Desktops that allows administrators to control and monitor virtual applications and desktops. Director can access real-time data from the Broker Agent and historical data stored in the Monitor database to provide information on the state of the Citrix infrastructure. Director can also display failures in real time, providing a better idea of what the end users are experiencing. Therefore, Director is the best tool to review the state of the Citrix infrastructure from a single location.

質問: 45

Citrix管理者は、導入予定の新しいアプリケーション群の需要を満たすため、50台の仮想マシンを含むデリバリーグループを作成しました。リソースの制約により、サーバーチームは、必要な場合を除き仮想マシンの電源をオンにせず、通常の営業時間外には必要な場合を除き仮想マシンの電源をオンにしないように指示しました。この要件を満たすには、管理者はどの機能を有効にする必要がありますか？

- A. 自動スケール
- B. アクティブライトバック
- C. アプリケーション配信グループ
- D. 水平負荷分散

正解: ([正解を表示します](#))

Autoscale lets you define schedules and load-based thresholds to power on machines only when users need them and keep them powered off outside normal business hours unless rising demand requires extra capacity.

質問: 46

Citrix 管理者は、クローンマシンテンプレートを使用して、リソースの場所内の 2 台のマシンで Cloud Connector をホストするにはどうすればよいでしょうか？

- A. クローンを作成する前に、マスター マシン テンプレートに Cloud Connector ソフトウェアをインストールします。
- B. クローン作成されたマシン テンプレートから各マシンをプロビジョニングし、Cloud Connector ソフトウェアをインストールします。
- C. プロビジョニングされた各 Cloud Connector が、クローン作成されたマシン テンプレートと同じリソースの場所にあることを確認します。
- D. クローン作成されたマシン テンプレートからプロビジョニングされた各 Cloud Connector を新しいリソースの場所に追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

Installing the Cloud Connector on a machine template (before cloning) is not supported. If you clone a machine with the Cloud Connector installed, the Cloud Connector services won't run and the machine can't connect to Citrix Cloud. Therefore, the administrator should provision each machine from a cloned machine template and install the Cloud Connector software on them. This way, the Cloud Connectors can communicate with Citrix Cloud and register with the same resource location.

有効的な**1Y0-204J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-204J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-204J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **243**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

グローバルサーバーロードバランシング (GSLB) のアクティブ/アクティブ環境では、サイトパーシスタンスメソッドとして接続プロキシが使用されます。

接続がプロキシされている場合、トラフィックのソースに何が使用されますか？

- A. クライアントソースIP
- B. LDNS IPアドレス
- C. 仮想IP (VIP)
- D. サブネットIP (SNIP)

正解: ([正解を表示します](#))

When connection proxy is used as the site persistence method, the Subnet IP (SNIP) address of the appliance is used to source the traffic when the connection is proxied. This ensures that the response from the server goes back to the same appliance that proxied the request.

質問: 48

Virtual Delivery Agent (VDA) 登録を構成する3つの有効な方法は何ですか？ (3つ選択してください。)

- A. CONFIG.XML file
- B. Group Policy Object (GPO)
- C. Organizational Unit (OU) based Controller discovery
- D. DHCP Options
- E. MCS-based PERSONALITY.INI

正解: ([正解を表示します](#))

VDA registration can be configured using:

Group Policy Object (GPO): Policy-based configuration using LGPO or GPO.

Organizational Unit (OU) based Controller discovery: Legacy OU discovery method.

MCS-based PERSONALITY.INI: Using the personality.ini file for MCS-based deployments.

These methods ensure that the VDA has accurate and current Controller or Cloud Connector information as Controllers are added, moved, and removed in the site.

質問: 49

クライアントがSSLエラーなしでSSLオフロード仮想サーバーに接続するために必要な2つのアクションはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. ルート証明書はクライアントのデバイスにインストールされます。
- B. サーバー証明書は、プライベート認証局 (CA)からのものです。
- C. サーバー証明書は、負荷分散仮想サーバーにバインドされています。
- D. ルート証明書はCitrix ADCにインストールされます。

正解: ([正解を表示します](#))

To connect to an SSL offload virtual server without any SSL errors, the client must trust the certificate that is bound to the virtual server. This means that the root certificate of the certificate authority (CA) that issued the server certificate must be installed on the client's device.

Additionally, the server certificate must be bound to the load-balancing virtual server that is configured for SSL offload, not to the back-end servers. This way, the Citrix ADC can terminate the SSL connection and communicate with the back-end servers using HTTP or TCP.

質問: 50

Citrix 管理者は、ルート ページへの要求をホームページにリダイレクトするように Responder ポリシーを構成しました。

ただし、コマンドを実行した後、2 番目のスクリーンショットに示すように、Web ページ アクセスがループに入りました。

スクリーンショットを表示するには、**展示** ボタンをクリックします。


```

>
>
> add responder action rs_redirect_home_act redirect "\ http://server1.training.lab/home.php
\" -responseStatusCode 302
Done
> add responder policy rs_redirect_home_pol HTTP.REQ.IS_VALID res_redirect_home_act
Done
> bind lb vserver lb_vsrv_www -policyName rs_redirect_home_pol -priority 100 -
gotoPriorityExpression END -type REQUEST
Done
>
>

```



管理者はこの問題をどのように修正するのでしょうか？

- A. Responderアクション式を「」に変更します。
- B. レスポンダーポリシー式を http.REQ.URL.Contains("/") に変更します。
- C. レスポンダーアクション式を http.REQ.URL に変更します。
- D. レスポンダーポリシー式を http.REQ.URL.EQ("/") に変更します。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

The Responder policy expression determines which requests are redirected by the Responder action. The expression http.REQ.URL.EQ("/") matches only the requests for the root page, and not any other pages. This prevents the redirection loop that occurs when the Responder action expression is also the root page.

質問: 51

Citrix管理者が192.168.10.200から発信されたトラフィックをブリッジするために使用できるCitrix ADC Access Control List (ACL) コマンドはどれですか？

- A. ns simpleacl6を追加
- B. ns acl6を追加
- C. ns aclを追加
- D. ns simpleaclを追加

正解: ([正解を表示します](#))

The add ns acl command is used to create an extended ACL that can filter packets based on various parameters, such as source IP address, source port, action, and protocol. An extended ACL can define the conditions that a packet must satisfy for the Citrix ADC to process the packet, bridge the packet, or drop the packet. Therefore, to bridge traffic originating from 192.168.10.200, a Citrix Administrator can use the following command:

```
add ns acl bridge_192.168.10.200 BRIDGE -srcIP 192.168.10.200
```

This command creates an extended ACL named bridge_192.168.10.200 with the action BRIDGE and the source IP address 192.168.10.200. Any packet that matches these conditions will be bridged to the destination without processing by the Citrix ADC.

質問: 52

Citrix ADCが応答を最適化できるようにしながら、データのエンドツーエンドの暗号化を提供する2つのオプションはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. サービスのSSLブリッジプロトコル
- B. 仮想サーバーのSSLブリッジプロトコル
- C. サービスのHTTPプロトコル
- D. 仮想サーバーのHTTPプロトコル
- E. サービスのSSLプロトコル
- F. 仮想サーバーのSSLプロトコル

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix ADC can optimize the responses by using HTTP protocol for the services and SSL protocol for the virtual server. This configuration allows the Citrix ADC to terminate the SSL connection from the client and then communicate with the server using HTTP. This way, the data is encrypted between the client and the Citrix ADC, and the Citrix ADC can perform optimization tasks such as compression and caching.

質問: 53

シナリオ :Citrix管理者が、負荷分散仮想サーバーへの攻撃を疑っています。管理者は、負荷分散仮想サーバー (192.168.100.25)へのアクセスを10分間制限する必要があります。

この要件を達成するのに役立つアクセス制御リスト (ACL)はどれですか。

- A. simpleaclルール1を追加DENY -srcIP 192.168.100.25-TTL 600
- B. ns acl rule1 DENY -destIP 192.168.100.25 -TTL 600を追加します
- C. simpleaclルール1を追加DENY -srcIP 192.168.100.25 -TTL 600000
- D. ns acl rule1 DENY -destIP 192.168.100.25 -TTL 600000を追加します

正解: B ([コメントを發表する](#))

The correct syntax for adding a simple ACL rule is:

```
add simpleacl <aclname> <ALLOW | DENY> -srcIP <IPAddress> [-destIP <IPAddress>] [-TTL <timeInSeconds>]
```

The correct syntax for adding an extended ACL rule is:

```
add ns acl <aclname> <ALLOW | DENY> -srcIP <IPAddress> [-destIP <IPAddress>] [-TTL <timeInSeconds>]
```

Therefore, the correct answer is B, because it uses the extended ACL rule format and specifies the destination IP address of the load balancing virtual server (192.168.100.25) and the TTL value of 10 minutes (600 seconds).

質問: 54

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix GatewayおよびCitrix Virtual Apps and Desktopsサイト内のトラフィックをより適切に監視したいと考えています。管理者は、Citrix Directorで使用するCitrix Application Delivery Managementアプライアンスを実装することを決定します。管理者がCitrix Director内で確認できるインフラストラクチャ情報の3つの追加情報はどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. アプリケーションとデスクトップの遅延と帯域幅の影響。
- B. 特定のユーザーセッションのピーク接続セッション情報。
- C. 特定のユーザーセッションの待ち時間と帯域幅の情報。
- D. 特定のユーザーセッションの平均ICAラウンドトリップ時間。
- E. 特定のアプリケーションおよびデスクトップの最大同時セッション数。

正解: **C,D,E** ([コメントを发表する](#))

The Citrix Application Delivery Management appliance, when used with Citrix Director, allows administrators to monitor various aspects of the infrastructure. It provides detailed insights into latency and bandwidth effects for specific user sessions , average ICA round trip time for specific user sessions (D), and peak concurrent total sessions for specific applications and desktops (E), enhancing the ability to manage and optimize the Citrix environment.

質問: 55

Citrix管理者は、Citrix Studioのアプリケーションノードの下に「TEXT EDITORS」というフォルダを作成しました。ドロップ&ドラッグGUIを使用して、複数のアプリケーションをこのフォルダに配置しました。ユーザーには、StoreFrontで「TEXT EDITORS」の下にアプリケーションが表示されるように指示されました。しかし、変更後、複数のユーザーからStoreFrontで「TEXT EDITORS」が見つからないという苦情が寄せられました。ユーザーがこれらのアプリケーションを確実に見つけられるようにするには、管理者はどのような対策を講じるべきでしょうか？

- A. Citrix Workspace アプリでフォルダーを有効にするようユーザーに指示する
- B. Studioで個々のアプリを編集し、「テキストエディター」カテゴリを追加します。
- C. StoreFront を編集し、「TEXT EDITORS」のフォルダを追加します。
- D. StoreFront で PowerShell を使用してフォルダーを有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

By default, Citrix Workspace App (and Receiver for Web) shows a flat list of resources. Folder (category) view is turned off unless the user enables it. Instruct your users to open their Workspace App's Advanced Preferences, go to Workspace > Filters, and check "Enable Folder View" (or similar) so that the "TEXT EDITORS" folder appears.

質問: 56

仮想配信エージェント (VDA) を実行しているマシンのメモリとディスクの遅延だけでなく、現在のCPUに関するデータをCitrix管理者が表示できるのは、どのCitrix Directorビューですか？

- A. 容量管理
- B. エバリュエーターインデックスの読み込み
- C. リソース使用率
- D. マシン使用率

正解: ([正解を表示します](#))

The Resource Utilization view in Citrix Director accesses historical trend information of CPU, memory, and disk latency for each machine running the VDA. This view helps the administrator to monitor the resource consumption and performance of the machines.

質問: 57

Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で XML サービスを保護するために、Citrix 管理者が実行する必要がある 2 つの手順はどれですか (2 つ選択してください)。

- A. BrokerService.exe を使用して、各 Delivery Controller のデフォルトの XML ポートを変更します。
- B. 各 Delivery Controller にサーバー証明書をインストールし、ポート 443 にバインドします。
- C. 各 Delivery Controller 上のポート 80 リスナーを無効にします。
- D. 各 Delivery Controller で PowerShell コマンドを実行して、XML サービスの信頼を有効にします。
- E. 各 Delivery Controller で PowerShell スクリプトを実行して、TLS 通信を有効にします。

正解: B,C ([コメントを發表する](#))

Install a server certificate on each Delivery Controller and bind it to port 443.

Securing the XML service requires a valid SSL/TLS certificate bound to the XML listener, so that StoreFront and other components communicate over HTTPS instead of HTTP.

Disable the port 80 listener on each Delivery Controller.

To enforce HTTPS-only connections, you must turn off the default HTTP (port 80) listener on every Delivery Controller once the SSL binding is in place.

質問: 58

シナリオ：特定の仮想サーバーへのクライアント接続が異常に高い。Citrix管理者は、接続が特定のしきい値を通過するたびに警告を受ける必要があります。

管理者はどのようにCitrix Application Delivery Managementを使用してこの要件を達成できますか？

- A. Citrix Application Delivery ManagementでTCP Insightを構成します。
- B. Citrix Application Delivery Managementを使用して仮想サーバーの特定のアラートを設定します。
- C. しきい値と電子メールアドレスを追加して、Citrix Application Delivery ManagementでSMTPレポートを設定します。
- D. しきい値と電子メールアドレスを設定して、Citrix Application Delivery Managementでネットワークレポートを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

One of the objectives is to "Configure Citrix ADC to monitor and report on the health of your environment". The course also covers how to use Citrix Application Delivery Management to monitor and manage multiple Citrix ADC instances. Network Reporting on Citrix Application Delivery Management allows you to generate reports based on various metrics and events collected from the Citrix ADC instances. You can also configure thresholds and alerts for the reports, and specify the email addresses to receive the notifications.

質問: 59

シナリオ :Citrix管理者が、Citrix Virtual Apps and Desktopsオンプレミス展開をオンプレミスリソースの場所でCitrix Cloudに移行しているところです。StoreFrontとCitrix ADCマシンはオンプレミスにあります。管理者は、Citrix Cloud Siteが管理するリソースに対してアプリケーションの列挙が行われていないことに気付きました。

アプリケーションの列挙を機能させるために、管理者は何を変更する必要がありますか？

- A. Citrix ADCとStoreFrontにCitrix Cloud ConnectorをSecure Ticket Authority (STA)サーバーとして追加します。
- B. 古いCitrix Delivery ControllerのCitrixポリシーを削除します。
- C. Citrix Cloud ConnectorをXMLサーバーとして既存のStoreFrontサーバーに追加します。
- D. 古いCitrix Delivery Controllerとデータベースを廃止します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

To get application enumeration working in a Citrix Cloud migration scenario with on-premises StoreFront and Citrix ADC, the administrator needs to add the Citrix Cloud Connectors as Secure Ticket Authority (STA) servers on both Citrix ADC and StoreFront.

質問: 60

Citrix Hypervisor 上で実行されている Desktops 7.1x サイトで再起動すると、ランダム/非永続デスクトップマシンの差分ディスクはどうなりますか？

- A. ベースイメージから更新されます
- B. 削除されます
- C. 新しく使用するためにリセットされます
- D. 接続されたPersonal vDiskと同期されます

正解: ([正解を表示します](#))

For Random/Non-Persistent desktops, the differencing disk is discarded and recreated upon restart, ensuring a clean state for each session.

質問: 61

シナリオ :Citrix管理者が、負荷分散アルゴリズムとして最小応答時間でHTTP負荷分散仮想サーバーを構成しました。

管理者は、仮想サーバーへの要求がラウンドロビン負荷分散アルゴリズムを使用しているように見えることに気付きました。

仮想サーバーがラウンドロビンロードバランシングアルゴリズムを使用する原因は何ですか？

- A. Citrix ADC構成はまだ保存されていません。
- B. 仮想サーバーは起動ラウンドロビンモードです。
- C. HTTP仮想サーバーに接続されているサービスは、PINGモニターを使用しています。
- D. 最小応答時間は、HTTP仮想サーバーの負荷分散アルゴリズムとして使用できません。

正解: ([正解を表示します](#))

The Least Response Time method uses the response time of the monitor probes to determine the best service. However, this method requires that a monitor is bound to each service and that the monitor response times are recorded. Therefore, the virtual server uses the Round Robin method until each bound service has been probed by the monitor at least once. This mode is called startup round robin mode.

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 243問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

総所有コスト (TCO) が最も低い FlexCast 配信モデルはどれですか？

- A. 公開されたアプリケーション
- B. ホスト型VDI(ランダム/非永続的)
- C. リモートPC
- D. VMホストアプリケーション

正解: ([正解を表示します](#))

Published Applications allow multiple users to share the same server OS and application instance, maximizing resource utilization and minimizing infrastructure, licensing, and management costs, resulting in the lowest TCO.

質問: 63

FlexCast Management Architecture (FMA) サービスがCitrix Virtual Apps and Desktops SQLデータベースにアクセスするために使用するアカウントはどれですか？

- A. Delivery Controllerのマシンアカウント
- B. ローカルシステムアカウント
- C. ネットワークサービスアカウント
- D. ドメインユーザーアカウント

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Virtual Apps and Desktops documentation specifies that the Local Host Cache feature allows connection brokering operations in a site to continue when the connection between a Delivery Controller and the site database fails. This implies that the Delivery Controller, which is part of the FlexCast Management Architecture (FMA) services, uses the Local System account to access the Citrix Virtual Apps and Desktops SQL databases in scenarios where the primary database connection is unavailable.

質問: 64

Citrix Cloudアーキテクチャを設計するときに、Citrix Cloudでオプションで管理できるレイヤーはどれですか？

- A. アクセス
- B. ハードウェア
- C. リソース
- D. コントロール

正解: ([正解を表示します](#))

The architecture Layer is the following:

User: represent the endpoints

Access: represent the storefront and Citrix Gateway

Control: represent the delivery controller, database, studio, license, director Resources: represent the VDAs Host: represent the hardware, fiscal server, storage, network, etc.

質問: 65

Citrix印刷に関して正しいのは次の3つです。(3つ選択してください。)

- A. Citrix印刷は、特定のセッション内で各プリンターに一意の名前空間を割り当てません。
- B. Citrix Print Manager Serviceは、ログオンとログオフ、セッションの終了などのセッションイベントを監視します。
- C. Citrix印刷は、自動作成されたプリンターのデフォルトのセキュリティ記述子を設定して、クライアントプリンターのセキュリティを確保します。
- D. Citrix印刷では、ユーザーではなく管理者が他のユーザーのアクティブセッションクライアントプリンターに印刷できます。
- E. Citrix Print Manager Serviceは、実際のセッションユーザーを偽装してリクエストを処理します。

正解: B,C,E ([コメントを發表する](#))

Citrix Print Manager Service: Monitors session events like logon, logoffs, and session termination to manage printing tasks within the session.

Security Descriptor: Sets the default security descriptor for auto-created printers, enhancing the security of client printers in a session.

Impersonation: The Citrix Print Manager Service processes print requests by impersonating the session user, ensuring that the user's permissions are applied to the printing process.

質問: 66

配置の名前、ローカルホストキャッシュ構成、およびライセンスレベルを取得するために、Citrix管理者が実行する必要があるPowerShellコマンドはどれですか？

- A. Get-BrokerCatalog
- B. Get-BrokerController
- C. Get-BrokerResource
- D. Get-BrokerSite

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

The Get-BrokerSite PowerShell command retrieves information about the site, including the name of the deployment, the local host cache configuration, and the license level. This command is part of the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration toolkit and is used to manage various aspects of the site configuration.

質問: 67

シナリオ :Citrix管理者が以前に評価ライセンスを使用するようにCitrix仮想デスクトップサイトを構成しました。次に、管理者はCitrixライセンスサーバーに有効なアドバンスドライセンスをインストールし、ライセンスがライセンスコンソールに正しく表示されることを確認しました。ただし、ユーザーは公開されたデスクトップへのログオンに関する問題を報告します。ユーザーには、評価ライセンスの有効期限が近づいていることを示すエラーメッセージが表示されます。

この問題を解決するために管理者は何をすべきですか？

- A. ライセンスサービスを再起動します。
- B. ライセンスファイルのホスト名エントリを確認します。
- C. 評価ライセンスを削除します。
- D. Citrix Studioで製品エディションを変更します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The administrator needs to change the product edition in Citrix Studio to match the newly installed advanced licenses. This action ensures that the Citrix Virtual Desktops Site utilizes the correct licenses and resolves the issue with the evaluation license expiration error message.

質問: 68

シナリオ :Citrix管理者が公開アプリケーションユーザーから苦情を受けました。彼らは誤ってアプリケーションを閉じた後、アプリケーションを再起動するのに長い時間がかかると報告しています。

管理者は、これらの状況でのアプリケーションの起動時間を短縮するソリューションを必要としています。

管理者はどの機能を有効にする必要がありますか？

- A. セッション共有
- B. セッションの信頼性
- C. アプリケーションの残存
- D. アプリケーションの事前起動

正解: ([正解を表示します](#))

Application Linging allows applications to stay open for a configurable amount of time after a user closes them, which can reduce application launch times in subsequent sessions.

質問: 69

シナリオ :プロファイル管理に関する新しい標準に対応するため、Citrix管理者はCitrix Profile Managementセットアップで管理するユーザー数を制限する必要があります。Citrix Profile ManagementセットアップのメンテナンスにはGPOのみが使用されており、.INIファイルは使用されていません。

管理者は、次の Citrix Profile Management ポリシー構成を実装することを決定します。

製品マーケティング チーム (有効な処理済みグループ ポリシーに追加)

人事チーム(どのポリシーにも追加されません)

IT チーム (有効な除外グループ ポリシーに追加)

プロフェッショナル セールス チーム (有効な除外グループ ポリシーに追加)

この構成による 2 つの結果は何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. プロフェッショナル セールス チームはプロファイル管理によって処理されません。
- B. 人事チームは、常にプロファイル管理によって処理されます。
- C. 製品マーケティングを除くすべてのチームは、プロファイル管理によって処理されます。
- D. 人事チームはプロファイル管理によって処理されません。
- E. IT チームは常にプロファイル管理によって処理されます。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

The Professional Sales Team will NOT be processed by Profile Management.

Because they're explicitly added to the Excluded Group policy, they're never processed.

The Human Resources Team will NOT be processed by Profile Management.

With a Processed Group defined, only members of that group (Product Marketing) are managed; anyone not in it (like HR) is skipped.

質問: 70

高遅延、低帯域幅のユーザー接続のHDXセッションのパフォーマンスを向上させるために、Citrix管理者が構成できる3つのポリシー設定はどれですか? 3つ選択してください。)

- A. 最大セッション数
- B. ドラッグ中にウィンドウの内容を表示
- C. CPU使用率

- D. 目標フレームレートと色深度
- E. ビデオ品質を制限する
- F. アプリケーション起動待機タイムアウト

正解: ([正解を表示します](#))

In general, to improve HDX session performance for high-latency, low bandwidth connections, administrators can configure settings that reduce the amount of data transferred and the resources required. This includes optimizing the visual experience (B, D, E) by adjusting the frame rate, color depth, and video quality.

質問: 71

Citrix管理者は、オンプレミスのCitrix Virtual Apps and Desktops環境でAutoscaleを設定する必要があります。しかし、Citrix Studioを起動してデリバリーグループを探す際に、「Autoscaleの管理」オプションが表示されません。管理者はGUIインターフェイスを使用してAutoscaleを有効化および設定するには、どうすればよいでしょうか？

- A. GPOを使用して自動スケールを有効にする
- B. Citrix Studio の代わりに Citrix Web Studio を使用します
- C. Citrixポリシーを使用して自動スケールを有効にする
- D. PowerShell を使用して自動スケールを有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

Autoscale configuration via a GUI is supported only in the web-based management console (Web Studio). The classic Windows-based Citrix Studio does not expose the "Manage Autoscale" option for on-prem deployments, so you must open Web Studio to enable and configure Autoscale.

質問: 72

Citrix管理者がMachine Creation Services(MCS)を使用してプール/ランダムカタログを作成しています。Citrix Delivery Controllerのどのサービスがハイパーバイザーとの通信を可能にしますか？

- A. Citrix ブローカー サービス
- B. Citrix 環境テストサービス
- C. Citrix Hypervisor サービス
- D. Citrix ホスト サービス

正解: D ([コメントを发表する](#))

The Citrix Host Service on the Delivery Controller handles API communication with the hypervisor, enabling MCS to provision and manage VM lifecycles.

質問: 73

ホスティングプラットフォームとしてCitrix Cloudを使用する場合、Citrixが管理するCitrix Virtual Desktops Siteコンポーネントはどれですか。 3つ選択してください。)

- A. サイトデータベース

- B. 配信コントローラー
- C. ハイパーバイザー
- D. ライセンスサーバー
- E. アプリケーションとデスクトップ

正解: A,B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 74

Citrix管理者はどのようにしてCitrix Cloudデプロイメントでリソースの場所の可用性を保証できますか？

- A. リソースの場所ごとに少なくとも2つのCloud Connectorをデプロイし、Citrix ADCを使用してそれらを負荷分散します。
- B. リソースの場所ごとに少なくとも2つのCloud Connectorをデプロイします。
- C. 1つのCloud Connectorをテンプレートに変換し、別のCloud Connectorがダウンしたときにそれをデプロイします。
- D. 各リソースの場所に1つのCloud Connectorをデプロイします。

正解: B ([コメントを發表する](#))

This is because having multiple Cloud Connectors can provide redundancy and high availability in case one of the connectors fails or needs maintenance. Therefore, based on my last update, option B would be the correct approach.

質問: 75

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix Virtual Apps and Desktopsサイトで実行されている特定のマシンセッションおよびアプリケーションインスタンスの現在の状態を確認する必要があります。管理者は、セッションの電源管理も行う必要があります。このサイトはプレミアムライセンスサイトです。

この情報を取得するために、管理者はCitrix Director内のどこに移動する必要がありますか？

- A. フィルター
- B. トレンド
- C. ダッシュボード
- D. アラート

正解: ([正解を表示します](#))

Typically, Citrix Director is used for monitoring and managing user sessions, including machine sessions and application instances. The "Filters" option allows administrators to view and manage specific sessions, which aligns with the scenario described.

質問: 76

ユーザーがCitrix Receiverにログオンすると、デフォルトでは基幹業務アプリケーションを表示できず、ヘルプデスクに頻繁に電話してアプリケーションを探します。

基幹業務アプリケーションがお気に入り追加され、ユーザーがアプリケーションをお気に入りから削除できないように、Citrix管理者がアプリケーションプロパティに追加できるフレーズはどれですか？

- A. "KEYWORDS: Prefer"
- B. "KEYWORDS: Mandatory"
- C. "KEYWORDS: Auto"
- D. "KEYWORDS: Featured"

正解: ([正解を表示します](#))

To ensure the line-of-business application is added to Favorites and users cannot remove it, the Citrix Administrator should add the phrase "KEYWORDS: Mandatory" to the application properties.

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 243問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

Citrix Virtual Apps and Desktops Architectureモデルのサイトデータベースを含むのはどのレイヤーですか？

- A. アクセス
- B. ユーザー
- C. コントロール
- D. リソース

正解: C ([コメントを发表する](#))

The Control layer contains the Site database in a Citrix Virtual Apps and Desktops Architecture model. The Site database stores the running site configuration, plus the current session state and connection information. The Access layer contains the components that users need to connect to their apps and desktops, such as StoreFront and Citrix Gateway. The User layer contains the user profiles, policies, and data. The Resource layer contains the machines that host the apps and desktops, such as VDAs and hypervisors

質問: 78

Citrix StudioのMachine Creation Services (MCS)ウィザードを使用して新しいマシンカタログを作成した後、Citrix管理者は、そのカタログ内のすべての新しいマシンでWindowsのアクティベーションが失敗すると判断します。

これが発生する可能性があるのはどの2つの条件ですか？ 2つ選択してください。)

- A. ベースイメージリアームカウントを超えています。
- B. Microsoftライセンスサーバーにアクセスできません。
- C. インストールされているWindowsのバージョンは、マルチライセンス認証キー (MAK) ライセンスを使用しています。
- D. インストールされているWindowsのバージョンはWindows Server 2012 R2です。

正解: ([正解を表示します](#))

When using MCS to create machines, each machine is activated using the Microsoft Key Management Service (KMS) or Multiple Activation Key (MAK) licensing. The base image that is used to create the machines must be rearmed before capturing it, and the rearm count must not be exceeded. If the base image rearm count has been exceeded, the machines created from that image will not be activated. Similarly, if the version of Windows installed on the base image uses MAK licensing, the machines created from that image will not be activated, because MAK licensing is not supported by MCS.

質問: 79

Citrix管理者がCitrix Cloud Connectorをインストール中ですが、インストールは失敗します。Citrix Cloud Connectorのインストールがマシンで失敗する原因は何ですか？

- A. 現地時間ではなくUTC時間と同期しています。
- B. 拡張セキュリティ構成 (ESC) が「オフ」に設定されています。
- C. 複数のマシンにクローンされたマシンテンプレートでは実行できません。
- D. ドメインに参加していません。

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Cloud Connector requires the machine to be joined to a domain as part of its prerequisites for installation. If the machine is not domain-joined, it could prevent the Cloud Connector from installing properly. This is because Cloud Connector needs to communicate with Citrix Cloud services and typically relies on domain credentials for authentication and other functions within a domain environment.

質問: 80

Citrix ADCの統計、メトリック、デバッグ情報などの詳細情報を独自のバイナリ形式で記録するログはどれですか？

- A. Syslog
- B. Nstrace
- C. Nsconfig
- D. Nslog

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

Nslog is a log that records detailed information such as statistics, metrics and debug information on the Citrix ADC in a proprietary binary format. Nstrace is a log that captures network traffic on the Citrix ADC in a standard pcap format. Syslog is a log that records system events and

messages on the Citrix ADC in a standard text format. Nsconfig is a file that contains the configuration settings of the Citrix ADC.

質問: 81

シナリオ :Citrix管理者がプライマリ Delivery ControllerでGet-BrokerSite PowerShellコマンドを実行して、インフラストラクチャの概要情報を取得しました。
展示に示されているように、管理者はエラーを受け取りました。
[表示]ボタンをクリックしてエラーを表示します。



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator\WORKSPACE\LAB> Get-BrokerSite

Get-BrokerSite : The term 'Get-BrokerSite' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ Get-BrokerSite
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get-BrokerSite:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

管理者がこのPowerShellエラーを受け取ったのはなぜですか？

- A. Get-BrokerSite PowerShellコマンドが構文エラーで実行されました。
- B. Add-PSSnapin Citrix *コマンドを実行する前に、Get-BrokerSite PowerShellコマンドが実行されました。
- C. サイト情報を取得するための誤ったPowerShellコマンドが実行されました。
- D. Get-BrokerSite PowerShellコマンドがPowerShellで管理者権限なしで実行されました。

正解: ([正解を表示します](#))

The administrator received this error because they did not run the Add-PSSnapin Citrix* command before running the Get-BrokerSite PowerShell command. This is required to load the Citrix PowerShell snap-ins.

質問: 82

Citrix管理者は、バックエンドのVirtual Delivery Agent(VDA)ワークロードにおけるWebページとビデオのレンダリング方法について懸念を抱いています。管理者は、WebページをVDAではなくクライアントデバイス上でレンダリングする方法を見つけたいと考えています。これを実現するには、どの機能を使用すればよいのでしょうか？

- A. ブラウザコンテンツのリダイレクト
- B. エンライトンデータトランスポート
- C. Citrix オプティマイザー
- D. Microsoft Teams の最適化

正解: ([正解を表示します](#))

Browser Content Redirection offloads the processing and rendering of supported web page and video content from the VDA to the client device's local browser engine, reducing CPU load on the VDA and improving user experience.

質問: 83

シナリオ :Citrix管理者は、すべてのユーザーに使用されている多数のネットワークプリントサーバーを備えたCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトを維持しています。現在、印刷物はネイティブのWindowsドライバーを使用しています。クライアントプリンターは使用されていません。新しい会社のガイドラインでは、サイトインフラストラクチャ内で使用されているネイティブドライバの数を減らす必要があります。

新しい会社のガイドラインを満たすために、管理者はどの手順を実行できますか？

- A. Citrixユニバーサルプリンタードライバ (EMF) ドライバーを有効にし、デフォルトのユニバーサルプリンタードライバの使用ポリシー設定のままにします。
- B. サイト内のすべてのプリントサーバーにユニバーサルプリントサーバーをインストールし、デフォルトのユニバーサルプリンタードライバの使用ポリシー設定をそのままにします。
- C. Citrix Universal Generic Printerを構成し、Auto-create Generic Universal Printer Policy設定を更新します。
- D. サイト内のすべてのプリントサーバーにユニバーサルプリントサーバーをインストールし、ユニバーサルプリンターの使用ポリシー設定を更新します。

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

The Citrix Universal Generic Printer is a special type of auto-created printer that uses the Citrix Universal Print Driver and does not require any printer drivers to be installed on the server. It can reduce the number of native drivers being used within the Site infrastructure. To use this feature, the administrator must enable the Auto-create generic universal printer policy setting.

質問: 84

シナリオ :Citrix管理者がワークスペースエクスペリエンスを構成して、ユーザーにアプリケーションとデスクトップへのアクセスを提供します。管理者はMicrosoft Azure Active Directory (AD) を既に展開しており、ワークスペースエクスペリエンスへのユーザーアクセスをサポートするためにそれを活用したいと考えています。

ユーザーがAzure ADを使用してワークスペースエクスペリエンスを認証できるようにするには、管理者が実行する必要がある2つの手順はどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. Azure ADコンソールにCloud Connector情報を追加します。
- B. Citrix Cloudのワークスペース構成でAzure AD認証を有効にします。
- C. Citrix CloudのIDプロバイダーの下にAzure ADアカウントを追加します。
- D. Azure AD認証をサポートするクラウドコネクターをデプロイします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

To enable Azure AD authentication for the Workspace Experience, the administrator needs to enable Azure AD authentication under Workspace Configuration in Citrix Cloud and add Azure AD Account under Identity Providers in Citrix Cloud. This allows users to authenticate using their Azure AD credentials to access their applications and desktops through the Workspace Experience. The Cloud Connectors are not directly involved in the Azure AD authentication process for Workspace Experience.

質問: 85

Citrix管理者は、認証済みユーザーと未認証ユーザーの両方に対して、アプリとデスクトップへのアクセスを構成するよう依頼されました。この要件を満たすために、管理者はStoreFrontをどのように構成すればよいでしょうか？

- A. 認証されたユーザーと認証されていないユーザーに対して異なる構成で単一のストアを構成します。
- B. 認証されたユーザー用と認証されていないユーザー用の2つの個別のストアを作成します。
- C. 認証の処理には Citrix Workspace アプリのみを使用し、ストアの構成は変更しません。
- D. 単一のストアを作成し、認証されたユーザーと認証されていないユーザーの両方を受け入れるように構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

StoreFront doesn't support mixing authenticated and anonymous access within a single store. To accommodate both scenarios, you should create two distinct stores - one configured to require user authentication and the other allowing unauthenticated (anonymous) access. This ensures each access model is handled correctly without conflicting settings.

質問: 86

Citrix Virtual Apps and Desktopsサイトの毎日の全体的なパフォーマンスを監視するために、Citrix管理者はどのツールを使用する必要がありますか？

- A. Citrix Studio
- B. HDX Monitor
- C. Citrix Director
- D. CDF Traces

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Director is the tool designed for monitoring the overall daily performance of a Citrix Virtual Apps and Desktops Site. It provides administrators with insights into the environment's operations, allowing for proactive management and troubleshooting

質問: 87

シナリオ :Citrix管理者は、制限付きの特権を持つ他の管理者用のローカルユーザーアカウントを作成する必要があります。他の管理者は次のことだけが必要です。

*読み取り専用アクセス

*サービスとサーバーを有効または無効にする機能

管理者が使用できる組み込みのコマンドポリシーアクセス許可レベルはどれですか。

- A. ネットワーク
- B. 読み取り専用
- C. 演算子
- D. システム管理者

正解: ([正解を表示します](#))

The Operator permission level allows administrators to view and modify the configuration of the site, enable and disable services and servers, and perform power management operations. The Read-Only permission level does not allow modifying the configuration or enabling and disabling services and servers. The Network and Sysadmin permission levels have more privileges than required.

質問: 88

シナリオ :Citrix管理者がMachine Creation Servicesを使用してマシンカタログを作成しました。デスクトップエクスペリエンスは「ランダム」に設定されていました。

仮想マシンの固有情報はどこに保存されますか？

- A. 各仮想マシンのIDディスク内
- B. 各仮想マシンのルートディレクトリにあるPERSONALITY.INIファイル内
- C. サイトデータベースのみ
- D. 各仮想マシンの差分ディスク内

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

The identity disk is a small disk attached to each virtual machine that stores the unique information for that machine, such as computer name, IP address, and Active Directory account. This disk is created when using Machine Creation Services with the Desktop Experience set to 'Random'.

質問: 89

Citrix ポリシーを構成するために使用できるポリシー タイプの優先順位は、最高から最低の順でどのようになっていますか。

- A. 組織単位 GPO、ドメイン GPO、サイト GPO、サイト ローカル (Citrix Studio で作成)、ローカルグループ ポリシー
- B. サイトローカル(Citrix Studioで作成)、組織単位GPO、ドメインGPO、サイトGPO、ローカルグループポリシー
- C. ローカル グループ ポリシー、サイト ローカル (Citrix Studio で作成)、ドメイン GPO、サイト GPO、組織単位 GPO
- D. ローカル グループ ポリシー、サイト ローカル (Citrix Studio で作成)、組織単位 GPO、ドメイン GPO、サイト GPO

正解: ([正解を表示します](#))

Site-local policies you create in Citrix Studio override all Active Directory GPOs. Among GPOs, the standard Windows order applies: OU GPOs take precedence over Domain GPOs, which take precedence over Site GPOs, and the Local Group Policy has the lowest precedence.

質問: 90

Citrix管理者がCitrix Virtual Apps and Desktopsサービス展開のリソースの場所に含めることができるリソースのセットはどれですか？

- A. Citrix ADC、Virtual Delivery Agent (VDA)、Active Directoryドメイン、ハイパーバイザー

- B. Citrix ADC、StoreFront、Citrix Director、Citrix Provisioning
- C. Citrix ADC、配信コントローラー、仮想配信エージェント (VDA)、Active Directory ドメイン
- D. Citrix ADC、Virtual Delivery Agent (VDA)、StoreFront、データベース

正解: ([正解を表示します](#))

A resource location is a collection of resources that you use to deliver applications and desktops to users. It can include Citrix ADC, VDA, Active Directory Domain, and Hypervisor. These resources are required for hosting and managing the machines that deliver apps and desktops to users. StoreFront, Citrix Director, Citrix Provisioning, and Database are not part of a resource location, but are components of the Citrix Cloud service.

質問: 91

組織では、セッションの開始時に作成されるプリンターの数が少なくなり、セッションの開始が速くなります。

Citrix 管理者がこの目標を達成できるようにするには、どのポリシーが必要ですか？

- A. プリンタープロパティの保持
- B. クライアントプリンターのリダイレクト
- C. クライアントプリンターの自動作成
- D. プリントサーバーへの直接接続

正解: C ([コメントを發表する](#))

Configuring Auto-Create Client Printers to limit or disable printer auto-creation reduces session startup time by minimizing printer mapping operations.

有効的な**1Y0-204J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-204J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-204J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **243**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

Citrix管理者は、ユーザーの印刷ソースを制限することで、サプライオーバーヘッドを削減する必要があります。管理者は、セッション内のすべてのクライアントプリンターの自動作成を停止し、ユーザーのセッションが接続している建物の階数に基づいてプリンターをマッピングする必要があります。管理者が設定すべきポリシーは2つありますか？(2つ選択してください。)

- A. クライアントプリンターの自動作成
- B. プリントサーバーへの直接接続
- C. プリンタープロパティの保持
- D. セッションプリンター

正解: ([正解を表示します](#))

Disabling Auto-Create Client Printers prevents all local printers from being mapped, while Session Printer policies allow printers to be assigned dynamically based on location.

質問: 93

イメージ準備プロセス中に自動的に実行される 2 つのタスクはどれですか (2 つ選択してください)。

- A. Microsoft Windows ライセンスが再装備されました。
- B. 差分ディスクが初期化されました。
- C. DHCPが有効になっています。
- D. ベース ディスクのサイズは OS ベンダーのデフォルト サイズに変更されます。

正解: ([正解を表示します](#))

During MCS image preparation, the instruction disk automatically rearms Windows licensing and enables DHCP on the preparation VM before sealing the image.

質問: 94

シナリオ :StoreFrontストアは、すべてのエンタープライズリソースへのフルアクセスを持つ150人のユーザーをサポートします。Citrix管理者は、2か月オンサイトで作業する請負業者のために新しいStoreFrontストアを作成する必要があります。請負業者は特定のリソースにアクセスする必要がありますが、Active Directoryユーザーではありません。

請負業者用のストアを作成するときに、管理者はどのオプションを選択する必要がありますか？

- A. HTTP Basic
- B. Unauthenticated
- C. Smart card
- D. Pass-through

正解: ([正解を表示します](#))

The administrator can create a store for unauthenticated users by ticking the option "Allow only unauthenticated users to access this store" when creating the store. This option is suitable for contractors who will not be Active Directory users and need access to specific resources.

質問: 95

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix仮想デスクトップサイト環境で次のポリシーを優先度の降順で構成しました。

1. 「マーケティングオフィスA」には、マーケティングユーザーに対するフィルターがあります。クライアントネットワークドライブ」は無効です。 クライアント固定ドライブ」が有効になっています。
2. 「マーケティングオフィスB」には、マーケティングユーザーの内部IPに対するフィルターがあります。 クライアントネットワークドライブ」は無効です。 クライアント固定ドライブ」が有効になっています。

3. 経理」には経理ユーザーに対するフィルターがあります。クライアントネットワークドライブ」が有効になっています。クライアント固定ドライブ」は構成されていません。
4. ベースライン」はフィルターなしで構成されます。クライアントネットワークドライブ」とクライアント固定ドライブ」はどちらも無効になっています。

これらのポリシーに基づいて、経理ユーザーは何にアクセスできますか？

- A. クライアントネットワークドライブのみ
- B. クライアントネットワークドライブもクライアント固定ドライブも
- C. クライアントの固定ドライブのみ
- D. クライアント固定およびネットワークドライブ

正解: ([正解を表示します](#))

According to the policy priority and filtering, the Accounting users will match the policy "Accounting", which has 'Client Network Drives' enabled and 'Client Fixed Drives' not configured. The policy "Baseline" will not apply because it has a lower priority. Therefore, the Accounting users will be able to access only the client network drives, and not the client fixed drives. This is confirmed by the Citrix documentation on policy filtering and precedence.

質問: 96

シナリオ :Citrix管理者が公開アプリケーションで作業しています。ネットワークは100秒間接続されますが、中断され、アプリケーションは使用できなくなります。その後、セッションは自動的に再開され、管理者は中断前と同じ進捗ポイントでアプリケーションの作業を続行できます。このシナリオではどのポリシーが有効になっていますか？

- A. 負荷管理
- B. セッションの信頼性
- C. ICAキープアライブ
- D. 自動クライアント再接続

正解: ([正解を表示します](#))

Session Reliability allows connection brokering operations in a site to continue when the connection between a Delivery Controller and the site database fails. It also allows users to continue working on their applications or desktops, even if the network is interrupted.

質問: 97

シナリオ :Citrix管理者がマシンをデリバリーグループに追加したいと考えています。管理者には、未割り当てのマシンを含む2つのマシンカタログがあります。マシンカタログからマシンを選択する画面で、管理者は1つのマシンカタログしか使用できないことを確認できます。この問題の考えられる原因は、利用できないマシンカタログのマシンが_____であるということです。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

- A. 異なるOSタイプ
- B. 別のプロビジョニング方法でプロビジョニング
- C. 未登録
- D. オフ

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix documentation states that if a machine catalog is not available when adding machines to a Delivery Group, a possible cause is that the machines in the unavailable machine catalog are of different OS types.

質問: 98

NTUSER.DATファイルのバックアップを保持するCitrix Profile Management機能はどれですか？

- A. アクティブな書き戻し
- B. プロファイルのキャッシュ
- C. プロファイルストリーミング
- D. プロファイル保護

正解: ([正解を表示します](#))

The Profile Protection feature in Citrix Profile Management maintains a backup of the NTUSER.DAT file. This feature ensures that there is a backup of the last known good copy of NTUSER.DAT and provides a rollback option in case of corruption.

質問: 99

シナリオ :Citrix管理者は、すべて同じデリバリーグループにあるサーバーOS仮想デリバリーエージェント (VDA) マシンのグループを電源管理する必要があります。管理者は、週末に週に一度、すべてのマシンを再起動する必要があります。さらに、マシンのサブセットは、非ピーク時に毎日再起動する必要があります。

要件を満たすために管理者がデフォルト値から変更する必要がある機能はどれですか。

- A. 再開時間
- B. 平日と週末の時間
- C. ピーク時と非ピーク時
- D. タグの制限

正解: ([正解を表示します](#))

In Citrix Virtual Apps and Desktops, administrators can use tag restrictions to specify which machines within a Delivery Group are affected by certain power management actions. By applying tags to a subset of machines, the administrator can ensure that only those tagged machines are restarted daily during non-peak hours, while the rest follow the weekly restart schedule.

質問: 100

ユーザーがクライアントワークステーションの[スタート]メニューからアプリケーションを追加および削除できるようにする機能はどれですか。

- A. セッションの信頼性
- B. ファイルタイプの関連付け
- C. セルフサービスモード
- D. ローカルアプリアクセス

正解: ([正解を表示します](#))

Self-service mode lets end users personalize their workspace by adding or removing published app shortcuts, such as pinning to or unpinning from the Start menu, directly from the Citrix Workspace App.

質問: 101

内部環境では、Citrix Workspace App と Virtual Delivery Agent リソース間の通信にデフォルトでどのポートが使用されますか? (4 つ選択してください。)

- A. UDP 2598
- B. TCP 2598
- C. TCP 27000
- D. TCP 1494
- E. TCP 80
- F. TCP 8083
- G. TCP 443

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Workspace App ↔ VDA session uses both the classic ICA ports and the newer EDT ports by default in an internal deployment:

* TCP 1494

The original ICA channel for unencrypted ICA traffic

* TCP 2598

* The Session Reliability (CGP) channel over TCP when EDT isn't used or as a fallback UDP 2598 The Session Reliability channel over EDT (preferred UDP transport)

* TCP 443

When Secure ICA (TLS) is enabled by default on newer VDAs, the ICA channel listens on port 443

質問: 102

シナリオ: Citrix 管理者は、場所に基づいて最適なユーザー エクスペリエンスを確保するために、ユーザー リクエストが次に利用可能なデータ センターにリダイレクトされるようにする必要があります。

以下は、グローバル サーバー ロード バランシング (GSLB) vserver 設定です。

sh gslb vserver gslb.outscale.cloud
gslb.outscale.cloud-SSL State: UP
DNS Record Type: A
Last state changed was at Tue May 16 23:47:54 2017
Time since last state change: 16 days, 16:13:23.390
Configured Method: RTT
BackupMethod: LEASTCONNECTION
No. of Bound Services: 2(Total) 1(Active)
Persistence: NONE
Disable Primary Vserver on Down: DISABLED
Site Persistence: ConnectionProxy

管理者は設定された方法をどの設定に変更する必要がありますか？

- A. 静的近接性
- B. ラウンドロビン
- C. 最小接続
- D. 最小帯域幅

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

The LeastConnection method is used to redirect user requests to the data center with the fewest active connections. This can help balance the load across different data centers and improve the user experience.

質問: 103

シナリオ :Citrix管理者が、会社のWebサーバー用にCitrix ADCアプライアンスで負荷分散を構成しています。管理者は、Webサイトからの特定のキーワード応答を探し、サービスをUP状態に保つために使用されるカスタムモニターを作成する必要があります。

このシナリオを達成するために、管理者はどのタイプのモニターを作成できますか？

- A. 特殊パラメーター受信文字列フィールドにキーワードを含むHTTP-ECVモニター。
- B. 特別なパラメーター応答コード」フィールドにキーワードがあるHTTPモニター。
- C. 特別なパラメーター応答コード」フィールドにキーワードがあるTCPモニター。
- D. 特別なパラメーター受信文字列フィールドにキーワードがあるUDP-ECVモニター。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

An HTTP-ECV monitor can be used to check the availability of a web server by sending an HTTP request and expecting a specific keyword in the response. The keyword can be specified in the Special Parameters - Receive String field. This monitor can ensure that the web server is not only responding, but also delivering the expected content.

質問: 104

シナリオ :Citrix管理者は、サービスがバインドされているグローバルサーバーロードバランシング (GSLB) 仮想サーバーで永続性を構成する必要があります。これにより、サービスは、手動で無効にされたクライアントイベントからの要求を引き続き処理し、新しい要求または接続を受け入れます。粘り強さを尊重するためだけに。構成された期間が経過すると、新しい要求または接続はサービスに送信されず、既存の接続はすべて閉じられます。

この要件を達成するためにサービスを無効にするときに、管理者はどのパラメーターを構成できますか？

- A. リクエストしきい値
- B. 永続性タイムアウト
- C. 永続性しきい値
- D. 待機時間

正解: ([正解を表示します](#))

Persistence time-out is the parameter that determines how long the service continues to serve requests from the client after it is disabled manually. The service accepts new requests or connections only to honor persistence. After the persistence time-out expires, no new requests or connections are directed to the service and all of the existing connections are closed. This parameter is available only when the service is disabled gracefully. The default value is 2 minutes.

有効的な**1Y0-204J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-204J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-204J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **243**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」