

HP.HPE6-A66.v2022-02-21.q20

試験コード : HPE6-A66
試験名称 : Aruba Certified Design Associate Exam
認証ベンダー : HP
無料問題の数 : 20
バージョン : v2022-02-21
ページの閲覧量 : 485
問題集の閲覧量 : 1622

<https://www.jpnsshiken.com/shiken/HP.HPE6-A66.v2022-02-21.q20.html>

質問: 1

お客様は、新しいワイヤレスネットワーク用にAruba 555APを購入しています。APはキャンパスAP (CAP)として事前にステージングされ、コントローラソリューションによって管理されます。事前ステージングプロセス中に、APへのコンソールアクセスが必要になる場合があります。お客様は555AP用にどのコンソール接続ケーブルを購入する必要がありますか。

- A. USB-A
- B. RS-232
- C. RJ-45
- D. Micro-B USB

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 2

ネットワークアーキテクトは、以下を管理するArubaOS 8.4オペレーティングシステムを実行する仮想モビリティマスター (MM)を含む新しいArubaWi-Fiネットワークの設計を開発しました。

- * 600のキャンパスAPを備えた2つのクラスター化された7210コントローラー
- * 75のリモートAPを備えた2つのクラスター化されたVMC-50コントローラー
- *ワイヤレスIPS

アーキテクトは、AirMatchの実装だけでなく、コントローラーでのユーザーロールとファイアウォールポリシーの作成を計画しています。このシナリオのライセンス要件を満たすものは何ですか？

- A. LIC-MM-VA-50 (x1)、LIC-MC-VA-50 (x2)、LIC-AP (x675)、PEF (x675)、RFP (x675)
- B. LIC-MM-VA-1000 (x1)、LIC-MC-VA-50 (x2)、LIC-AP (x675)、PEF (x675)、RFP (x675)
- C. LIC-MM-VA-1000 (x1)、LIC-MC-VA-50 (x1)、LIC-AP (x675)、PEF (x675)、RFP (x675)
- D. LIC-MM-VA-1000 (x1)、LIC-MC-VA-50 (x1)、LIC-AP (x600)、PEF (x600)、RFP (x600)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

顧客のアジェンダを決定し、新しいHPE / Arubaの展開に対する顧客の期待を明確にする場合、利害関係者のチェックリストで尋ねるべき2つの質問はどれですか。2つ選択してください。)

- A. 予想される環境の成長は何ですか？
- B. 提案依頼書または実際の部品表 (BOM)は必要ですか？
- C. どのようなビジネス上の問題を解決しようとしていますか？
- D. どのヘルプデスクシステムが導入されていますか？
- E. オンサイト担当者のネットワーキング経験は何ですか？

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 4

お客様は、スマートレートポートをサポートするArubaスイッチをAruba APに接続する必要があります。アクセスレイヤースイッチごとに24のスマートレートポートを提供するスイッチング製品を購入する必要がありますか？

- A. OfficeConnect 1950
- B. アルバ2930F
- C. アルバ2540
- D. アルバ2930M

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

ネットワークアーキテクトは、新しいワイヤレス設計のサイト調査を行っています。会社が古いワイヤレスネットワークに関して抱えている懸念の1つは、カバレッジです。場合によっては、APの電源が切れ、ネットワーク内の一部の従業員がワイヤレス接続を失うことになります。新しい設計では、この問題の発生を防ぐ必要があります。サイト調査中、新しい設計で適切なワイヤレスカバレッジとAP信号の重なりを最小限に抑えるために、dBm信号レベルとAPの電力に関して従うべきベストプラクティスは何ですか。

- A. 75%のAP電力、および測定デバイスでの-80dBm の測定
- B. 100%のAP電力、および測定デバイスでの-65dBm の測定
- C. 75%のAP電力、および測定デバイスでの-90dBm の測定
- D. 50%のAP電力、および測定デバイスでの-65dBm の測定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

ある会社は、建物のスマートでエネルギー効率の高い環境をサポートするために、モノのインターネット (IoT) デバイスをインストールしています。これには、冷暖房、照明、ブラインド用のIoTデバイスが含まれます。これらのタイプの多くのデバイスは、通常、どのカテゴリのデバイスとして分類されますか？

- A. 固定デバイス
- B. モバイル性の高いデバイス (HMD)

C. ややモバイルデバイス (\$MD)

D. 遊牧民のデバイス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

ネットワークアーキテクトは、顧客のためにデータセンターのアクセスレイヤーを再設計しています。アクセスレイヤーには、VSFをサポートする固定ポートスイッチと、L2VXLANやREST-APIなどのデータセンター機能が必要です。ネットワークアーキテクトが推奨するスイッチングソリューションはどれですか。

A. 3810M

B. 2930F

C. 6300

D. 8400

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

ネットワークアーキテクトは、ワイヤレスネットワークを再設計しています。アーキテクトは、ユーザーワイヤレスデバイスを含む新しいワイヤレス設計がマルチユーザーMIMO (MU)をサポートすることを確認したい場合、さまざまなベンダーのAPおよび現在ネットワーク内にあるワイヤレスデバイスによってサポートされる空間ストリームの数を分析することから始めます。-MIMO)。ワイヤレス製品はどの規格をサポートする必要がありますか？

A. 802.11ax、802.11ac、および802.11nのみ

B. 802.11axおよび802.11acのみ

C. 802.11ax、802.11ac、802.11n、および802.11aのみ

D. 802.11axのみ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

ネットワークアーキテクトは、新しいワイヤレス設計に必要となるAruba APの数を見積もり、VisualRFを使用してワイヤレスカバレッジを決定したいと考えています。同社は高密度設計を必要としています。建物の面積は200,000平方フィートです。カバレッジ分析を実行するために、ネットワークアーキテクトはVisualRFにいくつかのAPを追加する必要がありますか？

A. 40

B. 100

C. 80

D. 60

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

ある会社には、ワイヤレスアクセスを提供するために堅牢なAPを必要とする倉庫があります。APは次の特性をサポートする必要があります。

* 2つ以上の空間ストリーム

* 802.11acおよび802.11nのサポート

Cat7イーサネットケーブルを使用してAPをPOE +対応スイッチに接続します。APとイーサネットスイッチの間でリンクアグリゲーションを使用する必要があります。会社の要件を満たす最も費用効果の高いソリューションはどれですか？

- A. 全方向性アンテナが統合されたAP 365
- B. 外部全方向性アンテナを備えたAP 375
- C. 外部全方向性アンテナとプラスチックAPカバーを備えたAP 510
- D. 外部全方向性アンテナを備えたAP 318

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

NewRocketには、ワイヤレス容量の設計が必要です。SmartRate接続を使用して、30個のAruba 510APを各配線クローゼットに接続します。POE +スイッチの電源が切れた場合でも、ワイヤレスカバレッジを提供する必要があります。セキュリティ上の懸念から、最近、有線ビデオカメラが施設全体に設置されました。フロアごとに12個あります。配線クローゼットごとに6。カメラは802.11nWiFi対応であり、電力を引き出すためのパワーインジェクターを備えています。

上記のデバイスのPOE +のニーズに基づいて、建物1、フロア2にPOE +を必要とするデバイスに冗長で費用効果の高いWi-Fiソリューションを提供しながら、POE +の要件を満たすソリューションはどれですか。

- A. 2つの2930F24ポートPOE +スイッチ
- B. 2つの2930M24ポートPOE +スイッチ
- C. 1つの3810M 40G 8HPEスマートレートスイッチ
- D. 1つの2930M48ポートPOE +スイッチ

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 12

Aruba AP 555はどの機能をサポートしていますか？ 2つ選択してください。）

- A. 高密度の屋内ロケーション
- B. 耐候性と温度硬化
- C. デスクウォールプレート取り付け
- D. 802.11ac以下の規格のみ
- E. 3つのラジオ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

会社にはキャンパス内に2つの建物があり、各建物には3つのフロアがあり、フロアごとに2つの配線クローゼットがあります。POE+を介して各配線クローゼットに24のAPが接続され、128の有線ユーザー接続があるとします。ビルディング1フロア2のすべてのデバイスに必要なイーサネットポート容量を提供し、完全にメッシュ化されているバックプレーンスタッキングソリューションはどれですか？

- A. ワイヤリングクローゼットごとに1つの381 OM24ポートPOE +スイッチと2つの2930M48ポートスイッチ
- B. 配線クローゼットごとに1つの2930M24ポートPOE +スイッチと2つの2930M48ポートスイッチ
- C. 配線クローゼットごとに2つの381 OM24ポートPOE +スイッチと3つの381OM48ポートスイッチ
- D. 配線クローゼットごとに2つの2930F24ポートPOE +スイッチと3つの2930F48ポートスイッチ

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 14

APが自律的に動作できるようにするAPモードはどれですか。

- A. 午前
- B. IAP
- C. RAP
- D. OCAP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

ハイエンドの劇場会場では、天井と壁に取り付けられたAPを使用してArubaワイヤレスソリューションを実装します。会場は、APが天井と壁の環境に溶け込むようにしたいと考えています。ワイヤレスカバレッジが妨げられないようにするために、お客様はどのソリューションを使用する必要がありますか？

- A. LEDの上にテープのストリップを置きます
- B. AP用のArubaAPカバーを注文する
- C. APを天井の上と壁の後ろに配置します
- D. 天井または壁に一致するようにAPをペイントします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

ネットワークアーキテクトは、Aruba CentralのVisualRFツールを使用して顧客向けのWi-Fiソリューションを設計しています。キャンパスビューを作成する場合、ネットワークアーキテクトは、都市のキャンパスの場所を表示するマップをどのように取得しますか？

- A. Googleマップから経度と緯度の情報をインポートします
- B. Webベースの地図サイトから経度と緯度の情報をインポートします

C. 任意のWebベースのマップサイトからスクリーンキャプチャを作成し、画像ファイルをインポートします

D. VisualRFの組み込みマップツールを使用して、適切な経度と緯度の情報を定義します

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE6-A66**問題集はJPNTTest.com提供され、**HPE6-A66**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**HPE6-A66**試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE6-A66試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A66**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A66-mondaishu> **60問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ネットワークアーキテクトは、IRISに2つのサイトを作成し、サイトごとにネットワークデバイスを定義しました。ネットワークアーキテクトはどのウィンドウから2つのサイトを接続しますか？

- A. サイト-1
- B. スタートページ
- C. トポロジ
- D. カタログ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

従業員のSSIDを実装するときにBSSIDを一意に定義するコンポーネントはどれですか？

- A. 無線MACアドレス
- B. 大文字と小文字を区別するSSID名
- C. ワイヤレスデバイスのMACアドレス
- D. 大文字と小文字を区別しないSSID名

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

お客様は、デュアルコントロールプレーンと管理プレーン、およびアクティブアクティブ転送パスをサポートするキャンパスコア仮想化ソリューションを必要としています。どのソリューションが顧客の要件を満たしますか？

- A. VSF
- B. メッシュスタッキング
- C. バックプレーンスタッキング
- D. VSX

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **20**

企業は、アクセスレイヤスイッチのアップグレードが必要です。このソリューションでは、認証によってアクセスレイヤーに接続されたデバイスと、Aruba MobilityControllerのファイアウォール機能によって処理されたトラフィックが必要です。会社はどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. 動的セグメンテーション
- B. GREトンネリング
- C. PAPIモビリティ
- D. IPsecトンネリング

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE6-A66**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A66**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A66**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A66試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A66**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A66-mondaishu> **60問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」