Juniper.JN0-647.v2019-01-25.q43

試験コード：	JN0-647
試験名称：	Enterprise Routing and Switching Exam
認証ベンダー：	Juniper
無料問題の数：	43
バージョン：	v2019-01-25
ページの閲覧量：	737
問題集の閲覧量：	11374

https://www.jpnshiken.com/shiken/Juniper.JN0-647.v2019-01-25.q43.html

質問: **1**
展示をクリックします。
<e ip="img_02.jpg"> </e>
ピアAS 65001のRouter1は、EBGPを使用してR2へのルートをアドバタイズします。R2は、IBGPを使用してR1からR3に学習したルートをアドバタイズします。R3は、クライアントとしてルータR6とR7を持つルートリフレクタとして設定されています。
展示物を参照すると、R3はR2から受信したBGPルートをどのルータにアドバタイズするのでしょうか。
A. R6、R7
B. R２、R４、R５、R６、R７
C. R4、R5
D. R４、R５、R６、R７
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
ネットワーク上のコンピューターには、コンピューターのMACアドレスに基づいてDHCPサーバーからIPアドレスが割り当てられます。ネットワーク管理者は、コンピュータがネットワークのどこに接続されているかに関係なく、コンピュータのIPアドレスを使用してVLANに割り当てられた計算を実行する必要があります。
このシナリオでは、どちらが正しいですか。 ２つ選んでください。）
A. MAC RADIUS機能は、RADIUSサーバーに照会して、そのMACアドレスに基づいてVLANをホストに動的に割り当てることができます。
B. 802.1X認証はDHCPサーバーに問い合わせて、デバイスを割り当てる必要があるVLANを識別できます。
C. 802.1X認証では、デバイスにログインしているユーザーに基づいてデバイスにVLANを割り当てることができます。
D. DHCPスヌーピングを有効にして、デバイスがIPアドレスを受信したときにどのVLANにアソシエートするかを決定できます。
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

質問: **3**
展示をクリックします。
<e ip="img_13.jpg"> </e>
展示品を参照して、あなたは2つのEBGPネイバーを通してISP3から複数の経路を受け取っています。あなたは、ISP3によってアドバタイズされたネットワークに向かうR1を出るすべてのトラフィックがISP2を通過することを確実にしなければなりません。
この仕事を成し遂げるためにあなたはR1で何をすべきですか？
A. インポートポリシーを作成して適用し、ISP2から学習したルートの優先順位をISP1から学習したルートよりも高く設定します。
B. インポートポリシーを作成して適用し、ISP2から学習したルートのローカルプリファレンスをISP1から学習したルートより低く設定します。
C. インポートポリシーを作成して適用し、ISP2から学習したルートのローカルプリファレンスをISP1から学習したルートよりも高く設定します。
D. インポートポリシーを作成して適用し、ISP2から学習したルートの優先順位をISP1から学習したルートより低く設定します。
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **4**
展示をクリックします。
<e ip="img_17.jpg"> </e>
EX4300に接続されているすべてのクライアントが、ネットワークへの認証が異常に遅いと報告しています。
トラブルシューティング中に、認証に使用されるRADIUSサーバーを個別にテストして、展示物に示されている情報を受け取ります。
RADIUSサーバ172.28.30.95はどうなりましたか。
A. 誰かがRADIUSシークレットを変更しました。
B. RADIUSデーモンがオフラインになりました。
C. RADIUSバージョンの不一致があります。
D. サーバーにアクセスできなくなりました。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
展示をクリックします。
<e ip="img_04.jpg"> </e>
<e ip="img_06.jpg"> </e>
2つの記述が正しいという展示を参照すると？　2つ選んでください。）
A. インターフェイスge-0/0/2に入るタグなしデータパケットは、VLAN ID 20でタグ付けされます。
B. インタフェースge-0/0/1に入るタグなし制御パケットは認識されません。

C. インターフェイスge-0/0/3に入るタグなしデータパケットは、VLAN ID 1でタグ付けされます。
D. インタフェースge-0/0/3に入るタグなし制御パケットは、VLANタグなしで渡されます。
正解: **A,C** (コメントを発表する)

質問: **6**
RADUIS属性に基づく802.1Z動的フィルタについて正しい文はどれですか。 2つ選んでください。）
A. フィルタをスイッチに定義し、認証時に展開できます。
B. 認証サーバーでフィルタを定義し、ベンダー固有の属性を使用して展開できます。
C. 認証syslogメッセージによってトリガーされたときに、フィルターを自動化フレームワークで定義してデプロイすることができます。
D. ネットワーク管理システムでフィルタを定義し、ベンダー固有の属性を使用して展開できます。
正解: (正解を表示します)

質問: **7**
展示をクリックします。
<e ip="img_33.jpg"> </e>
アクセススイッチに802.1Xシングルサプリカントモードを設定しました。VoIP電話は802.1X認証をサポートしません。
展示物を参照して、どのステートメントが本当ですか？
A. このソリューションが機能するためには、認証をマルチサプリカントモードに変更する必要があります。
B. VoIP電話はネットワーク経由で通信できません。
C. ワークステーションの認証後、VoIP電話はネットワーク経由で通信できるようになります。
D. このソリューションが機能するためには、VoIP電話にMACバイパスを設定する必要があります。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **8**
OSFPはExStart状態のままです。
この問題の一般的な原因は何ですか？
A. DRの優先順位が正しく設定されていません。
B. MTUが一致しません。
C. IPアドレスが正しく設定されていません。
D. ジャンボフレームが有効になっていません。
正解: (正解を表示します)

質問: **9**
RIPネットワークをOSPFネットワークとマージするように求められます。最初のステップとして、RIPネットワークとOSPFネットワーク間の接続を確立します。RIPネットワークはNSSAエリアに接続します。
このシナリオに当てはまる2つのステートメントはどれですか。 2つ選んでください。）
A. デフォルトでは、外部OSPFルートはRIPルートよりも高いルート優先順位を持ちます。
B. OSPFネットワークとRIPルートを共有するには、ABRでエクスポートポリシーが必要になります。
C. デフォルトでは、RIPルートは外部OSPFルートよりも高いルート優先順位を持ちます。
D. OSPFネットワークとRIPルートを共有するには、ASBRでエクスポートポリシーが必要になります。
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **10**
EX9200シリーズデバイスでスケジューラマップを設定しています。トラフィックが設定された通過率を超えると、必ずトラフィックがポリシングアクションでドロップされるようにします。
どの構成パラメーターがこの要件を満たしますか？
A. パーセント
B. レート制限
C. 正確
D. 残り
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **11**
展示をクリックします。
<e ip="img_07.jpg"> </e>
展示物に表示されているASパスの正規表現と一致するASパスはどれですか。
A. 65100 65101 65200 65300 21870
B. 65100 65101 65200 21870 21870
C. 65100 65200 21870 21870
D. 65100 52870 65200 65300
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **12**
MSTPに関して正しい記述はどれですか。
A. MSTPはLAN内のVLAN登録を動的に管理します。
B. MSTPはスタックVLANタグを使用して、複数サイト間のレイヤ2イーサネット接続を拡張します。

C. MSTPでは、複数の独立したスパニングツリーインスタンスを1つの物理トポロジにマッピングできます。
D. MSTPはレイヤ2ネイバーの動的検出を有効にします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **13**
最も優先度の高いキューについて正しい文はどれですか。 3つ選んでください。）
A. 高優先度キューと高優先度キューをサポートするシステムでは、これら2つの優先度のトラフィックはラウンドロビン方式で処理されます。
B. 複数の完全優先キューをサポートしているシステムでは、完全優先キュー内のトラフィックはラウンドロビン方式で処理されます。
C. 完全に高いキューが負のクレジットになると、厳密なDSCPマーキングが維持されます。
D. 厳密に高いキューが負のクレジットになることはなく、常にキュー内のトラフィックを送信します。
E. 高優先度キューと高優先度キューをサポートしているシステムでは、高優先度キュー内のトラフィックが完全に空になり、その後、高優先度キューのトラフィックが処理されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
展示をクリックします。
<e ip="img_15.jpg"> </e>
展示物を参照して、2つの記述は正しいですか？ 2つ選んでください。）
A. サテライトデバイスには、オンラインになっていない2つのポートがあります。
B. サテライトデバイスには14個のネットワーク側ポートがあります。
C. サテライトデバイスは移行中です。
D. サテライトデバイスは最大48個のポートをサポートできます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
展示をクリックします。
<e ip="img_21.jpg"> </e>
PIMマルチキャストドメインに動的ランデブーポイントを設定しています。動的RPメカニズムとして自動RPを使用することを選択しました。あなたは自動RPアナウンスメントを見ていません。
展示物を参照すると、どの問題が解決されるでしょうか。 2つ選んでください。）
A. マッピング機能のrpを設定します。
B. インターフェイスを希薄モードに設定します。

C. 希薄/稠密モード用にインターフェースを構成します。
D. アドレス224.0.1.39と224.0.1.40の稠密グループを設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **16**
展示をクリックします。
<e ip="img_51.jpg"> </e>
<e ip="img_53.jpg"> </e>
アクセスコントロール設定をディストリビューションスイッチに展開しました。
展示物を参照して、どのステートメントが本当ですか？
A. 最初に認証したホストだけがネットワークにアクセスでき、他のホストはブロックされます。
B. アクセススイッチに接続されているすべてのホストは、ネットワークにアクセスするために認証が必要です。
C. アクセススイッチに接続されているすべてのホストが認証なしでネットワークにアクセスできます。
D. アクセススイッチに接続されているすべてのホストは、1つのホストが認証した後にネットワークにアクセスできます。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**JN0-647**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-647**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-647**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-647試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-647**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-647-mondaishu **75**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
展示をクリックします。
<e ip="img_46.jpg"> </e>
ワークステーションとVoIP電話がアクセススイッチのポートge-0/0/1に接続されています。
展示物に示されている構成を参照して、どの記述が本当ですか？
A. インターフェイスge-0/0/1のスイッチに入るタグなしフレームは廃棄されます。
B. インタフェースge-0/0/1のスイッチから出るすべてのフレームがドロップされます。
C. 電話はネットワーク経由で通信できません。
D. 電話は手動VLAN ID設定を必要とします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **18**
PIMスパースモード環境にRPを実装する場合は、さまざまなRP選定方法の長所と短所を検討しています。
このシナリオでは、どの3つの実装ガイドラインが正しいのでしょうか。 3つ選んでください。）
A. スタティック方式では、PIMドメイン内の全機器に設定が必要です。
B. デバイスに複数の選択方法が実装されている場合は、静的方法が優先されます。
C. 自動RP方式には、バックアップRPを維持する機能が含まれています。
D. 自動RP方式では、323/8の範囲から2つのPIMデンスモードグループを使用する必要があります。
E. ブートストラップ方式では、BSRを選択するための主な基準は優先順位の値です。
正解: **A,C,E** (コメントを発表する)

質問: **19**
展示をクリックします。
<e ip="img_29.jpg"> </e>
R1とR2間のOSPF隣接問題をトラブルシューティングしています。
展示に示されているExStart状態の理由は何ですか？
A. MTUはR1とR2のデフォルトではありません。
B. R2が代表ルータに選定されました。
C. R1とR2が同じIPアドレスを使用しています。
D. バックアップ代表ルータとしてR1が選択されました。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **20**
展示をクリックします。
<e ip="img_35.jpg"> </e>
<e ip="img_37.jpg"> </e>
2つのルータ間のOSPF隣接関係を設定しました。設定をコミットした後、隣接関係が稼働していないことがわかります。
展示物を参照して、何が問題を引き起こしますか？
A. R2にlo0を設定する必要があります。
B. R1にハローインターバルとデッドインターバルを設定する必要があります。
C. R2のinterface-typeに設定する必要があります。
D. R2にbfdを設定する必要があります。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **21**
サービスクラスを設定するとき、転送クラスに帯域幅を割り当てるために何を使用しますか？

A. 送信レート
B. バッファ深度
C. 帯域幅
D. スピード
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **22**
展示をクリックします。
<e ip="img_54.jpg"> </e>
展示物を参照すると、User-1からのトラフィックは、書き込まなければならないDSCP値でServer-1に転送されています。書き換えられたDSCP値はネットワーク全体で維持する必要があります。
このシナリオで正しい文はどれですか。
A. 少なくとも、R1のDSCP値を書き換える必要があります。
B. 少なくとも、R1とR4のDSCP値を書き換える必要があります。
C. 少なくともR4のDSCP値を書き換える必要があります。
D. 少なくとも、R1、R2、およびR3のDSCP値を書き換える必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
展示をクリックします。
<e ip="img_11.jpg"> </e>
展示品を参照すると、あなたはISP1とISP2の両方とEBGPピアリングを持っています。あなたが受けている
172.25.12.0 / 24、172.25.13.0 / 24、172.25.14.0 / 24、および172.25.15.0 / 24は、両方のネイバーを通過します。これらのプレフィックスへのトラフィックが両方のサービスプロバイダーを介したロードバランスであることを確認する必要があります。ロードバランシングポリシーを設定し、それを転送テーブルに適用しましたが、プレフィックスはロードバランシングされていません。
このタスクを達成するために何が必要ですか？
A. include-mp-next-hop機能を両方のネイバー間で使用する必要があります。
B. 両方のネイバー間で上書き時の機能を使用する必要があります。
C. マルチパスmultiple-as機能は、両方のネイバー間で使用する必要があります。
D. マルチホップ機能は、両方のネイバー間で有効になります。
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **24**
EXシリーズのデフォルトパラメータを使用して802.1Xが展開されているレイヤ2環境では、どれが正しいですか。 2つ選んでください。）
A. RADIUS認証要求がオーセンティケータから認証サーバに送信されます。

B. RADIUS認証要求がサプリカントから認証サーバーに送信されます。
C. サプリカントからのDHCPトラフィックは、オーセンティケータを介してデフォルトで拒否されます。
D. サプリカントからのDHCPトラフィックは、デフォルトでオーセンティケータを介して許可されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**
ルーティングエンジンを保護するためのファイアウォールルールを作成しました。ルールを適用した後、OSPF隣接関係はドロップしました。
どうやってこの問題を解決しますか？
A. IPプロトコル89を許可するファイアウォール用語を作成します。
B. [edit protocols ospf]階層の下にループバックインターフェースを設定します。
C. [edit routing-options]階層の下にルーターIDを定義します。
D. 物理ポートにファイアーウォールフィルターを適用します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
展示をクリックします。
<e ip="img_58.jpg"> </e>
あなたのネットワークはR2とR3の間のリンクの向こう側に混雑を経験しています。R3からR2へのトラフィック輻輳を軽減するために変更を加える必要があります。
展示物を参照して、どの2つの命令がこの仕事を成し遂げるでしょうか？　2つ選んでください。）A：
<e ip="img_59.jpg"> </e>
B：
<e ip="img_60.jpg"> </e>
子：
<e ip="img_61.jpg"> </e>
D：
<e ip="img_62.jpg"> </e>
A. オプションA
B. オプションB
C. オプションC
D. オプションD
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **27**
展示をクリックします。

<e ip="img_23.jpg"> </e>
<e ip="img_25.jpg"> </e>
展示物を参照すると、エリア1はスタブエリアです。
このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？ （2つ選んでください。）
A. R1はR3のみを使用して未知の宛先にトラフィックを送信します。
B. R2はR4のみを使用して未知の宛先にトラフィックを送信します。
C. R2はR1とR4を使用して未知の宛先にトラフィックを送信します。
D. R1はR3とR4を使用して未知の宛先にトラフィックを送信します。
正解: **A,B (**コメントを発表する**)**

質問: **28**
2つのOSPF LSAタイプは何ですか？ （2つ選んでください。）
A. ルーター
B. 乗り継ぎ
C. ネットワーク
D. スタブ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **29**
展示をクリックします。
<e ip="img_42.jpg"> </e>
受信側は、各送信元から1つずつ、2つの異なるグループに参加しようとしています。あなたは負荷分散が行われていることに耐えたいと思います。
展示物を参照して、どのステートメントが本当ですか？
A. R1はプロトコルPIMの下で設定されるjoin-load-balanceがなければなりません。
B. R4はプロトコルPIMの下で設定されたjoin-load-balanceを持っている必要があります。
C. R3はプロトコルPIMの下で設定されるjoin-load-balanceがなければなりません。
D. R2はプロトコルPIMの下で設定されるjoin-load-balanceがなければなりません。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **30**
展示をクリックします。
<e ip="img_48.jpg"> </e>
<e ip="img_49.jpg"> </e>
pingコマンドは、200.0.1 / 24ネットワークから200.0.200.0/24ネットワークへの接続が存在することを示しています。
200.0.1.0/24上のさまざまなデバイスからのpingテストの結果はすべて、200.0.200.0 / 24ネットワークに等コストパスが存在していても同じパスをたどっていることがわかります。
展示品を参照して、何が起こっているのですか？

A. RIPグループには優先ステートメントを含める必要があります。
B. RIPルートをアドバタイズするには、rip-expポリシーを変更する必要があります。
C. RIPv2はロードバランシングスタティックルートをサポートしません。
D. 等価コストパスを機能させるには、負荷分散を有効にする必要があります。
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **31**
展示をクリックします。
<e ip="img_31.jpg"> </e>
ピアAS 65001のルータR1は、EBGPを使用してR2へのルートをアドバタイズします。R2は、IBGPを使用してR1からR3に学習したルートをアドバタイズします。
展示物を参照すると、R3はR2から受信したBGPルートをどのルータにアドバタイズするのでしょうか。
A. R6、R7
B. R4、R5
C. R４、R５、R６、R７
D. Ｒ２ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
正解: **B** (コメントを発表する)

有効的な**JN0-647**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-647**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-647**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-647試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-647**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-647-mondaishu
75問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
OSPFv3について正しい文はどれですか？ 2つ選んでください。）
A. OSPFv3パケットはリンクローカルアドレッシングを使って送信されます。
B. OSPFv2からの認証メカニズムはOSPFv3には存在しません。
C. OSPFv3パケットはローカルサブネットアドレス指定を使用して送信されます。
D. OSPFv3の認証メカニズムはOSPFv2で使用されているのと同じメカニズムです。
正解: (正解を表示します)

質問: **33**
JunosデバイスのCoSポリサーについて正しい記述はどれですか。
A. ポリサーは、プロファイル内トラフィックを特定の転送クラスに割り当てることができます。

B. ポリサーのトラフィックプロファイルを超えるトラフィックをドロップするか、特定のドロッププロファイルに割り当てることができます。
C. ポリサーはプロファイル内トラフィックを変更しません。
D. ポリサーは、ポリサーのトラフィックプロファイルを超えるトラフィックをバッファするように設定できます。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **34**
展示をクリックします。
<e ip="img_56.jpg"> </e>
Junos Fusionサテライトデバイスを追加しようとしていますが、1つのカスケードポートがオンラインになっていません。
展示物を参照して、この問題の原因は何ですか？
A. FPC番号はサテライトデバイスに接続しているFPCと一致する必要があります。
B. サテライトデバイスはEX4300ではありません。
C. カスケードポートは同じラインカードにある必要があります。
D. インタフェースxe-8/2/1がリンクダウン状態です。
正解: (正解を表示します)

質問: **35**
展示をクリックします。
<e ip="img_09.jpg"> </e>
顧客は、/ 17よりも大きいプレフィックスを持つ経路に対する経路減衰ポリシーが多すぎるフラップの発生を許可していることを懸念しています。顧客はデフォルトのタイマーを変更したくありません。
展示物を参照して、どの2つの行動がルートあたりのフラップを減らすことができるでしょうか？ （2つ選んでください。）
A. 半減期パラメーターを15に減らす。
B. suppressパラメータを2000に減らします。
C. suppressパラメータを3500に増やしてください。
D. 半減期パラメータを45に増やします。
正解: **B,D** (コメントを発表する)

質問: **36**
EXシリーズデバイスで802.1X認証を有効にしています。ネットワークに接続している802.1X認証をサポートしていないデバイスを従業員以外の従業員が持つ会議室でスイッチを設定している。これらのユーザーはネットワークに接続できるが、インターネットアクセスのみに制限されていることを確認する必要があります。
この仕事を成し遂げるためにあなたは何をすべきですか？

A. 各ユーザーにRADIUSアカウントを追加し、それらを適切なVLANに割り当てる必要があります。
B. サーバー拒否VLANをインターフェイスに設定し、そのVLANをインターネットアクセスのみに限定する必要があります。
C. インターフェイスにゲストVLANを割り当て、そのVLANをインターネットアクセスのみに分離する必要があります。
D. サーバーフェイルフォールバック機能が有効になっており、ユーザーが適切なVLANに割り当てられていることを確認する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
展示をクリックします。
<e ip="img_43.jpg"> </e>
図のようにスイッチ4が再起動されます。
このシナリオで正しい文はどれですか。
A. MSTI-2が再収束しました。
B. CISTは再収束されます。
C. MSTI-1が再収束しました。
D. CISTは通知イベントを生成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
電話およびアクセスポイント機器にPoE電力を供給するために、EX4300で静的モード電力管理を設定しました。
PoE電力予算に関して正しい記述はどれですか。
A. ポートに割り当てられている電力は、デバイスが実際に使用する電力量に合わせて調整されます。
B. デバイスが接続されると、先着順に電力がデバイスに割り当てられます。
C. 割り当てられた電力は、各ポートに接続されているデバイスクラスに基づきます。
D. ポートに接続されているデバイスがなくても、電力はポートに割り当てられます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
展示をクリックします。
<e ip="img_20.jpg"> </e>
展示物に示されているIGPメトリックを使用して、ネットワークにスパースモードマルチキャストを展開しました。
$、G）状態が登録される前に、*、G）トラフィックはどの経路でソースからレシーバまでたどりますか。

A. 送信元、R1、R2、R5、R2、R3、R6受信者
B. 送信元、R1、R2、R3、R6、受信者
C. 送信元、R1、R2、R5、R6、受信者
D. 送信元、R1、R4、R5、R6、受信者
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
集約デバイスでJunos Fusion Enterpriseの展開をプロビジョニングするには、サテライトデバイスからどのような情報を収集する必要がありますか？　2つ選んでください。）
A. 製造番号
＜C＞：型番
B. MACアドレス
C. ソフトウェアバージョン
正解: **A,B (**コメントを発表する**)**

質問: **41**
展示をクリックしてください。
<e ip="img_40.jpg"> </e>
展示物に示されている方針はどこで実施されていますか？
A. BGPピアとRIB-Inテーブル間
B. RIB-OUTテーブルとBGPピア間
C. RIB-LOCALテーブルとRIB-OUTテーブルの間
D. RIB-INテーブルとRIB-LOCALテーブルの間
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **42**
どのプロトコルがマルチキャストルーティングプロトコルですか。
A. PIM
B. IS-IS
C. BGP
D. OSPF
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **43**
新しいPoE + VoIPハンドセットがEXシリーズデバイスに追加されました。携帯電話に接続の問題が発生しています。EXシリーズデバイスの確定構成には、set PoE interface all telemetryコマンドが含まれています。消費電力を確認するためにデバイスのテレメトリログを確認すると、何日も入力が行われていないことがわかります。
テレメトリロギングを停止させる原因は何ですか？
A. ログファイルが128 KBに達すると、テレメトリログは停止します。

B. テレメトリログはデフォルトで1時間だけ発生します。
C. PoE用に予約されている電力がすべて消費されると、テレメトリログは停止します。
D. テレメトリログはEnhanced PoE VoIPハンドセットでのみ機能します。
正解: **B** (コメントを発表する)

有効的な**JN0-647**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-647**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-647**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-647試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-647**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-647-mondaishu **75**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」