

Juniper.JN0-662.v2019-01-23.q39

試験コード : JN0-662
試験名称 : Service Provider Routing and Switching - Professional (JNCIP-SP)
認証ベンダー : Juniper
無料問題の数 : 39
バージョン : v2019-01-23
ページの閲覧量 : 564
問題集の閲覧量 : 8518
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Juniper.JN0-662.v2019-01-23.q39.html>

質問: 1

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_33.jpg"> </e>

展示物を参照して、マルチホームデバイスのルートの正しいプレフィックス長はいくつですか。

- A. 192
- B. 304
- C. 296
- D. 248

正解: B ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/evpn-bgp-multihoming-overview.html

質問: 2

どのネイバー状態が、2つのBGPネイバーに完全な接続性があることを示していますか。

- A. アイドル
- B. 設立済み
- C. OpenConfirm
- D. 接続する

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 3

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_47.jpg"> </e>

展示物を参照して、2つの言明は本当ですか？ 2つ選んでください。）

- A. P1、P2、PE-1、およびPE-2の間にBGPフルメッシュが必要です。
- B. MPLSはP1、P2、PE-1、およびPE-2で有効にする必要があります。
- C. BGPフルメッシュは、PE-1とPE-2の間にだけ必要です。
- D. MPLSはPE-1とPE-2でのみ有効にする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

あなたの会社はISP-A、ISP-B、およびISP-Cを通してインターネットへの複数のアップストリームBGP接続を持っています。

あなたはあなたのネットワークに入ってくるすべてのトラフィックがISP-Aを使うことを確実にしたいです。

あなたはどのようにしてこの仕事を成し遂げますか？

- A. ISP-AにアドバタイズされているルートにAS番号を追加してください。
- B. ISP-BとISP-CにアドバタイズされているルートにAS番号を追加します。
- C. ISP-Aにアドバタイズされているルート上でより高いローカル設定を変更します。
- D. ISP-BとISP-Cにアドバタイズされているルートのルート優先順位を高くするように変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_49.jpg"> </e>

展示物を参照すると、あなたのネットワークには複数のレイヤ3 VPNが確立されています。PE-4がVPN 1のCE-2とVPN 3のCE-1との通信を許可するようにするように求められます。このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. rib-groupを使用して適切なVRFルートを共有します。
- B. BGPインポートポリシーを使用して適切なVRFルートを共有します。
- C. BGPエクスポートポリシーを使用して適切なVRFルートを共有します。
- D. 自動エクスポート機能を使用して適切なVRFルートを共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

どの2つのルートが適切なルート識別子を使用しますか？ 2つ選んでください。)

- A. 192.168.0.1:12:10.1.0.0/16
- B. 12345 :10.1.0.0 :12/16
- C. 192.168.0.1:10.1.0.0:12/16
- D. 12345 :12 :10.1.0.0/16

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_25.jpg"> </e>

あなたのネットワーク上のルータにログインしている間、あなたは複数のデバイス上の展示物に示されている正確な構成を見つけます。

このシナリオで使用されているマルチキャストRP戦略はどれですか。

- A. 組み込みrp
- B. 自動応答
- C. bsr
- D. anycast-rp

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_04.jpg"> </e>

展示物を参照して、PE-1とPE-2間のレイヤ2 VPNはきちんと機能していません。

問題を解決するためにあなたは何をしなければなりませんか？

- A. ローカルサイトの識別子を1に設定します。
- B. リモートサイト識別子を5に設定します。
- C. リモートサイトの識別子を3に設定します。
- D. ローカルサイトの識別子を3に設定します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 9

レイヤ3 VPNの問題をトラブルシューティングしています。VPNはしばらくの間トラフィックを正常に通過させてきましたが、現在はトラフィックが流れていないことが報告されています。あなたはbgp.l3vpn.0テーブルを調べて、新しく隠された経路を見ます。この問題の原因は何でしょうか。

- A. ファミリーinet-vpnパラメータがPEルータのBGP設定から削除されました。
- B. カスタマーから受信したBGPルートに到達できなくなりました。
- C. PEから顧客への接続が切断されています。
- D. PEルータの接続に使用されているLSPがダウンしています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

展示ボタンをクリックしてください。

<e ip="img_45.jpg"> </e>

展示に示されている構成から予想される結果は何でしょうか。

- A. VPLSインスタンスは、トンネルサービスインターフェイス、またはno-tunnel-servicesパラメータの代わりに制御ワードを使用します。
- B. トンネルサービスインターフェイスが指定されていないため、VPLSインスタンスはデフォルトでno-tunnel-servicesを使用します。
- C. VPLSインスタンスは、使用するものを見つけるためにルーター上のすべての仮想トンネルインターフェイスを巡回します。

D. VPLSインスタンスは、ルータに設定されているすべての物理インターフェイスを巡回して、使用するインターフェイスを見つけます。

正解: C ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/use-guidelines/vpns-specification-vt-interfaces-by-vpls-routing-instances.html

質問: 11

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_15.jpg"> </e>

PE2上の2つのレイヤ2回線間にレイヤ2 VPNステッチを設定しましたが、トラフィックがVPNを通過していません。

展示物を参照して、問題は何ですか？

- A. VLAN IDは512より小さくなければなりません。
- B. ユニット1のピアユニットは0に設定する必要があります。
- C. VLAN IDは装置ごとに異なる必要があります。
- D. ピアユニットはVLAN IDを参照する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_38.jpg"> </e>

サイトHQは、BGPを使用してプロバイダを介してサイトAに接続します。サイトAの宛先へのBGPルートは、サイトHQ内のOSPFに再配布されます。サイトAに接続する専用の専用回線を介してバックアップリンクをプロビジョニングします。これは、サイトAがプロバイダーを通じてアクセスできない場合にのみ使用する必要があります。

バックアップ回線がプロビジョニングされると、サイトA宛てのトラフィックはプロバイダーリンクではなくバックアップリンクを通過します。

展示物を参照して、あなたはこの問題をどのように解決しますか？

- A. サイトAへのバックアップリンクのメトリックを増やします
- B. バックアップリンクをエリア0の一部になるように設定します。
- C. OSPF外部経路の経路設定を変更します。
- D. バックアップリンクをパッシブモードに設定します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 13

複数の顧客向けの新しいサービスとしてネットワークにVPLSを展開するように求められます。また、顧客向けの設定およびプロビジョニングの要件を特定する必要があります。このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. サービス担当者に面しているCEインターフェイスはイーサネットインターフェイスである必要があります。
- B. サービスプロバイダーに面しているCEインターフェイスはレイヤ3インターフェイスである必要があります。
- C. コアに面しているPEインターフェイスでは、VPLSカプセル化が有効になっている必要があります。
- D. CEインターフェイスで定義されたVLAN IDは、特にネゴシエートされない限り、両端で同じである必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_23.jpg"> </e>

AS 65000を管理し、展示物に示すようにネットワークにルータトリフレクタ (RR1)を配置しました。AS 65001とAS 65002の間のトラフィックは、最良のパスではありませんが、ルータトリフレクタを通過します。

何がこの問題を解決するでしょうか？

- A. 発信者を優先パスに変更します。
- B. 優先パス上で低くなるようにIGPメトリックを変更します。
- C. 優先パスを使用するようにLOCAL_PREFを変更します。
- D. nhsポリシーを削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_40.jpg"> </e>

<e ip="img_41.jpg"> </e>

<e ip="img_43.jpg"> </e>

ルータR1、R2、およびR3には、すべての設定済みプロトコルが設定されています。その他の設定プロトコルは設定されていません。

展示物を参照して、2つの言明は本当ですか？ 2つ選んでください。)

- A. R1からR2へのリンクは、レベル2隣接関係のみを形成します。
- B. R2-R3リンクはレベル1とレベル2の隣接関係を形成します。
- C. R2-R3リンクはレベル1隣接関係のみを形成します。
- D. R1からR2へのリンクは、レベル1とレベル2の隣接関係を形成します。

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 16

BGPルータトリフレクタに関して正しい記述はどれですか。

- A. ルータトリフレクタにはプライベートAS番号が必要です。

- B. ルートリフレクタは互いにEBGPピアリングセッションを確立する必要があります。
- C. ルートリフレクタにはクラスタIDが設定されている必要があります。
- D. ルートリフレクタはクライアントとは異なるAS番号を持つ必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/nce/topics/example/routing-protocol-bgp-security-route-reflector-configuration-cli.html

有効的なJN0-662問題集はJPNTTest.com提供され、JN0-662試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新JN0-662試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-662試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-662問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-662-mondaishu> 68問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

展示ボタンをクリックします。

展示物に示されているABR構成を参照して、2つのステートメントは正しいですか？ 2つ選んでください。）

- A. ABRに到達するために、NSSA内のルーターは計算されたパスコストに10を加えます。
- B. ABRに到達するために、NSSA内のルーターはパスコストとしてメトリック10を使用します。
- C. ABRはNSSAルートをバックボーンエリアにメトリック10でアドバタイズします。
- D. ABRは、メトリック10でNSSAへのデフォルトルートをアドバタイズします。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 18

展示ボタンをクリックします。

展示物を参照して、プレフィックスごとのロードバランシングが発生することを保証するために既存の設定に何を追加しなければなりませんか。

- A. マルチパス
- B. マルチホップ
- C. ファミリーinetユニキャスト
- D. 全部つける

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_21.jpg"> </e>

展示物を参照して、AS65100とAS65200の間にプロバイダ間VPNオプションCを構築するとき、PE1とPE2の間のEBGP接続でどの2つのパラメータを設定する必要がありますか。(2つ選んでください。)

- A. ファミリーinet-vpnユニキャスト
- B. マルチホップ
- C. ファミリーinetラベル付きユニキャスト
- D. マルチパス

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/example/mpls-vpn-option3-configuration.html#jd0e200

質問: 20

どのメッセージタイプがBGPセッションを開始しますか。

- A. 更新
- B. 開く
- C. キープアライブ
- D. 通知

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/bgp-routing-messages-overview.html

質問: 21

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_30.jpg"> </e>

展示品に示されているルートについて正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 経路に到達不能なネクストホップがあります。
- B. 現在ルートは減衰中です。
- C. 経路は現在隠されています。
- D. 経路は現在アクティブです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

自分のASパスの前にあるBGPピアからのルートを拒否します。

このタスクを実行できるようにする正しいas-pathregexは何ですか？

- A. 65001。*
- B. 。{2、}
- C. 65001 | 65001 | 65001)
- D. 。{0,1}

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 23

PEはどのようにしてBGPレイヤ2 VPNプレフィックスを形成しますか。

- A. ルート識別子、サイト識別子、およびリモートサイト識別子をこの順序で組み合わせて
- B. ルート識別子、リモートサイト識別子、サイト識別子の順に組み合わせます。
- C. vrf-targetとroute識別子をこの順番で組み合わせて
- D. ルート識別子とvrf-targetをこの順序で組み合わせて

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

OSPFスタブエリアで許可されるLSAタイプは2つありますか。 (2つ選んでください。)

- A. タイプ1
- B. タイプ2
- C. タイプ4
- D. タイプ5

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

Explanation:

スタブエリアには、タイプ1、2、および3のLSAを含めることができます。デフォルトルートが外部ルートに置き換えられます。

質問: 25

ジュニパーネットワークスによると、レイヤ2 VPNを拡張する3つの方法は何ですか。 (3つ選んでください。)

- A. アウトバウンドルートフィルタ
- B. 経路反射
- C. フィルタによる転送
- D. BGP経路更新
- E. インバウンドルートフィルタ

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 26

VRFテーブルにはどの2つの要素が移入されますか。 (2つ選んでください。)

- A. リモートに接続されているCEサイトから受信したルート。

- B. 直接接続されているCEサイトから受信したルート。
- C. 許容可能なMP-BGP属性を持つP個のルータから受信したルート。
- D. 許容可能なMP-BGP属性を持つPEルータから受信したルート。

正解: **B,D** ([コメントを発表する](#))

説明/参照 :

Explanation:

各VRFテーブルは、そのVRFルーティングインスタンスに関連付けられている直接接続されたCEサイトから受信したルート、およびBGPコミュニティフィルタリングを通過し、同じVPN内にある他のPEルータから受信したルートから生成されます。

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/vpn-routing-tables-vpn-forwarding-tables.html

質問: 27

Carrier-of-carrier VPNモデルでは、CEとPEルータ間のMP-BGPシグナリングにどのタイプのネットワークレイヤ到達可能性情報が使用されますか。

- A. フロー
- B. ラベル付きユニキャスト
- C. ユニキャスト
- D. inet-vpn

正解: **D** ([コメントを発表する](#))

説明/参照 :

説明/参照 :

Carrier-of-Carrier VPN環境では、inet-vpnアドレスファミリーとユニキャストトラフィックタイプを指定して、BGPがVPNルートのIPv4ネットワークレイヤ到達可能性情報 (NLRI) を伝送できるようにします。

参照先 http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos15.1/topics/example/mpls-vpn-option2-configuration.html

質問: 28

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_36.jpg"> </e>

カスタマーのホストは、レイヤ3 VPNを介して通信できません。展示物はレイヤ3 VPNの2つのPEデバイスのための設定を示したものです。

問題を解決するためにあなたは何をすべきですか？

- A. PE-2のBGPグループにファミリーINETユニキャストNLRIアドレスファミリーを追加します。
- B. PE-1とPE-2でVRFターゲットを同じ値に設定します。
- C. PE-1のルーティングインスタンスに自動エクスポート機能を追加します。
- D. PE-1とPE-2で経路識別子が異なるように設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

BGPシグナリングのレイヤ2 VPNサービスを設定しています。

このシナリオに当てはまる2つのステートメントはどれですか。 2つ選んでください。)

- A. RSVPシグナリングLSPが必要です。
- B. ファミリー12vpn auto-discovery-onlyパラメータがBGPセッションに必要です。
- C. ファミリー12vpnシグナリングパラメータはBGPセッションに必要です。
- D. RSVPシグナリングまたはLDPシグナリングのLSPを使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/example/mpls-ex-series-vpn-layer2.html

質問: 30

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_07.jpg"> </e>

展示物に示されている設定でBGPシグナリングレイヤ2 VPNを設定しました。

この2つのうちどれが正しいですか。 2つ選んでください。)

- A. リモートサイト1はデュアルホームです。
- B. ローカルサイトはサイトID 1です。
- C. ルート識別子が間違った形式です。
- D. インタフェースge-0/0 / 1.512がローカルサイトに接続されています

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/use-guidelines/vpns-configuration-pe-router-in-vpns.htmlのルーティングインスタンス #id-10110155

質問: 31

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_02.jpg"> </e>

R1とR2は、リモートPEから受信したルートを顧客に転送していません。

展示物を参照して、ルートが転送されることを可能にするためにどのパラメータが設定に追加される必要がありますか。

- A. 上書き時
- B. マルチホップ
- C. マルチパスマルチプルAS
- D. 家族inet-vpn

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なJN0-662問題集はJPNTTest.com提供され、JN0-662試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新JN0-662試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-662試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-662問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-662-mondaishu> 68問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

MPLS VPN PEルータで次の設定変更をコミットすると、すべてのMPLS VPN宛先が到達不能になります。

<e ip="img_09.jpg"> </e>

どの追加構成が問題を解決しますか？

A :

<e ip="img_10.jpg"> </e>

B :

<e ip="img_11.jpg"> </e>

子 :

<e ip="img_12.jpg"> </e>

D :

<e ip="img_13.jpg"> </e>

A. オプションB

B. オプションC

C. オプションD

D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_27.jpg"> </e>

展示は2つのPEルータのためのBGPピアリングセッションを示しています。BGPセッションは起動していますが、BGPセッションを使用するレイヤ3 VPN内のIPv4ホストは通信できません。

何が問題ですか？

A. ローカルBGPルーターは、レイヤ2 VPNとレイヤ3 VPNのNLRIアドレスファミリーを同時にサポートしません。

B. BGPピアはリスタート機能をサポートしていません。

C. BGPピアはパス追加機能をサポートしていません。

D. BGPピア間でサポートされているNLRIアドレスファミリーに不一致があります。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 34

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_06.jpg"> </e>

展示物に示されているアウトプットに関して正しい2つのステートメントはどれですか？
(2つ選んでください。)

- A. ESI 00 24 24 24 24 24 24 24 24 24は自動生成されたESIです。
- B. 両方のESIがルーターIDから生成されます。
- C. 両方のESIが同じVNIを使用しています。
- D. ESI 05 00 00 fe 4d 00 00 56 0e 00は自動生成されたESIです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_17.jpg"> </e>

展示物を参照して、どのステートメントが正しいですか？

- A. R1には2つのレベル2隣接関係と他のルーターへの1つのレベル1隣接関係があります。
- B. IPアドレス192.168.16.5が直接接続されているインターフェイスにあります。
- C. IPアドレス192.168.16.6へのパスは現在利用できません。
- D. レベル2エリアからレベル1エリアへのルートが4本漏洩しました。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

展示ボタンをクリックします。

<e ip="img_31.jpg"> </e>

展示に示されているメッセージの2つの理由は何ですか？ (2つ選んでください。)

- A. TCP接続に問題があるため、隣接関係が失敗しています。
- B. 隣接関係は誤った設定属性が原因で失敗しています。
- C. アドレスの設定が誤っているため、隣接関係が失敗しています。
- D. 認証の不一致が原因で隣接が失敗しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

基礎となるレイヤ3 MTUが1500のGREインターフェイスでIS-ISを使用したいとします。
このシナリオで正しい文はどれですか。

- A. すべてのIS-ISインターフェイスが少なくとも1476バイトの大きさのパケットを送信できなければならない、GREヘッダーが24バイトであるため、IS-ISを使用できます。
- B. IS-ISを使用できますが、回線に直接接続されているネットワークングデバイスは断片化に対応している必要があります。
- C. IS-ISは使用できませんが、ルータはIS-ISと同じ機能を果たすGREキーを有効にできます。

D. IS-IS helloはフラグメント化できず、DFビットが設定されているため、IS-ISを使用できません。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照 <https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB7848>

質問: 38

ネットワークにPIM-SMを設定するように求められます。実装は冗長RP間のロードシェアリングを可能にする必要があります、RP障害が発生すれば、RPフェールオーバー時間は最小になるはずです。

このシナリオで必要な設定作業は2つありますか。 2つ選んでください。）

- A. RPとして指定されているルータで、ループバックインターフェイスに共有エニーキャストアドレスを設定します。
- B. 少なくとも2つのスタティックRPを設定し、それらを[edit protocols pim]の下でのRP冗長グループにまとめます。
- C. RPとして指定されているルータ間のMSDPピアリングセッションを設定します。
- D. RPの共有エニーキャストアドレスをループバックインターフェイスのプライマリアドレスとして設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

ネットワークにサービスクラスを展開しました。単一の高優先度キューが他のすべてのキューへのトラフィックを枯渇させていることがわかります。すべてのキューが希望の伝送速度を確実に受け取るために役立つことは何ですか？

- A. 完全上限キューにrate-limitパラメータを設定します。
- B. 他のキューでパケットロス優先度を高に設定します。
- C. 他の転送クラスをロスレスキューに変更します。
- D. すべてのキューの優先順位を高い優先順位に上げる

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参照先 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/task/configuration/cos-queue-schedule-priority-qfx-series-cli.html

有効的なJN0-662問題集はJPNTest.com提供され、JN0-662試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新JN0-662試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-662試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-662問題集のテストエンジンを

手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-662-mondaishu>
68問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」