

Juniper.JN0-682.v2022-08-30.q63

試験コード：	JN0-682
試験名称：	Data Center, Professional (JNCIP-DC)
認証ベンダー：	Juniper
無料問題の数：	63
バージョン：	v2022-08-30
ページの閲覧量：	392
問題集の閲覧量：	4764

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Juniper.JN0-682.v2022-08-30.q63.html>

質問: 1

VXLANについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. VXLANの論理ネットワーク識別子はVLANよりも小さくなっています。
- B. VXLANのブロードキャストドメインはVLANよりも小さくなっています。
- C. VXLANはオーバーレイテクノロジーです。
- D. VXLANは、理論上最大1,600万の一意のネットワークを持つことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

VMとホストが頻繁に移動されるデータセンターで作業しています。あなたのデザインは排除する必要があります

非効率的なトラフィックフロー。

このシナリオでは、この要件を満たす2つのソリューションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. VXLAN
- B. EVPN
- C. VMTO
- D. VPLS

正解: ([正解を表示します](#))

説明

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/evpn-ingress-vmto.html

質問: 3

展示では、VM1はVM3と同じVXLANセグメントの一部です。

VM1がVM3からBUMトラフィックを受信するように、R1が最初にR2に送信するメッセージのタイプはどれですか。

- A. PIM参加
- B. PIM登録メッセージ
- C. IGMP参加 \$、G)
- D. IGMP参加 ¥.G)

正解: ([正解を表示します](#))

説明

<https://nwktimes.blogspot.com/2018/03/vxlan-part-iv-underlay-network.html>

質問: 4

すべてのデバイスに適用できる単一のエクスポートポリシーを作成して、172.16.0.0/24サブネットのループバックIPアドレスのみをEBGPピアファブリックにアドバタイズするように求められます。このシナリオでは、このタスクを実行する2つのソリューションはどれですか。2つ選択してください。)

B)

C)

D)

A. オプションC

B. オプションA

C. オプションD

D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

EVPNインスタンスごとに1つのブロードキャストドメインで構成されるEVPNサービスはどれですか。

A. ポートベースのサービスインターフェイス

B. VLANバンドルサービスインターフェイス

C. VLANベースのサービスインターフェイス

D. ポートベースのVLAN対応サービスインターフェイス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

顧客は、EVPNを使用して異なるサブネット上の2つのデータセンターに接続したいと考えています。各サイトで異なるIPサブネットを使用することの2つの意味は何ですか？ 2つ選択してください。)

A. MACアドレスはデータセンター間でアドバタイズする必要があります。

B. データセンター間でMACアドレスをアドバタイズする必要はありません。

C. 各サイトで異なるIPサブネットを使用すると、レイヤー3ゲートウェイはタイプ3ルートのみを交換できます。

D. 各サイトで異なるIPサブネットを使用すると、レイヤー3ゲートウェイはタイプ5ルートのみを交換できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

以下に示す基準で、データセンターにイーサネットブリッジ設計を導入するように求められます。

-ルーティングはスパインデバイスで発生する必要があります。

-VTEPはリーフデバイスで終了する必要があります。

-VLAN間通信を容易にします。

-レイヤ2ゲートウェイは、スパインおよびリーフデバイスに存在する必要があります。

このシナリオでは、どのアーキテクチャを使用する必要がありますか？

A. 中央にルーティングされたブリッジアーキテクチャ

B. エッジルーティングブリッジアーキテクチャ

C. ブリッジオーバーレイアーキテクチャ

D. 折りたたまれた背骨のアーキテクチャ

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 8

シームレスEVPN-VXLANスティッチングインターコネクトゲートウェイに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。 2つ選択してください。)

A. 相互接続ゲートウェイは、ルートターゲット、ルート識別子を書き換えます。ストレッチされた各仮想ネットワークのESI値。

B. すべてのEVPNルートタイプは、フルメッシュ方式で相互接続ゲートウェイ間で転送されます。

C. 相互接続ゲートウェイは、マルチPODデータセンターのスーパースパインレイヤーに配置できます。

D. VXLANスティッチングオーバーレイにはIBGPをお勧めします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

アプリケーション開発者は、新しいデータセンターで東西のサーバートラフィックの負荷が分散されていないと不満を漏らしています。この動作の3つの理由は何ですか？ 3つ選択してください。)

A. 負荷分散のポリシーが構成されていません。

B. BGPマルチパスが設定されていません。

C. MP-BGPが正しいプレフィックタイプをエクスポートしていません。

D. スパインからリーフの帯域幅が不足しています。

E. ESIアクティブ/アクティブが構成されていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

データセンターに3ステージのCloSIPファブリックを導入しています。このシナリオでは、どのステートメントが正しいですか？

A. 8スパインノードの制限があります。

- B. リーフノード上の各サーバーに面したインターフェースは、他のサーバーに面したインターフェースから常に3ホップ離れています。
- C. 各スパインノードは、他のすべてのスパインノードに物理的に接続されている必要があります。
- D. リーフノード間に直接の物理接続は存在しません。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 11

あなたはホスティング会社のエンジニアです。任意のポートの任意のVLANに接続する機能を必要とする新しい顧客がいます。彼らは、すべてのVLANを単一のブリッジドメインとEVPNインスタンス (EVI) にマッピングする必要があります。それらはすべて独自のルーティングを制御し、接続が必要なだけです。

これらの目標を達成するには、どの2つのパラメーターを構成する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. インスタンスタイプのmac-vrf
- B. サービスタイプのVLAN対応
- C. インスタンスタイプの仮想スイッチ
- D. service-type vlan-bundle

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 12

EVPN-VXLAN環境でマルチキャストトラフィックを管理するように求められます。マルチキャストトラフィックが、関心のある受信者がいるリーフデバイスにのみ配信されるようにする必要があります。このシナリオでは、このタスクを実行するためにリーフデバイスに必要な機能はどれですか。

- A. MSDP
- B. PIM
- C. DVMRP
- D. IGMPスヌーピング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

示す。

展示品を参照して、正しい2つのステートメントはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. 送信元トンネルのIPアドレスは192.168.100.11です。
- B. irb.0インターフェイスは、リモートトンネルエンドポイントインターフェイスです。
- C. リモートエンドポイントへのトンネルが2つあります。
- D. リモートエンドポイントへのトンネルが1つあります。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 14

小規模なデータセンター向けのネットワークを設計しています。

このシナリオでは、どのアンダーレイプロトコルが最も単純な実装を可能にしますか？

- A. IGGP
- B. MPLS
- C. EBGp
- D. OSPF

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

トラフィックを継続的に監視することにより、EVPN-VXLANネットワークトラフィックの可視性を有効にするように求められます。このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？

(2つ選択してください。)

- A. 各インターフェースで個別にsFlowモニタリングを有効にする必要があります。
- B. sFlowエージェントをQFXシリーズスイッチに手動でインストールする必要があります。
- C. sFlowエージェントはデフォルトでOFXシリーズスイッチにインストールされます。
- D. 各インターフェースでsFlowモニタリングを個別に有効にすることはできません。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 16

データセンター用のIPファブリックアンダーレイを構築しています。2つのスパインデバイスが同じAS (65000)にあり、6つのリーフデバイスが異なるAS (65512)にあることを確認するように求められます。

このシナリオでは、デフォルトで正しい2つのステートメントはどれですか。2つ選択してください。)

- A. リーフデバイスによってアドバタイズされたすべてのBGPルートは、スパインデバイスで受け入れられます。
- B. リーフデバイスは、別のリーフデバイスから発信されたスパインから受信したすべてのBGPルートを拒否します。
- C. リーフデバイスは、別のリーフデバイスから発信されたスパインから受信したすべてのBGPルートを受け入れます。
- D. リーフデバイスによってアドバタイズされたすべてのBGPルートは、スパインデバイスで拒否されます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なJN0-682問題集はJPNTest.com提供され、JN0-682試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新JN0-682試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-682試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-682問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-682-mondaishu> 155問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

VXLANシグナリングの2つの有効なタイプは何ですか？ 2つ選択してください。

- A. EVPN
- B. 出欠確認
- C. RSTP
- D. MPLS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

示す。

展示を参照すると、EVPNコア分離にはどのような影響がありますか？

- A. リーフ1は、接続されている各ホストに一時停止フレームを送信します。
- B. スパイン1はすべてのトラフィックをブロックします。
- C. リーフ1はすべての収益インターフェースを停止します。
- D. リーフ1は、接続されたホストへのインターフェースをLACPパッシブモードにします。

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 19

VPLSとEVPNのMACアドレス学習について説明している2つのステートメントはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. VPLSはデータプレーンのMACアドレスを学習します
- B. EVPNはデータプレーンのMACアドレスを学習します
- C. EVPNはコントロールプレーンのMACアドレスを学習します
- D. EPLSはコントロールプレーンのMACアドレスを学習します

正解: A,C ([コメントを発表する](#))

質問: 20

あなたはホスティング会社のエンジニアです。任意のポートの任意のVLANに接続する機能を必要とする新しい顧客がいます。彼らは、すべてのVLANを単一のブリッジドメインとEVPNインスタンス (EVI)にマッピングする必要があります。それらはすべて独自のルーティングを制御し、接続が必要なだけです。

これらの目標を達成するには、どの2つのパラメーターを構成する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. サービスタイプのvlan-bundle
- B. インスタンスタイプのmac-vrf
- C. インスタンスタイプの仮想スイッチ
- D. サービスタイプのVLAN対応

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

ZTPに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。2つ選択してください。)

- A. スイッチが起動すると、DHCP要求は、管理インターフェイスと接続された収益ポートを介して送信されます。
- B. イメージストレージサービスは、DHCPサービスが実行されているのと同じサーバーホストで実行されている必要があります。
- C. イメージストレージサービスとDHCPサーバーは異なるサーバーホストで実行できます。
- D. スイッチが起動したとき、DHCP要求は、管理イーサネットインターフェイスを介してのみ送信されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

示す。

VXLANオーバーレイネットワーク全体の接続の問題のトラブルシューティングを行っています。展示では、OFX5120にあるローカルVTEPから別のQFX5120にあるリモートVTEPへのpingオーバーレイコマンドを使用しています。

この状況での問題は何ですか？

- A. VXLANVN1100が両方のエンドポイントで構成されていません。
- B. VXLANコントローラーがダウンしています。
- C. VXLANVN1100がリモートVTEPで構成されていません。
- D. VXLANVN1100がローカルVTEPで構成されていません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

host1とhost2の間にレイヤー2ストレッチを必要とする2つのデータセンターを展開しました。

展示を参照すると、レイヤー2ストレッチには何が必要ですか？

- A. DC1のスパインレイヤーからDC2のスパインレイヤーに至るVXLANトンネル。
- B. VPLSWAN接続データセンター
- C. VTEP1からVTEP2に発信されるVXLANトンネル
- D. DC1のスーパースパインレイヤーからDC2のスーパースパインレイヤーに至るVXLANトンネル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

示す。

EVPN-VXLANファブリックを管理します。ネットワークを介したVXLANトラフィック転送がないことに気づきました。

展示品を参考にすると、どの修正で問題が解決しますか？

- A. set interfaces et-0 / 0/49 unit 0 family vxlan
- B. ファイアウォールファミリーinetフィルター許可を設定
プロトコルudpからのBGP用語1
ファイアウォールファミリーinetフィルター許可を設定
宛先ポート4789からのBGP用語1
- C. インターフェイスet-0/0/49ユニット0ファミリーvplを設定します
- D. ファイアウォールファミリーinetフィルタ許可を設定します
プロトコルtcpからBGP用語1
ファイアウォールファミリーinetフィルタ許可を設定します
宛先ポート4789からBGP用語1

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 25

EVPN VXLANの2つのリーフノードにマルチホーム化された数千のMACアドレスを持つサイトがあります。

このシナリオでは、リーフノードリンクが発生した場合に、どのEVPN機能が高速ネットワークコンバージェンスを提供しますか

失敗？

- A. 高速リルーター
- B. 双方向フォワーディング検出
- C. BGP追加パス
- D. イーサネット自動検出

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

データセンターネットワークでマイクロセグメンテーションを提供するデバイスはどれですか？

- A. QFX5100
- B. EX4300
- C. vSRX
- D. vMX

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

冗長レイヤー3ゲートウェイを構成する

このシナリオでは、このタスクを実行する2つのジュニパーのベストプラクティスはどれですか？
(2つ選択してください。)

- A. 同じIPアドレスを使用して両方のIRBインターフェースを手動で構成する
- B. JunosがIRBインターフェースの仮想MACアドレスを動的に作成できるようにする
- C. JunosがIRBインターフェースの仮想IPアドレスを動的に作成できるようにする
- D. 同じアドレスで両方のIRBインターフェースを手動で構成する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

ネットワークセグメンテーションのVRFルーティングインスタンスを検討する場合、正しい2つのステートメントはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 単一のデバイス上の複数のVRFは、ルーティング情報を単一のテーブルに統合します。
- B. VRFは重複するサブネットをサポートします。
- C. 論理インターフェースは複数のVRFに参加できます。
- D. VRFには独立したルーティングテーブルがあります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

VXLANネットワークでMACアドレスを学習するために使用する方法を評価しています。このシナリオで正しい説明はどれですか。

- A. EVPNは、コントロールプレーンの学習を通じてMACアドレスを交換し、マルチキャストよりも信頼性があります。
- B. EVPNはデータプレーン学習を通じてMACアドレスを交換し、マルチキャストよりも信頼性があります。
- C. マルチキャストはデータプレーン学習を通じてMACアドレスを交換し、EVPNよりも信頼性があります。
- D. マルチキャストは、コントロールプレーンの学習を通じてMACアドレスを交換し、EVPNよりも信頼性が高くありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

パケットがオーバーレイに配置される前にVXLANによってカプセル化されるとどうなりますか？

- A. VXLANヘッダーに配置されたVLAN-IDにマップするVNI。
- B. QoSマーケティングはVXLANヘッダーに配置されます。
- C. VLAN-IDはVXLANヘッダーに配置されます。
- D. TTLは2ずつデクリメントされ、VXLANヘッダーに配置されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

あなたは、現在3つのデータセンターを運営している企業組織のアーキテクトであり、来年には5つのデータセンターに拡張する予定です。すでに大量のBUMフラッディングに気付いており、次の2つのデータセンターを実装する前にこの問題を制御する必要があります。

この問題に対処する機能はどれですか？

- A. タイプ6ルート
- B. VXLANBUMトラフィックフィルター
- C. タイプ5ルート
- D. メッシュグループ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**JN0-682**問題集はJPNTTest.com提供され、**JN0-682**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**JN0-682**試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-682試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-682**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-682-mondaishu> **155問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

示す。

データセンターでフィルターベースの転送を構成しようとしています。Host1からHost2に向かうすべてのトラフィックは、データセンターのファイアウォールで検査する必要があります。トラフィックがルータリーフL1のVRF-1からそのINSPECT-VRFに転送されていることを確認しました。ただし、トラフィックはサービスL2に到達していません。

展示品を参照して、問題をトラブルシューティングするために実行する必要がある2つのステップはどれですか。2つ選択してください。)

- A. トラフィックをL2に転送するデフォルトルートについて、L1のINSPECT-VRF.evpn0ルートテーブルを調べます。
- B. L1のINSPECT-VRFのルートターゲットがL2のINSPECT-VRFのルートターゲットと一致していることを確認します。
- C. INSPECT-VRF.inetを調べます。トラフィックをL2に転送するデフォルトルートのL1の0ルートテーブル。
- D. L1とL2のVRF-1ルートターゲットとINSPECT-VRFルートターゲットが一致していることを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **33**

プッシュモデルを使用してQFXシリーズデバイスのシステムイベントデータと統計データの両方を収集する、IPファブリック内のQFXシリーズデバイスの監視およびテレメトリソリューションを実装するように求められます。

どのテクノロジーがあなたの要件を満たしていますか？

- A. Junosテレメトリインターフェイス
- B. SNMP
- C. JunosXMLAPI
- D. REST API

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **34**

新しいデータセンター用のIPファブリックを作成する必要があります。このシナリオでは、EVPNをサポートするためにどのプロトコルが使用されますか？

- A. OSPF
- B. 正しいTLVが有効になっているIS-IS
- C. 適切なAPIを備えた任意のプロトコル
- D. MP-BGP

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 35

示す。

EVPN信号のVXLANオーバーレイが、展示に示されているネットワークに展開されています。EVPN LAGは、host1をネットワークに接続するように構成されています。

デバイスleaf1が指定フォワーダーとして選出されました。このシナリオでは、どのステートメントが正しいですか。

- A. ICCP制御リンクをleaf1とleaf2の間に構成する必要があります。
- B. host2から送信されたブロードキャストパケットはleaf2に転送されません。
- C. leaf3デバイスは、leaf1とleaf2の両方を利用して、host2からhost1にユニキャストパケットを転送できます。
- D. leaf3デバイスは、leaf1からLAGセグメントへのアドバタイズメントのみを受信します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

ZTPを使用してスイッチを展開しています。

このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. DHCPオプション43サブオプション01を使用して、DHCPサーバーはスイッチに構成ファイル名を通知します。
- B. スイッチがすでに参照イメージを実行している場合、アクションは実行されず、スイッチはZTPプロセスの次のZTPステップに移動します。
- C. DHCPオプション150を使用します。DHCPサーバーは、ソフトウェアイメージ名をスイッチに通知します。
- D. DHCPオプションで構成ファイルが参照されていない場合、スイッチはストレージサーバーからデフォルトの構成ファイルをダウンロードします。

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 37

示す。

展示品を参照して、正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. ローカルリーフは、VTEPトンネルのローカルアンカーポイントとして192.168.100.102IPアドレスを使用しています。

- B. ローカルリーフは、VTEPトンネルのローカルアンカーポイントとして192.168.100.101IPアドレスを使用しています。
- C. リモートリーフは、VTEPトンネルのローカルアンカーポイントとして192.168.100.101IPアドレスを使用しています。
- D. リモートリーフは、VTEPトンネルのローカルアンカーポイントとして192.168.100.102IPアドレスを使用しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

示す。

トラフィックがリモートVTEPに到達しない問題のトラブルシューティングを行っています。展示を参照すると、問題の理由は何ですか。

- A. ローカルVTEPが間違ったVNIで誤って構成されています。
- B. ピア192.0.2.20にVTEPが構成されていません。
- C. VLANからVNIへのマッピングに競合があります。
- D. リモートVTEPに正しいVNIが構成されていません。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 39

EBGPを使用してレイヤー3ファブリックアンダーレイを設計しています。EVPNシグナリングVXLANを実装します

レイヤー3ファブリックにオーバーレイします。

このシナリオでは、VXLANオーバーレイが機能できるようにするために、アンダーレイで何をする必要がありますか

ちゃんと？

- A. アンダーレイは、すべてのリーフデバイスでホストに接続されたインターレースをアドバタイズする必要があります
- B. アンダーレイは、潜在的なテナントごとに個別のVRFで構成する必要があります
- C. アンダーレイ内の各デバイスはループバックアドレスをアドバタイズする必要があります
- D. アンダーレイはPIMプロトコルをサポートする必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

示す。

展示を参照すると、Junos 21.3R1.9を実行しているQFX5120スイッチでZTPを開始するとどうなりますか？

- A. ZTPは、Junosのインストールと構成の両方を実行します。
- B. ZTPはJunosのインストールをスキップしますが、構成を適用します。
- C. ZTPはJunosのインストールを実行しますが、構成をスキップします。
- D. ZTPは、Junosのインストールと構成の両方をスキップします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

2つのスパインと4つのリーフCRBトポロジがあり、リーフデバイスに接続されているホストが、ローカルスパインIRBアドレスと仮想ゲートウェイアドレスを含むすべてのIRBインターフェイスアドレスに到達可能であることを確認する必要があります。

このタスクを実行するには、どの2つの構成パラメーターを使用する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. ルーティングインスタンスの一部としてスパインツースパインEVPNピアリングを設定します。
- B. IRBインターフェイスでproxy-macip-advertisementを設定します。
- C. IRBインターフェイスでvirtual-gateway-accept-dataを構成します。
- D. オーバーレイの一部としてスパイン間BGPピアリングを設定します。

正解: B,C ([コメントを發表する](#))

質問: 42

より多くの東西トラフィックをサポートするために、Closデータセンターネットワーク内で利用可能な帯域幅をスケールアップするように求められます。このシナリオでは、このタスクを実行する2つの方法は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. ファブリックで集約されたインターフェイスを使用します。
- B. すべてのスパインを相互接続して、使用可能なパスと帯域幅を増やします。
- C. リーフデバイスを追加して、使用可能なパスと帯域幅を増やします
- D. スパインを追加して、使用可能なパスと帯域幅を増やします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

展示に示されているようにVXLANを展開しましたLeaf1、leaf3、spine1、およびspine2が構成されました

VTEPとして。Host1はhost2と通信できません。

展示品を参考に、この問題をどのように解決しますか？

- A. host2に接続されているVLANIDをVLAN100に変更する必要があります
- B. VLAN間に接続されたDCIを作成する必要があります
- C. Host1とhost2は同じVRFに配置する必要があります
- D. レイヤー3 VXLANゲートウェイは、少なくとも1つのデバイスで構成する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

説明

これらの2つの異なるサブネット/VLAN間をルーティングするには、L3ゲートウェイが必要です。

質問: 44

示す。

展示を参照すると、Junos 21.3R1.9を実行しているQFX5120スイッチでZTPを開始するとどうなりますか？

- A. ZTPはJunosのインストールと構成の両方をスキップします。
- B. ZTPはJunosのインストールを実行しますが、構成をスキップします。
- C. ZTPはJunosのインストールをスキップしますが、構成を適用します。
- D. ZTPは、Junosのインストールと構成の両方を実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

DC IIに使用した場合、EVPNがVPLSよりも優れている点は何ですか？

- A. リバースパス転送
- B. 透過的なBPDUトランスポート
- C. 大量のMACの撤回
- D. アクティブ/スタンバイマルチホーミング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

VLANバンドルサービスタイプのMAC-VRFタイプリューティングインスタンスの展開を検討しています。このシナリオでは、正しい2つのステートメントはどれですか。2つ選択してください。)

- A. VLANの正規化がサポートされています。
- B. ERBアーキテクチャで実装できます。
- C. ブリッジオーバーレイアーキテクチャで実装できます。
- D. EVIごとに複数のVLANIDがサポートされます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**JN0-682**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-682**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-682**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-682試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-682**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-682-mondaishu> **155問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

新しいデータセンター用のIPファブリックアンダーレイネットワークを構築しています。ネットワーク全体で予測可能な負荷分散動作があることを確認する必要があります。ジュニパーネットワークスによると、このシナリオで従う必要のある2つのベストプラクティスは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. すべてのリーフデバイスは、同じインストール済みラインカードを含むスパインデバイスモデルと同一である必要があります。

B. すべてのリーフデバイスは、すべてのスパインデバイスに対して同一のアップリンクを持つ必要があります。

C. すべてのスパインデバイスは、同じインストール済みラインカードを含む同一モデルである必要があります。

D. すべてのリーフデバイスは、他のすべてのリーフデバイスと同じアップリンクを持つ必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

新しいデータセンター用のIPファブリックを作成する必要があります。このシナリオでは、EVPNをサポートするためにどのプロトコルが使用されますか？

A. MP-BGP

B. 正しいTLVが有効になっているIS-IS

C. OSPF

D. 適切なAPIを備えた任意のプロトコル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

以下に示す基準で、データセンターにイーサネットブリッジ設計を導入するように求められます。

--ルーティングはスパインデバイスで発生する必要があります。

-VTEPはリーフデバイスで終了する必要があります。

-VLAN間通信を容易にします。

-レイヤ2ゲートウェイは、スパインおよびリーフデバイスに存在する必要があります。

このシナリオでは、どのアーキテクチャを使用する必要がありますか？

A. ブリッジオーバーレイアーキテクチャ

B. エッジルーティングブリッジアーキテクチャ

C. 折りたたまれた背骨のアーキテクチャ

D. 中央にルーティングされたブリッジアーキテクチャ

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 50

新しいデータセンターでシグナリングオーバーレイネットワークを使用してVXLANを展開しています。あなたがすることができます

MP BGPピアリングセッションを確立し、EVPNルートを確認しますが、トラフィックはVXLANを通過しません

シグナリングオーバーレイネットワークを使用します。

この問題の解決策は何ですか？

A. EVPNシグナリングを使用して、VXLANに参加しているすべてのデバイスのすべてのポートの物理MTUを増やします。

- B. EVPNシグナリングを使用してVXLANに参加しているすべてのデバイスのプロトコルMTUを増やします
- C. VXLANANSEVPNシグナリング間のMPピアリングセッションでmtu-discovery機能を有効にします
- ピア。
- D. VXLANに参加しているすべてのデバイスの論理VTEPソースインターフェイスのMTUを、EVPNシグナリング。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

示す。

デバイスspine1とspine2は、VXLANトポロジで分散型レイヤ3ゲートウェイとして設定されており、
デバイスleaf1およびleaf3は、レイヤー2ゲートウェイとして構成されています。デバイスホストは通信できる必要があります
デバイスホストと？

正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. IRSインターフェースは、デバイスleaf1およびleaf2で構成する必要があります。
- B. host1からhost2へのトラフィックは、VXLANトンネルを通過してspineまたはspine2に到達し、次にVXLANをspine1またはspine2からleaf3へ。
- C. host1からhost2へのトラフィックは、leaf1からleaf3にVXLANトンネルを送信します。
- D. デバイスspine1およびspine2でIRSインターフェースを構成する必要があります。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 52

DC IIに使用した場合、EVPNがVPLSよりも優れている点は何ですか？

- A. 大量のMACの撤回
- B. リバースパス転送
- C. アクティブ/スタンバイマルチホーミング
- D. 透過的なBPDUトランスポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

マルチテナントEVPN-VXLANファブリックを展開しました。BLUEVRFのルートをREDVRFに表示する必要があります。このシナリオでは、この目標をどのように達成しますか？

- A. BLUEVRFでREDルートターゲットを構成します。
- B. REDVRFでBLUEルートターゲットを設定します。
- C. BLUEVRFルートターゲットに一致するREDVRFのVRFインポートポリシーを設定します。
- D. REDVRFルートターゲットに一致するBLUEVRFのVRFエクスポートポリシーを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

展示ボタンをクリックします。

展示品を参照して、正しい2つのステートメントはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. OTTデータセンター相互接続が使用されています。
- B. Switch01はリーフデバイスです。
- C. Switch01はスパインデバイスです。
- D. シームレスEVPN VXLANスティーチングが使用されています。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 55

示す。

展示に示されている2つのデータセンターは、EVPNを使用して接続する必要があります。

この状況で正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. VLAN 202のホストは、データセンター間でレイヤー2を使用して通信できます。
- B. VLAN 10のホストは、レイヤー3を使用してデータセンター2のホストと通信できます。
- C. VLAN 202のホストは、データセンター間でレイヤー3を使用して通信できます。
- D. VLAN 10のホストは、レイヤー2を使用してデータセンター2のホストと通信できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

展示を参照すると、ホスト1とホスト3はトラフィックを交換しています。

、

このシナリオでは、どのステートメントが正しいですか？

- A. リーフ2は、スパイン2からの定期的な更新を通じてホスト1のMACアドレスを学習します
- B. ホスト3がホスト1のMACアドレスを学習すると、リーフ2はホスト1のMACアドレスを学習します。
- C. リーフ1がホスト1にクエリを実行すると、リーフ2はホスト1のMACアドレスを学習します。
- D. リーフ2は、ホスト1とホスト2が相互にトラフィックを送信するまで、ホスト1のMACアドレスを学習しません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

VXLANドメインについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. レイヤ3トラフィックの場合、VLANIDはパケット内で送信されます。
- B. レイヤ2トラフィックの場合、VLANIDはパケット内で送信されます。
- C. レイヤ3トラフィックでは、パケットが送信される前にVLANIDが破棄されます。
- D. レイヤ2トラフィックでは、パケットが送信される前にVLANIDが破棄されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

展示では、VM1はVM3と同じVXLANセグメントの一部です。

VM3がVM1と通信できるように、VTEP Bが最初にRPに送信するメッセージのタイプはどれですか？

- A. IGMP参加 (、G)
- B. PIM登録メッセージ
- C. PIM参加
- D. IGMP参加 (、G)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

ネットワーク分析でサポートされている2つのストリーミングデータ形式は何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. GPB
- B. XML
- C. JSON
- D. SLAX

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

Junos OSリリース13.2X51-D15以降、ネットワーク分析は次のストリーミングデータ形式と出力をサポートします。

Google Protocol Buffer (GPB)

JavaScriptオブジェクト表記 (JSON)

カンマ区切り値 (CSV)

タブ区切り値 (TSV)

JSON、CSV、およびTSVのキュー統計出力

JSON、CSV、およびTSVのトラフィック統計出力

<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/network-mgmt/topics/topic-map/network-analytics.html>

質問: 60

EBGPIPファブリックを展開しています。このシナリオでは、どのステートメントが正しいですか？

- A. 各スパインは、物理アドレスを使用して各リーフとピアリングする必要があります。
- B. 各スパインは、ループバックアドレスを使用して他のすべてのスパインとピアリングする必要があります。
- C. 各スパインは、ループバックアドレスを使用して各リーフとピアリングする必要があります。
- D. 各スパインは、物理アドレスを使用して他のすべてのスパインとピアリングする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

真の仮想シャーシである2つのステートメントはどれですか。2つ選択してください。)

- A. デフォルトでは、Junosスイッチは非混合モードの仮想シャーシになっています。
- B. デフォルトでは、Junosスイッチはミックスモードの仮想シャーシになっています
- C. request virtual-chassis mode fabric restartコマンドは、仮想シャーシをファブリックモードに設定します。

同様のデバイス

- D. request virtual-chassis mode fabric restartコマンドは、仮想シャーシを混合モードに設定します。

正解: B,D ([コメントを発表する](#))

有効的なJN0-682問題集はJPNTTest.com提供され、JN0-682試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新JN0-682試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-682試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-682問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-682-mondaishu> 155問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

全国に5つのデータセンターがあるクライアントは、MPLSL2VPNを使用してポイントツーポイントデータを提供します

フルメッシュネットワーク内の各データセンター間のセンター相互接続。クライアントはMPLSを検討しています

偶数の実装。

このシナリオでは、MPLS EVENインターコネクトを使用する3つの利点は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 動的ルーティングプロトコルを必要としない静的構成を提供します
- B. ローカルプロキシARP/ND解決を提供します。
- C. ポイントツーマルチポイント接続を提供します
- D. コントロールプレーンでのMAC学習を提供します。
- E. 伝送遅延が低くなります。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/bgp-vpls-to-evpn-migration.html

質問: 63

マルチサイトデータセンター用のEBGPIPファブリックを設計しています。

このシナリオでは、正しい2つのステートメントはどれですか。2つ選択してください。)

- A. プライベートAS番号を使用できます。
- B. すべてのデバイスで異なるAS番号を使用する必要があります。
- C. すべてのデータセンターのすべてのデバイスで同じAS番号を使用する必要があります。
- D. パブリックAS番号を使用する必要があります

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

有効的なJN0-682問題集はJPNTTest.com提供され、JN0-682試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新JN0-682試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-682試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-682問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-682-mondaishu> 155問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」