

MongoDB.C100DBA.v2026-07-03.q50

試験コード：	C100DBA
試験名称：	MongoDB Certified DBA Associate Exam (Based on MongoDB 4.4)
認証ベンダー：	MongoDB
無料問題の数：	50
バージョン：	v2026-07-03
ページの閲覧量：	108
問題集の閲覧量：	600

<https://www.jpnsiken.com/shiken/MongoDB.C100DBA.v2026-07-03.q50.html>

質問: 1

コレクションのすべてのインデックスを取得するには、次のコマンドのどれを使用しますか？

- A. db.showIndexes()
- B. db.collection.showIndexes()
- C. db.collection.findIndexes()
- D. db.collection.getIndexesQ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

シャーディングされたレプリカセット環境では、w オプションは書き込みの懸念事項を指定する機能を提供し、j オプションはデータをディスクジャーナルに書き込む機能を提供します。7 つのメンバーからなるレプリカセットがあり、書き込みがジャーナルにコミットされることを保証したいとします。j の値は何にすべきでしょうか？

- A. 0
- B. 2
- C. 7
- D. 1

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 3

MongoDBがBSON型を比較する際の正しい順序（低い順から高い順）はどれですか？

- A. 文字列、ヌル値、数値、オブジェクト
- B. 数値、ヌル値、文字列、オブジェクト
- C. Null、数値、文字列、オブジェクト
- D. Null、数値、オブジェクト、文字列

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

インデックスを持つ sayings コレクションに対して、次のクエリを実行します。

{ 引用: "テキスト" }:

以下の文書がコレクションに含まれていると仮定した場合、次のクエリはどの文書を返しますか？該当するものをすべて選択してください。

db.sayings.find({ \$text : { \$search : "fact find" } })

- A. { _id : 2, quote : "その事実が正しいかどうか調べてください。" }
- B. { _id : 3, quote : "誰も私を捕まえることはできない。" }
- C. { _id : 1, quote : "それは事実だよ、ジャック。" }

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

以下は、特定のコレクションテストにおけるサンプル文書です。

{ a : 5, b : 3, c : 2, d : 1 }

複合インデックス { a: 1, b:1, c:1, d:1} が与えられた場合、以下のクエリのうち、インメモリソートを使用しないものはどれですか？有効なものをすべて選択してください。

- A. db.test.find({ a: 5, b: 3 }).sort({ a: 1, b: 1, c: 1 })
- B. db.test.find({ a: 5, b: 3 }).sort({ c: 1, d : 1 })
- C. db.test.find({ a: 5, b: 3 }).sort({c: 1 })
- D. db.test.find({ a: 5, b: 3 }).sort({ a: 1})

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 6

mongodumpはどのような形式でバックアップファイルを作成しますか？

- A. XML
- B. JSON
- C. BSON
- D. 石鹼

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

MongoDBクエリで指定された条件を満たすすべてのドキュメントを更新するには、どのオプションを使用すればよいですか？

- A. updateコマンドの3番目のパラメータとして{multi : true}を指定します。
- B. 更新コマンドの3番目のパラメータとして{all: true}を指定します。
- C. updateの代わりにupdateAllを使用する
- D. updateコマンドの3番目のパラメータとして{updateAll: true}を指定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

次の文書を検討してください。

> db.c.find()

{ "_id" : 12, b : [3, 5, 7, 2, 1, -4, 3, 12] }

次のクエリのうち、`b`コレクションに対して配列の最初の 5 つの要素のみを返すのはどれですか。

`b`

フィールド？例、

クエリによって返されるドキュメント：

{ "_id" : 12, "b" : [3, 5, 7, 2, 1] >

- A. db.c.find({ > , { b : { \$substr[0 , 5] > > } })
- B. db.c.find({ > , { b : [0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5] > } })
- C. db.c.find({ b : [0 , 5] > })
- D. db.c.find({ > , { b : { \$slice : [0 , 5] } } })
- E. db.c.find({ > , { b : [0 , 5] > } })

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 9

プライマリ1台、セカンダリ3台、アービター1台からなるレプリケートされたクラスターがあります。セカンダリのうち1台は非表示になっています。このレプリケートされたクラスターのレプリケーション係数はいくつですか？

- A. 7
- B. 04
- C. 03
- D. 06

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

以下のうち、有効なJSONドキュメントはどれですか？該当するものをすべて選択してください。

- A. {"city":"ニューヨーク", "population", 7999034, boros:{"queens", "manhattan", "staten island", "the bronx", "brooklyn"}}
- B. {"a":1, "b":{"b":1, "c":"foo", "d":"bar", "e":[1,2,4]}}
- C. { }
- D. {"名前":"フレッド・フリントストーン";"職業":"鉱夫";"妻":"ウィルマ"}

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 11

以下のコレクションのうち、MongoDBに認証情報を保存するものはどれですか？

- A. local.users
- B. system.users
- C. test.users
- D. users.users

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

コレクションあたりのインデックスキーの最大サイズとインデックス数はどれくらいですか？

- A. 64バイト、1024インデックス
- B. 1024バイト、64インデックス
- C. 12メガバイト、64インデックス
- D. 1024バイト、インデックスは無制限

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

集約パイプラインには以下の制限があります。

- A. 2MBのドキュメントと100MBのRAM
- B. 16MBのドキュメントと100MBのRAM
- C. 2MBのドキュメント、RAM制限なし
- D. 文書数に制限なし、RAM容量100MBまで使用可能

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 14

MongoDBにおけるレプリケーションの仕組みについて、以下のうち正しいものはどれですか？該当するものをすべて選択してください。

- A. プライマリに対する操作は、oplogと呼ばれるキャップ付きコレクションに記録されます。
- B. クライアントはデフォルトでレプリカサーバーの最も近いメンバーから読み取ります
- C. レプリカセットのメンバーは、デフォルトではセット内の他のデータ保持メンバーからデータを複製できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

仲裁者を用いることで、レプリカセットにおける投票者の数を奇数に容易に確保できます。これはなぜ重要なのでしょうか？

- A. 特定の読み取り設定を有効にするには
- B. より効率的なバックアップ操作のために
- C. 災害復旧を支援する
- D. ネットワーク分断から保護するため
- E. 冗長性をさらに高めるため

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

データベース testdb」でシャーディングを有効にし、コレクション testCollection」を_idをシャーディングキーとしてシャーディングするための正しいコマンドを記述してください。

正解:

sh.enableSharding("testdb") & sh.shardCollection("testdb.testCollection", { _id : 1 }, true)

有効的な**C100DBA**問題集はJPNTest.com提供され、**C100DBA**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**C100DBA**試験問題集を提供します。JPNTest.com C100DBA試験問題集はもう更新されました。ここで**C100DBA**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C100DBA-mondaishu> 130問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

explain() コマンドは、デフォルトでどのモードで実行されますか？

- A. 実行統計
- B. customExecutionStats
- C. allPlansExecution
- D. クエリプランナー

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **18**

以下のコマンドのうち、いいね数が100以上200未満の投稿 (100以上200以下を含む) をすべて返すのはどれですか？

- A. `db.posts.find({ likes : { $gte : 100 , $lte : 200 } } );`
- B. `db.posts.find({ likes : { $gt : 100 , $lte : 200 } } );`
- C. `db.posts.find({ likes : { $gt : 100, $lt : 200 > > } );`
- D. `db.posts.find({ likes : { $gte : 100, $lt : 200 } } );`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **19**

GIFファイルをMongoDBに保存したい場合、どのツールを使用しますか？

正解:

mongofile

質問: **20**

サンプルコレクションから、以下の例となるドキュメントを考えてみましょう。このコレクション内のすべてのドキュメントは、同じスキーマを持っています。

```
{ "_id" : 3,
  "a" : 7,
  "b" : 4
}
```

以下のクエリのうち、これをドキュメントに置き換えるのはどれですか。

```
{
  "_id" : 7,
  "c" : 4,
  "b" : 4
}
```

- A. `db.sample.update( { "_id" : 3 } , { "_id" : 7 , "c" : 4 , { "$unset" : [ "a" , "b" ] } } )`
- B. `db.sample.update( { "_id" : 3 } , { "$set" : { "_id" : 7 , "c" : 4 } } )`
- C. `db.sample.update( { "_id" : 3 } , { "_id" : 7 , "c" : 4 } , { "justOne" : true } )` // この操作は単一のクエリでは実行できません。
- D. `db.sample.update( { "_id" : 3 } , { "_id" : 7 , "c" : 4 } )`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **21**

投稿コレクションには、ユーザーが入力したタグを含むタグという配列フィールドが含まれているとします。

```
_id: 1,
tags: [tutorial, fun, learning],
post_text: This is my first post,
//other elements of document
}
```

以下のコマンドのうち、チュートリアルというタグが付けられたすべての投稿を検索するものはどれですか。

- A. db.posts.find({ tags : ["tutorial"] });
- B. db.posts.find({ tags : "tutorial" });
- C. db.posts.find({ \$array : {tags: "tutorial"} > });
- D. db.posts.findInArray({ tags : "tutorial" > });

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 22

(A,B,C) に対して複合インデックスを作成した場合、次のアクセスパターンのうち、インデックスを利用できないのはどれですか？

- A. A
- B. B、C
- C. A、B、C
- D. A、B

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 23

次のサンプル文書を考えてみましょう。

```
{
  "_id": ObjectId("5360c0a0a655a60674680bbe"),
  "ユーザー":
  "login": "irOn"
  Explanation:鋼鉄製
  "date": ISODate("2014-04-30T09:16:45.836Z"),
}
```

インデックス作成コマンド：

```
db.users.createIndex( { "user.login": 1, "user.date": -1 }, "myIndex" )
```

以下のクエリを実行する場合：

```
db.users.find( { "user.login": /Air.*/ }, { "user":1, "_id":0 } ).sort( { "user.date":1 } )
```

以下の記述のうち、MongoDBがクエリをどのように処理するかを正しく説明しているものはどれですか？該当するものをすべて選択してください。

- A. 「_id」を除外して 「user.login」のみを返すため、 「myIndex」を使用したカバークエリとして機能します。
- B. 上記以外
- C. フィールド 「user.login」がインデックス化されているため、 「myIndex」を使用したインデックス付きクエリとして実行されます
- D. インデックス付きフィールドでソートするため、 「myIndex」を使用した最適化されたソートクエリ (scanAndOrder = false) として使用されます。

E. MongoDBは、一致するドキュメントを見つけるためにテーブル/コレクションのスキャンを実行する必要があります。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **24**

stateとcityというフィールドを持つpopulationというコレクションがあるとします。次のクエリのうち、州別および都市別に人口を計算するものはどれですか？

A. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { state: Estate", city: "\$city" },pop: { \$pop: 1 } } }])

B. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { city: "\$city" },pop: { \$sum: "\$pop" } } }])MongoDB ではマルチドキュメントトランザクションはサポートされていません

C. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { state: "\$state", city: "\$city" },pop: { \$sum: 1 > > >])

D. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { state: Estate", city: n\$city" },pop: { \$sum: "\$pop" } } }])

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **25**

次のうち、MongoDB で有効な INSERT ステートメントはどれですか？有効なものをすべて選択してください。

A. db.test.insert({x:2},{y:"apple"})

B. db.test.insert{"x":2, "y":"apple"})

C. db.test.insert({x:2,y:"apple"})

D. db.test.push({x:2,y:"apple"})

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **26**

stateとcityというフィールドを持つpopulationというコレクションがあるとします。次のクエリのうち、州別および都市別に人口を計算するものはどれですか？

A. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { state: Estate", city: "\$city" },pop: { \$sum: "\$pop" } } }])

B. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { city: "\$city" },pop: { \$sum: "\$pop" } } }])MongoDB ではマルチドキュメントトランザクションはサポートされていません

C. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { state: "\$state", city: "\$city" },pop: { \$pop: 1 } } }])

D. db.population.aggregate([{ \$group: { _id: { state: Estate", city: "\$city" },pop: { \$sum: 1 > > >])

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **27**

次のうち、MongoDB で有効な INSERT ステートメントはどれですか？有効なものをすべて選択してください。

A. db.test.push({x:2,y:"apple"})

B. db.test.insert({x:2,y:"apple"})

C. db.test.insert({"x":2, "y":"apple"})

D. db.test.insert({x:2},{y:"apple"})

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **28**

以下のコマンドを使用して、次の \$slice クエリを実行すると、何が返されますか？ db.posts.find({}, { comments: { \$slice: [-10, 5] } })

A. 最初の10件から順に5件のコメントを返します

B. 最後の10件から順に5件のコメントを返します

C. 最後のコメントから始まる10件のコメントを返します

D. 最初のコメントから順に10件のコメントを返します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

以下の投稿文書を検討してください。

```
{
  _id: 1,
  post_text: "This is my first post",
  author: "Tom",
  tags: ["tutorial", "quiz", "facebook", "learning", "fun"]
}
```

以下のクエリのうち、ドキュメントを返すものの、タグ配列には最初の2つのタグのみが含まれるクエリはどれですか？

A. db.posts.find({author:"Tom">},{tags:{\$slice:2}})

B. "db.posts.find({author:"Tom"},{tags:{\$slice:2}})" と

"db.posts.find({author:"Tom"}).limit(\$slice: {tags:2})" は有効です。\$slice は projection と limit の両方で機能します。

C. db.posts.find({author:"Tom"}).limit({tags:2})

D. db.posts.find({author:"Tom"}).limit(\$slice:{tags:2>})

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

デフォルトでは、mongo shell の MongoDB カーソルはいくつのドキュメントを返すように設定されていますか？次のドキュメントセットを取得するには、どのコマンドを使用しますか？

A. 制限なし、なし

B. 50、それは

C. 20、それは

D. 200以上

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

explainメソッドが返すtotalKeysExaminedフィールドは何を示していますか？

A. クエリ条件に一致する文書の数

B. スキャンされた索引項目の数

C. 優勝した計画の完了した実行内容を段階ツリーとして詳細に示します。

D. スキャンした文書の数

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C100DBA**問題集はJPNTTest.com提供され、**C100DBA**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C100DBA**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C100DBA試験問題集はもう更新されました。ここで**C100DBA**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C100DBA-mondaishu> **130問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

プライマリ1台、セカンダリ3台（うち1台は非表示）で構成されるレプリケートされたクラスターのレプリケーション係数はいくらか？また、このクラスターにはアービターも含まれています。

A. 上記以外

B. 4

C. 3

D. 5

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 33

次の MongoDB 集計クエリの出力 x はどのような結果になりますか。db.posts.aggregate([{\$group: { _id: "\$author", x: { \$sum: \$likes } } }])

A. すべての投稿者によるすべての投稿への「いいね！」の合計

B. 著者による全投稿の「いいね！」の合計（著者とにグループ化）

C. 著者の全投稿に対する「いいね！」数の平均値（著者とにグループ化）

D. 著者による投稿数

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

以下の集計クエリはどのような処理を実行しますか？

```
db.posts.aggregate([
  { $match : { likes : { $gt : 100, $lte : 200 } } },
  { $group: { _id: null, count: { $sum: 1 } } }
]);
```

A. いいね数が100～200の投稿を取得し、それらの_idをnullに設定します。

B. いいねの数（101、102、103）ごとに1ずつ加算して投稿をグループ化します。

C. いいね数が100～200の投稿数を計算します

D. いいね数が100～200の投稿を取得し、最初のドキュメントの_idをnullに設定し、その後、毎回1ずつインクリメントします。

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 35

MongoDBは内部的にどのフォーマット/標準を使用してドキュメントを保存していますか？

A. JSON - 拡張版

B. B+ツリー

C. JSON

D. BSON

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

MongoDBでサポートされているのは次のうちどれですか？

A. トランザクション管理

B. ACIDトランザクション

C. コレクション間の関係（主キー、外部キー）

D. 日記をつける

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 37

Id、post_text、post_author、post_timestamp、post_tagsなどのフィールドを持つpostsコレクションを考えてみましょう。

次のクエリのうち、最初に取得したドキュメントからpost_textという名前のキーのみを取得するものはどれですか？

A. db.posts.find({}, {_id:Of post_text:1})

B. db.posts.findOne({post_text: 1})

C. db.posts.findOne({}, {_id:0, post_text:1})

D. db.posts.findOne({}, {post_text:1})

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 38

以下のコマンドのうち、データベースをロックする可能性があるのはどれですか？

A. 上記のすべて

B. クエリを発行する

C. マップリデュース

D. データの挿入

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

以下の操作のうち、どれを使用して複数のドキュメントを一括挿入できますか？

A. initializeBulkOp

B. initializeUnorderedBulkOp

C. initializeBulk

D. initializeUnorderedBulk

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

MongoDBからCSVファイルを抽出するには、どのようなツールを使えば良いでしょうか？

正解:

mongoexport

質問: 41

集約フレームワークについて、次のうち正しいのはどれですか？

- A. パイプライン式は、\$group 演算子で使用するアキュムレータ式を除き、ステートレスです。
- B. 単一の集計フレームワーク演算子は、クエリ内で複数回使用できます。
- C. 各集約演算子は、結果として少なくとも 1つ以上のドキュメントを返す必要があります。
- D. 集約コマンドは複数のコレクションに対して動作します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

MongoDBの以下の集計コマンドのうち、集計パフォーマンスの向上を目的としてパイプライン方式を採用しているのはどれですか？

- A. 集合体
- B. mapReduce
- C. グループ
- D. 上記のすべて

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 43

あなたはMongoDBを使用してWebアプリケーションを設計しました。レプリケーションも設定済みです。レプリカセットは正しく配置され、正常に機能しています。障害が発生した場合はどうなりますか？

- A. フェイルオーバーは手動で行う必要があります
- B. フェイルオーバーは自動的に行われます
- C. 切り替えは手動で行う必要があります
- D. 切り替えは自動的に行われます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

oplog（操作ログ）は、データベースに格納されているデータを変更するすべての操作の記録を継続的に保持する、特別なキャップ付きコレクションです。レプリカセットのすべてのメンバーは、次のコレクションにoplogのコピーを保持します。

- A. <データベース>..oplog.rs
- B. <replicasetid>.oplog.rs
- C. local.oplog.rs
- D. oplog.rs

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 45

集約パイプライン最適化の概念によれば、\$sort の後に \$match が続く場合：

- A. \$match は \$sort より前に移動します
- B. これらのパラメータをどのような順序で指定しても、パフォーマンスに影響はありません。

C. \$sort は \$match より前に移動する

D. MongoDBはデフォルトでは何も移動せず、指定された順序を使用します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

以下に示すようなコレクション posts があり、その中に comments というドキュメント配列があるとします。以下のコマンドのうち、コメント作成者を降順でインデックス化するコマンドはどれですか？

```
{
  _id:1,
  post_text:This is a sample post,
  author:Tom,
  comments:[
    {
      author:Joe,
      comment_text:This is comment 1
    },
    {
      author:Leo,
      comment_text:This is comment 2
    }
  ]
}
```

A. db.posts.createIndex({commerits.\$author":-1});

B. db.posts.createIndex({comments.\$author": {\$desc:1>}});

C. db.posts.createIndex({comments.author":-1});

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C100DBA**問題集はJPNTTest.com提供され、**C100DBA**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C100DBA**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C100DBA試験問題集はもう更新されました。ここで**C100DBA**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C100DBA-mondaishu> **130問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

サンプルコレクションから、以下の例となるドキュメントを考えてみましょう。このコレクション内のすべてのドキュメントは、同じスキーマを持っています。

```
{ "_id" : 3,
  "a" : 7,
  "b" : 4
}
```

以下のクエリのうち、これをドキュメントに置き換えるのはどれですか。

```
{
  "_id" : 7,
  "c" : 4,
  "b" : 4
}
```

- A. db.sample.update({ "_id" : 3 > , { "_id" : 7 , "c" : 4 >)
- B. db.sample.update({ "_id" : 3 > , { "_id" : 7 , "c" : 4 , { "\$unset" : ["a" , "b"] } })
- C. db.sample.update({ "_id" : 3 > , { "_id" : 7 , "c" : 4 > , { "justOne" : true >) / この操作は単一のクエリでは実行できません。
- D. db.sample.update({ "_id" : 3 } , { "\$set" : { "_id" : 7 , "c" : 4 > >)

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 48

コレクションに新しいドキュメントを追加する操作はどれですか？

- A. 挿入
- B. 作成
- C. 削除
- D. 更新

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

製品コレクションから以下のドキュメントを検討してください。

```
{
  _id: 1,
  product_code: "345678"
  variations: [
    { size: "L", price: 1000 },
    { size: "M", price: 800 }
  ]
}
```

\$elemMatch を使用した次のクエリはどのような結果を返しますか？ db.products.find({ product_code: "345678" }, { variations: { \$elemMatch: { size: ^L^ } } })

- A. 文書全体を返しますが、配列からはサイズフィールドのみを取得し、バリエーション配列には要素が1つだけ (サイズLに対応) 含まれます。
- B. MongoDBは部分配列の取得をサポートしていないため、完全なドキュメントを返します。
- C. ドキュメントを返しますが、バリエーション配列には要素が1つだけ含まれています (サイズLに対応)。
- D. ドキュメント全体を返しますが、配列からはサイズフィールドのみを取得します

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **50**

MongoDBのどのツールを使えば、データを人間が読みやすい形式で操作できるのでしょうか？

A. mongoexport

B. mongoimport

C. mongostat

D. mongodump

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

有効的な**C100DBA**問題集はJPNTTest.com提供され、**C100DBA**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C100DBA**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C100DBA試験問題集はもう更新されました。ここで**C100DBA**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C100DBA-mondaishu> **130問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」