

Oracle.1Z0-819.v2022-02-16.q114

試験コード：	1Z0-819
試験名称：	Java SE 11 Developer
認証ベンダー：	Oracle
無料問題の数：	114
バージョン：	v2022-02-16
ページの閲覧量：	547
問題集の閲覧量：	10382

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Oracle.1Z0-819.v2022-02-16.q114.html>

質問: 1

与えられた：

Sportscarクラスについて何が知られていますか？

- A. Sportscarクラスは、スーパークラスAutomobileからsetTurboメソッドを継承します。
- B. SportscarクラスはAutomobileのサブクラスであり、そのメソッドを継承します。
- C. Sportscarサブクラスは、スーパークラスAutomobileのsetTurboメソッドをオーバーライドできません。
- D. Sportscarクラスは、Automobileクラスよりも多くの機能を備えたスーパークラスです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

与えられた：

1つのコンパイルに独立して1行に挿入できる2つのコードはどれですか？

- A. そろばんaba = v、w-> x * y;
- B. そろばんaba = (int i、j)-> (return i * j);
- C. そろばんaba = (int m、int n)-> {m * n};
- D. そろばんaba = (int e、int f)-> {return e * f;};
- E. Abacus aba = a、b)-> a * b;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

コードフラグメントが与えられた場合：

どの forループが同じ出力を生成しますか？

- A. オプションA
- B. オプションC
- C. オプションB
- D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

与えられた :

結果はどうなりますか？

- A. ドクター .フォー
- B. ヌル博士
- C. 実行時に例外がスローされます。
- D. null

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 5

与えられた :

このコマンドを使用して実行 :

java Myclass MyCarは赤です

このクラスの出力は何ですか？

- A. Myclass--Car--red
- B. java--Myclass--My
- C. 車-赤私の
- D. My--Car--is
- E. My--is--java

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

コードフラグメントが与えられた場合 :

結果はどうなりますか？

- A. 2 3
- B. 2 :-1
- C. 3 0
- D. -1 2

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 7

モジュールcom.exampleからメインクラスcom.acme.Mainを実行するコマンドラインはどれですか？

- A. java --module-path mods -m com.example / com.acme.Main
- B. java -classpath com.example.jar com.acme.Main
- C. java --module-path mods com.example / com.acme.Main
- D. java -classpath com.example.jar -m com.example / com.acme.Main

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

与えられた：

結果はどうなりますか？

- A. [0,0] =赤[0,1] =白[1,0] =黒[1,1] =青[2,0] =黄[2,1] =緑[3,0] =バイオレット
- B. [0,0] =赤[1,0] =黒[2,0] =青
- C. java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsExceptionがスローされました
- D. [0,0] =赤[0,1] =白[1,0] =黒[2,0] =青[2,1] =黄[2,2] =緑[2,3] =バイオレット

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 9

与えられた：

Dがコンパイルエラーを引き起こすのはなぜですか？

- A. Dはメソッドを定義しません。
- B. Dは複数のインターフェースを拡張します。
- C. DはBとCからa（を継承しますが、戻り型には互換性がありません。
- D. DはCからのみa（を継承します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 10

与えられた：

Sportscarクラスについて何が知られていますか？

- A. Sportscarクラスは、スーパークラスAutomobileからsetTurboメソッドを継承します。
- B. SportscarクラスはAutomobileのサブクラスであり、そのメソッドを継承します。
- C. Sportscarクラスは、Automobileクラスよりも多くの機能を備えたスーパークラスです。
- D. Sportscarサブクラスは、スーパークラスAutomobileのsetTurboメソッドをオーバーライドできません。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 11

java.seモジュールの宣言からのこの抜粋を調べてください。

推移的修飾子とはどういう意味ですか？

- A. java.seモジュールを要求しようとするモジュールは、実際には代わりにjava.sqlモジュールを必要とします。
- B. java.seモジュールを必要とするモジュールは、java.sqlモジュールを必要としません。
- C. java.seモジュールを必要とするモジュールのみがjava.sqlモジュールを要求することを許可されます。
- D. java.sqlモジュールを必要とするモジュールは、java.seモジュールを必要としません。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 12

機能的なインターフェースはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. オプションC
- B. オプションE
- C. オプションB
- D. オプションA
- E. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

与えられた :

ペアのpインスタンスの場合、p.isValid (はtrueを返す必要があります。

この要件が満たされることを保証するための可視性の変更の最小セットはどれですか？

- A. setLeftとsetRightを保護する必要があります。
- B. left、right、setLeft、およびsetRightはプライベートである必要があります。
- C. isValidはパブリックである必要があります。
- D. 左右はプライベートである必要があります。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 14

ストリームでforEachOperationの代わりにpeekOperationを使用することを選択するのはなぜですか？

- A. 現在のアイテムを処理してvoidを返す
- B. ストリームの最後からアイテムを削除します
- C. 現在のアイテムを処理してストリームを返す
- D. ストリームの先頭からアイテムを削除します

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 <https://www.baeldung.com/java-streams-peek-api>

質問: 15

org.copyserviceを持つcopyServiceAPIがあります。スパイ。インターフェイスのコピーこのサービスをモジュールで使用するには、どのmodule-info.javaが正しいでしょうか。

NS)

NS)

NS)

NS)

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 16

与えられた :

```
var data = new ArrayList <> ()
data.add ("Peter");
data.add 30);
data.add ("Market Road");
data.set 1, 25);
data.remove 2);
data.set 3, 1000L);
System.out.print 4data);
```

出力は何ですか？

- A. [Market Road、1000]
- B. [ピーター、30、マーケットロード]
- C. [ピーター、25、ヌル、1000]
- D. 実行時に例外がスローされます。

正解: D ([コメントを發表する](#))

有効的な**1Z0-819**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Z0-819**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Z0-819**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-819**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> **297**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

与えられた :

コードで次の出力を生成する必要があります。

ジョン

ジョー

ジェーン

出力を生成するには、1行目と2行目にどのコードフラグメントを挿入する必要がありますか？

- A. 1行目にComparator <Person>を挿入します。

入れる

```
public int compare (Person person){
person.name.compare (this.name);を返します。
}
```

2行目。

- B. 1行目にComparator <Person>を挿入します。

入れる

```
public int compareTo (Person person){  
person.name.compareTo (this.name);を返します。  
}
```

2行目。

C. 1行目にComparable <Person>を挿入します。

入れる

```
public int compare (Person p1, Person p2){  
p1.name.compare (p2.name);を返します。  
}
```

2行目。

D. 1行目にComparator <Person>を挿入します。

入れる

```
public int compare (Person p1, Person p2){  
p1.name.compare (p2.name);を返します。  
}
```

2行目。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

与えられた :

A) 実行時に例外がスローされます。

NS)

C) 2行目のエラーが原因で、コンパイルが失敗します。

D) 1行目のエラーが原因で、コンパイルが失敗します。

E)

NS)

3行目のエラーが原因で、コンパイルが失敗します。

A. オプションD

B. オプションF

C. オプションB

D. オプションC

E. オプションA

F. オプションE

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

コードが正常にコンパイルされる原因となる変更は何ですか？

A. 1行目にPriceChecker <> prodを挿入します。

B. 1行目にPriceChecker <Plushy extendsProducts>製品を挿入します。

C. 1行目にPriceChecker (?) 製品を挿入します。

D. 1行目にPriceChecker <Electronics>製品を挿入します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

毎月の住宅ローンの支払いを計算する式が与えられた場合：

およびこれらの宣言：

数式をどのようにコーディングできますか？

A. $m = p * (r * \text{Math.pow}(1 + r, n) / (\text{Math.pow}(1 + r, n) - 1))$;

B. $m = p * (r * \text{Math.pow}(1 + r, n) / (\text{Math.pow}(1 + r, n) - 1))$;

C. $m = p * r * \text{Math.pow}(1 + r, n) / \text{Math.pow}(1 + r, n) - 1$;

D. $m = p * (r * \text{Math.pow}(1 + r, n) / \text{Math.pow}(1 + r, n) - 1)$;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

与えられた：

このコマンドで実行：

javaメイン1、2、3

このクラスの出力は何ですか？

A. 1)1)2)23)3

B. 1)1つ

C. コンパイルは失敗します。

D. 何もない

E. java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsExceptionがスローされます。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 22

与えられた：

結果はどうなりますか？

A. ドクター・フォー

B. ヌル博士

C. 実行時に例外がスローされます。

D. null

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

与えられた：

結果はどうなりますか？

A. オレンジジュース

B. コンパイルは失敗します。

C. オレンジジュースアップルパイレモンアイスラズベリータルト

D. プログラムは何も出力しません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

与えられた :

結果はどうなりますか？

A. 2,34,34,5

B. 2,34,54,5

C. 2,54,54,5

D. 2,34,54,3

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

与えられた :

1行目に挿入されたときにインスタンス変数を正しく変更する2行のコードはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. aCount = a;

B. setGCount (g);

C. cCount = setCCount (c);

D. tCount = tCount;

E. setCCount (c) = cCount;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

与えられた :

コードでHelloworldを印刷できるようにするには、1行目にどのコードを挿入する必要がありますか？

A. Hello myH = new Hello () あいさつ myG = new Greeting () myG.sayHi ()

B. Hello.Greeting myG = new Hello.Greeting () myG.sayHi ()

C. Hello myH = new Hello ()

Hello.Greeting myG = myH.new Greeting ()

myG.sayHi ()

D. Hello myH = new Hello ()

Hello.Greeting myG = myH.new Hello.Greeting ()

myG.sayHi ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

コードフラグメントが与えられた場合 :

結果はどうなりますか？

- A. ad be cf
- B. ab cd ef
- C. 実行時にArrayIndexOutOfBoundsExceptionがスローされます。
- D. コンパイルは失敗します。
- E. abc def

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

与えられた :

結果はどうなりますか？

- A. 3 5 3 3
- B. 3 3 3 3
- C. 3 5 3 5
- D. 5 5 3 3

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

与えられた :

Fooクラスのスレッドを安全にするために何が必要ですか？

- A. 変更は必要ありません。
- B. ロックの宣言を静的にします。
- C. ロックコンストラクター呼び出しを新しいReentrantLock (true)に置き換えます。
- D. ロックの宣言をfooメソッド内に移動します。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 30

与えられた :

結果はどうなりますか？

- A. 2134
- B. 2143
- C. 214
- D. 234

正解: ([正解を表示します](#))

<eip = "31561a953bcdcf235698d4df2cc590b.jpg"></e>

質問: 31

内容を考えると :

MessageBundle.propertiesファイル :

message =こんにちは

MessageBundle_en.propertiesファイル :

message = Hello (en)
MessageBundle_US.propertiesファイル :
message = Hello (US)
MessageBundle_en_US.propertiesファイル :
message = Hello (en_US)
MessageBundle_fr_FR.propertiesファイル :
message = Bonjour
およびコードフラグメント :
Locale.setDefault (Locale.FRANCE);
ロケールcurrentLocale = new Locale.Builder ().setLanguage ("en").build ();
ResourceBundleメッセージ= ResourceBundle.getBundle ("MessageBundle", currentLocale);
System.out.println (messages.getString ("message")) ;コードフラグメントの実行時にコンテンツ
ツを表示するファイルはどれですか？
A. MessageBundle_en.properties
B. MessageBundle_en_US.properties
C. MessageBundle_fr_FR.properties
D. MessageBundle_US.properties
E. MessageBundle.properties
正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**1Z0-819**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Z0-819**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Z0-819**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-819**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> **297**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

コードフラグメントが与えられた場合 :
List <整数> list = List.of (1,12,13,12,13);
コンパイル時エラーの原因となるステートメントはどれですか？
A. 整数b = list.get (0);
B. 整数a = Integer.valueOf (list.get (0)) ;
C. double f = list.get (0);
D. Double e = Double.valueOf (list.get (0)) ;
E. int c = list.get (0);
F. Double d = list.get (0);
正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 33

与えられた :

実行して3つのファイルがすべて存在する場合、1行目の各リーダーの状態はどうなりますか？

- A. 3つのリーダーすべてが閉じられました。
- B. 3つのリーダーはすべて開いたままです。
- C. reader1のみが閉じられました。
- D. コンパイルは失敗します。

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 34

与えられた :

その後、`assert i < 0 ||`を挿入できます。`values [i] <= values [i + 1]`; 値の配列が部分的に並べ替えられていることを確認するには？

- A. 8行目以降
- B. 6行目以降
- C. 5行目以降
- D. 10行目以降

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 35

与えられた :

どちらが正しいですか？

- A. コードは実行時に例外をスローします。
- B. コードはコンパイルされません。
- C. コードは25を出力します。
- D. コードはコンパイルされますが、結果は出力されません。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 36

PrintServiceAPIモジュールで定義された印刷サービスのサービスプロバイダーにとって正しい `module-info.java`はどれですか？

モジュールPrintServiceProvider {

A. PrintServiceAPIが必要です。
`org.printservice.spi.Print`を提供します
`com.provider.PrintService`;
}

モジュールPrintServiceProvider {

B. PrintServiceAPIが必要です。
`org.printservice.spi`をエクスポートします。
}

```

モジュールPrintServiceProvider {
C. PrintServiceAPIが必要です。
com.provider.PrintServiceを使用します。
}
モジュールPrintServiceProvider {
D. PrintServiceAPIが必要です。
org.printservice.spi.Printwithをエクスポートします
com.provider.PrintService;
}

```

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **37**

このメソッド宣言を検討してください。

A) SETSESSIONAUTHORIZATION_J+ユーザー

B) SETSESSIONAUTHORIZATION_J+ stmt.enquoteIdentifier (user)

AまたはBは<EXPRESSION>の正しい代替品ですか？その理由は何ですか？

A. B、呼び出し元のコードによって提供されるすべての値を引用符で囲む必要があるため。

B. A、識別子を引用符で囲む必要がないため。

C. B。呼び出し元のコードによって提供された値を引用すると、SQLインジェクションが防止されるためです。

D. AとBは機能的に同等です。

E. A、呼び出し元のコードによって提供されたユーザーの値を正確に送信するため。

正解: **E** ([コメントを发表する](#))

質問: **38**

NS)

NS)

NS)

NS)

A. オプションB

B. オプションC

C. オプションD

D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **39**

与えられた：

結果はどうなりますか？

A. adf

B. abd

- C. abcd
 - D. abdf
 - E. コンパイルは失敗します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

与えられた :

結果はどうなりますか？

- A. オイラーの値= "2.71828"
- B. コードはコンパイルされません。
- C. ランタイム例外をスローします。
- D. オイラーの値= 2.71828

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

与えられた :

/code/a/Test.java

含む :

と

/code/b/Best.java

含む :

パッケージb;

パブリッククラスベスト{}

すべてのクラスのバイトコードを生成する有効な方法はどれですか？

- A. javac -d / code /code/a/Test.java
- B. javac -d / code /code/a/Test.java /code/b/Best.java
- C. java /code/a/Test.java /code/b/Best.java
- D. java -cp / code a.Test
- E. javac -d / code / code / a / Test
- F. java /code/a/Test.java

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

コードフラグメントが与えられた場合 :

printメソッドprintMondial :domainmodal内に独立して挿入された2つのコードスニペットはどれですか？

- A. Main.prefix + Main.getName ()
- B. プレフィックス+ getName
- C. Main.prefix + Main.name
- D. プレフィックス+メイン、名前

E. new Main { .prefix + new Main () name

F. プレフィックス+名前

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

与えられた :

Java SEセキュリティガイドラインを実装する3つのアクションはどれですか？ 3つ選択してください。)

A. 4行目をthis.names = names.clone ()に変更します。

B. 7行目を変更してnames.clone ()を返します。

C. 3行目をprivate Secret \$String [] names){に変更します。

D. getNames (メソッド名をget \$ Names ()に変更します。

E. 6行目をpublicsynchronized String [] getNames ()に変更します。

F. 2行目を保護された揮発性のString []名に変更します;。

G. 2行目をprivate final String [] names;に変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

与えられた :

また、throws FooException句を省略すると、コンパイルエラーが発生します。

FooExceptionについて正しい説明はどれですか。

A. FooExceptionはチェックされていません。

B. fooの本体はFooExceptionのみをスローできます。

C. fooの本体は、FooExceptionまたはそのサブクラスの1つをスローできます。

D. FooExceptionはRuntimeErrorのサブクラスです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

与えられた :

結果はどうなりますか？

A. 何もない

B. 学生

C. コンパイルに失敗します。

D. java.lang.IllegalAccessExceptionがスローされます。

E. null

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 46

与えられた :

String originalPath = "data \\ projects \\ a-project \\ .. \\ .. \\ another-project"; パスパス= Paths.get (originalPath); System.out.print (path.normalize ()); 結果はどうなりますか？

- A. data \ another-project
- B. data \ projects \ a-project \ another-project
- C. data \\ projects \\ a-project \\ .. \\ .. \\ another-project
- D. data \ projects \ a-project \ .. \ .. \ another-project

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**1Z0-819**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Z0-819**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Z0-819**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-819**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> **297**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**

モジュラーJDKについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. モジュール式JDKで実行するには、アプリケーションをモジュールとして構造化する必要があります。
- B. Java SEプラットフォームの基本的なAPIは、java.baseモジュールにあります。
- C. JDKがモジュール化されているため、APIはより積極的に非推奨になっています。
- D. コマンドラインからモジュールのエクスポートを構成することは可能ですが、望ましくありません。

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: **48**

与えられた :

コードが何かを印刷できるようにするには、どのオプションを選択する必要がありますか？

- A. 1行目にextendsGeneralExceptionを追加します。
2行目にextendsExceptionを追加します。
- B. 1行目にextendsSpecificExceptionを追加します。
2行目にGeneralExceptionを追加します。
- C. 1行目にextendsExceptionを追加します。
2行目にextendsExceptionを追加します。
- D. 1行目にextendsExceptionを追加します。
2行目にGeneralExceptionを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **49**

この要件を考えると：

モジュール車両はモジュール部品に依存し、そのcom.vehicleパッケージを他のすべてのモジュールで使えるようにします。

どのmodule-info.java宣言が要件を満たしていますか？

- A. オプションD
- B. オプションA
- C. オプションB
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

与えられた：

パス上のファイルが存在しないと想定します。結果はどうなりますか？

- A. コンパイルは失敗します。
- B. /u01 / work / filestore.txtは削除されません。
- C. 例外
- D. /u01 / work / filestore.txtが削除されます。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 51

与えられた：

結果はどうなりますか？

- A. b1
- B. 2
- C. b2
- D. 1
- E. b3
- F. 3
- G. 1行目のエラーが原因で、コンパイルが失敗します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

与えられた：

readObjectメソッドはいつ呼び出されますか？

- A. メソッドが呼び出されることはありません。
- B. このオブジェクトが逆シリアル化される前
- C. このオブジェクトが逆シリアル化された後
- D. このオブジェクトがシリアル化された後
- E. このオブジェクトがシリアル化される前

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

与えられた :

Dがコンパイルエラーを引き起こすのはなぜですか？

- A. Dは複数のインターフェースを拡張します。
- B. DはBとCからa（を継承しますが、戻り型には互換性がありません。
- C. Dはメソッドを定義しません。
- D. DはCからのみa（を継承します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

与えられた :

結果はどうなりますか？

- A. 17
- B. 2行目のエラーが原因で、コンパイルが失敗します。
- C. 1行目のエラーが原因で、コンパイルが失敗します。
- D. 4行目のエラーが原因でコンパイルが失敗します。
- E. 5行目のエラーが原因でコンパイルが失敗します。
- F. 3行目のエラーが原因でコンパイルが失敗します。
- G. 42

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

与えられた :

```
var Fruits = List.of ("apple", "orange", "banana", "lemon");
```

文字nを含む最初の要素を調べたいと思います。どのステートメントがこれを達成しますか？

- A. 文字列の結果= Fruits.stream ().filter (f -> f.contains ("n")) .findAny ();
- B. fruits.stream ().filter (f -> f.contains ("n")) .forEachOrdered (System.out :: print);
- C. オプション<String> result = Fruits.stream ().filter (f -> f.contains ("n")) .findFirst ();
- D. オプション<String> result = Fruits.stream ().anyMatch (f -> f.contains ("n")) ;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

与えられた :

どちらが正しいか？

- A. 実行時にIllegalThreadStateExceptionがスローされます。
- B. 3つのスレッドが作成されます。
- C. コンパイルは失敗します。
- D. 4つのスレッドが作成されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

与えられた :

javacの期待される結果は何ですか？

- A. javacはクラスのコンパイルに失敗し、エラーメッセージを出力します。エラー :メインクラス Mycar.classが見つからないかロードできませんでした
- B. javacは、エラーや警告なしでMycar.javaをコンパイルします。
- C. javacはクラスのコンパイルに失敗し、エラーメッセージを出力します。C :\ worksheet4 \ Mycar.java :1 :error :パッケージjavaは存在しません
- D. javacはクラスのコンパイルに失敗し、エラーメッセージC :\ worksheet4 \ Mycar.java :1 :error : expected import java.langを出力します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 58

与えられた :

出力は何ですか？

- A. Hello world ! Bonjour le monde !
- B. Hello world ! Hello world !
- C. Bonjour le monde ! Hello world !
- D. Bonjour le monde ! Bonjour le monde !

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

コードフラグメントが与えられた場合 :

1行目に個別に挿入された2つのステートメントのうち、このコードでPRRTを出力できるのはどれですか？

- A. ブレーク;
- B. 続行b;
- C. j--;
- D. ブレークb;
- E. i-;
- F. 続行します;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

与えられた :

Automobile.java

Car.java

コードが4を出力するには、何をする必要がありますか？

- A. 3行目のwheelsメソッドからパラメーターを削除します。

- B. 2行目に@Overrideアノテーションを追加します。
- C. 2行目のコードをCar ob = new Car ()に置き換えます。
- D. 1行目の抽象キーワードを削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

与えられた :

と

結果はどうなりますか？

ジョー

A. null

ヌル

B. メアリー

ジョー

C. 結婚する

ヌル

D. null

正解: A ([コメントを发表する](#))

有効的な1Z0-819問題集はJPNTTest.com提供され、1Z0-819試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Z0-819試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで1Z0-819問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> 297問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

与えられた :

と :

10行目に挿入されたときに、名簿リストから一意の地域の数を出力するコードはどれですか？

A. . map {e> e.getLocality ())

.collect Collectors.toSet ())

。カウント ()

B. map {e> e.getLocality ())

。カウント ()

C. .map {Employee :: getLocality)

。明確 ()

。カウント ()

D. . filter {Employee :: getLocality)

。明確 ()

。カウント ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

与えられた :

クラスフィールド文字列をコンパイルして設定する2つのコンストラクタはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. オプションA

B. オプションD

C. オプションC

D. オプションE

E. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

コードフラグメントが与えられた場合 :

結果はどうなりますか？

A. 無限ループで1を出力します。

B. 1

C. プログラムは何も出力しません。

D. 0

E. 01

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

会社には、パッケージを含むJava 8jarファイルを使用する既存の販売アプリケーションがあります。

com.company.customer;

com.company.customer.orders;

com.company.customer.info;

com.company.sales;

com.company.sales.leads;

com.company.sales.closed;

com.company.orders;

com.company.orders.pending;

com.company.orders.shipped。

このjarファイルをcustomer、sales、ordersの3つのモジュールにモジュール化するには、どのmodule-info.javaが正しいでしょうか。

NS)

NS)

NS)

NS)

A. オプションB

B. オプションD

C. オプションA

D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

そしてコードフラグメント:

コードフラグメントの実行ではどのような状況が発生しますか?

A. 競合状態

B. デッドロック

C. 飢餓

D. Livelock

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 67

どのコードフラグメントがコンパイルされますか?

A. オプションA

B. オプションB

C. オプションC

D. オプションD

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 68

機能的なインターフェースはどれですか? 2つ選択してください。)

A. オプションD

B. オプションC

C. オプションB

D. オプションE

E. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

独立してコンパイルする2つのステートメントはどれですか? 2つ選択してください。)

A. リスト<?スーパーショット>リスト=新しいArrayList <数値> ()

B. リスト<?スーパーナンバー>リスト=新しいArrayList <整数> ()

C. リスト<?Number> list = new ArrayList <Byte> ()を拡張します。

- D. リスト<? Number> list = new ArrayList <Object> ()を拡張します。
E. リスト<? スーパーフロート>リスト=新しいArrayList <Double> ()
正解: **A,C** ([コメントを發表する](#))

質問: 70

与えられた :

このコマンドで実行 :

javaメイン1、2、3

結果はどうなりますか？

- A. コンパイルは失敗します。
B. 無限ループ印刷を作成します :0)。one1)。two1)。2...
C. 0)。one1)。two2)。三
D. java.lang.NullPointerExceptionがスローされます。
E. 0)。一

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

dsがデータソースであり、EMPテーブルが適切に定義されていると仮定します。

このコードフラグメントの実行は何をしますか？

- A. 1行を挿入します 101、'SMITH'、'HR')
B. 2つの行 101、'SMITH'、'HR')と 102、'JONES'、'HR')を挿入します
C. SQLExceptionをスローします
D. 2つの行 101、'SMITH'、'HR')と 102、'JONES'、NULL)を挿入します

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 72

与えられた :

削減操作を並列化する必要があります。

これを達成する2つの変更はどれですか？

- A. 行1をint sum = number.stream()に置き換えます。平行 0。0、n、m)-> n + m);を減らします。
B. 1行目をint sum = numbersに置き換えます。ストリーム () Interate 0、a-> a +1。Reduce 0、n、m)-> n + m);
C. 1行目をint sum = numbersに置き換えます。平行 0。ストリーム 0。減らす 0、n、m)-> n + m);
D. 1行目をint sum = numbersに置き換えます。ParallelStream () 減らす 0、n、m)-> n + m);
E. 行1をint sum = numberに置き換えます。ストリーム 0。flatMap a-> a).reduce 0、n、m)-> n + m);

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

与えられた：

結果はどうなりますか？

- A. コンパイルは失敗します。
- B. 1.99,2.99,0
- C. 1.99,2.99,0.0
- D. 1.99,2.99

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

与えられた：

と

結果はどうなりますか？

- A. 実行時にNullPointerExceptionがスローされます。
- B. コンパイルは失敗します。
- C. 1
ヌル
ヌル
- D. 1
1
1

E. 実行時にClassCastExceptionがスローされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

与えられた：

コンパイルを成功させるためのアクションは何ですか？

- A. public Color (int c)をprivate Color (int c)に置き換えます。
- B. intcを置き換えます。private intc;を使用します。
- C. intcを置き換えます。プライベートfinalintc;を使用します。
- D. 列挙型カラーの実装をパブリック列挙型カラーに置き換えます。
- E. enumColorをpublicenumColorに置き換えます。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 76

与えられた：

```
var Fruits = List.of ("apple", "orange", "banana", "lemon");
```

文字nを含む最初の要素を調べたいと思います。どのステートメントがこれを達成しますか？

- A. 文字列の結果= Fruits.stream () filter f-> f.contains ("n") } findAny ()
- B. fruits.stream () filter f-> f.contains ("n") } forEachOrdered System.out :: print);
- C. オプション<String> result = Fruits.stream () filter f-> f.contains ("n") } findFirst ()

D. オプション<String> result = Fruits.stream ().anyMatch (f-> f.contains ("n")))

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**1Z0-819**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Z0-819**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Z0-819**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-819**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> **297**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

与えられた :

このコードがコンパイルされない理由は何ですか？

- A. RectangleおよびEllipses内のcalculateSurfaceAreaMethodには、publicAccess修飾子が必要です。
- B. Cylinderには、2つのパラメーターを持つcalculateSurfaceAreaの実装が必要です。
- C. CylindersがRectangleおよびEllipseinterfacesのcalculateSurfaceAreaメソッドを適切に呼び出していない。
- D. Cylinder内のcalculateSurfaceAreaMethodはデフォルトとして宣言する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

与えられた :

List <String> longlist = List.of ("Hello", "World", "Beat");

List <String> shortlist = new ArrayList <> ();

文字 'e'を含む単語の短いリストを正しく形成するコードフラグメントはどれですか？

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションA
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

与えられた :

正常にコンパイルするために、Barの1行目に追加できる2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. public List <Object> foo \$Set <CharSequence> m){...}
- B. public List <Integer> foo TreeSet <String> m){...}
- C. public List <Integer> foo \$Set <CharSequence> m){...}

- D. public List <Integer> foo \$Set <String> m){...}
- E. public ArrayList <Integer> foo \$Set <String> m){...}
- F. public ArrayList <Number> foo \$Set <CharSequence> m){...}

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

コードフラグメントが与えられた場合：

パスがディレクトリであるかどうかを調べたいとします。

1行目に挿入されたどのコードがこれを達成しますか？

- A. BasicFileAttributes属性= Files.readAttributes (path、BasicFileAttributes.class
- B. BasicFileAttributes属性=ファイル、readAttributes (パス、FileAttributes、クラス);
- C. BasicFileAttributes属性= Files.getAttribute (path、" insdirectory ");
- D. BasicFileAttributes属性=ファイルisDirectory (パス);

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

与えられた：

あなたはjavを実装したい

NS。Io、MypersisteneDataクラスへのシリアル化可能なインターフェイス。

どのメソッドをオーバーライドする必要がありますか？

- A. 何もない
- B. readExternalメソッド
- C. writeExternalメソッド
- D. readExternalおよびwriteExternalメソッド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

java.util.functionパッケージのどのインターフェースがvoid戻り型を返しますか？

- A. 述語
- B. サプライヤー
- C. 機能
- D. 消費者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

tryブロックについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. catchブロックは、一般的な例外タイプから特定の例外タイプの順に並べる必要があります。
- B. finallyブロックは、tryブロックまたはcatchブロックの直後に配置する必要があります。
- C. tryブロックにはcatchブロックとfinallyブロックが必要です。

D. try-with-resourcesステートメントのfinallyブロックは、宣言されたリソースが閉じられる前に実行されます。

E. tryブロックは複数のcatchブロックを持つことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

組織は、クラウドの顧客がmlib.jarを利用できるようにします。mlib.jarのコードクリーンアッププロジェクトに取り組んでいる間、顧客はこのメソッドを確認します。

顧客がアクセスできる方法の要件を満たすために、この方法にどのようなセキュリティ対策を追加する必要がありますか？

A. 新しいSocketへの呼び出しをAccessController.doPrivilegedブロックで囲みます。

B. ソケットを開く前にhostNameパラメーターとportNumberパラメーターを検証するメソッドを作成します。

C. enableServiceをプライベートにします。

D. `<eip = "898343885f78890a44d7599a90b2d08d.jpg"></e>`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

正しい3つの初期化ステートメントはどれですか？ 3つ選択してください。）

A. バイトb = 10; char c = b;

B. float x = 1.99;

C. int x = 12_34;

D. int [] [] e = {{1,1},{2,2}};

E. String contact# = " (2) 999) 282)";

F. short sh = (short) 'A';

G. ブール値true = 4 == 4);

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

与えられた：

パブリッククラスX{

}

と

public final class Y extends X {

}

これら2つのクラスをコンパイルした結果はどうなりますか？

A. クラスXにゼロ引数コンストラクターが定義されていないため、コンパイルは失敗します。

B. クラスXまたはクラスYのいずれかがtoString（メソッドを実装する必要があるため、コンパイルは失敗します。

C. 最終クラスが別のクラスを拡張できないため、コンパイルは失敗します。

D. コンパイルは成功します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

非数および無限の入力値に対して例外をスローするメソッドはどれですか？

NS)

NS)

NS)

NS)

A. オプションB

B. オプションA

C. オプションD

D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

コードフラグメントが与えられた場合：

結果はどうなりますか？

A. 23

B. 12

C. 123

D. 13

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

与えられた：

Mainクラスをコンパイルする2つの独立した変更はどれですか？ 2つ選択してください。)

A. Studentクラス宣言全体を別のJavaファイルStudent.javaに移動します。

B. 2行目をpublic Student (\$string classname)に変更します。

C. 1行目をパブリッククラスStudent {}に変更します。

D. 3行目をStudent student = new Student ("Biology");に変更します。

E. 1行目を静的クラスStudent {}に変更します。

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 90

コードフラグメントが与えられた場合：

11行目を置き換えることができるのはどれですか？

A. UnaryOperator <Integer> uo = i(n t x)-> x * 3;

B. UnaryOperator <Integer> uo = (ar x)-> x * 3);

C. UnaryOperator <Integer> uo = x-> {return x * 3; };

D. UnaryOperator <Integer> uo = var x-> {return x 3; };

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 91

与えられた :

結果はどうなりますか？

NS)

NS)

NS)

NS)

A. オプションD

B. オプションB

C. オプションA

D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**1Z0-819**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Z0-819**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Z0-819**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-819**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> **297**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

コードフラグメントが与えられた場合 :

出力は何ですか？

A. [-3、-2、-1]

B. ランタイム例外がスローされます。

C. [-1、-2、-3]

D. コンパイルは失敗します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

JDKをモジュール化する理由を説明しているのはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. アプリケーションモジュールとJDKモジュールをリンクするカスタムランタイムを簡単に構築できます

B. セキュリティと保守性を向上させます

C. Java言語を理解しやすい

D. 実装の詳細を公開しやすく

E. アプリケーションの堅牢性を向上させる

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

与えられた :

結果はどうなりますか？

A. おはよう、ポッター

B. おやすみなさい、ポッター

C. おはよう、ハリー

D. おやすみなさい、ハリー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 95

与えられた :

xのタイプは何ですか？

A. リスト<キャラクター>

B. リスト<文字列>

C. 文字列

D. char

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 96

与えられた :

実行して3つのファイルがすべて存在する場合、1行目の各リーダーの状態はどうなりますか？

A. 3つのリーダーはすべて開いたままです。

B. reader1のみが閉じられました。

C. 3つのリーダーすべてが閉じられました。

D. コンパイルは失敗します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

与えられた :

正しいのはどれですか？ 3つ選択してください。)

A. f2.foo k()はHola Mundoを出力します！

B. f2.foo k()はBonjour le mondeを出力します！

C. b1.foo k()はBonjour le mondeを出力します！

D. b1.foo k()はHola Mundoを出力します！

E. b1.foo k()はHello world！を出力します。

F. f1.foo k()はHola Mundoを出力します！

G. f2.foo k()はHello world！を出力します。

H. f1.foo (i) はBonjour le mondeを出力します！

I. f1.foo (i) はHello world！を出力します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

与えられた：

String originalPath = "data \\ projects \\ a-project \\ .. \\ .. \\ another-project"; パスパス= Paths.get (originalPath); System.out.print (path.normalize ()); 結果はどうなりますか？

- A. data \ another-project
- B. data \ projects \ a-project \ another-project
- C. data \\ projects \\ a-project \\ .. \\ .. \\ another-project
- D. data \ projects \ a-project \ .. \ .. \ another-project

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

与えられた：

出力は何ですか？

- A. 300
- B. 例外
- C. 200
- D. 100

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 100

getterメソッドとsetterメソッド、およびこのコードフラグメントとともに、年齢と名前を持つ Personクラスが与えられます。

結果はどうなりますか？

- A. アマン・トム・ピーター
- B. トムアマンピーター
- C. アマン・ピーター・トム
- D. トム・ピーター・アマン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

与えられた：

このコードが正しくコンパイルされると仮定すると、正しい3つのステートメントはどれですか。
(3つ選択してください。)

- A. Bを抽象化することはできません。
- B. Aをファイナルにすることはできません。
- C. BはAのサブタイプです。

- D. AはBのサブタイプです。
- E. Bをファイナルにすることはできません。
- F. Aを抽象化することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 102

このmodule-info.javaファイルを持つメインモジュールを持つアプリケーションがあるとします。
どちらが正しいですか？ 2つ選択してください。)

- A. country.CountryDetailsの実装を提供するモジュールは、メインモジュールを再コンパイルせずにコンパイルおよび追加できます。
- B. country.CountryDetailsの実装を提供するモジュールにはrequiresmainが必要です。module-info.javaファイルのディレクティブ。
- C. country.countryDetailsの実装をメインモジュールに追加できます。
- D. エラーなしでコンパイルするには、アプリケーションは、country.CountryDetailsの実装を提供するモジュールソースパスに少なくとも1つのモジュールを持っている必要があります。
- E. エラーなしで実行するには、アプリケーションは、country.CountryDetailsの実装を提供するモジュールパスに少なくとも1つのモジュールを持っている必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

リファレンス :

/ java-9-error-not-in-a-module-on-the-module-source-path

質問: 103

与えられた :

結果はどうなりますか？

- A. 3 5 3 3
- B. 3 3 3 3
- C. 3 5 3 5
- D. 5 5 3 3

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

与えられた :

1行目でFilechannelオブジェクトを取得したいとします。

どのコードフラグメントがこれを達成しますか？

NS)

NS)

NS)

NS)

A. オプションD

B. オプションA

C. オプションB

D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

与えられた :

コンパイルエラーの原因となる2行はどれですか？ 2つ選択してください。)

A. 9行目

B. 7行目

C. 6行目

D. 12行目

E. 8行目

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 106

与えられた :

結果はどうなりますか？

A. WorkingUnknown

B. 不明

C. 火曜日不明

D. コンパイルは失敗します。

E. 火曜日

F. 作業中

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**1Z0-819**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Z0-819**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Z0-819**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-819**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> **297**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

与えられた :

このコードが正しくコンパイルされると仮定すると、正しい3つのステートメントはどれですか。
3つ選択してください。)

A. Bをファイナルにすることはできません。

B. Aを抽象化することはできません。

C. BはAのサブタイプです。

- D. Aをファイナルにすることはできません。
- E. AはBのサブタイプです。
- F. Bを抽象化することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

この列挙型宣言を考えると：

このコードを調べてください：

```
System.out.println (letter.values ()[1]);
```

このコードが200を出力するには、5行目にどのコードを記述する必要がありますか？

- A. `public String toString () {return String.valueOf (ALPHA.v); }`
- B. `public String toString () {return String.valueOf (letter.values ()[1]); }`
- C. `public String toString () {return String.valueOf (v); }`
- D. `String toString () {return "200"; }`

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 109

与えられた：

結果はどうなりますか？

- A. 10
- B. 何もない
- C. 0 4 9
- D. 0

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

与えられた：

変数カウントがゼロ未満のアイテムが含まれているアイテムリストを調べます。

1行目のどのコードフラグメントがこれを達成していますか？

- A. `If items.stream () filter i-> count <0).findAny (){ }`
- B. `If items.stream () anymatch i-> count <0)<0) { }`
- C. `If items.stream () filter i-> count <0).findFirst (){ }`
- D. `If items.stream () allmatch i-> count <0)<0) { }`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

TripleThis.javaが与えられた場合：

TripleThis.javaをコンパイルすると、このコンパイラに警告が表示されます。

注 :TripleThis.javaは、チェックされていない、または安全でない操作を使用します。

一緒に行われた2つの置換のうち、このコンパイラの警告を削除するのはどれですか？

- A. 9行目をfunction <Integer>、Integer> = X-> {return (Integer)x * 3;}に置き換えます。}
- B. 12行目をpublic static void printValue function <Integer> f、int num){に置き換えます。
- C. 12行目をpublic static int printValue function <Integer、Integer>、f、T num {に置き換えます。
- D. 9行目をfunction <Integer> tripler = x->-{return (Integer)X * 3;}に置き換えます。}
- E. 12行目をpublic static <T> void printValue Function <T、T> f、T num){、
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 112

与えられた :

結果はどうなりますか？

- A. 6910 3
- B. 10126 3
- C. 3
- D. 6104 3

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 113

与えられた :

```
List <String> list1 = new ArrayList <> ();  
list1.add ("A");  
list1.add ("B");  
リストlist2 = List.copyOf (list1);  
list2.add ("C");  
List <List <String >> list3 = List.of (list1、list2);  
System.out.println (list3);  
結果はどうなりますか？
```

- A. [[A、B]、[A、B]]
- B. 実行時に例外がスローされます。
- C. [[A、B]、[A、B、C]]
- D. [[A、B、C]、[A、B、C]]

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 114

どのコードフラグメントが100個の乱数を出力しますか？

- A. オプションA
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションB

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

有効的な**1Z0-819**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Z0-819**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Z0-819**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-819試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-819**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-819-mondaishu> **297**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」