

PaloAltoNetworks.PCNSE-JPN.v2021-12-18.q117

試験コード : PCNSE-JPN
試験名称 : Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer Exam (PCNSE日本語版)
認証ベンダー : Palo Alto Networks
無料問題の数 : 117
バージョン : v2021-12-18
ページの閲覧量 : 731
問題集の閲覧量 : 21846

<https://www.jpnsshiken.com/shiken/PaloAltoNetworks.PCNSE-JPN.v2021-12-18.q117.html>

質問: 1

各GlobalProtectコンポーネントをそのコンポーネントの目的に一致させます

正解:

質問: 2

ユーザーマッピングの3つの有効な方法は何ですか？ (3つ選択)

- A. 802.1X
- B. Syslog
- C. WildFire
- D. XML API
- E. Server Monitoring

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

企業はパロアルトネットワークの次世代ファイアウォールの背後にあるWebサーバーを持っており、パブリックネットワークは1.1.1.1で公開されたいと考えています。同社は、宛先NATポリシールールを設定することを決めた。

与えられた以下のゾーン情報 :

- *DMZ zone: DMZ-L3
- *Public zone: Untrust-L3
- *Guest zone: Guest-L3
- *Web server zone: Trust-L3
- *Public IP address (Untrust-L3): 1.1.1.1
- *Private IP address (Trust-L3): 192.168.1.50

NATポリシールールの[元のパケット]タブで宛先ゾーンとして設定する必要があるのは何ですか。

- A. Untrust-L3
- B. Guest-L3

C. Trust-L3

D. DMZ-L3

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

ファイアウォールでローカルにテンプレート構成をオーバーライドする場合、何を考慮する必要がありますか？

A. パノラマはオーバーライドされた値でテンプレートを更新します

B. パノラマのみがオーバーライドを元に戻すことができます

C. ファイアウォールテンプレートは、Panorama内で同期していないことを示します

D. パノラマはオーバーライドされた構成の可視性を失います

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Exhibit:

トラフィックの入インターフェイスがethernet1 / 6からのものであれば、出インターフェイスは何になりますか

また、192.168.111.3と、目的地の10.46.41.113に表示されていますか？

A. ethernet1/5

B. ethernet1/7

C. ethernet1/3

D. ethernet1/6

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

グローバルな企業オフィスには、ユーザーIDエージェントが1つしかない大規模なネットワークがあり、ユーザーIDエージェントサーバーの近くにボトルネックが生じます。

この場合、PAN-OS®ソフトウェアのどのソリューションが役立ちますか？

A. ユーザーマッピングの再配布

B. 仮想ワイヤーモード

C. アプリケーションのオーバーライド

D. コンテンツ検査

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

Webサイトhttps://www.microsoft.comからの復号化されたパケットは、トラフィックログ内のどのアプリケーションとサービスとして表示されますか？

A. ウェブブラウジングと443

B. SSLおよび80

C. SSLおよび443

D. ウェブブラウジングと80

正解: ([正解を表示します](#))

We know that SSL decryption is supposed to give us visibility of traffic that would otherwise be encrypted. Therefore, we'd expect decrypted traffic to be identified as the underlying applications, such as web-browsing, facebook-base or other, but not as SSL.

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CmdLCAS>

質問: 8

ethernet1 / 3に接続されたホストはインターネットにアクセスできません。デフォルトのゲートウェイはethernet1 / 4に接続されています。トラブルシューティング後。トラフィックがethernet1 / 3からethernet 1/4に通過できないと判断されます。問題の原因は何か？

- A. DHCPが自動的に設定されています。
- B. インターフェイスethernet1 / 3はレイヤ2モードで、インターフェイスethernet1 / 4はレイヤ3モードです。
- C. インタフェースethernet1 / 3とethernet1 / 4は仮想ワイヤモードになっています。
- D. DNSがファイアウォールで正しく構成されていない

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

付属書類を参照してください。

どの証明書をForwarded Trust証明書として使用できますか？

- A. Domain-Root-Cert
- B. Domain Sub-CA
- C. デフォルトの信頼認証局からの証明書
- D. Forward_Trust

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 10

どのPanorama管理者タイプで少なくとも1つのアクセスドメインの設定が必要か (2つ選択)

- A. Custom Panorama Admin
- B. Template Admin
- C. Device Group
- D. Dynamic
- E. Role Based

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

基本的なWildFireサービスの一部として、分析のためにWildFireに転送できるファイルタイプはどれですか？ (3つ選択してください)

- A. .dll
- B. .exe
- C. .src
- D. .apk
- E. .pdf
- F. .jar

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/7-1/pan-os-admin/getting-started/enable-basic-wildfire-forwarding>

質問: 12

エンタープライズ展開では、ネットワークセキュリティエンジニアは、ファイアウォールにローカル管理者アカウントを作成せずに、管理者グループに割り当てる必要があります。

どの認証方法を使用する必要がありますか？

- A. LDAP
- B. Kerberos
- C. Certification based authentication
- D. RADIUS with Vendor-Specific Attributes

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 13

管理者は、新しい構成をPanoramaからアクティブ/パッシブHAペアとして構成された一対のファイアウォールにプッシュします。

どのNGFWがPanoramaから設定を受信しますか？

- A. パッシブファイアウォールはアクティブファイアウォールと同期します
- B. アクティブなファイアウォールは、パッシブファイアウォールと同期します
- C. 活発で受動的なファイアウォール それから、それは互いに同期します)
- D. アクティブファイアウォールとパッシブファイアウォールの両方が独立しており、後で同期はありません

正解: ([正解を表示します](#))

Palo Alto Networks Panorama 7.0 Administrator's Guide *77Manage FirewallsManage Device GroupsManage Device GroupspAdd a Device GroupCreate a Device Group HierarchyCreate Objects for Use in Shared or Device Group PolicyRevert to Inherited Object ValuespManage Unused Shared ObjectspManage Precedence of Inherited ObjectspMove or Clone a Policy Rule or Object to a Different Device GroupSelect a URL Filtering Vendor on PanoramapPush a Policy Rule to a Subset of FirewallspManage the Rule HierarchyAdd a Device GroupAfter adding firewalls (see Add a Firewall as a Managed Device), you can group them into Device Groups (up to 256), as follows. Be sure to assign both firewalls in an active-passive high availability (HA) configuration to the same device group so that Panorama will push the same policy rules and objects to those firewalls. #####PAN-OS doesn't synchronize

pushed rules across HA peers.##### To manage rules and objects at different administrative levels in your organization, Create a Device Group Hierarchy.
<https://docs.paloaltonetworks.com/panorama/8-0/panorama-admin/manage-firewalls/transition-a-firewall-to-panorama-management/migrate-a-firewall-ha-pair-to-panorama-management>
<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CleOCAS>

質問: 14

ベストプラクティスとして、SSL復号化*の最初にどのURLカテゴリをターゲットにする必要がありますか？

- A. 高リスク
- B. 金融サービス
- C. 健康と医学
- D. オンラインストレージとバックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

これはdecrypt-cert-validationエラーを受け取った正当な理由ではありませんか？

- A. サポートされていないHSM
- B. 信頼できない発行者
- C. 証明書のステータスが不明
- D. クライアント認証

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

M-100アプライアンスをログコレクターとして構成するには、どの2つのオプションが必要ですか？ 2つ選択してください

- A. パノラマGUIの[パノラマ]タブから[ログコレクターモード]を選択し、変更をコミットします
- B. コマンドリクエストシステムシステムモードロガーを入力し、Yを入力してログコレクターモードへの変更を確認します。
- C. パノラマGUIの[デバイス]タブから[ログコレクターモード]を選択し、変更をコミットします。
- D. コマンドlogger-modeを入力し、Yを入力して、ログコレクターモードへの変更を確認します。
- E. 専用のログコレクターのPanoramaCLIにログインします

正解: ([正解を表示します](#))

(https://www.paloaltonetworks.com/documentation/60/panorama/panorama_adminguide/set-up-panorama/set-up-the-m-100-appliance)

有効的なPCNSE-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PCNSE-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PCNSE-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPCNSE-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> 375問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

企業は、最小限の再構成でリモートサイトに送信されるファイアウォールを事前に設定する必要があります。展開後、各ファイアウォールは、将来の地域データセンターを含む複数の地域データセンターに安全なトンネルを確立する必要があります。

どのVPN構成が将来のサイトに展開されたときの変更に適応するか？

- A. 事前設定済みのGlobalProtectサテライト
- B. 事前設定済みのGlobalProtectクライアント
- C. 事前設定されたIPsecトンネル
- D. 事前設定されたPPTPトンネル

正解: A ([コメントを发表する](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/10-0/pan-os-admin/large-scale-vpn-lsvpn/configure-the-globalprotect-portal-for-lsvpn/define-the-satellite-configurations.html>

質問: 18

企業はパロアルトネットワークの次世代ファイアウォールの背後にある公的にアクセス可能なWebサーバーを次の構成情報でホストします。

- * 社外のユーザーは「Untrust-L3」ゾーンにあります
- * Webサーバーは物理的に「Trust-L3」ゾーンに存在します。
- * WebサーバーのパブリックIPアドレス :23.54.6.10
- * Webサーバー私的IPアドレス :192.168.1.10

untrust-L3ゾーンのユーザがWebサーバにアクセスできるようにするには、NATポリシーに含める必要がある2つの項目はどれですか？ (2つ選択)

- A. ソースゾーンと宛先ゾーンのUntrust-L3
- B. 192.168.1.10の宛先IP
- C. ソースゾーンのUntrust-L3と宛先ゾーンのTrust-L3
- D. 23.54.6.10の宛先IP

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 19

管理者はPA-500 NGFWをアクティブ/パッシブ高可用性ペアとして展開します。デバイスは動的ルーティングに参加しておらず、プリエンプションはディセーブルです。

ファイアウォールを最新バージョンのPAN-OSソフトウェアにアップグレードするには、何を確認する必要がありますか？

- A. ウイルス対策アップデートパッケージ
- B. ユーザーIDエージェント
- C. Wildfireアップデートパッケージ
- D. アプリケーションと脅威のアップデートパッケージ

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 20

エンジニアがSSL復号化の実装を計画しています

次のステートメントのうち、SSL復号化のベストプラクティスはどれですか？

- A. ネットワーク内のすべてのファイアウォールで同じ転送信頼証明書を使用する
- B. フォワードトラスト証明書のエンタープライズCA署名付き証明書を取得します
- C. 転送信頼証明書の公的に信頼されたルートCAから証明書を取得します
- D. ForwardUntrust証明書にエンタープライズCA署名付き証明書を使用する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 21

管理者は、トラフィックログでunknown-tcpと識別された複数の受信セッションを確認します。管理者は、これらのセッションが、会社の専有会計アプリケーションにアクセスする外部ユーザーのフォームであると判断します。管理者は、このトラフィックをアカウントिंगアプリケーションとして確実に識別し、このトラフィックで脅威をスキャンする必要があります。この結果を達成するオプションはどれですか？

- A. カスタムApp-IDを作成し、詳細タブでスキャンを有効にします。
- B. アプリケーションオーバーライドポリシーを作成します。
- C. カスタムApp-IDを作成し、順序付けられた条件「チェックボックス」を使用します。
- D. アプリケーションのアプリケーションオーバーライドポリシーとカスタム脅威の署名を作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIRoCAK>

質問: 22

以下の画像を使用してください。ファイアウォールにリンク監視構成が表示されている場合、フェイルオーバーの原因は何ですか？

- A. etheme ! 1/3ダウン
- B. ethernet1 / 3とethernet1 / 6がダウン
- C. ethernet1 / 3またはethernet1 / 6がダウン
- D. ethernet1 / 6がダウン

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 23

ファイアウォール管理者がNGFWを通じて現在アクティブなトラフィックの詳細を表示できる項目はどれですか？

- A. System Logs
- B. Session Browser
- C. ACC
- D. App Scope

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 24

管理者はユーザーID展開のトラブルシューティングを行う必要があります管理者はLDAP認証に関連する問題があると考えています管理者は管理プレーンでパケットキャプチャを作成したいと考えています管理者が構成を検証するためのパケットキャプチャを取得するために使用するCLIコマンド^

- A. > scp export pcap-mgmt from pcap.mgmt to (username@host:path)
- B. > scp export mgmt-pcap from mgmt.pcap to {username@host:path}
- C. > scp export pcap from pcap to (username@host:path)
- D. > ftp export mgmt-pcap from mgmt.pcap to <FTP host>

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 25

管理者は、すべてのポートでトラフィックを復号化するSSL復号化ルールを作成します。また、管理者はアプリケーションDNS、SSL、およびWebブラウジングのみを許可するセキュリティポリシールールを作成します。管理者は3つの暗号化されたBitTorrent接続を生成し、トラフィックログをチェックします。3つのエントリがあります。最初のエントリは、アプリケーションUnknownとしてドロップされたトラフィックを示します。次の2つのエントリは、アプリケーションSSLとして許可されたトラフィックを示しています。2番目以降の暗号化されたBitTorrent接続がSSLとして許可されないようにするアクションはどれですか？

- A. 暗号化されたBitTorrentトラフィックとアクション「No-Decrypt」の一致する復号ルールを作成し、ルールを復号ポリシーの最上位に配置します。
- B. アプリケーションの「暗号化されたBitTorrent」と一致するセキュリティポリシールールを作成し、そのルールをセキュリティポリシーの一番上に置きます。
- C. ファイアウォールの[排他キャッシュ]オプションを無効にします。
- D. サポートされていないcypherを使用してトラフィックをブロックする復号化プロファイルを作成し、そのプロファイルを復号化ルールに添付します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 26

ネットワーク管理者は、大規模VPNソリューションを導入したいと考えています。ネットワーク管理者は、GlobalProtect Satelliteソリューションを選択しました。この構成は複数のリモートオフィスに展開する必要があり、ネットワーク管理者はPanoramaを使用して構成を展開することを決定します。

これはどのように達成されるべきですか？

- A. 適切なIPSecトンネル設定を持つデバイスグループを作成する
- B. 適切なIPSecトンネル設定を持つテンプレートを作成する
- C. 適切なIKEゲートウェイ設定を持つデバイスグループを作成する
- D. 適切なIKEゲートウェイ設定を持つテンプレートを作成する

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 27

エンジニアは、復号化ブローカー機能を構成する必要があります

どのDecryptionBrokerセキュリティチェーンが双方向のトラフィックフローをサポートしていますか？

- A. レイヤー2セキュリティチェーン
- B. レイヤー3セキュリティチェーン
- C. トランスペアレントブリッジセキュリティチェーン
- D. 透過プロキシセキュリティチェーン

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Together, the primary and secondary interfaces form a pair of decryption forwarding interfaces. Only interfaces that you have enabled to be Decrypt Forward interfaces are displayed here. Your security chain type (Layer 3 or Transparent Bridge) and the traffic flow direction (unidirectional or bidirectional) determine which of the two interfaces forwards allowed, clear text traffic to the security chain, and which interface receives the traffic back from the security chain after it has undergone additional enforcement.

質問: 28

管理プレーンのパフォーマンスに影響を与える操作はどれですか？

- A. WildFireの提出
- B. SaaSアプリケーションレポートの生成
- C. SSLセッションの復号化
- D. DoS保護

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 29

管理者がPalo Alto Networks NGFWにログインし、WebUIに[Policies]タブがないことを報告します。どのプロファイルが欠落している[ポリシー]タブの原因ですか？

- A. WebUI
- B. Authentication

- C. Admin Role
- D. Authorization

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

どのメニュー項目を使用すると、ファイアウォール管理者はNGFWを通じて現在アクティブなトラフィックの詳細を表示できますか？

- A. System Logs
- B. Session Browser
- C. App Scope
- D. ACC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

ファイアウォールが再起動されたときの[未使用ルールの強調表示]と[ルール使用状況ヒット]カウンタの2つの動作の違いは何ですか？ (2つ選んでください。)

- A. 未使用ルールを強調表示すると、すべてのルールが強調表示されます。
- B. ルール使用ヒットカウンタはリセットされません
- C. 未使用ルールを強調表示すると、ゼロルールが強調表示されます。
- D. ルールの使用法ヒットカウンタがリセットされます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**PCNSE-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**PCNSE-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PCNSE-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**PCNSE-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> **875**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

イーサネット1/4に取り付けられたホストは、デフォルトゲートウェイをpingできない。ダッシュボードのウィジェットには、Ethernet 1/1とEthernet 1/4が緑色で表示されます。Ethernet 1 / 1のIPアドレスは192.168.1.7で、Ethernet 1/4のIPアドレスは10.1.1.7です。デフォルトゲートウェイはイーサネット1/1に接続されています。デフォルトルートが正しく設定されています。この問題の原因は何か？

- A. イーサネット1/4にゾーンが設定されていません。
- B. DNSがホスト上で正しく構成されていません。
- C. インタフェースEthernet 1/1はVirtual Wire Modeになっています。
- D. DNSがファイアウォール上で正しく構成されていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

テンプレートとテンプレートスラックをより簡単に再利用するために、構成でファイアウォール固有およびアプライアンス固有のIPリテラルの代わりにタームプレート変数を作成できません。正しい構成はどれですか。

- A. \$Panorama
- B. @Panorama
- C. #Panorama
- D. &Panorama

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

パノラマはどの2つのSD_WAN機能を提供しますか？ (2つ選択してください。)

- A. コントロールプレーン
- B. データプレーン
- C. ネットワーク監視
- D. 物理ネットワークリンク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

バックアップや設定ファイルの保存時には、ファイアウォールのみで何が達成され、Panoramaでは利用できませんか？

- A. 構成バージョンをロードする
- B. 候補設定を保存する
- C. デバイス状態のエクスポート
- D. 名前付き構成スナップショットをロードする

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 36

どのCLIコマンドが現在の管理プレーンのメモリ使用率を表示していますか？

- A. > デバッグ管理サーバショー
- B. > 実行中のリソースモニタを表示する
- C. > システム情報を表示する
- D. > システムリソースを表示する

正解: ([正解を表示します](#))

<https://live.paloaltonetworks.com/t5/Learning-Articles/How-to-Interpret-show-system-resources/ta-p/59364>

"The command show system resources gives a snapshot of Management Plane (MP) resource utilization including memory and CPU. This is similar to the 'top' command in Linux."

<https://live.paloaltonetworks.com/t5/Learning-Articles/How-to-Interpret-show-system-resources/ta-p/59364>

質問: 37

パロアルトネットワークNGFWを通過するユーザートラフィックは、`http // www companycom`に到達する場合があります。それ以外の場合はセッションがタイムアウトします。それ以外の場合、セッションがタイムアウトします。NGFWは、`http ://www.company.com`にアクセスするときにユーザートラフィックが一致するPBFルールで構成されています。`http :// www companycom`にアクセスするファイアウォールを構成するにはどうすればよいですか。ネクストホップがダウンした場合、PBFルールを自動的に無効にしますか？

- A. 問題のPBFルールで待機回復アクションを使用してモニタープロファイルを作成および追加します
 - B. 問題のPBFルールでフェイルオーバーのアクションを持つモニタープロファイルを作成して追加します
 - C. ファイアウォールの外部インターフェースのリンク監視プロファイルを有効にして構成します
 - D. 仮想ルーターのデフォルトルート上のネクストホップゲートウェイのパス監視を構成します
- 正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 38

管理者は、任意のポートでSSLセッションを復号化するSSL復号化ポリシールールを作成しました。

管理者は、セッションが復号化されていることを確認するためにどのログエントリを使用できますか？

- A. トラフィックログエントリの詳細
- B. データフィルタリングログ
- C. 復号化ログ
- D. 脅威ログエントリの詳細

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

次のPanoramaの画像で、いくつかの値が赤で表示されているのはなぜですか？

- A. us3には、管理者が設定したしきい値とは異なるロギングレートがあります。
- B. sg2はセッションしきい値を誤って設定しました。
- C. sg2セッション数は他の管理対象デバイスと比較して最小です。
- D. uk3は、7日間の計算されたベースラインから外れるロギング率を持っています。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 40

ICMPパケットの送信元アドレスは何になりますか？

- A. 10.46.64.94
- B. 192.168.93.1
- C. 10.30.0.93
- D. 10.46.72.93

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

管理者がファイアウォールのHAペアをPAN-OS10.1にアップグレードしたいと考えています。ファイアウォールは現在PAN-OS8.1.17を実行しています。

HAセッションの同期を維持する (そしてネットワークの停止を防ぐ) アップグレードパスはどれですか？

- A. ターゲットのメジャーバージョンに直接アップグレードします
- B. 一度に1つのメジャーバージョンをアップグレードします
- C. 一度に2つのメジャーバージョンをアップグレードします
- D. HAペアをベースイメージにアップグレードします

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 42

組織は、Palo Alto Networks VM-SeriesファイアウォールをAWSテナントにデプロイするためのブートストラップパッケージを構築しています。ブートストラップパッケージの内容に関して正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください)

- A. ブートストラップパッケージは、AFS共有または個別のコンテナファイルバケットに保存されます
- B. init-cfg.txtファイルとbootstrap.xmlファイルは、どちらも/ configフォルダーのオプションの構成アイテムです。
- C. ディレクトリ構造には、/ config / content、/ software、および/ licenseフォルダが含まれている必要があります
- D. ブートストラップxmlファイルを使用すると、完全なネットワークおよびポリシー構成でVM-Seriesファイアウォールを自動展開できます。
- E. / config / contentフォルダーと/ softwareフォルダーは必須ですが、/ licenseフォルダーと/ pluginフォルダーはオプションです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

展示を参照してください。

管理者はDNATを使用して、2つのサーバーを1つのパブリックIPアドレスにマップしています。トラフィックは、アプリケーションに基づいて特定のサーバーに誘導されます。ホスト

A (10.1.1.100)はHTTPトラフィックを受信し、ホストB (10.1.1.101)はSSHトラフィックを受信します。)この構成を実現する2つのセキュリティポリシールールはどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. DMZ (10.1.1.100.10.1.1.101)への信頼できない (任意) ssh、Webブラウジング許可
- B. DMZ (1.1.1.100)に対する信頼できない (任意) Webブラウジング許可
- C. Untrust (Any) to Untrust (10.1.1.1)、web-browsing -Allow
- D. Untrust (Any) to Untrust (10.1.1.1)、SSH -Allow
- E. DMZ (1.1.1.100)への信頼できない (任意) SSH-許可

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-admin/networking/nat/nat-configuration-examples/destination-nat-example-one-to-many-mapping#>

質問: 44

Microsoft Active Directoryユーザーをファイアウォールトラフィックログに表示させるには、どの2つのアクションが必要ですか？ (2つを選択してください)

- A. 宛先ゾーンのゾーンオブジェクトでユーザーIDを有効にする
- B. ドメインコントローラを指すようにRADIUSサーバープロファイルを構成する
- C. 「ドメイン管理者」のアクセス許可を持つActive Directoryアカウントを使用してユーザーIDエージェントを実行する
- D. 「イベントログビューア」アクセス許可を持つActive Directoryアカウントを使用してユーザーIDエージェントを実行する
- E. ソースゾーンのゾーンオブジェクトでユーザーIDを有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

管理者は、パロアルトネットワークNGFWを構成して、内部システム上のオペレーティングシステムの欠陥を悪用しようとしている外部ホストに対して保護を提供するように求められました。

この攻撃を防ぐセキュリティプロファイルの種類はどれですか？

- A. Antivirus
- B. Anti-Spyware
- C. URL Filtering
- D. Vulnerability Protection

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

企業のログイン情報をウェブサイトフォームに提出できない機能は何ですか？

- A. データフィルタリング
- B. ユーザーID
- C. ファイルブロック
- D. クレデンシャルフィッシング防止

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

"Credential phishing prevention works by scanning username and password submissions to websites and comparing those submissions against valid corporate credentials. You can choose what websites you want to either allow, alert on, or block corporate credential submissions to based on the URL category of the website. Alternatively, you can present a page that warns users against submitting credentials to sites classified in certain URL categories. This gives you the opportunity to educate users against reusing corporate credentials, even on legitimate, non-phishing sites. In the event that corporate credentials are compromised, this feature allows you to identify the user who submitted credentials so that you can remediate."

有効的なPCNSE-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PCNSE-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PCNSE-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPCNSE-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> 875問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

脅威管理チームのメンバーは、この社内アプリケーションは非常に敏感であると識別されているすべてのトラフィックをContent-IDエンジンで検査する必要があります述べています。company.comがパロアルトネットワークデバイス上のこのトラフィックに直ちに対処するために使用する方法はどれですか？

- A. 社内アプリケーションのニーズを満たすために最も近い参照アプリケーションのセッションタイマー設定を変更する
- B. シグネチャなしでカスタムアプリケーションを作成し、トラフィックの送信元、宛先、宛先ポート/プロトコル、およびカスタムアプリケーションを含むアプリケーションオーバーライドポリシーを作成します。
- C. 社内アプリケーショントラフィックの唯一の識別子に一致するシグネチャでカスタムアプリケーションを作成する
- D. Palo Alto Networksから公式のアプリケーション署名が提供されるまで待ちます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

PAN-OSバージョン9.1以降、アプリケーションの依存関係情報がどの新しい場所で報告されるようになりましたか？ (2つ選択してください。)

- A. ポリシーオプティマイザーの[ルールの使用法]ページ
- B. セキュリティポリシールール作成ウィンドウの[アプリケーション]タブ
- C. [コミットステータス]ウィンドウの[アプリの依存関係]タブ
- D. [オブジェクト]> [アプリケーションブラウザ]ページ

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: **49**

人々は、Webアプリケーションを介してライブ会議中に断続的な品質問題を発見しています。

- A. QoSクラスとQoS Policyを定義するために、QoSプロファイルを使用しなさい
- B. QoSクラスを使用してQoSプロファイルとQoSポリシーを定義する
- C. QoSクラスを使用してQoSプロファイルを定義する
- D. QoSクラスを定義するために、QoSプロファイルを使用しなさい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **50**

PAN-OS®ソフトウェアがアプリケーションを識別するために使用する2つの機能はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. ポート番号
- B. セッション番号
- C. トランザクション特性
- D. アプリケーション層のペイロード

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/app-id/application-level-gateways#>

質問: **51**

管理者は、NGFWの上で仮想ルータでOSPFを可能にしました。OSPFは仮想ルーターに新しいルートを追加していません。

管理者がこの問題のトラブルシューティングを可能にする2つのオプションはどれですか？ 2つを選択してください)

- A. 仮想ルータのランタイム統計を表示します。
- B. システムログを表示する。
- C. BGP更新として転送する再配布プロファイルを追加します。
- D. ルーティング段階でトラフィックpcapを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CldcCAC>

質問: **52**

アプリケーションサーバーの資源極度の疲労を和らげるために、どの2つの方法が用いられうるか？ および 2を選びなさい)

- A. Vulnerability Object
- B. Data Filtering Profile
- C. Zone Protection Profile
- D. DoS Protection Profile

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 53

ファイアウォールにリンク監視の設定がある場合、フェールオーバーはどのようなものになりますか？

- A. ethernet1/3 going down
- B. ethernet1/3 or Ethernet1/6 going down
- C. ethernet1/3 and ethernet1/6 going down
- D. ethernet1/6 going down

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 54

方針がナットを適用するアドレスを含んでいるセキュリティ方針規則において何が使われなければならないか？

- A. Post-NAT address and Post-Nat zones
- B. Pre-NAT address and Pre-NAT zones
- C. Post-Nat addresses and Pre-NAT zones
- D. Pre-NAT address and Post-Nat zones

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 55

動的ユーザーグループに含まれるようにユーザー名にタグを付けるために使用できる2つの機能はどれですか？ (2つ選択してください)

- A. ユーザーIDWindowsベースのエージェント
- B. ログ転送の自動タグ付け
- C. GlobalProtectエージェント
- D. XML API

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 56

どの3つのステップで管理プレーン上のCPU使用率を削減できますか？ (3つ選択してください)

- A. 管理インターフェイスでSNMPを無効にします。
- B. SSLアプリケーションのアプリケーションオーバーライド。
- C. セキュリティポリシーのセッション開始時のロギングを無効にします。
- D. 定義済みのレポートを無効にする。
- E. ファイアウォールによって復号化されるトラフィックを減らします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CleLCAS>

質問: 57

どのセキュリティポリシー設定オプションを使用すると、ウイルス対策とスパイウェア対策のスキャンをサーバーツールクライアントフローのみで無効にできますか？

- A. サーバーIPセキュリティポリシーの例外を追加する
- B. HIPプロファイルを無効にする
- C. サーバーレスポンス検査を無効にする
- D. アプリケーションオーバーライドを適用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

どの機能がNGFWにユーザーIDマッピング情報を提供できますか？

- A. ネイティブ802.1q認証
- B. ウェブキャプチャ
- C. ネイティブ802.1x認証
- D. グローバルプロテクト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

付属書類を参照してください。

トラフィックの入カインターフェイスが192.168.111.3から宛先10.46.41.113までの1/7のイーサネットである場合、どちらの出カインターフェイスですか？

- A. ethernet1/7
- B. ethernet1/3
- C. ethernet1/5
- D. ethernet1/6

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 60

ターミナルサーバーを介して接続されたユーザーのIPアドレスをユーザー名にマッピングするように構成する必要があるUser-IDメソッドはどれですか？

- A. ポートマッピング
- B. サーバーの監視
- C. クライアントプロービング
- D. XFFヘッダー

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-admin/user-id/map-ip-addresses-to-users/configure-user-mapping-for-terminal-server-users>

質問: 61

DMZゾーンでホストされているWebサーバーへのインターネットゾーン上のユーザーのために、どのゾーンペアとルールタイプを使用して接続できますか？ Webサーバーは、Palo Alto Networksのファイアウォールの宛先Natポリシーを使用して到達可能です。

A. Zone Pair:

Source Zone: Internet

Destination Zone: DMZ

Rule Type:

"intrazone"

B. Zone Pair:

Source Zone: Internet

Destination Zone: DMZ

Rule Type:

"intrazone" or "universal"

C. Zone Pair:

Source Zone: Internet

Destination Zone: Internet

Rule Type:

"intrazone" or "universal"

D. Zone Pair:

Source Zone: Internet

Destination Zone: Internet

Rule Type:

"intrazone"

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-admin/zone-protection-and-dos-protection/zone-defense/zone-defense-tools.html>

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-admin/networking/nat/nat-configuration-examples/destination-nat-exampleone-to-one-mapping>

有効的な**PCNSE-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**PCNSE-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PCNSE-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**PCNSE-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> **375**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

どのCLIコマンドを使用して、ファイアウォールを通過するトラフィックをシミュレートし、どのセキュリティポリシールール、NAT変換、スタティックルート、またはPBFルールがトラフィックによってトリガーされるかを判断します。

- A. check
- B. find
- C. test
- D. sim

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIQSCA0>

質問: 63

フォワードUntrust証明書はどのように使用されていますか？

- A. 接続先のサーバーがファイアウォールによって信頼されていない認証局によって署名されている場合、クライアントに提示されます。
- B. これは、キャプティブポータルが不明なユーザーを識別するために使用されます。
- C. Webサーバーがクライアント証明書を要求するときに使用されます。
- D. クライアントが復号化されたサイトに接続しようとする、Untrustセキュリティゾーンで発生した証明書が発行されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

管理者は、特定の期間、更新プログラムのインストールを延期しながら、アプリケーションおよび脅威の動的更新をどのようにスケジュールするのですか？

- A. 「しきい値」のオプションを設定します。
- B. 平日に自動更新を無効にする。
- C. 管理者が更新プログラムを承認した後、自動的に「ダウンロードのみ」し、その後、アプリケーションと脅威をインストールします。
- D. 自動的に「ダウンロードしてインストールする」が、「新しいアプリケーションを無効にする」オプションが使用されます。

正解: A ([コメントを發表する](#))

For Antivirus and Applications and Threats updates, you have the option to set a minimum Threshold of time that a content update must be available before the firewall installs it. Very rarely, there can be an error in a content update and this threshold ensures that the firewall only downloads content releases that have been available and functioning in customer environments for the specified amount of time. <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-web-interface-help/device/device-dynamic-updates>

質問: 65

GlobalProtectのどのバージョンが、宛先ドメイン、クライアントプロセス、およびHTTP / HTTPSビデオストリーミングアプリケーションに基づくスプリットトンネリングをサポートしていますか？

- A. GlobalProtectバージョン4.1 (PAN-OS 8.1を使用)
- B. GlobalProtectバージョン4.1とPAN-OS 8.0
- C. GlobalProtectバージョン4.0とPAN-OS 8.0
- D. PAN-OS 8.1を使用したGlobalProtectバージョン4.0

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 66

Palo Alto NetworksのNGFW管理者がトラフィックに新しいコンテンツIDのみを適用しながら、アプリケーションと脅威の更新をスケジュールできるようにするオプションはどれですか？

- A. 「コンテンツ更新時に新しいアプリを無効にする」が選択された状態で、ダウンロードとインストールを選択します。
- B. ダウンロードのみを選択します。
- C. ダウンロードとインストールを選択します。
- D. アプリケーションの更新を無効にするを選択し、「脅威の更新のみをインストールする」を選択します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 67

管理者がWebサイトの証明書を持っていない場合、どのSSL解読モードでは、ユーザーがHTTP (S) Webサイトをブラウザする際にPalo AltoネットワークNGFWが検査できるようになりますか？

- A. SSL Forward Proxy
- B. SSL Inbound Inspection
- C. TLS Bidirectional proxy
- D. SSL Outbound Inspection

正解: [\(正解を表示します\)](#)

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIV8CAK>

質問: 68

管理者が稼働時間、PAN-OS®バージョン、シリアル番号などのファイアウォールに関する詳細を表示できるようにするCLIコマンドはどれですか。

- A. システムの詳細を表示する
- B. デバッグシステムの詳細
- C. セッション情報を表示する
- D. システム情報を表示

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 69

基本的なWildFireサービスの一部としてサポートされているファイルタイプのアップロードは何ですか？

- A. VBS
- B. PE
- C. ELF
- D. BAT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

付属書類を参照してください。

組織には、リモート監視およびセキュリティ管理プラットフォームにログを送信するパロアルトネットワークNGFWがあります。ネットワークチームは、企業のWAN上で過剰なトラフィックを報告しています。

パロアルトネットワークNGFW管理者は、既存のすべての監視プラットフォームのサポートを維持しながら、WANトラフィックをどのように削減できましたか？

- A. ファイアウォールからのログをPanoramaにのみ転送し、Panorama転送ログを他の外部サービスに転送します。
- B. 外部ソースからのログを相関のためにPanoramaに転送し、PanoramaからそれらをNGFWに送信します。
- C. すべてのリモートファイアウォールでログ圧縮と最適化機能を設定します。
- D. M-500上の任意の構成は、不十分な帯域幅の問題に対処します。

正解: A ([コメントを発表する](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/panorama/8-1/panorama-admin/panorama-overview/centralized-logging-and-reporting>

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIKFCA0>

"When this has to be done over a WAN link with bandwidth limitation, it is necessary to consider reducing the number of log streams that are sent over the link" "With this configuration, firewalls will forward logs to Panorama, assuming that log forwarding was configured correctly on the firewall. The logs are forwarded to the syslog server, thus reducing the number of log streams significantly."

質問: 71

特定のデバイスグループへの管理アクセスを制限するPanoramaオブジェクトはどれですか？

- A. 認証プロファイル
- B. アクセスドメイン
- C. 管理者の役割
- D. テンプレート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

自動コミットリカバリの操作をトリガーする2つのイベントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. ファイアウォールHAペアがフェイルオーバーしたとき
- B. ファイアウォールがローカルコミットを実行するとき
- C. 集約イーサネットインターフェイスコンポーネントに障害が発生した場合
- D. パノラマが構成をプッシュするとき

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 73

PA-5050のデータプレーンにはどの3つの機能がありますか？ (3つ選択)

- A. プロトコルデコーダ
- B. 管理
- C. 署名の一致
- D. ネットワーク処理
- E. 動的ルーティング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

管理者は、ローカルの社内のラボ環境（「クラウド」ではなく）で100個の仮想ファイアウォールを作成するよう求められています。ブートストラップは、このタスクを実行する最も便利な方法です。

オンプレミス仮想環境でのブートストラップパッケージの展開について、どのオプションが説明されていますか？

- A. USBスティックでconfig-driveを使用してください。
- B. ISOを備えたS3バケットを使用します。
- C. ISOで仮想CD-ROMを使用します。
- D. 仮想ハードディスク (VHD)を作成して接続します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

WebサーバーはDMZでホストされ、サーバーはTCPポート8080でのみ着信接続をリッスンするように構成されています。信頼ゾーンからDMZゾーンへのアクセスを許可するセキュリティポリシールールを構成して、サーバ。

tcp / 8080のthinsサーバーへのクリアテキストのWebブラウジングトラフィックのみを許可するように構成する必要があるアプリケーションとサービスはどれですか。

- A. アプリケーション :ウェブブラウジング;サービス :application-default
- B. アプリケーション :ウェブブラウジング;サービス :サービス-https
- C. アプリケーション :ssl;サービス : 任意

D. アプリケーション :ウェブブラウジング;サービス:(宛先TCPポート8080を使用したカスタム)

正解: D ([コメントを发表する](#))

If you check in the FW the default port for web-browsing is TCP 80, so you will need a custom app. admin@PA-LAB-01# show predefined application web-browsing web-browsing { category general-internet; subcategory internet-utility; technology browser-based; analysis 'Web browsing continues to evolve. Initially used to simply view HTML formatted information, web browsers have become the client, through which, users can access new applications that provide functionality far beyond simple information browsing. These applications include web mail, instant messaging, streaming media, web conferencing, blogs, file sharing and other social networking applications. Much of the plain web-browsing activities has effectively been overshadowed by all the other applications. } default { port tcp/80; } tunnel-applications http-proxy; risk 4; } [edit]

質問: 76

管理者は、Panoramaとその管理対象デバイスがSSL / TLSサービスに使用する証明書とプロトコルを定義するためにどのオプションを選択しますか？

- A. ポリシー/サービス/ URLカテゴリ/サービスでSSL / TLSを設定します。
- B. SSL / TLSプロファイルを設定します。
- C. 復号化プロファイルを設定し、SSL / TLSサービスを選択します。
- D. SSL通信を許可するセキュリティポリシールールを設定します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

有効的なPCNSE-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PCNSE-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PCNSE-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPCNSE-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> 875問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

クライアントは、DNSサーバーに対するDoS (サービス拒否) 攻撃のためにリソースの消耗を懸念しています。

どのオプションが個々のサーバーを保護しますか？

- A. ゾーン保護プロファイルでパケットバッファ保護を有効にします。
- B. DNSのシンクホールを使用したスパイウェア対策プロファイルを適用します。
- C. application-defaultでDNS App-IDを使用します。
- D. 分類されたDoS保護プロファイルを適用する。

正解: D ([コメントを发表する](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-admin/zone-protection-and-dos-protection/zone-defense/dos-protection-profiles-and-policy-rules/dos-protection-profiles> To protect critical web or DNS servers on your network, protect the individual servers. To do this, set appropriate flooding and resource protection thresholds in a DoS protection profile, and create a DoS protection policy rule that applies the profile to each server's IP address by adding the IP addresses as the rule's destination criteria.

質問: 78

変数名はどの記号で始まる必要がありますか？

- A. \$
- B. &
- C. !
- D. #

正解: A ([コメントを发表する](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/panorama/8-1/panorama-admin/manage-firewalls/manage-templates-and-template-stacks/configure-template-or-template-stack-variables.html>

質問: 79

PBFはどの2つのシナリオに対処できますか？ (2つ選択)

- A. FTPをバックアップISPリンクにルーティングして、プライマリISPリンクの帯域幅を節約します
- B. 送信元ポート78249を使用してすべてのトラフィックを特定の出カインターフェイスに転送する
- C. アプリケーション接続を提供すると一次回路が失敗する
- D. ファイアウォールがレイヤー7検査をバイパスできるようにする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

どのセッティングが、DOS保護プロフィールをソースIPアドレスから最大の並列のセッションを制限させます？

- A. タイプをAggregateに設定し、セッションのボックスをクリアし、最大同時セッション数を4000に設定します。
- B. タイプをClassifiedに設定し、セッションのボックスをクリアし、最大同時セッション数を4000に設定します。
- C. タイプを集約に設定し、セッション」ボックスをチェックし、最大同時セッション数を4000に設定します。
- D. 分類済み」タイプを設定し、セッション」ボックスをチェックし、最大同時セッション数を4000に設定します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 81

セキュリティプロファイルを作成するときに使用できる3つのオプションはどれですか？ (3つ選択)

- A. Anti-Malware
- B. IDS/IPS
- C. Url Filtering
- D. Antivirus
- E. File Blocking
- F. Threat Prevention

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 82

管理者はFacebookのチャットをブロックするが、一般的にFacebookを許可するセキュリティポリシーのルールはどれですか？

- A. アプリケーションのFacebookを許可する前にfacebook-chatアプリケーションを拒否する
- B. アプリケーションのfacebook-chatを拒否する前にアプリケーションのfacebookを許可する
- C. 上にアプリケーションのfacebookを許可する
- D. 上にアプリケーションのfacebookを拒否する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 83

新しいセキュリティポリシールールを作成するときは、どのフィールドはオプション可能ですか？

- A. 名前
- B. アクション
- C. ソースゾーン
- D. 行き先ゾーン
- E. 説明

正解: [E \(コメントを發表する\)](#)

質問: 84

トラフィックログには、アプリケーションが「該当なし」と表示される場合があります。その理由は2つあります。(2つ選択してください)

- A. TCP接続が確立された後、十分なアプリケーションデータがありませんでした
- B. ファイアウォールがTCPSYNパケットをドロップしました
- C. アプリケーションデータを識別せずにTCP接続が終了しました
- D. 0ファイアウォールはセッションをインストールしませんでした

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 85

事前定義されたデフォルトプロファイルを使用する場合、ポリシーはデコーダー上のウイルスを検査します。各デコーダーをデフォルトのアクションと一致させます。

回答オプションは、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

正解:

質問: 86

キャプティブポータルポリシーを検証するために使用できるコマンドはどれですか？

A. eval captive-portal policy <criteria>

B. test cp-policy-match <criteria>

C. request cp-policy-eval <criteria>

D. debug cp-policy <criteria>

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

どのパロアルトネットワークスVM-SeriesファイアウォールがVMware NSXでサポートされていますか？

A. VM-200

B. VM-1000-HV

C. VM-100

D. VM-300

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

どの3つのログ転送先でサーバープロファイルを構成する必要がありますか？ (3つ選択)

A. RADIUS

B. Email

C. Syslog

D. Panorama

E. SNMP Trap

F. Kerberos

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

付属書類を参照してください。

2台のサーバーを一つの一般のIPアドレスにマップするために、管理者はDNATを使っています。(アプリケーション (Host A 10.1.1.100)はHTTP交通を受けて、そして、HOST B (10.1.1.101)はSSH交通を受ける)に基づく特定のサーバーに、交通は向けられます。)

セキュリティポリシーが支配するどの2つが、この構成を達成しますか？

(2を選んでください。)

A. Untrust (Any) to DMZ (10.1.1.100.10.1.1.101), ssh, web-browsing -Allow

- B. Untrust (Any) to Untrust (10.1.1.1), ssh -Allow
- C. Untrust (Any) to DMZ (10.1.1.1), ssh -Allow
- D. Untrust (Any) to DMZ (10.1.1.1), web-browsing -Allow
- E. Untrust (Any) to Untrust (10.1.1.1), web-browsing -Allow

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **90**

ファイアウォールが「ドメインクレデンシャルフィルタ」方式を使用したクレデンシャルフィッシング防止用に設定されている場合、どのログインはクレデンシャル盗難として検出されますか？

- A. ログインしているユーザのIPアドレスへのマッピング。
- B. 有効な企業ユーザー名と一致するユーザー名の最初の4文字。
- C. 同じユーザーの企業ユーザー名とパスワードを使用する。
- D. 有効な企業ユーザー名を行進させる。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

Explanation

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-new-features/content-inspection-features/credential-phishing-prevention>

質問: **91**

Palo Alto NetworksのファイアウォールをAutoFocusに接続するには、どの設定を有効にする必要がありますか？

- A. Device> Setup>Management >AutoFocus
- B. Device>Setup>Services>AutoFocus
- C. Device>Setup>WildFire>AutoFocus
- D. Device>Setup> Management> Logging and Reporting Settings
- E. AutoFocus is enabled by default on the Palo Alto Networks NGFW

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

有効的な**PCNSE-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**PCNSE-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PCNSE-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**PCNSE-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> **375問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**

SSL復号化中に、リソース消費に影響を与える3つの要因はどれですか1？ (3つ選択してください)

- A. TLSプロトコルバージョン
- B. トランザクションサイズ
- C. 鍵交換アルゴリズム
- D. 非標準ポートを使用するアプリケーション
- E. 証明書発行者

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/best-practices/8-1/decryption-best-practices/decryption-best-practices/plan-ssl-decryption-best-practice-deployment.html>

質問: 93

Wildfireのサブスクリプションに基づいて、1日あたりWildFireに提出できるサンプルの最大数はいくつですか？

- A. 75,00
- B. 5,000
- C. 10,000
- D. 15,000

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

コミットが終了する前に、管理者が誤ってコミットウィンドウ/画面を閉じました。そのコミットタスクの進行状況または成功を確認するために管理者が使用できる2つのオプションはどれですか。(2つ選んでください。)

- A. Exhibit A
- B. Exhibit B
- C. Exhibit C
- D. Exhibit D

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 95

パノラマから外部のホストに候補または実行コンフィギュレーションをコピーするにはどうすればよいですか？

- A. 候補構成を保存します。
- B. 構成スナップショットを保存します。
- C. 名前付き構成スナップショットをエクスポートします。
- D. 実行コンフィギュレーションをコミットします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

ネットワーク管理者がSSL / TLSサービスプロファイルに証明書を使用したい管理者はどのタイプの証明書を使用する必要がありますか？

- A. サーバー証明書
- B. クライアント証明書
- C. マシン証明書
- D. 認証局 (CA) 証明書

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 97

パノラマのネストされたデバイスグループの2つの利点は何ですか？ (2つを選択してください)

- A. 既存のセキュリティポリシールールとオブジェクトの再利用
- B. すべてのデバイスに機能と場所の両方を設定する必要があります
- C. すべてのデバイスグループは、共有グループから設定を継承します。
- D. ローカルのファイアウォール設定を上書きする

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Creation of a device group hierarchy enables you to organize firewalls based on common policy requirements without redundant configuration. When you create objects for use in shared or device group policy once and use them many times, you reduce administrative overhead and ensure consistency across firewall policies.

質問: 98

高可用性では、どの情報がHAデータリンク経由で転送されますか？

- A. セッション情報
- B. HA状態情報
- C. ユーザーID情報
- D. 鼓動

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 99

ネットワークセキュリティエンジニアは、外部サーバが内部Webサーバにアクセスできるようにする必要があります。内部のウェブサーバーは外部のサーバーとの関係も開始しなければならない。

NATポリシーを単純化するために何ができるのですか？

- A. 一致するNATトラフィックを処理するようにECMPを設定する
- B. 動的IPとポートを持つNATポリシールールを設定する
- C. 既存のトラフィックと一致する新しいソースNATポリシールールを作成し、双方向オプションを有効にする
- D. 既存のトラフィックと一致する新しい宛先NATポリシールールを作成し、双方向オプションを有効にする

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

<https://www.paloaltonetworks.com/documentation/70/pan-os/pan-os/networking/nat-configuration-examples>

質問: 100

復号化ミラーを正確に説明している3つのステートメントはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 復号化ミラーを使用すると、ファイアウォールへの管理アクセス権を持つ悪意のあるユーザーが、暗号化されたチャネルを介して送信された機密情報を収集できる可能性があります
- B. 復号化ミラー機能を使用するには、管理者の同意のみが必要です。
- C. 実稼働環境で復号化ミラーをアクティブ化して使用する前に、企業の顧問に相談する必要があります
- D. SSLトラフィックの復号化、保存、検査、および使用は、特定の国で規制されています
- E. 復号化ミラーにはファイアウォールのタックインターフェイスが必要です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

クライアントはデータセンターに機密性の高いアプリケーションサーバーを持っており、特にDoS (サービス拒否) 攻撃のためセッションのフラッディングが懸念されます。

パロアルトネットワークNGFWは、単一のIPアドレスから発信されたセッションフラッドに対してこのサーバーを特別に保護するように、どのように構成できますか？

- A. 攻撃者のIPアドレスをブロックするアンチスパイウェアプロファイルを追加する
- B. 調整されたDoSプロテクションプロファイルを追加する
- C. 着信要求を抑制するQoSプロファイルを追加する
- D. 正当なアプリケーショントラフィックだけがサーバに到達するようにカスタムApp-IDを定義する

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 102

どの管理認証方式が外部サービスによる許可をサポートしますか？

- A. RADIUS
- B. LDAP
- C. Certificates
- D. SSH keys

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 103

ファイアウォール復号化ブローカーの目的は何ですか？

- A. 未知の暗号スイートを強制的に復号化する
- B. SSLトラフィックを復号化してから、検査ツールのセキュリティチェーンにクリアテキストとして送信します。

C. IPsecトンネル内の検査トラフィック

D. 検査ツールのセキュリティチェーンに送信する前に、SSLトラフィックをより弱い暗号に減らす

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

WildFireプロセスワークフローのステップを正しい順序で配置します。

正解:

質問: 105

パノラマで生成されたログを外部のセキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムに転送できるパノラマ機能はどれですか？

A. パノラマログの設定

B. パノラマログテンプレート

C. パノラマデバイスグループのログ転送

D. コレクタグループのコレクタログ転送

正解: ([正解を表示します](#))

https://www.paloaltonetworks.com/documentation/61/panorama/panorama_adminguide/manage-log-collection/enable-log-forwarding-from-panorama-to-external-destinations

質問: 106

管理者は、新しいPalo Alto Networks NGFWがアプリケーションの自動更新を毎日取得することを望んでいるため、アプリケーションデータベースのスケジューラーを使用するように構成されています。残念ながら、インターネットに到達できないように管理ネットワークを分離する必要がありますがありました。ファイアウォールがアプリケーションの更新を自動的にダウンロードしてインストールできるようにする構成はどれですか？

A. 更新サーバーのIPアドレスのポリシーベースの転送ポリシールールを構成して、更新サーバー宛ての管理インターフェイスから送信されたトラフィックが、インターネット接続として機能するインターフェイスから出て行くようにします。

B. 更新サーバーとの間のすべてのトラフィックを許可するようにセキュリティポリシールールを構成します。

C. MGTポートがインターネットに到達できない場合、アプリケーションの更新のダウンロードとインストールを自動的に実行することはできません。

D. トラフィックをインターネットにルーティングできるデータプレーンインターフェイスを使用するパロアルトネットワークサービスのサービスルートを作成し、必要に応じてそのインターフェイスから更新サーバーへのトラフィックを許可するセキュリティポリシールールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

"By default, the firewall uses management interface to communicate to various servers including DNS, Email, Palo Alto Updates, User-ID agent, Syslog, Panorama etc. Service routes

are used so that the communication between the firewall and servers go through the dataplane." <https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIGJCA0>

"The firewall uses the service route to connect to the Update Server and checks for new content release versions and, if there are updates available, displays them at the top of the list." <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/7-1/pan-os-web-interface-help/device/device-dynamic-updates#>

有効的なPCNSE-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PCNSE-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PCNSE-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPCNSE-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> 375問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

ブートストラップUSBフラッシュドライブは、以前ラボで使用されていたパロアルトネットワークファイアウォールの初期構成をロードするために、Windowsワークステーションを使用して準備されています。USBフラッシュドライブはファイルシステムFAT32を使用してフォーマットされ、初期構成はinit-cfgtxtという名前のファイルに保存されます。ファイアウォールは現在PAN-OS10.0を実行しており、ラボ構成を使用しています。USBフラッシュドライブのinit-cfgtxiの内容は次のとおりです。

USBフラッシュドライブがファイアウォールのUSBポートに挿入され、次のコマンドを使用してファイアウォールが再起動されました。> request Resort system再起動時に、ファイアウォールがブートストラッププロセスを開始できません。失敗の原因は次のとおりです。

- A. USBはext3ファイルシステムを使用してフォーマットする必要があります。FAT32はサポートされていません
- B. ホスト名は必須パラメーターですが、imt-cfgtxtにありません
- C. bootstrap.xmlファイルは必須ファイルですが、欠落しています
- D. ファイアウォールは工場出荷時のデフォルト状態であるか、ブートストラップのためにすべてのプライベートデータを削除する必要があります
- E. PANOSバージョンは少なくとも91.xである必要がありますが、ファイアウォールは10.0.xを実行しています

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 108

管理者は、管理者の自宅でIPSec VPNをCisco ASAに設定し、接続を完了する問題を体験しています。コマンドの出力は次のとおりです。

```
less mp-log ikemgr.log:
```

この問題の原因は何でしょうか？

- A. 証書のピア検出の設定がPalo Alto NetworksのファイアウォールとASAの間で一致しません
- B. パブリックIPアドレスは、Palo Alto NetworksファイアウォールとASAの両方で一致しません。
- C. パロアルトのファイアウォールとASAの間で共有秘密が一致しません
- D. Palo Alto NetworksファイアウォールのプロキシIDがASAの設定と一致しません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

どのCLIコマンドが現在の管理計画のメモリ使用率を表示していますか？

- A. > システム情報を表示する
- B. > システムリソースを表示する
- C. > デバッグ管理サーバショー
- D. > 実行中のリソースモニタを表示する

正解: B ([コメントを发表する](#))

<https://live.paloaltonetworks.com/t5/Management-Articles/Show-System-Resource-Command-Displays-CPU-Utilization-of-9999/ta-p/58149>

質問: 110

ファイアウォールは、一般的なアプリケーションをunknown-tcpとして識別します。

アプリケーションを識別するための2つのオプションはどれですか？ 2つを選択してください)

- A. カスタムアプリケーションを作成します。
- B. カスタムアプリケーションを識別するカスタムアプリケーションサーバー用のカスタムオブジェクトを作成します。
- C. Apple-IDリクエストをPalo Alto Networksに提出してください。
- D. セキュリティポリシーを作成して、カスタムアプリケーションを識別します。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

<https://www.paloaltonetworks.com/documentation/80/pan-os/pan-os/app-id/manage-custom-or-unknown-applications>

質問: 111

管理者は、レイヤ7シグネチャを含むカスタムアプリケーションを作成します。最新のアプリケーションと脅威の動的更新が同じNGFWにダウンロードされます。この更新プログラムには、カスタムアプリケーションと同じトラフィックシグネチャに一致するアプリケーションが含まれています。

NGFWを通過するトラフィックを識別するためにどのアプリケーションを使用すべきですか？

- A. カスタムアプリケーション
- B. ダウンロードしたアプリケーション

C. カスタムおよびダウンロードされたアプリケーションシグネチャファイルがマージされ、両方が使用されます

D. システムログにはアプリケーションエラーが表示され、いずれのシグネチャも使用されません。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 112

管理者は、QoSポリシールールと、YouTubeアプリケーションの最大許容帯域幅を制限するQoSプロファイルを設定しました。ただし、YouTubeは最大帯域幅割り当てよりも多くを消費しています。

QoSを有効にするためにはどの設定ステップを設定する必要がありますか？

A. QoSデータフィルタリングプロファイルを有効にする

B. QoSモニタを有効にする

C. QoSインターフェイスを有効にする

D. インターフェイスの管理プロファイルでQoSを有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-web-interface-help/network/network-qos/qos-interface-settings#>

質問: 113

パノラマのセキュリティポリシーをPA-3020ファイアウォールにプッシュすると、ファイアウォール管理者はPA-3020からのトラフィックログがパノラマのトラフィックログに表示されないことに気付きます。問題は何であるかもしれないか？

A. ファイアウォールは、このPanoramaデバイスへのロギング用にライセンスされていません。

B. パノラマは、この特定のファイアウォールからログを受信するためのライセンスを受けていません。

C. サーバープロファイルは、このPanoramaデバイスへのログ用に構成されていません。

D. ファイアウォールのポリシーにはいずれもログ転送プロファイルが割り当てられていません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

GlobalProtectポータルを設定する時に、どの2種類のインタフェースタイプが使われうるか？
(2を選びなさい)

A. Tunnel

B. Loopback

C. Virtual Wire

D. Layer 3

正解: **B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 115

どの2つの設定は、ファイアウォール上でローカルにのみ設定でき、Panoramaテンプレートまたはテンプレートスタックからプッシュされませんか？ (2つ選択)

- A. HA1 IPアドレス
- B. ネットワークインターフェイスタイプ
- C. マスターキー
- D. ゾーン保護プロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/panorama/7-1/panorama-admin/manage-firewalls/template-capabilities-and-exceptions.html#>

質問: 116

Site-AとSite-Bの間にはサイト間VPNが設定されています。OSPFは、サイト間のルートを動的に作成するように構成されています。サイトAのOSPF設定は正しく設定されていますが、チューナーのルートが確立されていません。グラフィックのサイトBインターフェイスはブロードキャストリンクタイプを使用しています。管理者は、Site-BのOSPF設定が、そのインターフェイスの1つに不適切なリンクタイプを使用していると判断しました。

どのリンクタイプの設定でエラーを修正しますか？

- A. Set Ethernet 1/1 to p2p
- B. Set tunnel. 1 to p2mp
- C. Set Ethernet 1/1 to p2mp
- D. Set tunnel. 1 to p2p

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 117

ネットワークセキュリティエンジニアは、ファイアウォールでReturn Merchandise Authorization (RMA) を実行するように求められます

パノラマを使用している代替ファイアウォールにインポートする必要があるファイルの部分はどれですか？

- A. 構成ファイルと統計ファイル
- B. 設定ファイルとシリアル番号ファイル
- C. 設定および大規模VPN (SVPN) 設定ファイル
- D. デバイスの状態とライセンスファイル

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なPCNSE-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PCNSE-JPN試験に合格することに役に立ちます！ JPNTTest.comは今最新PCNSE-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSE-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPCNSE-JPN問題集のテストエンジン

を手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSE-JPN-mondaishu> 375問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」