

SAP.C_SECAUTH_20.v2022-08-23.q51

試験コード : C_SECAUTH_20
試験名称 : SAP Certified Technology Associate - SAP System Security and Authorizations
認証ベンダー : SAP
無料問題の数 : 51
バージョン : v2022-08-23
ページの閲覧量 : 417
問題集の閲覧量 : 4631

https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C_SECAUTH_20.v2022-08-23.q51.html

質問: 1

次のSUIMレポートのうち、ユーザーに職務分掌違反があるかどうかを判断するために使用できるのはどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 重要な権限を持つユーザー
- B. ユーザー比較
- C. 複雑な検索によるユーザー
- D. ユーザーレベルのアクセスリスク分析

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

ユーザーに割り当てられた権限を持つ変更に関連する変更文書をアーカイブするために使用できるアーカイブオブジェクトはどれですか？

- A. US_AUTH
- B. US_PROF
- C. USJJSER
- D. US_PASS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

エンタープライズソフトウェアソリューションとしてのSAPAccessControlの主な目的は何ですか？

- A. 企業のソーシャルメディアプレゼンスを管理する
- B. セキュリティリスクを特定し、コンプライアンスを文書化する
- C. クラウドおよびオンプレミスの安全な認証
- D. 暗号化サービスの展開

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

SAP FioriLaunchpadを使用してバックエンドサーバーがWebDynproアプリケーションにアクセスできるようにするには、次の認証オブジェクトのどれが必要ですか？

- A. S_PERSONAS
- B. S_TCODE
- C. S_START
- D. S_SERVICE

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 5

SAPセキュリティライブラリが提供するCommonCryptoLibシナリオで利用できる機能はどれですか？

- A. ハードウェアセキュリティモデル (HSM)
- B. SSL / TLS
- C. セキュアストアアンドフォワード (SSF)
- D. SPNEGO / ABAP

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 6

次のトランザクションのうち、SAPFioriカタログおよびグループをカスタマイズまたは構成できるのはどれですか。

注 2つの正しいものがあります

- A. / UI2 / FLPCM_CUST
- B. / UI2 / FLPCM_CONF
- C. / UI2 / FLPD_CONF
- D. / UI2 / FLPD_CUST

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 7

次のうち、承認オブジェクトクラスについて説明しているのはどれですか？

- A. 1から10の権限フィールドのグループを一緒に定義します
- B. 権限チェックを実行できる最小単位を定義します
- C. さまざまな権限オブジェクトの権限を定義します
- D. 権限オブジェクトの論理グループを定義します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

PFCGロールは、どのオブジェクトタイプによってSAP組織管理構造にリンクできますか？ノート：

この質問には3つの正解があります。

- A. タスク
- B. 仕事
- C. 位置
- D. 人
- E. 組織単位

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

S_BTCH_JOB権限オブジェクトに許可される値はどれですか。注 :この質問には3つの正解があります。

- A. RELE
- B. 01（作成）
- C. 02（変更）
- D. SHOW
- E. DELE

正解: A,D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 10

組み込みのフロントエンドサーバー構成でSAPFioriアクセス用のPFCGロールを構築する場合、次の項目のどれを提供する必要がありますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPのお気に入り
- B. WAPAビジネスサーバーページ
- C. アプリへのUIアクセス
- D. 0データサービスの認証を開始します
- E. 開始承認のカタログ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

SAP Solution Manager SystemRecommendationsにリストされているSAPNotesの目的は何ですか？ノート：

この質問には2つの正解があります。

- A. 評価のためにSAPセキュリティノートを推奨する
- B. SAP Hot News Notesを推奨する（優先度および2）
- C. システム応答を改善するためにパフォーマンスノートを推奨する
- D. SAPイノベーションに関連する法改正ノートを推奨する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

次のアプリ固有のタイプのエンティティのうち、ユーザーがSAP Fioriアプリを使用する必要があるのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 承認
- B. UI
- C. パラメータ
- D. マスタデータ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

パラメータicm/server_port_ <xx>でのVCLIENTの使用に適用される構成オプション注 :この質問には3つの正解があります。

- A. VCLIENTのデフォルト値は0です
- B. SSL構成がSSLCONFIGで定義されている場合は、VCLIENT値を指定する必要があります
- C. VCLIENTのデフォルト値は1です
- D. VCLIENT = 1、サーバーはクライアントに証明書の転送を要求します
- E. VCLIENT = 0、SSLクライアントの検証が不要であることをSSLサーバーに通知します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

次のうち、「フィッシング」を定義しているのはどれですか？

- A. リクエストによるアプリケーションのオーバーロード
- B. 別のユーザーになりすます
- C. TCP/IPパケットの送信元のIPアドレスを変更する
- D. 信頼できる実体になりすまして機密情報を取得する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

SAP S / 4HANAでは、クラウド認証オブジェクトはどのアイテムにグループ化されていますか？

- A. 特権
- B. ビジネスの役割
- C. グループ
- D. 単一の技術的役割

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

安全な通信を確立するために使用できるさまざまなプロトコルはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. セキュアログインクライアントからセキュアログインサーバーへ :DIAG / RFC \$NC)、HTTPS、RADIUS
- B. BusinessExplorerからSAPNetweaverへ :DIAG / RFC \$NC)、HTTPS \$SL)
- C. セキュアログインサーバーからSAP Netweaverへ :RFC \$NC)
- D. Secure Login ServerからLDAPサーバーへ :HTTPS \$SL)
- E. SAPGUIからSAPNetweaverへ :DIAG / RFC \$NC)

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C_SECAUTH_20**問題集はJPNTTest.com提供され、**C_SECAUTH_20**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C_SECAUTH_20**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここで**C_SECAUTH_20**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu **85問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

トランザクションSM31を使用してテーブルデータへのアクセスを保護するための権限を設定しており、権限オブジェクトS_TABU_DISおよび項目DICBERCLSに遭遇します。このフィールドを使用してアクセスを保護するにはどうすればよいですか？

- A. 特定のプログラムグループによるテーブル参照へのアクセスを指定できます
- B. 特定のクライアント依存テーブルへのアクセスを指定できます
- C. 特定のクライアントに依存しないテーブルへのアクセスを指定できます
- D. 特定の権限グループに関連付けられたテーブルへのアクセスを指定できます

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 18

ロール開発者が、選択したSAP Fioriタイトルカタログからメニューオプションの一括保守を実行できるようにするアプリケーションはどれですか？

- A. PRGN_CREATE_FIORI_BACKENDROLES
- B. PRGN_CREATE_FIORI_FRONTENDROLE
- C. PRGN_PRINT_AGR_MENU
- D. PRGN_COMPARE_ROLE_MENU

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

次のオブジェクトのうち、RFC宛先を使用して別のシステムにロールを配布できるユーザーを制限できるのはどれですか？

- A. S_USER_AGR

- B. S_USER_AUT
- C. S_USER_SYS
- D. S_USER_STA

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 20

バックグラウンドジョブステップを定義するときに外部コマンドの実行を保護するために使用される認証オブジェクトは次のうちどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. S_LOG_COM
- B. S_RZL_ADM
- C. S_BTCH_EXT
- D. S_PROGRAM

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

監査クラスはどのような情報を提供できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. ユーザーロール
- B. ユーザー認証
- C. トランザクション開始
- D. ダイアログログオン
- E. RFC/CPICログオン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

一貫性のあるデータ検証ルール、データプロファイリング、メタデータ管理を使用して、エンタープライズデータ資産の品質を向上させることができるのは次のうちどれですか？

- A. SAPプロセス制御
- B. SAP Information Steward
- C. SAPデータサービス
- D. SAP情報ライフサイクル管理

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 23

トランザクションSU01の[DBMS]タブでは、次のシナリオのどれに対するデータベース特権の割り当てを管理できますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ユーザーがSAPBWでレポート権限を使用する必要がある場合
- B. データベースの分析権限をSAP BWでの認証の仮想分析にマッピングするために、ユーザーが1:1のユーザーマッピングを必要とする場合

C. ユーザーがデータベースに直接アクセスするアプリケーションを実行する必要がある場合

D. ユーザーがCDSビューを実行する必要がある場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

SAP Cloud Identity and Access Governanceは、次のソフトウェアサービスのどれで構成されていますか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. ユーザーアクセス認証

B. アクセスアナリスト

C. アクセスリクエスト

D. 緊急アクセス管理

E. 役割の設計

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

ロールの更新中に、権限オブジェクトのステータステキストがステータスを示していることに気づきました。

新しく変更されました」。このステータステキストはどのような意味ですか？

A. 権限オブジェクトはクリティカルオブジェクトとしてフラグが立てられています。

B. 権限オブジェクトを再度更新する必要があります。

C. SU24に含まれる値がSU25に含まれるSAP標準と異なるため、権限オブジェクトを使用して新しい権限が作成されました。

D. ロールの初期設定がSU24で維持されているデフォルト値を変更したため、権限オブジェクトを使用して新しい権限が作成されました。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 26

SAPが提供する特定の権限オブジェクトのチェックインジケータ値を調整する必要があります。次の表のうち、調整を記録する必要があるのはどれですか？

A. USOBX_C

B. USOBHASH

C. USOBT_C

D. USOBX

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

次のテーブルのうち、移送依頼オブジェクトリストとテーブルエントリキーが含まれているのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. E070

B. E071K

C. E071

D. E070L

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

ユーザーが複数の役割の承認値を同時に変更できるトランザクションはどれですか？

A. PFCG

B. PFCGROLEDIST

C. PFCGMASVAL

D. SUPC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

次のうち、SAPCloudでのユーザーとロールのメンテナンスの簡素化を示しているのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. 読み取りおよび書き込みアクセスを制限できます。

B. 役割を導出するためのテンプレートが提供されています。

C. ビジネスユーザーにはビジネスの役割があります。

D. ビジネスロールは自動的にプロビジョニングされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

ロールへのユーザー割り当てを転送したくない場合、どのようにシステムを保護できますか？

A. ターゲットシステムのテーブルPRGN_CUSTでユーザーのインポートを制限します

B. 開発システムのテーブルPRGN_CUSTでユーザーのインポートを制限します

C. 開発システムのPFCGのユーザー割り当てタブへのアクセスを制限します

D. ターゲットシステムのPFCGのユーザー割り当てタブへのアクセスを制限します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

GDPRに基づく個人データの例は次のうちどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. IPアドレス

B. 年齢層

C. 製品の使用に関する集計統計

D. メールアドレス

E. 携帯電話からのGPSデータ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なC_SECAUTH_20問題集はJPNTTest.com提供され、C_SECAUTH_20試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_SECAUTH_20試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここでC_SECAUTH_20問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu 85問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

\$AML)2.0に基づくフロントチャネルシングルサインオンの使用法を正しく説明しているアクションは次のうちどれですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. IDプロバイダーは、認証要求を使用してユーザーをサービスプロバイダーに返します
- B. IDプロバイダーは要求されたリソースをユーザーに提示します
- C. IDプロバイダーがユーザーに認証資格情報を照会します
- D. サービスプロバイダーはユーザーに認証資格情報を照会します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

OData権限が欠落している場合、SAP Fiori権限ロール内でS_SERVICEを手動で更新することが推奨されないのはなぜですか？

注 :この質問には2つの正解があります。

- A. フロントエンドとバックエンドの両方のエントリが、同じ権限値を持つ同じS_SERVICE権限オブジェクトを生成しています
- B. S_SERVICE権限オブジェクトのSRV_NAME値は、ODataサービスの名前です。
- C. S_SERVICE権限オブジェクトのSRV_NAME値は、ODataサービスのハッシュ値です。
- D. フロントエンドとバックエンドの両方のエントリが、異なる権限値を持つ同じS_SERVICE権限オブジェクトを生成しています

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

トランザクションSU01の[DBMS]タブでは、次のシナリオのどれに対するデータベース特権の割り当てを管理できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. データベースの分析権限をSAP BWの仮想分析認証にマッピングするために、ユーザーが1:1のユーザーマッピングを必要とする場合
- B. ユーザーがSAPBWでレポート認証を使用する必要がある場合
- C. ユーザーがデータベースに直接アクセスするアプリケーションを実行する必要がある場合

D. ユーザーがCDSビューを実行する必要がある場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

同じオブジェクトの権限をマージするときに適用される条件は次のうちどれですか？注：この質問には2つの正解があります。

- A. 認証のアクティブ化ステータスとメンテナンスステータスの両方が一致します**
- B. 認証のアクティブ化ステータスとメンテナンスステータスの両方が一致しません**
- C. アクティベーションステータスが異なっても、変更された認証は手動認証とマージできます**
- D. アクティベーションステータスが同じである限り、変更された認証を手動認証とマージできます**

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

次のアクションのうち、\$AML)2.0に基づくバックチャネルシングルサインオンの使用法を正しく説明しているのはどれですか？

- A. サービスプロバイダーは、SOAPチャネルを介してIDプロバイダーから認証要求を取得します。**
- B. IDプロバイダーは、SOAPチャネルを介してサービスプロバイダーから認証応答を取得します。**
- C. サービスプロバイダーはユーザーをIDプロバイダーにリダイレクトし、認証要求を参照するSAMLアーティファクトを含めます。**
- D. サービスプロバイダーは、ユーザーに認証資格情報を照会します。**

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

SAP NetWeaver AS Javaでは、ユーザー管理エンジン (UME)は、ユーザーデータを保存するために次のデータソースのどれをサポートしますか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. ABAPベースのSAPシステム**
- B. UDDIプロバイダー**
- C. LDAPディレクトリ**
- D. ディレクトリ/ usr / sap**
- E. Javaシステムデータベース**

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

GDPRのコア原則は次のうちどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. データ品質**

- B. ストレージの制限
- C. データアーカイブ
- D. 合法性、公平性、透明性
- E. データの最小化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

SAP Information Lifecycle Management (ILM)でサポートされている機能は次のうちどれですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

- A. アラート通知
- B. データロギング
- C. データ破壊
- D. データアーカイブ
- E. データ保持

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

テーブルデータの変更を完全にログに記録するには、次のどのアクションが必要ですか？

ノート :

この質問には3つの正解があります。

- A. パラメータRECCLIENTはトランザクションSTMSで更新する必要があります。
- B. セキュリティ監査ログはトランザクションSM19を使用して有効化する必要があります。
- C. クライアントの変更オプションを[変更の自動記録]に設定する必要があります。
- D. ログデータ変更は、トランザクションSE13のテーブルレベルで有効にする必要があります。
- E. インスタンスプロファイルパラメータrec/clientをクライアント用に更新する必要があります。

正解: A,D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 41

次のうち、ユーザーマスターレコードに割り当てられたときの参照ユーザーの動作を説明しているのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ユーザーマスターレコードは、参照ユーザーに割り当てられたロールと権限を参照します。
- B. 参照ユーザーの役割を表示できます。
- C. 参照ユーザーロールは、ユーザーマスターレコードに直接割り当てられます。
- D. 参照ユーザーの役割は常に非表示になっています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

SAP FioriLaunchpadを使用してバックエンドサーバーがWebDynproアプリケーションにアクセスできるようにするには、次の認証オブジェクトのどれが必要ですか？

- A. S_SERVICE
- B. S_PERSONAS
- C. S_TCODE
- D. S_START

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 43

SAPAccessControlとSAPCloudIdentity and Access Governance製品間で共有できるコンテンツは何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 緊急アクセス
- B. 緩和策
- C. 緩和制御
- D. プロセス階層
- E. リスクライブラリ

正解: B,C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 44

アプリケーションログ情報 (\$LG1)はどこに保存されますか？

- A. DIR_TRANSパラメータで指定されたディレクトリ内
- B. rsau / local/fileパラメーターで指定された場所
- C. データベース内
- D. DIR_LOGGINGパラメータで指定されたディレクトリ内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

SAP NetWeaver AS Javaでは、ユーザー管理エンジン (UME)は、ユーザーデータを保存するために次のデータソースのどれをサポートしますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. LDAPディレクトリ
- B. UDDIプロバイダー
- C. ディレクトリ/ usr / sap
- D. Javaシステムデータベース
- E. ABAPベースのSAPシステム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

SAPパッチ日の頻度はどれくらいですか？

- A. 毎週
- B. 四半期ごと
- C. 毎月
- D. 毎年

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なC_SECAUTH_20問題集はJPNTTest.com提供され、C_SECAUTH_20試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_SECAUTH_20試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここでC_SECAUTH_20問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu 85問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

次のうち、Solution Managerの機能を正確に説明しているのはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 構成の検証では、セキュリティポリシーが適用されているかどうかを確認できます。
- B. 設定検証は、ABAPシステムのみのセキュリティ関連の設定項目を標準化および調和させるのに役立ちます。
- C. SAP SOSセルフサービスは、セキュリティ監視を導入するための便利なエントリポイントです。
- D. SAP EWAは、最も包括的なセキュリティチェックを提供します。
- E. システムの推奨事項は、関連する可能性のあるセキュリティノートの一覧を提供します。

正解: C,D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 48

SAP Code Vulnerability Analysisが提供する技術的機能は次のうちどれですか？注 :あります

この質問に対する2つの正解。

- A. 手動および自動チェック実行のキャプチャ
- B. 根本原因分析との直接統合
- C. 静的および動的なアプリケーションセキュリティテスト
- D. 問題のあるABAPコードのプロビジョニング解除

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

SAP Enterprise Threat Detection (ETD)の主な機能は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 職務分掌分析
- B. GDPRコンプライアンスの監視
- C. リアルタイムアラート
- D. セキュリティイベントの監視
- E. フォレンジック調査

正解: C,D,E ([コメントを発表する](#))

質問: 50

SAP Enterprise Threat Detection (ETD)アーキテクチャで使用されているのは次のうちどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. フォレンジックラボ
- B. SAP HANAスマートデータストリーミング
- C. SAP IQ
- D. SAP ASE

正解: A,B ([コメントを発表する](#))

質問: 51

次のうち、複合的な役割を正確に説明しているのはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. メニューは必要に応じて調整できません。
- B. 権限は単一の役割レベルで維持されます。
- C. ユーザーの割り当ては複合ロールレベルで維持されます。
- D. 権限を保持したまま、メニューからトランザクションを削除することはできません。

正解: B,C ([コメントを発表する](#))

有効的なC_SECAUTH_20問題集はJPNTTest.com提供され、C_SECAUTH_20試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C_SECAUTH_20試験問題集を提供します。JPNTTest.com C_SECAUTH_20試験問題集はもう更新されました。ここでC_SECAUTH_20問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/C_SECAUTH_20-mondaishu 85問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」