

Salesforce.B2C-Commerce-Developer.v2021-12-13.q93

試験コード :	B2C-Commerce-Developer
試験名称 :	Salesforce Certified B2C Commerce Developer
認証ベンダー :	Salesforce
無料問題の数 :	93
バージョン :	v2021-12-13
ページの閲覧量 :	1067
問題集の閲覧量 :	18600

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.B2C-Commerce-Developer.v2021-12-13.q93.html>

質問: 1

小売業者は、[アカウントの住所]ページに間違っただけの買い物客の住所が表示されていることに気づきました。

問題を特定するために、開発者はどのツールから始めるべきですか？

- A. コードプロファイラー
- B. パイラインプロファイラー
- C. ストアフロントツールキット
- D. レポートおよびダッシュボードモジュール

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 2

デジタル開発者は、外部統合のための製品情報を要求しています。次のOpenCommerce API (OCAPI) リクエストが正しく機能していません。

開発者はリクエストをどのように変更する必要がありますか？

- A. HTTPメソッドをPUTに変更します。
- B. リクエストに認証トークンを含めます。
- C. HTTPメソッドをGETに変更します。
- D. URIを / dw / shop / v18_3 / products / creative-zen-v に変更します。

正解: [C \(コメントを公表する\)](#)

質問: 3

デジタル開発者は、次のコード行をスクリプトに追加します。

```
dw.system.Logger.getLogger('login').debug {"ログインAPIが成功しました"};
```

コードはエラーなしで実行されます。ただし、ディスク上のログファイルにはログメッセージが含まれていません。

ログメッセージをディスクに書き込むには、どの2つのアクションを実行する必要がありますか？

2つの答えを選択してください

- A. 「ログイン」カテゴリがログ設定ビジネスマネージャモジュールのカスタムログフィルタに追加されていることを確認します。

- B. グローバルプリファレンスビジネスマネージャモジュールのカスタムログレベルタイプにデバッグログレベルが追加されていることを確認します。
- C. 古いログファイルをアーカイブして、ログディレクトリに空きを作ります。
- D. カスタムログ設定BusinessManagerモジュールでファイルに書き込むためにデバッグログレベルが有効になっていることを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

以下のファイル構造を考えると、どのISMLメソッド呼び出しがcustomLandingPageテンプレートをレンダリングしますか？

- A. ISML.renderTamplate (カートリッジ/テンプレート/デフォルト/コンテンツ/カスタム/customLandingPage');
- B. ISML (content / custom / customLandingPage');
- C. ISML.render (content / custom / customLandingPage');
- D. ISML.renderTemplate (content / custom / customLandingPage');

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC4/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FDWAPI%2Fscriptapi%2Fhtml%2Fapi%2Fclass_dw_template_ISML.html

質問: 5

デジタル開発者は、サンドボックスでUXStudioを使用して新しいデジタルサーバー接続をセットアップする必要があります。

このタスクを実行するために必要な3つの項目はどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. インスタンスのホスト名
- B. ビジネスマネジャーのパスワード
- C. ビジネスマネジャーのユーザー名
- D. キーストアパスワード
- E. インスタンスバージョン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

デジタル開発者には、ServiceFrameworkを使用する既存のWebサービス統合にフォールトトレランスを追加するという要件が与えられています。Universal Containersの管理者は、タイムアウトとレート制限を構成できる必要があります。

開発者は要件を実装するためにどのアプローチを使用する必要がありますか？

- A. 応答が空かどうかを確認する条件を実装し、trueの場合はフォールバックコードを実行します。
- B. タイムアウト設定を保存するサイト設定を作成し、フォールバックコードを実行するIOExceptionハンドラーを実装します。

C. リクエストが完了していない場合は、setTimeoutメソッドを使用してフォールバックコードを実行します。

D. フォールバックコードを実行するためのserviceUnavailableException例外ハンドラーを実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

デジタル開発者は、サンドボックスでUXStudioを使用して新しいデジタルサーバー接続をセットアップする必要があります。

このタスクを実行するために必要な3つの項目はどれですか？ 3つ選択してください。)

A. インスタンスバージョン

B. インスタンスのホスト名

C. ビジネスマネジャーのユーザー名

D. キーストアパスワード

E. ビジネスマネジャーのパスワード

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 <https://medium.com/@fsjohnny/lets-develop-with-salesforce-commerce-cloud-part-1-setting-up-your-development-environment-b16044708d09>

質問: 8

Universal Containersは、ホリデー用の物理的なギフトカードを販売しています。

カードが常に利用可能であることを保証するために何が必要ですか？

A. バックオーダー処理を有効にして在庫レコードを作成します。

B. 無制限の割り当て値で在庫レコードを作成します。

C. 割り当て値が非常に高い (つまり、10億の証明書) 在庫レコードを作成します。

D. 永続的な在庫レコードを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

デジタル開発者は、ワークスペース内のカートリッジが実行されていないことに気づきました。

開発者は、カートリッジがB2Cコマースサーバー接続のターゲットバージョンディレクトリにアップロードされていることを確認します。

この問題を解決する可能性のあるアクションはどれですか？

A. 最新の互換モードを使用するようにアクティブなコードバージョンを設定します。

B. コードバージョン名から無効な文字を削除します。

C. カートリッジファイルとフォルダ名から無効な文字を削除します。

D. サーバー接続のターゲットバージョンディレクトリをアクティブなコードバージョンに設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC3/index.jsp?topic=%>

質問: 10

デジタル開発者は、顧客がリワードパスIDを入力できるように、ショッピングカートページに新しいフォームを追加する必要があります。他のカートフォームの処理を処理する既存のCart.jsコントローラーがすでに存在します。

さらに、フォームフィールドノードはフォームXMLであり、必要なフォーム入力はISMLテンプレートにあります。

以下のコードは、ISMLマークアップの送信ボタンです。

Digital Developerがこのリクエストの処理コードの記述を開始する前に、どのような追加の手順を実行する必要がありますか？

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションD

正解: [C \(コメントを公表する\)](#)

質問: 11

開発者は、マイアカウントページへのリンクを追加したいと考えています。

これを達成するための正しいコードは何ですか？

- A. ` $ {ResourceMgr.getProperties (myaccount, 'account', null)} `
- B. ` $ {Resource.message (myaccount)} `
- C. ` $ {Resource.msg (myaccount, 'account', request.locale ())} `
- D. ` $ {Resource.msg (myaccount, 'account', null)} `

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 12

steptype.jsonで構成されたジョブステップを前提として、開発者はカスタムステータスコード「No_FILES_FOUND」を追加する必要があります。

どのコードスニペットが要件を満たしますか？

- A. `var status = {success : 'OK', メッセージ : 'NO_FILES_FOUND'};`
ステータスを返します。
- B. `var status = require (dw / system / status');`
新しいStatus \$status.OK、'NO_FILES_FOUND');を返します。
- C. `this.status = 'NO_FILES_FOUND'`
これを返します。

D. 'NO_FILES_FOUND'を返します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

効率的でスケーラブルな2つの方法はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Category.getProducts ()
- B. ProductSearchModel.getProductSearchHits ()
- C. ProductMgr.queryAllSiteProducts ()
- D. ProductSearchHit.getRepresentedProducts ()

正解: A,B ([コメントを發表する](#))

質問: 14

上記のOCAPI定義を前提として、どの権限が適用されますか？

- A. 外部アプリケーションがクーポンを作成、更新、および削除できるようにします
- B. 外部アプリケーションがクーポンを作成できるようにします
- C. 外部アプリケーションがクーポンとクーポンコードの両方を作成、更新、削除できるようにする
- D. 外部アプリケーションがクーポンを更新できるようにします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

デジタル開発者は、サーバーとの通信を必要とし、HTTPSプロトコルを使用して作成する必要がある新しいPaymentFormコントローラーを作成しました。

HTTPSが使用されていることを確認するために、開発者はどのコードサンプルを使用する必要がありますか？

- A. exports.PaymentForm = guard.ensure (['http', 'post', 'loggedIn'], handlePaymentForm);
- B. exports.PaymentForm = guard.expose (['post', 'loggedIn'], handlePaymentForm);
- C. exports.PaymentForm = guard.httpsPost (handlePaymentForm);
- D. exports.PaymentForm = guard.ensure (['https', 'post', 'loggedIn'], handlePaymentForm);

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC1/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2Fjsdoc%2Fdist%2Fjs%2Fserver%2Fapp_storefront_controllers_cartridge_controllers_PaymentInstruments.js.html

質問: 16

デジタル開発者は、UXStudioワークスペースにB2Cコマースサーバー接続を作成します。開発者は新しいカートリッジをワークスペースに追加しますが、カートリッジは開発者が期待するように実行されません。

カートリッジがアップロードされていることを確認するために、デジタル開発者が確認する必要がある3つのことはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. サーバー接続に対してアクティブサーバー設定が有効になっています。
- B. サーバーは着信接続を受け入れるように構成されています。
- C. カートリッジはB2Cコマースの現在のバージョン用です。
- D. サーバー接続の資格情報が正しく入力されています。
- E. サーバー接続で自動アップロード設定が有効になっています。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**B2C-Commerce-Developer**問題集はJPNTTest.com提供され、**B2C-Commerce-Developer**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**B2C-Commerce-Developer**試験問題集を提供します。JPNTTest.com B2C-Commerce-Developer試験問題集はもう更新されました。ここで**B2C-Commerce-Developer**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/B2C-Commerce-Developer-mondaishu> **208問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

デジタル開発者は、次のコード行をスクリプトに追加します。

コードはエラーなしで実行されます。ただし、ディスク上のログファイルにはログメッセージが含まれていません。

ログメッセージをディスクに書き込むには、どの2つのアクションを実行する必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. カスタムログ設定BusinessManagerモジュールでファイルに書き込むためにデバッグログレベルが有効になっていることを確認します。
- B. 「ログイン」カテゴリがログ設定ビジネスマネージャモジュールのカスタムログフィルタに追加されていることを確認します。
- C. グローバルプリファレンスビジネスマネージャモジュールのカスタムログレベルタイプにデバッグログレベルが追加されていることを確認します。
- D. 古いログファイルをアーカイブして、ログディレクトリに空きを作ります。

正解: C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 18

デジタル開発者は、サンドボックスにインポートする必要があるサイトエクスポートファイルをコンピューターに持っています。

開発者は、このファイルのデータでサンドボックスをどのように更新する必要がありますか？

- A. Site Import&Export BusinessManagerモジュール内のローカルオプションを使用してファイルをアップロードおよびインポートします。
- B. ファイルを静的WebDAVディレクトリにアップロードし、Import&Export BusinessManagerモジュールを使用してインポートします。

C. ファイルをImpex WebDAVディレクトリにアップロードし、UXStudio内のサイトインポートツールを使用してインポートします。

D. Site Import & Export BusinessManagerモジュール内のリモートオプションを使用してファイルを接続およびインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

ヨーロッパの複数の国に販売するクライアントは、デンマーク向けApplePayを無効にする必要があります。

この要件を達成するために使用されるBusinessManagerモジュールはどれですか。

A. ロケールの支払い

B. Apple Pay

C. 支払い処理業者

D. お支払い方法

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 20

Universal Containersは、商品のカスタム属性であるweightCapacityによって商品の検索結果を絞り込む機能を顧客に提供したいと考えています。

この洗練された機能を店頭に表示するには、デジタル開発者はどの一連の手順を実行する必要がありますか？

A. weightCapacityの検索絞り込みを定義してから、Search-Showのページキャッシュセグメントをクリアします。

B. weightCapacityの並べ替えルールを定義してから、商品検索インデックスを再構築します。

C. weightCapacityの検索提案バケットを定義してから、製品検索インデックスを再構築します。

D. weightCapacityの検索絞り込みを定義してから、商品検索インデックスを再構築します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

デジタル開発者は、コード実行の開始時にスクリプトをロードする代わりに、必要に応じてスクリプトを遅延ロードすることにより、コントローラーのパフォーマンスを最適化するように求められます。

開発者がスクリプトを遅延ロードするために使用する必要があるステートメントはどれですか？

A. require (メソッド)

B. ローカルインクルード

C. \$.ajax (jQueryメソッド)

D. インポートパッケージ (メソッド)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

次のコードを含むプラグインカートリッジ内のファイルがあるとします。

'厳密に使用' :

```
Var base = module.superModule;  
関数applyCustomCache (req, res, next){  
res.CachePeriod = 6; // eslint-disable-line no-param-reassign  
res.cachePeriodUnit = 'hours')// eslint-disable-line no-param-reassign
```

次 ()

}

Module.exports = base;

Module.exports.applyCustomCache = applyCustomCache;

このコードは何を拡張しますか？

- A. ミドルウェアスクリプト
- B. デコレータ
- C. コントローラー
- D. モデル

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 23

クライアントは、シングルブランドストアとマルチブランドストアで製品を販売します。店舗検索リストに表示される場合、クライアントは、単一ブランドの店舗に特定の背景色を付けて強調表示することを望んでいます。

開発者が単一ブランドのストアに異なるスタイルを適用できるようにするには、どのビジネスマネージャーアクションを完了する必要がありますか？

- A. 既存のストアカスタムオブジェクトタイプ定義を構成します
- B. 新しいSingleBrandStoreカスタムオブジェクト構成を作成します。
- C. Storeシステムオブジェクトにブールカスタム属性を追加します
- D. [ストア]グループで関連するサイト設定を調整します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 24

デジタルインスタンスには1つのサイトがあり、サイトカタログとは別のマスター製品カタログが1つあります。すべてではありませんが、マスターカタログの一部の製品は、サイトカタログのカテゴリに割り当てられています。

- A. カタログエクスポートモジュールを使用してマスターカタログをエクスポートし、カテゴリ割り当て検索を使用して特定の製品をエクスポートします。
- B. Business Managerを使用して、デジタル開発者はサイトカタログに割り当てられた製品のみを含むカタログエクスポートファイルをどのように作成できますか？
- C. Site Import&Exportモジュールを使用して、サイトカタログとマスターカタログの両方を単一のアーカイブにエクスポートします。

- D. カタログエクスポートモジュールを使用して、サイトカタログをエクスポートします。
- E. Site Import & Exportモジュールを使用してマスターカタログをエクスポートし、サイトカタログカテゴリでフィルタリングして特定の製品をエクスポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

デジタル開発者には、気象条件を取得するためのRESTAPIと統合するための仕様が与えられています。このサービスは、パラメーターがフォームエンコードされることを想定しています。開発者はどのサービスタイプを登録する必要がありますか？

- A. HTTPフォーム
- B. SOAP
- C. WebDAV
- D. FTP

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 26

Home-Showルートは、次のミドルウェアチェーンを使用します。

```
server.get ('Show', consentTracking.consent, cache.applyDefaultCache, function (req, res, next) {  
  //ここにベースのコード  
});
```

開発者は、カートリッジパスの元のカートリッジの前にある別のカートリッジにHome.jsを追加して、そのルートを拡張しましたが、ミドルウェアチェーンがありません。

```
server.append ('Show', function (req, res, next){  
  //ここにカスタムコード  
});
```

コードが両方の関数で正しいと仮定すると、期待される結果は何ですか？

- A. ベースコードが実行され、次にカスタムコードが実行されます
- B. ベースコードは実行されますが、署名行が一致しないため、カスタムコードは無視されます
- C. カスタムコードが実行され、次にベースコードが実行されます
- D. ランタイムエラーがスローされます、エラー「パラメーターがルートと一致しません」

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

デジタル開発者は、以下のコードセグメントがパフォーマンスの問題を引き起こしていることを確認しました。

コードを改善するために開発者は何をすべきですか？

- A. プロセスを個別のループに分割します。
- B. イテレータの使用を避け、代わりにコレクションを使用してください。
- C. isOnSaleFlagカスタム属性の代わりにシステム属性を使用します。

D. 後処理を避け、検索の絞り込みとしてisOnSaleFlag属性を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

ジョブは、外部システムを呼び出すパイプラインを実行します。

この状況でパフォーマンスの問題を防ぐ2つのアクションはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. スクリプトパイプレットのタイムアウトを設定します。
- B. 同期インポートまたはエクスポートジョブを使用する
- C. マルチスレッドを無効にします。
- D. 非同期のインポートまたはエクスポートジョブを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

Universal Containersは最近、ストアフロントのショッピングカートページの更新を完了しました。アップデート以降、問題が発見されました。ユーザーは、このページでクーポンコードを送信できなくなります。さらに、クーポンを追加しようとする認証済みユーザーはログアウトされます。

次の処理コードは、Cart.jsコントローラーファイルにあります。

問題を特定するために、開発者は何を確認する必要がありますか？

- A. CSRFトークンはフォームに存在し、リクエストで送信されています。
- B. BusinessManagerのCSRF設定が正しく構成されている。
- C. CSRFカートリッジはサイトのカートリッジパスに含まれています。
- D. フォームグループのセキュア属性がtrueに設定されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

デジタル開発者は、以下のコードセグメントがパフォーマンスの問題を引き起こしていることを確認しました。

コードを改善するために開発者は何をすべきですか？

- A. イテレータの使用を避け、代わりにコレクションを使用してください。
- B. isOnSaleFlagカスタム属性の代わりにシステム属性を使用します。
- C. プロセスを個別のループに分割します。
- D. 後処理を避け、検索の絞り込みとしてisOnSaleFlag属性を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

デジタル開発者は、スクリプトの論理エラーを疑っています。

エラーを見つけるのに役立つアクションはどれですか？

- A. コードにブレークポイントを設定し、変数値をデバッグおよび調査します。

- B. 論理エラーの証拠がないかリクエストログを確認します。
 - C. B2CCommerceにサポートチケットを送信します。
 - D. 現在のスクリプトの前に呼び出されたスクリプトノードのすべての値を出力します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**B2C-Commerce-Developer**問題集はJPNTTest.com提供され、**B2C-Commerce-Developer**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**B2C-Commerce-Developer**試験問題集を提供します。JPNTTest.com B2C-Commerce-Developer試験問題集はもう更新されました。ここで**B2C-Commerce-Developer**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/B2C-Commerce-Developer-mondaishu> **208問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

買い物客が「カーアクセサリ」という検索用語を使用し、テクノロジーアクセサリと家庭用アクセサリを除外する場合、開発者はカーアクセサリのみを表示する必要があります。上記の要件を前提として、検索辞書ダッシュボードを使用した推奨アプローチは何ですか？

A. 共通のフレーズ辞書エントリを作成します：車の付属品、家庭用ではなく、テクノロジーではありません。

検索モードの完全一致を使用します。

B. 同義語辞書エントリを作成します :カーアクセサリ、家庭用、テクノロジー。

検索モードを使用する完全一致

C. 同義語辞書エントリを作成します :カーアクセサリ、家庭用、テクノロジー。

検索モードの最初の単語を使用します。

D. Common Phrase Dictionaryエントリを作成します :カーアクセサリ。

検索モードの完全一致を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

Universal Containersでは、新しい注文コメント属性を既存のSiteGenesisチェックアウトフローに追加する必要があります。この新しい属性は、標準の注文エクスポートの一部として含める必要があります。

HTMLマークアップとフォーム定義を更新する以外に、このタスクを実行するために必要なすべての手順が含まれているオプションはどれですか。

A. * Customer」システムオブジェクトに新しい属性を追加します。

* COPlaceOrder」コントローラーを変更して、この新しい属性を現在のセッションの Customer」オブジェクトに追加します。

B. * COPlaceOrder」コントローラーを変更して、IMPEXWebDAVディレクトリ内のCSVファイルを注文IDとコメントで更新します。

*注文のエクスポートプロセスを変更して、CSVファイルの情報を読み取り、エクスポートの一部として含めます。

C. * Order」システムオブジェクトに新しい属性を追加します。

* COPlaceOrder」コントローラーを変更して、この新しい属性を現在のセッションの Order」オブジェクトに追加します。

D. *属性を含む注文コメント用の新しいカスタムオブジェクトタイプを作成します：注文IDとコメント。

* COPlaceOrder」コントローラーを変更して、注文完了時に新しい注文コメントカスタムオブジェクトを作成します。

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 34

デジタル開発者は、以下のコードセグメントがパフォーマンスの問題を引き起こしていることを確認しました。

コードを改善するために開発者は何をすべきですか？

A. isOnSaleFlagカスタム属性の代わりにシステム属性を使用します。

B. イテレータの使用を避け、代わりにコレクションを使用してください。

C. 後処理を避け、検索の絞り込みとしてisOnSaleFlag属性を使用します。

D. プロセスを個別のループに分割します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

要件を考えると：

* HTTPリクエストを使用して外部Webサービスと統合する

* LocalServiceRegistryクラスを使用して、Serviceフレームワークでこの目的のサービスを作成します。

*外部サービスプロバイダーがAPIを利用可能にする前にサービスをテストするには、開発者が要件を満たすことができるソリューションはどれですか。

A. 条件を使用して模擬応答に応答するようにサービスを誘導するサービスとサイト設定を作成します。

B. サービスを作成してmockFillコールバックを実装し、サービスモードをmockに設定します。

C. サービスを作成し、モックフルコールバックとサイトプリファレンスを実装して、モック応答を有効または無効にします。

D. 2つのサービスを作成します。1つはモックと実際のサービス、もう1つはモックまたは実際のサービスを有効にするサイト設定です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

デジタル開発者は、スクリプトの論理エラーを疑っています。エラーを見つけるのに役立つアクションはどれですか？

- A. 現在のスクリプトの前に呼び出されたスクリプトノードのすべての値を出力します。
- B. コードにブレークポイントを設定し、変数値をデバッグおよび調査します。
- C. 論理エラーの証拠がないかリクエストログを確認します。
- D. B2CCommerceにサポートチケットを送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

次の情報を考慮してください。

*マーチャントは、ストアフロントカタログにこの3層のカテゴリ構造を設定しています。

-新着>女性>衣料品

*衣料品というカテゴリには、女性向けの衣料品がすべて含まれており、商品化されています。

* Newnessという名前の検索絞り込みは、衣料品カテゴリに対して正しく構成されています。

マーチャンダイザーが衣料品カテゴリを表示すると、検索絞り込みが表示され、期待どおりに機能します。

ただし、マーチャンダイザーは、ストアフロント検索で衣料品を検索するときに検索絞り込みを表示しません。

理由は何ですか？

- A. 衣料品とその親カテゴリの1つに競合する検索絞り込みの定義があります
- B. 検索絞り込み定義がルートカテゴリに設定されていません
- C. 検索絞り込みの定義が女性カテゴリに設定されていません
- D. 検索絞り込み定義が新着カテゴリに設定されていません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

文書化されたベストプラクティスに従いながら、本番環境でのクライアント側のパフォーマンスを向上させる3つの手法はどれですか。(3つ選択してください。)

- A. 複数の画像を1つの画像に結合します。
- B. CSSをテンプレートの外に配置します。
- C. CSSを圧縮します。
- D. インラインJavascriptを使用します。
- E. ISMLデコレータテンプレートごとに1つのスタイルシートを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

開発者はstorefront-catalog-m-enに新しいStorefrontカテゴリを作成しましたが、Storefrontサイトを表示すると、カテゴリは表示されません。

考えられる2つの理由は何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. カテゴリに利用可能な製品が含まれていません
- B. カテゴリはソートされていません
- C. カテゴリはオフラインです
- D. ストアフロントカタログはオフラインです

正解: [A,C \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC3/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FLegacyDevDoc%2FCategoriesdonotshowinstorefront.html>

質問: 40

デジタル開発者が製品にアクセスするためにCategory.getOnlineProducts (ではなく ProductSearchModel.getProducts (を使用する必要があるのでなぜですか？

- A. より読みやすいコードです。
- B. コード行が少なくなっています。
- C. 検索インデックスを使用します。
- D. アプリケーションサーバーへのアクセスを減らします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

質問: 41

デジタル開発者は、Open Commerce APIを使用して、特定の在庫リストで製品在庫を確認する必要があります。

リクエストURLの例は次のとおりです。

どのresource_id値が適切なリソースを有効にしますか？

- A. / Inventory_lists / *
- B. / Inventory_lists / **
- C. / products / *
- D. / Inventory_list_search

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 42

次のコードは、住所IDが顧客の名簿の別の住所ですでに使用されている場合は、その住所IDを使用できないようにします。コードに問題があります。無効なアドレスIDのエラーメッセージは、フォームフィールドにユーザーに表示されることはありません。

エラーメッセージがアドレスIDフォームフィールドに表示されるように、デジタル開発者はこの問題をどのように解決する必要がありますか？

- A. addressForm.addresssid.invalidateFormElement = true;
- B. addressForm.invalidateFormElement ("addressid");
- C. addressForm.invalidateFormElement (addressForm.addressid);
- D. addressForm.addresssid.invalidateFormElement ();

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 43

次の条件が与えられます。

- *カスタムサイトのストアフロントデータのコピーを含むサイトエクスポートファイル
- *カスタムサイトコードを含むサンドボックス、ただしストアフロントデータは含まない
- *開発参照用のSFRAの作業コピーの要件

開発者には、次のビジネスマネージャータスクが割り当てられます。

- * A。サイトのインポート/エクスポートを使用してカスタムサイトをインポートします
- * B。サイトのインポート/エクスポートを使用してSFRAデモサイトをインポートします
- * C。カスタムサイト検索インデックスを再構築する

カスタムサイトが意図したとおりに製品を表示するために、開発者はどのような順序でタスクを実行する必要がありますか？

- A. タスクB、次にC、次にA
- B. タスクA、次にB、次にC
- C. タスクA、C、B
- D. タスクB、次にA、次にC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

Universal Containersは、各製品にモデルフィールドを追加したいと考えています。製品には、ロケール固有のモデル値があります。デジタル開発者は要件をどのように実装する必要がありますか？

- A. モデルフィールドをローカライズ可能な属性として設定します。
- B. ローカライズ可能な属性を持つ新しいカスタムオブジェクトにモデルを追加します。
- C. 翻訳可能な値にリソースバンドルを利用します。
- D. 変換されたモデル値をさまざまなフィールドに保存します。ロケールごとに1つのフィールド。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

Universal Containersは、グローバルエクスポートディレクトリのステージングからサイトエクスポートファイルを作成しました。

Digital Developerは、このステージングサイトのエクスポートファイルを使用してサンドボックスをどのように更新する必要がありますか？

- A. ステージングからデータレプリケーションを実行します。
- B. サイト開発>サイトインポートおよびエクスポートビジネスマネージャモジュールを使用します。
- C. サイトのエクスポートファイルをダウンロードし、UXStudioを使用してデータをサンドボックスに転送します。
- D. [サイト開発]> [BusinessManagerのインポートとエクスポート]モジュールを使用します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC2/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FImportExport%2FUsingSiteImportExporttoCopyInstances.html>

質問: 46

ネットワーク要因とWebアダプター処理が無視された場合、どのテクニカルレポートデータポイントがコントローラーのスクリプト実行のパフォーマンスを測定しますか？

- A. 処理時間
- B. キャッシュヒット率
- C. 通話数
- D. 応答時間

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

説明/参照 :

有効的な**B2C-Commerce-Developer**問題集はJPNTTest.com提供され、**B2C-Commerce-Developer**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**B2C-Commerce-Developer**試験問題集を提供します。JPNTTest.com B2C-Commerce-Developer試験問題集はもう更新されました。ここで**B2C-Commerce-Developer**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/B2C-Commerce-Developer-mondaishu> **208問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

デジタル開発者は、バスケットに製品を追加するためのOpen CommerceAPI呼び出しを実装しています。次のリソース構成があるとします。

リクエストを正常に実行できるようにする変更はどれですか？

- A. resource_id」の値を「batchsets / * / items」に変更します。
- B. write_attributes」の値を「(items)」に変更します。
- C. read_attributes」の値を「(items)」に変更します。
- D. methods」の値を["get", "post"]に変更します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC1/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FOCAPAPI%2F15.6%2Fusage%2FOCAPISettings.html>

質問: 48

ビジネスユーザーは、別のコンテンツアセットの本文からコンテンツページへのリンクを追加したいと考えています。ターゲットコンテンツアセットIDは次のとおりです。利用規約。

どのリンク関数が正しいリンクを生成しますか？

- A. \$ url (Page-Show ', ' cid ', ' terms-and-conditions ')s

- B. `$ include ('Page-Include', 'cid', 'terms-and-conditions')$`
- C. `$ http ('Content-Page', 'cid', 'terms-and-conditions ^ S`
- D. `$ httpUrl ('Content-Show \' cid ', 、terms-and-conditions')$`

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 49

開発者は、マーチャントのストアフロントに新しいページデザイナーコンテンツを実装し、searchHelpers.jsfileのsetupContentSearchfunctionに以下の行を追加します。

```
apiContentSearchModel.setFilteredByFolder (false);
```

これは何を達成しますか？

- A. ページデザイナーのページを検索できるようにします
- B. ページデザイナーページをフォルダでフィルタリングできます
- C. フォルダによるページデザイナーページのフィルタリングを防止します
- D. ページデザイナーのページを検索できないようにします

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 50

次のコードは、住所IDが顧客の名簿の別の住所ですでに使用されている場合は、その住所IDを使用できないようにします。コードに問題があります。無効なアドレスIDのエラーメッセージは、フォームフィールドにユーザーに表示されることはありません。

エラーメッセージがアドレスIDフォームフィールドに表示されるように、デジタル開発者はこの問題をどのように解決する必要がありますか？

- A. `addressForm.invalidateFormElement ("addressid");`
- B. `addressForm.addressid.invalidateFormElement = true;`
- C. `addressForm.addressid.invalidateFormElement ();`
- D. `addressForm.invalidateFormElement (addressForm.addressid);`

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 51

デジタル開発者は、次のコード行をスクリプトに追加します。

コードはエラーなしで実行されます。ただし、ディスク上のログファイルにはログメッセージが含まれていません。

ログメッセージをディスクに書き込むには、どの2つのアクションを実行する必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. 「ログイン」カテゴリがログ設定ビジネスマネージャモジュールのカスタムログフィルタに追加されていることを確認します。
- B. 古いログファイルをアーカイブして、ログディレクトリに空きを作ります。
- C. グローバルプリファレンスビジネスマネージャモジュールのカスタムログレベルタイプにデバッグログレベルが追加されていることを確認します。

D. カスタムログ設定BusinessManagerモジュールでファイルに書き込むためにデバッグログレベルが有効になっていることを確認します。

正解: **B,C** ([コメントを發表する](#))

質問: 52

開発者は、コードの繰り返しを減らすことによってページの保守性を改善するように求められます。

これを達成するために開発者が実装する必要がある2つの手法は何ですか？

2つの答えを選択してください。

- A. <isscript>タグを使用してテンプレートを要求およびレンダリングする
- B. ローカルテンプレートを使用する
- C. ISML式を使用して部分ファイルを埋め込む
- D. 置換タグとペアになったテンプレートデコレータを実装する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

要件を考えると：

*専用セクションに衣料品の洗濯方法を表示するには、詳細ページ

*洗淨手順は、製品情報マネージャー (PIM)から提供されます

*この属性をストアフロントでローカライズできるようにするため。

これらの要件を満たすアクションはどれですか？

- A. カスタム属性をローカライズ可能として設定します
- B. 属性を変換する必要があるすべてのロケールのリソースファイルを追加します。
- C. 製品システムのオブジェクトタイプをローカライズ可能に設定します
- D. ロケールごとにカスタム属性を追加します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

ストアフロントツールキットのキャッシュ情報ツールを有効にすると、デジタル開発者はページの特定のコンポーネントのキャッシュ情報をどのように表示できますか？

- A. リクエストログを開いて、キャッシュ情報を表示します。
- B. パイプラインデバッグセッションを開始し、提供されたキャッシュ情報を表示します。
- C. UX Studioでコンポーネントを右クリックし、ファイルのキャッシュプロパティを表示します。
- D. ストアフロントに表示されるキャッシュアイコンにカーソルを合わせます。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 55

Universal Containersは、商品のカスタム属性であるweightCapacityによって商品の検索結果を絞り込む機能を顧客に提供したいと考えています。

この洗練された機能を店頭に表示するには、デジタル開発者はどの一連の手順を実行する必要がありますか？

- A. weightCapacityの並べ替えルールを定義してから、商品検索インデックスを再構築します。
- B. weightCapacityの検索絞り込みを定義してから、商品検索インデックスを再構築します。
- C. weightCapacityの検索提案バケットを定義してから、製品検索インデックスを再構築します。
- D. weightCapacityの検索絞り込みを定義してから、Search-Showのページキャッシュセグメントをクリアします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC1/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FSearchandNavigation%2FConfigureCataloglevelSearchRefinementDefinitions.html>

質問: 56

開発者はスクリプトにカスタムデバッグステートメントを持っていますが、メッセージはStorefrontToolkitリクエストログに表示されません。

メッセージをリクエストログに表示するには、どのステップを完了する必要がありますか？

- A. [グローバル設定]で、[リクエストログのカスタムログを有効にする]チェックボックスをオンにします。
- B. カスタムログ設定で、デバッグレベルでloginカテゴリをアクティブにします。
- C. [カスタムログ設定]で、[ファイルに書き込まれるログレベルの選択]の[デバッグ]ボックスをオンにします。
- D. [サイトの設定]で、[リクエストログのカスタムログを有効にする]チェックボックスをオンにします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

デジタル開発者は情報を一時的に保存する必要があり、カスタムオブジェクトを作成することにしました。

どのコードがカスタムオブジェクトを作成しますか？

- A. CustomObject.createCustomObject (primaryKey, CustomObjectType);
- B. CustomObjectMgr.createCustomObject (primaryKey);
- C. CustomObjectMgr.createCustomObject (CustomObjectType, primaryKey)
- D. CustomObject.createCustomObject (CustomObjectType, primaryKey);

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

開発者には、特定のアセットコンポーネントを受け入れない新しいPageDesignerレイアウトコンポーネントを実装するタスクが与えられます。

開発者は上記のタスクをどのように達成する必要がありますか？

- A. 他のアセットコンポーネントのjson構成にlayout_type_exclusionを追加します

- B. レイアウトjson構成にcomponent_type_inclusionを追加します
- C. ターゲットコンポーネントのjson構成にlayout_type_inclusionを追加します
- D. レイアウトjson構成にcomponent_type_exclusionsを追加します

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

説明/参照 :

質問: 59

開発者がBusinessManagerの[MerchantTools]> [Content]> [Import&Export]モジュールを使用してインポートできるオブジェクトタイプはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. コンテンツスロット
- B. 画像およびその他の静的アセット
- C. 製品
- D. フォルダ
- E. コンテンツアセット

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 : <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC2/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FImportExport%2FImportExportObjectCheatsheet.html>

質問: 60

デジタルインスタンスには1つのサイトがあり、サイトカタログとは別のマスター製品カタログが1つあります。すべてではありませんが、マスターカタログの一部の製品は、サイトカタログのカテゴリに割り当てられています。

Business Managerを使用して、デジタル開発者はサイトカタログに割り当てられた製品のみを含むカタログエクスポートファイルをどのように作成できますか？

- A. カタログエクスポートモジュールを使用して、サイトカタログをエクスポートします。
- B. カタログエクスポートモジュールを使用してマスターカタログをエクスポートし、カテゴリ割り当て検索を使用して特定の製品をエクスポートします。
- C. Site Import&Exportモジュールを使用して、サイトカタログとマスターカタログの両方を単一のアーカイブにエクスポートします。
- D. Site Import&Exportモジュールを使用してマスターカタログをエクスポートし、サイトカタログカテゴリでフィルタリングして特定の製品をエクスポートします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 : <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC2/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FImportExport%2FCatalogObjectImportExport.html>

質問: 61

デジタル開発者は、外部統合のための製品情報を要求しています。次のOpenCommerce API (OCAPI) リクエストが正しく機能していません。

開発者はリクエストをどのように変更する必要がありますか？

- A. URIを/dw/shop/v18_3/products/creative-zen-vに変更します。

- B. HTTPメソッドをPUTに変更します。
- C. HTTPメソッドをGETに変更します。
- D. リクエストに認証トークンを含めます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

有効的な**B2C-Commerce-Developer**問題集はJPNTTest.com提供され、**B2C-Commerce-Developer**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**B2C-Commerce-Developer**試験問題集を提供します。JPNTTest.com B2C-Commerce-Developer試験問題集はもう更新されました。ここで**B2C-Commerce-Developer**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/B2C-Commerce-Developer-mondaishu> **208問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

スペインの国では、UniversalContainersでApplePayを無効にする必要があります。この要件を満たすために、開発者はどのBusiness Managerモジュールを使用する必要がありますか？

- A. マーチャントツール>サイト設定> Apple Pay
- B. マーチャントツール>サイト設定>支払いタイプ
- C. マーチャントツール>注文>支払い方法
- D. マーチャントツール>注文>支払い処理業者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

次のISMLの例を考えると、開発者はバスケットの現在のイテレーションで製品オブジェクトをどのように参照する必要がありますか？

```
<isloop items = "$ {pdict.Basket.products}" var = "product" status = "loopstatus">
```

```
..。
```

```
</ isloop>
```

- A. pdict.Basket.products {loopstatus}
- B. 製品
- C. pdict.product
- D. loopstatus.product

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

Universal Containersは最近、ストアフロントのショッピングカートページの更新を完了しました。アップデート以降、問題が発見されました。ユーザーは、このページでクーポンコードを送信

できなくなります。さらに、クーポンを追加しようとする認証済みユーザーはログアウトされます。

次の処理コードは、Cart.jsコントローラーファイルにあります。

問題を特定するために、開発者は何を確認する必要がありますか？

- A. CSRFカートリッジはサイトのカートリッジパスに含まれています。
- B. フォームグループのsecure属性がtrueに設定されています。
- C. CSRFトークンはフォームに存在し、リクエストで送信されています。
- D. BusinessManagerのCSRF設定が正しく構成されている。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

カスタムログでログファイルのサイズ制限に達した場合はどうなりますか？

- A. その日のロギングは中断されます。
- B. ロギングは2時間中断されます。
- C. ログファイルが削除され、最初から再作成されます。
- D. ログファイルがロールオーバーされ、最後に使用されたログが上書きされます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :<https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC2/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FSiteDevelopment%2FUnderstandingLogFiles.html>

質問: 66

文書化されたベストプラクティスに従いながら、本番環境でのクライアント側のパフォーマンスを向上させる3つの手法はどれですか。3つの答えを選択してください

- A. CSSをテンプレートの外に配置します。
- B. CSSを圧縮します。
- C. ISMLデコレータテンプレートごとに1つのスタイルシートを使用します。
- D. 複数の画像を1つの画像に結合します。
- E. インラインJavascriptを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

ビジネスユーザーは、別のコンテンツアセットの本文からコンテンツページへのリンクを追加したいと考えています。ターゲットコンテンツアセットIDは次のとおりです。利用規約。

どのリンク関数が正しいリンクを生成しますか？

- A. `$ include (Page-Include', 'cid', 'terms-and-conditions')$`
- B. `$ http (Content-Page', 'cid', 'terms-and-conditions')$`
- C. `$ httpUrl (Content-Show', 'cid', 'terms-and-conditions')$`
- D. `$ url (Page-Show', 'cid', 'terms-and-conditions')$`

正解: **C** ([コメントを公表する](#))

説明/参照 :<https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC3/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FSiteDevelopment%2FUnderstandingLogFiles.html>

2Fcom.demandware.dochelp%2FContent%2FContentassetlinkexamples.html

質問: 68

ニュースレターコントローラーには、次のルートが含まれています。

```
Server.post ('Subscribe', function (req, res, next){  
var newsletterForm = server.forms.getForm ('newsletter'); var CustomObjectMgr = require ('dw /  
object / CustomObjectMgr'); if (newsletterForm.valid){try {var CustomObject =  
CustomObjectMgr.createCustomObejct ('NewsletterSubscription', newsletterform.email.value);  
CustomObject.custom.firstName = newsletterForm.fname.value; CustomObject.custom.lastName  
= newsletterForm.lname.value;-  
} catch (e){  
//ここでエラーをキャッチ  
}  
}  
次 ();  
});
```

カスタムオブジェクトメタデータが存在すると仮定すると、サブスクリプションフォームが正しく送信されたときに、このルートがニュースレターテンプレートのレンダリングに失敗するのはなぜですか？

- A. カスタムオブジェクトはジョブスクリプトでのみ作成できます
- B. サブスクリブルートにserver.middleware.httpミドルウェアがありません。
- C. カスタムオブジェクトの作成はトランザクションにラップされていません。
- D. CustomObjectMgr変数は、ルートの外部で宣言する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

デジタル開発者は、ドメインtest.demandware.netを使用して、-est-siteという名前のサイトのサンドボックスで作業しています。

開発者は、製品情報を返すOpen Commerce API (OCAPI) リクエストを作成するためにURLをコンパイルする必要があります。

デフォルトでは、Sandboxの適切なOpen Commerce APIはどのURL形式ですか？

- A. http :test.demandware.netstest-sitedwshop v ! 8_3 productsM1355 ? client_id = aaa ...
- B. https :test.demandware.com/dw/shop products \ l1355 ? client_id = aaa ...
- C. https :7www.test.com/dw/shop。v18_3。製品M1355 ? client_id = aaa..。
- D. http : " www.test.com/s/test-site/sfc/shop products M1355 ? client_id = aaa ...

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 70

デジタル開発者には、すべてのチェックアウトで Discover」クレジットカードタイプを無効にするという新しい要件があります。この要件を満たすために、開発者はBusiness Managerで何を変更する必要がありますか？

- A. Merchant Tools> Site Preferences> CheckoutPreferencesモジュールのチェックアウト除外ルール。
- B. マーチャントツール>サイト設定>支払い設定モジュールのクレジットカード除外ルール。
- C. CreditCardType.json構成ファイルのクレジットカード除外ルール。
- D. Merchant Tools> Ordering> PaymentMethodsモジュールのクレジットカード。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

マーチャントには、ストアフロントでAmericanExpressクレジットカードを受け入れるという新しい要件があります。クレジットカードでのお支払い方法は既に存在します。

これを達成するために、開発者はBusiness Managerでどのステップを実行する必要がありますか？

- A. [お支払い方法]で、AmericanExpressをクレジットカードタイプとして有効にします
- B. サイト設定の注文設定にAmericanExpressを追加します
- C. 支払い処理業者で、支払いタイプとしてAmericanExpressを作成します
- D. サイト設定で支払い設定としてAmericanExpressを追加

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

デジタル開発者には、すべてのチェックアウトで Discover」クレジットカードタイプを無効にするという新しい要件があります。

この要件を満たすために、開発者はBusiness Managerで何を変更する必要がありますか？

- A. Merchant Tools> Site Preferences> CheckoutPreferencesモジュールのチェックアウト除外ルール。
- B. マーチャントツール>サイト設定>支払い設定モジュールのクレジットカード除外ルール。
- C. Merchant Tools> Ordering> PaymentMethodsモジュールのクレジットカード。
- D. CreditCardType.json構成ファイルのクレジットカード除外ルール。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC1/index.jsp>

質問: 73

クライアントにはカスタムオブジェクトの定義があり、ステージングで時折データが変更されることも本番環境に存在する必要があるという要件があります。カスタムオブジェクトを設定するときに、これらの要件を満たすために開発者はどのタスクを実行する必要がありますか？

- A. 共有としてステージングするカスタムオブジェクト定義を作成します
- B. 本番環境でReplicableとしてカスタムオブジェクト定義を作成します
- C. ステージングでReplicableとしてカスタムオブジェクト定義を作成します

D. ステージングでカスタムオブジェクトのコピーを2つ作成し、Sharing = Trueに設定します。

正解: [C \(コメントを公表する\)](#)

質問: 74

単純なWebサービス統合に取り組んでいる開発者は、将来のトラブルシューティングに備えて適切なログを追加するように求められます。

ロギングのベストプラクティスによると、操作が成功したときに開発者がログに書き込む必要があるコードはどれですか。ただし、予期しない結果が発生し、副作用が発生する可能性がありますか？

- A. `Logger.error` (予期しないサービス応答)
- B. `Logger.warn` (予期しないサービス応答)
- C. `Logger.debug` (予期しないサービス応答)
- D. `Logger.info` (予期しないサービス応答)

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 75

開発者は`dw.json`ファイルを構成し、タスクを完了するために必要なパラメーターを入力する必要があります。

`npm`スクリプトを使用するときに必要な3つのパラメーターはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. CSRF トークン
- B. コードバージョン
- C. ユーザー名/パスワード
- D. サイトID
- E. ホスト名

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 76

上記のコードスニペットを考えると、ページコンポーネントの表示に使用できるように、このコードの後に何を追加する必要がありますか？

- A. `Module.exports.render = render;`
- B. `Module.exports = server.exports` ()
- C. `Module.exports = render;`
- D. `Base.render = render;`

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Developer試験問題集を提供します。JPNTest.com B2C-Commerce-Developer試験問題集はもう更新されました。ここで**B2C-Commerce-Developer**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/B2C-Commerce-Developer-mondaishu> **208問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

デジタル開発者が製品にアクセスするためにCategory.getOnlineProducts (ではなく ProductSearchModel.getProducts (を使用する必要はあるのはなぜですか？

- A. アプリケーションサーバーへのアクセスを減らします。
- B. より読みやすいコードです。
- C. コード行が少なくなっています。
- D. 検索インデックスを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

デジタル開発者は、エラーメッセージでレンダリングされているストアフロントページを検出しました。ログファイルを調べた後、開発者は強制されたクォータを超えていることを発見しました。

クォータ違反を防ぐために開発者はどのようなアクションを取る必要がありますか？

- A. 超過の原因となっているコードを書き直してください。
- B. クォータ設定のBusinessManager構成を変更します。
- C. 何もしません。同時訪問者が減ると、超過分は解決されます。
- D. クォータ制限を削除するようサポートに依頼してください。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 <https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC1/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FDWAPI%2Fquota%2Fhtml%2Findex.html>

質問: 79

デジタル開発者は、次のコードにログを追加する必要があります。

HTTPステータスコードをデバッグレベルのカスタムログファイルに記録するステートメントはどれですか？

- A. `Logger.getLogger('').debug("プロフィールの電子メールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0}が返されました。", http.statusCode);`
- B. `logger.debug("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0}が返されました。", http.statusCode);`
- C. `Logger.getLogger('profile').debug("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0}が返されました。", http.statusCode);`

D. `logger.getLogger('profile').debug("プロファイルの電子メールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード: ", http.statusCode);`

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 80

デジタル開発者は、パイプラインをJavaScriptコントローラーに変換するプロジェクトに取り組んでいます。UX Studioには、サイト用に構成された機能するパイプラインデバッガーがあります。開発者が書き込み時にコントローラーにブレークポイントを追加するとします。

書き込み時に新しいコントローラーでデバッガーを使用するには、何をする必要がありますか？

- A. 既存のパイプラインデバッガーを使用します。
- B. デバッガー構成を変更し、既存のパイプラインデバッガーを使用します。
- C. 新しいコントローラーデバッグ構成を作成して使用します。
- D. 新しいスクリプトデバッグ構成を作成して使用します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 81

デジタル開発者は、ワークスペース内のカートリッジが実行されていないことに気づきました。開発者は、カートリッジがB2Cコマースサーバー接続のターゲットバージョンディレクトリにアップロードされていることを確認します。

この問題を解決する可能性のあるアクションはどれですか？

- A. コードバージョン名から無効な文字を削除します。
- B. 最新の互換モードを使用するようにアクティブなコードバージョンを設定します。
- C. カートリッジファイルとフォルダ名から無効な文字を削除します。
- D. サーバー接続のターゲットバージョンディレクトリをアクティブなコードバージョンに設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

開発者は、現在パーミッションが構成されていないサンドボックスインスタンスでOpen CommerceAPIリソースのパーミッションを構成する必要があります。

リソースへのアクセスを有効にするために必要な2つの構成プロパティはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. `Resource_id`
- B. `Client_id`
- C. `Read_attributes`
- D. `Version_range`

正解: **A,B** ([コメントを發表する](#))

質問: 83

開発者は、hooksキーワードを使用して、カートリッジのhookファイルを指すようにpackage.json ファイルを更新する必要があります。ファイルに追加したときに正しく機能するスニペットはどれですか？：

- A. {フック : "./ cartridge / scripts / hooks.json"}
- B. {"hooks" : "./scripts/hooks.json"}
- C. {"hooks" : "./ cartridge / scripts / hooks.json"}
- D. {フック :./ scripts / hooks.json}

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

クライアントには、同じインスタンスに2つのB2Cコマースサイトがあります。1つは米国市場用で、もう1つはヨーロッパ市場用です。彼らが作る製品は、世界の場所に基づいて異なる安全証明書で販売されています。

たとえば、米国では証明書A、ヨーロッパでは証明書Bのスマートフォン、米国では証明書C、ヨーロッパでは証明書Dのヘアドライヤーなどを販売しています。

開発者は、顧客の場所に応じて、販売者が農産物の詳細ページに適切な認証ロゴを表示できるようにするにはどうすればよいですか？

- A. ローカライズ可能なカスタム属性を証明書システムオブジェクトタイプに追加します。
- B. Sitepreferenceシステムオブジェクトタイプに対する広告と画像のカスタム設定
- C. サイト固有のカスタム属性をProductシステムオブジェクトタイプに追加します。
- D. ローカライズ可能なカスタム設定をSitePreferenceシステムオブジェクトタイプに追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

SiteGenesisで提供されているカスタムタグをISMLテンプレートで使用するには、どのコードサンプルが必要ですか？

- A. オプションD
- B. オプションB
- C. オプションA
- D. オプションC

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 86

SFRAのベストプラクティスを順守しながら既存のページにキャッシュを追加する必要がある場合、どのコードスニペットを使用する必要がありますか？

- A. server.get ('Show', cache.applyDefaultCache, function (req, res, next){
 - B. //コード
- ```
});
```

```
<iscachevarieby = "price_promotion" type = "relative" status = "on" />
```

C. server.get ('Show', function (req, res, next){

D. //コード

}).applyDefaultCache ( )

<iscache type = "relative" hour = "24" />

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :[https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC1/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2Fsfrajsdoc%2Fjs%2Fserver%2Fapp\\_storefront\\_base\\_cartridge\\_controllers\\_Page.js.html](https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC1/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2Fsfrajsdoc%2Fjs%2Fserver%2Fapp_storefront_base_cartridge_controllers_Page.js.html)

質問: 87

デジタル開発者は、次のコードにログを追加する必要があります。

HTTPステータスコードをデバッグレベルのカスタムログファイルに記録するステートメントはどれですか？

A. logger.getLogger ('profile').debug ("プロフィールの電子メールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード :", http.statusCode);

B. logger.debug ("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0}が返されました。", http.statusCode);

C. Logger.getLogger ('profile').debug ("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0}が返されました。", http.statusCode);

D. Logger.getLogger ( ) debug ("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0}が返されました。", http.statusCode);

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

以下のファイル構造を考えると、どのISMLメソッド呼び出しがcustomLandingPageテンプレートをレンダリングしますか？

A. ISML.renderTemplate ('content / custom / customLandingPage');

B. ISML ('content / custom / customLandingPage');

C. ISML.render ('content / custom / customLandingPage');

D. ISML.renderTamplate ('カートリッジ/テンプレート/デフォルト/コンテンツ/カスタム/customLandingPage');

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

デジタル開発者は、app\_projectという名前のカートリッジにMyBusinessController.jsという名前のファイルを追加しました。

プロジェクトの設計では、client\_projectのMyBusinessController.jsをオーバーライドするためにこの新しいファイルが必要です。client\_projectcartridgeには、その他の必要な機能が含まれていません。追加の機能もstorefront\_coreおよびstorefront\_controllerscartridgesに含まれています。

プロジェクトの要件を満たすカートリッジパスはどれですか？

- A. client\_project :app\_project :storefront\_controllers :storefront\_core
- B. app\_project :storefront\_controllers :storefront\_core
- C. app\_project :client\_project :storefront\_controllers :storefront\_core
- D. storefront\_core :storefront\_controllers :client\_project :app\_project

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

#### 質問: 90

マーチャントは、サイトの既存のセクションをビジネスマネージャーから編集可能にして、開発者とは関係なく変更できるようにする必要があります。

コンテンツスロットとページデザイナーコンポーネントの間で適切なソリューションを選択する際に、開発者が考慮すべき重要な要素はどれですか。

- A. 異なる言語にローカライズできるのはPageDesignerコンポーネントのみです。
- B. 異なる言語にローカライズできるのはコンテンツスロット構成のみです。
- C. キャンペーンに関連付けることができるのはコンテンツスロット構成のみです。
- D. キャンペーンに関連付けることができるのはPageDesignerコンポーネントのみです。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

#### 質問: 91

デジタル開発者は、次のコードにログを追加する必要があります。

HTTPステータスコードをデバッグレベルのカスタムログファイルに記録するステートメントはどれですか？

- A. `logger.debug ("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0} が返されました。", http.statusCode);`
- B. `Logger.getLogger ('profile').debug ("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0} が返されました。", http.statusCode);`
- C. `Logger.getLogger ().debug ("プロフィールメールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード {0} が返されました。", http.statusCode);`
- D. `logger.getLogger ('profile').debug ("プロフィールの電子メールの取得中にエラーが発生しました。ステータスコード :", http.statusCode);`

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

有効的な**B2C-Commerce-Developer**問題集はJPNTest.com提供され、**B2C-Commerce-Developer**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**B2C-Commerce-Developer**試験問題集を提供します。JPNTest.com B2C-Commerce-Developer試験問題集はもう更新されました。ここで**B2C-Commerce-Developer**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/B2C-Commerce-Developer-mondaishu> **208問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 92

SiteGenesisで提供されているカスタムタグをISMLテンプレートで使用するには、どのコードサンプルが必要ですか？

- A.
- B.
- C.
- D.

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :<https://documentation.b2c.commercecloud.salesforce.com/DOC2/index.jsp?topic=%2Fcom.demandware.dochelp%2FISML%2FISML.html>

質問: 93

SiteGenesisで提供されているカスタムタグをISMLテンプレートで使用するには、どのコードサンプルが必要ですか？

- A. オプションD
- B. オプションC
- C. オプションA
- D. オプションB

正解: D ([コメントを發表する](#))

有効的な**B2C-Commerce-Developer**問題集はJPNTest.com提供され、**B2C-Commerce-Developer**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**B2C-Commerce-Developer**試験問題集を提供します。JPNTest.com B2C-Commerce-Developer試験問題集はもう更新されました。ここで**B2C-Commerce-Developer**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/B2C-Commerce-Developer-mondaishu> **208問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」