

Salesforce.CRT-450-JPN.v2025-12-24.q114

試験コード : CRT-450-JPN
試験名称 : Salesforce Certified Platform Developer I (CRT-450日本語版)
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 114
バージョン : v2025-12-24
ページの閲覧量 : 104
問題集の閲覧量 : 1170

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.CRT-450-JPN.v2025-12-24.q114.html>

質問: 1

Universal Containers (UC) の開発者はバージョン管理を使用してコードの変更を共有していますが、コードを異なる環境に展開するとエラーが発生することが多いことに気づきました。

彼らは継続的インテグレーション (CI) を設定することにしました。

UC 開発チームは、CI プロセスの一環としてテストを自動的に実行するために何を使用すればよいでしょうか？

- A. ビジュアルスタジオコード
- B. Salesforce CLI
- C. Force.com ツールキット
- D. 開発者コンソール

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 2

次のコードの結果は何でしょうか？

- A. レコードは作成されず、例外がスローされます。
- B. レコードは作成されず、エラーも報告されません。
- C. レコードが作成され、エラーは報告されません。
- D. レコードが作成され、デバッグ ログにメッセージが記録されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 3

Universal Containersには、特定の顧客がレンタルしているすべてのContainer__cのテーブルを表示するVisualforceページがあります。最近、一部の顧客が10,000個を超えるコンテナをレンタルしているため、このページはビューステート制限によりエラーが発生しています。開発者は、ページの読み込みエラーを解決するためにVisualforceページのどこを変更すればよいでしょうか？

- A. StandardSetController を使用してページ区切りを実装します。
- B. SOQL オフセットで JavaScript リモートを使用します。
- C. 遅延読み込みと一時的なリスト変数を使用します。
- D. OffaetController を使用してページ区切りを実装します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 4

ユニバーサル コンテナズの開発者は、会社のSalesforce管理者が全面的に保守する新しいSalesforceアプリケーションの実装に取り組んでいます。アプリケーションのビジネスロジック層を構築するには、どの2つの選択肢を検討すべきでしょうか？2つ選択してください。

- A. 検証ルール
- B. 実行できないアクション
- C. レコードトリガーフロー
- C、スケジュール済み

正解: **A,C** ([コメントを發表する](#))

質問: 5

Developer Edition組織には既に5つのアカウントがあります。開発者はテスト目的でさらに10個のアカウントを追加したいと考えています。

次のコードは、開発者コンソールの「匿名実行」ウィンドウを使用して実行されます。

このコードが実行されると、組織には合計いくつのアカウントが存在することになりますか？

- A. 6
- B. 15
- C. 10
- D. 5

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 6

次の Apex コードを参照してください。

デバッグ ログに書き込まれるときの x の値は何ですか？

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 0

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

カスタムオブジェクト「Trainer_c」には、別のカスタムオブジェクト「Gym__c」への参照項目があります。Viridian Cityのジムとそのトレーナーのレコードを取得するには、どのSOQLクエリを実行すればよいでしょうか？

- A. SELECT Id, (SELECT Id FROM Trainer_c) FROM Gym_c WHERE Name = 'Viridian City Gym'
- B. Trainer_c から ID を選択 WHERE Gym__r.Name = 'Viridian City Gym'
- C. SELECT Id, (SELECT Id FROM Trainers) FROM Gym_C WHERE Name = 'Viridian City Gym'
- D. SELECT Id, (SELECT Id FROM Trainers) FROM Gym_C WHERE Name = 'Viridian City Gym'

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Lightning Web コンポーネントから起動されるカスタム検索機能を備えた Apex クラスを開発する際に、開発者は現在ログインしているユーザーがアクセスできるレコードのみが表示されるようにするにはどうすればよいでしょうか？

- A.
- B.
- C.
- D.

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 9

ユーザーがアカウントの郵便番号を編集すると、「タイムゾーン」は、別のカスタム オブジェクトが呼び出した値に基づいて更新する必要があります。

この機能を実装する最適な方法は何ですか？

- A. 数式フィールドを作成します。
- B. アカウント承認プロセスを作成します。
- C. フロー ビルダーを使用してフローを構築します。
- D. アカウント割り当てルールを構築します。

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 10

Lightning Web コンポーネントのカスタムイベントに当てはまる 2 つの特性はどれですか？ 2 つの回答を選択してください。

- A. ワイヤで装飾されたプロパティを使用して、カスタム イベントのペイロードにデータを渡すことができます。
- B. detail というプロパティを使用して、カスタム イベントのペイロードにデータを渡すことができます。
- C. デフォルトでは、カスタム イベントはその直下のコンテナと直下の子コンポーネントにのみ伝播します。
- D. デフォルトでは、カスタム イベントはその直下のコンテナにのみ伝播します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 11

開発チームは、開発サイクル中にデプロイメント スクリプトを使用してサンドボックスに自動的にデプロイしたいと考えています。

サンドボックスにデプロイするスクリプトを実行するために使用できるツールはどれですか？ 2 つ選択してください。

- A. VSCode

- B. 変更セット
- C. SFDX CLI
- D. 開発者コンソール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

Cloud kicks には、コールセンター エージェントが受信サービス デスク コールを処理するときに使用するマルチスクリーン フローがあります。

フローのステップの 1 つで、外部の注文管理システムからリアルタイムで取得され、画面に表示される注文番号と日付のリストがエージェントに提示される必要があります。

この要件を満たすために開発者は何を使うべきでしょうか？

- A. Apexコントローラ
- B. Apex RESTクラス
- C. 呼び出し可能なメソッド
- D. 送信メッセージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

すべてのテストを実行した後、クラスのコード カバレッジを確認するには、開発者は何をすればよいでしょうか？

- A. 開発者コンソールの Apex テスト実行ページでクラスを選択して実行します。
- B. Apex クラス ページのリスト ビューでコード カバレッジ列を表示します。
- C. 開発者コンソールのテスト タブの全体的なコード カバレッジ パネルを使用して、クラスのコード カバレッジ パーセンテージを表示します。
- D. Salesforce セットアップの Apex クラスの最初のビューで、クラス テストのパーセンテージ タブを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

開発者が500件の商談レコードをサンドボックスにインポートしたいと考えています。データインポートウィザードではなくデータローダーを使用すべき理由は何でしょうか？

- A. データ インポート ウィザードは 500 件のレコードすべてをインポートできません。
- B. データ インポート ウィザードは商談をサポートしていません。
- C. データローダーは開発者のブラウザから実行されます。
- D. データローダーは商談を取引先に自動的に関連付けます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

開発者は、Sortable および Drawable インターフェイスで定義された機能を提供する DrawList クラスを作成する必要があります。public interface Sortable { void sort(); } public interface Drawable { void draw(); } 正しい実装はどれですか？

A. パブリッククラス DrawList は Sortable を実装し、Drawable を実装します { public void sort() { /*実装*/

```
public void draw() { /*実装*/  
}
```

B. パブリッククラス DrawList は Sortable を拡張し、Sortable を拡張し、Drawable を拡張します { public void sort() { /*実装*/

```
public void draw() { /*実装*/
```

C. パブリッククラス DrawList は Sortable、Drawable を拡張します {

```
public void sort() { /*実装*/
```

```
public void draw() { /*実装*/
```

```
}
```

D. Public クラス DrawList は Sortable、Drawable を実装します { public void sort() { /*実装*/ public void draw() { /*実装*/

```
}
```

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

Universal Containersは、サンドボックス環境でカスタムApexコードとLightningコンポーネントを開発しました。コードと関連設定を本番環境にデプロイする必要があります。

コードと構成を本番環境にデプロイするための推奨プロセスは何ですか？

A. Force.com IDE を使用して、Apex コードと Lightning コンポーネントをデプロイします。

B. Salesforce CLI を使用して、Apex コードと Lightning コンポーネントをデプロイします。

C. 変更セットを使用して、Apex コードと Lightning コンポーネントをデプロイします。

D. Ant 移行ツールを使用して、Apex コードと Lightning コンポーネントをデプロイします。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

開発者は、クライアントで結果をキャッシュすることで、Apex 呼び出しの実行時パフォーマンスを向上したいと考えています。

これを実装し、ベストプラクティスに従う最も効率的な方法は何ですか？

- A. サーバー側メソッドを @AuraEnabled (total=true) で装飾します。
- B. サーバー側メソッドを @AuraEnabled (cacheable=true) で装飾します。
- C. JavaScript クライアント側コード内のアクションで setStorable () メソッドを呼び出します。
- D. ページに戻ったときに使用する cookie をブラウザに設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

開発者はサンドボックス内の Lightning Web コンポーネントのバグを修正するために何を使用すればよいですか？

- A. 開発者コンソール
- B. Force.com IDE
- C. 匿名実行
- D. VSコード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

ある企業は、カスタマーサービスへの電話対応のための新しいコールセンタープロセスを導入したいと考えています。サービス担当者は、コールスクリプトの残りの部分に進む前に、発信者のアカウント番号を尋ねる必要があります。

ベストプラクティスに従って、この要件を満たす最適なアプローチは何ですか？

- A. アインシュタインの次善の策
- B. Apexトリガー
- C. 承認
- D. フロービルダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

AuraコンポーネントでJavaScriptリソースをロードする際の<ltng:require>タグの3つの機能は何ですか？3つの回答を選択してください。

- A. 読み込み順序の指定
- B. 重複したスクリプトの1回限りの読み込み
- C. 外部でホストされているスクリプトを読み込んでいます
- D. スクリプトを並列にロードする
- E. ドキュメントからファイルを読み込む

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

開発者は、Myclass.myStaticMethod を呼び出す次の Apex トリガーを作成しました。

開発者は、MyClass.myStaticMethod を直接呼び出すテスト メソッドを使用してテスト クラスを作成し、全体的なコード カバレッジが 81% になりました。

他のコードが存在しないと仮定して、開発者がトリガーと 2 つのクラスを本番環境にデプロイしようとするとながら何が起こるでしょうか？

- A. テスト メソッドでアサーションが行われなかったため、デプロイメントは失敗します。
- B. Apex トリガーにコード カバレッジがないため、デプロイメントは失敗します。
- C. クラスとトリガーの両方がデプロイメントに含まれていたため、デプロイメントは成功しました。
- D. Apex コードのコード カバレッジが 75% を超えているため、デプロイメントは成功します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 22

Salesforce管理者がFlow Builderを使用して「accountOnboarding」というフローを作成しました。

このフローはAuraコンポーネント内で使用する必要があります。

コンポーネント内のフローを表示するために開発者はどのタグを使用する必要がありますか？

- A. 雷流
- B. オーラ:フロー
- C. ライトニング:フロー
- D. オーラ:フロー

正解: [C \(コメントを公表する\)](#)

質問: 23

開発者は、アカウントが作成されない理由を判断するために、次のコードをデバッグしています。

Account a = new Account(Name = 'A'); Database.insert(a, false); 問題をデバッグするには、コードをどのように変更すればよいでしょうか？

- A. 挿入メソッドの戻り値をSaveresult変数に収集する
- B. 2番目の挿入メソッドパラメータをTRUEに設定する
- C. 挿入メソッドの前にSystem.debug()ステートメントを追加します。
- D. 挿入メソッドの周りにtry/catchを追加します

正解: [A \(コメントを公表する\)](#)

質問: 24

開発者は、カスタム オブジェクト Project__c に次の 3 つのロールアップ サマリー フィールドを作成しました。

開発者は、特定のプロジェクトで拒否されたタイムシートと承認されたタイムシートの比率を示す新しいフィールドを作成するように求められます。

メンテナンスのオーバーヘッドを最小限に抑えるために、開発者はビジネス要件を実装するためにどれを使用する必要がありますか？

- A. Apexトリガー

- B. 数式フィールド
- C. フィールド更新アクション
- D. レコードトリガーフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

キャッチできない例外タイプはどれですか？

- A.
- B.
- C.
- D.

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

マルチテナントにより Apex プログラミングのどの側面が制限されますか？

- A. Apexクラス内のメソッドの数
- B. データベースクエリから返されたレコードの数
- C. ループで処理されるレコードの数
- D. アクティブなApexクラスの数

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

Apex のカスタム例外に関して正しい記述はどれですか？(3 つ選択してください。)

- A. カスタム例外クラスは、1 つまたは複数のインターフェースを実装できます。
- B. カスタム例外クラスは、システム例外クラスを拡張する必要があります。
- C. カスタム例外クラスは、Exception クラス以外のクラスを拡張できます。
- D. カスタム例外クラスには、メンバー変数またはメソッドを含めることはできません。
- E. カスタム例外クラス名は「Exception」で終わる必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

数式に関連する2つの特性は何ですか？2つ選択してください

- A. 数式フィールドで使用されるフィールドは、フォームを編集することで削除または編集できません。
- B. 数式は、related オブジェクト内の値を参照できます。
- C. 数式は実行時に計算され、データベースには保存されません。
- D. 数式は自分自身を参照できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

開発者は、Expense __c オブジェクトで次のトリガーを識別します。

トリガーは削除前、挿入前、更新前に処理されます

それぞれイベント。

トリガーのベストプラクティスを確実に遵守するために、開発者が実装する必要がある2つのテクニックはどれですか？2つ選択してください。

- A. レコードが保存されるときに適切なロジックを実行するためのヘルパー クラスを作成します。
- B. before insert トリガーと before update トリガーを統合し、削除アクションに Flow を使用します。
- C. すべてのイベントを含む Expense__c オブジェクトの 1 つのトリガーに、3 つのトリガーをすべて統合します。
- D. Expense__c オブジェクトの 3 つのトリガーをすべて維持しますが、Apex ロジックをトリガー定義から移動します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

Universal HiringはSalesforceを使用して求人応募を受け付けています。Salesforce管理者は、マスターオブジェクトとして機能するJob__cと、詳細オブジェクトとして機能するJob_Application__cという2つのカスタムオブジェクトを作成しました。

Job __cオブジェクトには、カスタムの複数選択リスト「preferred Locations __c」があり、そのポジションに承認された州の一覧が含まれています。各Job_Application__cレコードは、システム内の取引先責任者と主従関係によって関連付けられています。

採用担当者から、連絡先の郵送先都道府県の値が、Job_Application__cレコード内のPreferred_Locations__cフィールドで選択された値と一致しているかどうかを確認する機能の要望がありました。採用担当者は、連絡先の郵送先都道府県に変更があった場合でも、この値が同期されるようにしたいと考えています。

ビジネス要件を満たすために開発者が使用すべき推奨ツールは何ですか？

- A. レコードトリガーフロー
- B. ロールアップサマリーフィールド
- C. 数式フィールド
- D. Apexトリガー

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 31

Universal Containersは最近、ClassicからLightning Experienceに移行しました。同社のビジネスプロセスの一つでは、商談ページでユーザーが開始したアクションに基づいて、商談オブジェクトから特定の値をHTTP RESTコールアウト経由で外部の注文管理システムに送信することが必要でした。

例の値は次のとおりです。

名前

額

アカウント

ビジネス要件を満たすために開発者が実装する必要がある 2 つの方法はどれですか。(選択してください)

2件の回答

- A. HTTP REST コールアウトを実行する Visualforce ページを作成し、Visualforce クイックアクションを使用して商談の詳細ページでコンポーネントを公開します。
- B. Opportunity オブジェクトにプロセスビルダーを作成し、Opportunity が更新されるたびに HTTP REST コールアウトを実行する Apex 即時アクションを実行します。
- C. Opportunity オブジェクトに更新後トリガーを作成し、ヘルパーメソッドを呼び出します。`@Future(Callout=true)` は HTTP REST コールアウトを実行します。
- D. HTTP REST コールアウトを実行する Lightning コンポーネントを作成し、Lightning アクションを使用して商談の詳細ページでコンポーネントを公開します。

正解: **A,D** ([コメントを發表する](#))

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

開発者が組織内でテストを実行する 2 つの方法は何ですか？

- A. バルクAPI
- B. ツールAPI
- C. 開発者コンソール
- D. メタデータAPI

正解: **B,C** ([コメントを發表する](#))

質問: 33

次のコード スニペットを検討します。

コードを実行すると、DML 例外がスローされます。

例外が適切に処理されるようにするには、開発者はどのようにコードを変更すればよいでしょうか？

- A. 変更データキャプチャを実装する
- B. アカウントの場合、リストから null 項目を削除します。
- C. DML の try/catch ブロックを実装します。
- D. upsert DML ステートメントを実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

次のコード スニペットを検討してください。

Salesforce プラットフォームのマルチテナントアーキテクチャを考慮すると、開発者が実装してメソッドの正常な実行を確実に行うために必要なベストプラクティスは何ですか？

- A. for ループ内でクエリを実行しないでください。
- B. 制限句なしでクエリを実行しないでください。
- C. 空のレコードリストを返さないようにしてください。
- D. クエリ フィルターとして変数を使用しないでください。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

開発者は次の 2 つのクラスを作成しました。

StatusFetcher クラスは正常にコンパイルされ、保存されました。ただし、Calculator クラスにはコンパイル時エラーが発生しました。

開発者はこのコードをどのように修正すればよいでしょうか？

- A. Calculation クラスの doCalculations メソッドをプライベートにします。
- B. StatusFetcher クラスの isActive メソッドを public にします。
- C. statusFetcher クラスのクラス宣言を、継承された共有を持つ public に変更します。
- D. Calculator クラスのクラス宣言を、継承された共有を持つ public に変更します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 36

開発者には次の要件があります。

- 注文の合計金額を計算します。
- 選択した数量と価格に基づいて、各明細項目の明細金額を計算します。
- 明細品目の在庫がない場合は、明細品目を別の注文に移動します。

どの関係実装がこれらの要件を単独でサポートするか？

- A. 注文には、明細項目への再親付けが可能なマスター詳細フィールドがあります。
- B. 注文には明細項目への再親付け可能な参照フィールドがあります。
- C. 明細項目には、注文への再親付け可能な参照フィールドがあります。
- D. 明細項目には、注文への再親付けが可能なマスター詳細フィールドがあります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

アカウント オブジェクトには、次の自動化がすでに存在します。

- 特定の条件が満たされたときにフィールドを更新するワークフロールール
- フィールドのカスタム検証
- 関連する連絡先レコードを更新する方法

開発者が Account オブジェクトにトリガーを作成しました。

トリガー コードをテストする際に開発者が考慮すべきことは何ですか？

- A. トリガーはトランザクション中に複数回起動される可能性があります。
- B. ワークフロー ルールは、トリガーがすべての DML 操作をデータベースにコミットした後ののみ実行されます。
- C. フローは複数回起動される場合があります。
- D. ワークフロー ルール フィールドが更新されると、カスタム検証が再度実行されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

Salesforce 管理者がレコードトリガーフローを作成しています。特定の条件が満たされた場合、フローは Apex メソッドを呼び出して、複数の種類のオブジェクトを含む複雑な検証を実行する必要があります。

Apex メソッドを作成するときに、メソッドをフロー内で使用できることを確認するために開発者はどのアノテーションを使用する必要がありますか？

- A. @future
- B. @リモートアクション
- C. @AuraEnabled
- D. @InvocableMethod

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

Universal Containers には、すべての Container_c のテーブルを表示する Visualforce ページがあります。

顧客の中には10,000個を超えるコンテナをレンタルしている人もいるため、ビューステート制限でダウンしています。開発者は Visualforce ページのどこを変更すれば、ページ読み込みエラーを回避できるでしょうか？

- A. StandardSetController でページネーションを実装します。
- B. OffsetController を使用してページ区切りを実装します。
- C. 遅延読み込みと一時的なリスト変数を使用します。
- D. SOQL オフセットで JavaScript リモート処理を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

開発チームは、開発サイクル中にサンドボックスに自動的にデプロイするためにデプロイメントスクリプトを使用したいと考えています。

サンドボックスにデプロイするスクリプトを実行するために使用できるツールはどれですか？2つ選択してください。

- A. 開発者コンソール
- B. SFDX CLI

C. 変更セット

D. VSコード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

開発者は、組織内でカスタムページが読み込まれる際に発生するパフォーマンスの問題の原因を特定するためにトラブルシューティングを行う必要があります。開発者はどのツールを使用すべきでしょうか？

A. Salesforce CLI

B. AppExchange

C. 開発者コンソール

D. Visual Studio コア IDE

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

ある企業は、商談が作成されるたびにフォローアップタスクを作成し、商談オーナーに割り当てるという新しいプロセスを導入することにしました。開発者にとって、これを実装する最も効率的な方法は何でしょうか？

A. タスクのApexトリガー

B. 商談のレコードトリガーフロー

C. タスクで自動起動されたフロー

D. タスクアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

すべてのテストを実行した後、クラスのコード カバレッジを確認するには、開発者は何をすればよいでしょうか？

A. 開発者コンソールのテスト タブの全体的なコード カバレッジ パネルを使用して、クラスのコード カバレッジ パーセンテージを表示します。

B. 開発者コンソールの Apex テスト実行ページでクラスを選択して実行します。

C. Apex クラス ページのリストでコード カバレッジ列を表示します。

D. Salesforce セットアップの Apex クラス リスト ビューで、クラス テストのパーセンテージ タブを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

Universal Containers は、Salesforce 実装の特定のユースケースについて、宣言型開発とプログラムによるカスタマイズの利点を比較評価したいと考えています。

プログラムによるカスタマイズと比較した宣言型開発の 2 つの特徴は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. 宣言型開発では、設計上の制限とクエリの制限が高くなります。
- B. 宣言型開発では、Apex テスト クラスは必要ありません。
- C. セットアップ メニューを使用して宣言型の開発を行うことができます。
- D. 宣言型コード ロジックでは、メンテナンスやレビューは必要ありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

開発者は次のコード スニペットを検討します。

このコードに基づいて、x の値は何ですか？

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 4

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

Salesforce の多態的検索フィールドの例は何ですか？

- A. 標準イベントオブジェクトの WhatId フィールド
- B. アカウントまたはキャンペーンを参照する標準連絡先オブジェクトのカスタムフィールド Link__c
- C. 標準キャンペーンメンバーオブジェクトのLeadIdおよびContactIdフィールド
- D. 標準アカウントオブジェクトの ParentId フィールド

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

ユーザーがアカウントの郵便番号を編集すると、

「タイムゾーン」は、postalCodeToTimezone_c カスタム オブジェクトの値に基づいて更新する必要があります。

この機能を実装するには何を構築する必要がありますか？

- A. アカウント割り当てルール
- B. アカウントカスタムトリガー
- C. アカウント承認プロセス

D. アカウントワークフロールール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

開発者は、MyClass、myStartmethod を呼び出す次の Apex トリガーを作成しました。

開発者は、MyClase、myStartmethod を直接呼び出すテストメソッドを作成し、全体のコードカバレッジが 81% になりました。

他のコードが存在しないと仮定して、開発者が ... と 2 つのクラスを本番環境にデプロイしようとするとなんが起きますか？

- A. Apex コードが必要な 75% のコードカバレッジを達成したため、デプロイメントは成功しました。
- B. クラスとトリガーの両方がデプロイメントに含まれていたため、デプロイメントは成功しました。
- C. Apr-MgQM にコードカバレッジがないため、デプロイメントは失敗します。
- D. 最後のメソッドでアサーションが行われなかったため、デプロイメントは失敗します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

SOQLクエリが返すことができる3つのデータ型はどれですか？3つの回答を選択してください。

- A. sオブジェクト
- B. ダブル
- C. ロング
- D. リスト
- E. 整数

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

Visualforce ページで使用される Lightning コンポーネント (c:accountList) への依存関係を宣言するには、どの Lightning コードセグメントを記述する必要がありますか？

- A.
- B.
- C.
- D.

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 51

ISV Salesforce パートナーである Cloud Kicks Fitness は、管理パッケージアプリケーションを開発しています。

アプリケーションモジュールの1つでは、ApexクラスBodyFatとそのメソッドcalculateBodyFat()を使用して体脂肪を計算できます。プロダクトオーナーは、ISVのパッケージ名前空間外でカスタ

マイズを開発する際に、アプリケーションの利用者がこのメソッドにアクセスできるようにしたいと考えています。calculateBodyFat()がパッケージ名前空間外からアクセスできるようにするには、開発者はどのようなアプローチを取るべきでしょうか？

- A. クラスを public として宣言し、メソッドに global アクセス修飾子を使用します。
- B. クラスをグローバルとして宣言し、メソッドに public アクセス修飾子を使用します。
- C. public アクセス修飾子を使用してクラスとメソッドを宣言します。
- D. グローバル アクセス修飾子を使用してクラスとメソッドを宣言します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

Universal Containersは、Salesforce組織内のすべてのデータと添付ファイルを月に1回バックアップしたいと考えています。この要件を満たすには、開発者はどのようなアプローチを採用すべきでしょうか？

- A. データローダーのコマンドラインを使用します。
- B. スケジュール可能な Apex クラスを作成します。
- C. レポートをスケジュールします。
- D. データ エクスポートのスケジュールされたジョブを定義します。

正解: ([正解を表示します](#))

Scheduling a Data Export job is the best way to back up all the data and attachments in a Salesforce org once a month. The Data Export job can be scheduled to run at a certain frequency so that the data can be backed up on a regular basis. This makes it easy to restore the data in case of any emergency.

質問: 53

ユニバーサルコンテナの管理者は、システム内で削除できるのは廃止されたコンテナのみであることを保証したいと考えています。このビジネス要件を満たすために、Salesforce開発者は Container__c オブジェクト内の Statu3__c カスタム フィールドの ipicklist 値として「Decommissioned」を指定します。

開発者がステータスが「 \emptyset 」のコンテナレコードのみを強制するために使用できる2つのアプローチはどれですか？

「廃止」は削除できますか？ 2つの回答を選択してください

- A. 検証ルール
- B. Apexトリガー
- C. レコードトリガーフローの前
- D. レコードトリガーフローの後

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

開発者サンドボックスにテストデータを追加するために使用できる 2 つの sfdx コマンドはどれですか？

- A. 強制: データ: オブジェクト:upsert
- B. 強制: データ:バルク:アップサート
- C. 強制: データ: ツリー: アップサート
- D. 強制: data:async:upsert

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

ユニバーサルコンテナーズ社には、サードパーティのJavaScriptフレームワークを使用して構築され、Visualforceページを使用して公開されている多数のカスタムアプリケーションがあります。同社はこれらのアプリケーションを更新し、Lightning Experienceのルックアンドフィールに似たスタイルを適用したいと考えています。開発者は、ビジネスリクエストを最も迅速かつ効果的に満たすために、何をすべきでしょうか？

- A. すべての Visualforce ページを Lightning コンポーネントとして書き換えます。
- B. カスタムアプリケーションで使用される Visualforce ページで、Lightning Experience、Lightning コミュニティ、およびモバイルアプリケーションで利用可能を有効にします。
- C. 定義で属性 enableLightning を true に設定します。
- D. Salesforce Lightning Design System CSS スタイルシートを JavaScript アプリケーションに組み込みます。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 56

本番組織にデプロイするときに、どの2つのイベントが発生する必要がありますか？2つの回答を選択してください。

- A. すべてのトリガーには少なくとも1%のテストカバレッジが必要です。
- B. すべてのトリガーには少なくとも75%のテストカバレッジが必要です。
- C. すべてのテストとトリガーを合わせたテストカバレッジは少なくとも75%である必要があります
- D. すべてのApexコードのテストカバレッジは少なくとも75%である必要があります。

正解: **A,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 57

トリガーの発動回数に影響を与える3つの操作はどれですか？3つ選択してください。

- A. 基準に基づく共有計算
- B. プロセスフロー
- C. ワークフロールール
- D. ロールアップサマリーフィールド
- E. 電子メールメッセージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

以下のコード スニペットを参照してください。

Lightning Web コンポーネントがレンダリングされるときに、特定の条件に一致する機会のリストがデータベースから取得され、エンドユーザーに表示される必要があります。

Lightning Webコンポーネント内でメソッドを使用できるようにするには、開発者が実装する必要がある3つの考慮事項はどれですか？3つの回答を選択してください。

- A. メソッドは真のInvocablemethodアノテーションでアノテーションされている必要があります
- B. メソッドは、データベースから取得された結果セットを変更できません。
- C. メソッドは (cacheable-trun) 属性を指定する必要があります
- D. メソッドは (continuation-true) 属性を指定する必要があります
- E. メソッドにはAureEnabledアノテーションを付与する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

以下のコードは、入力をアカウントのリストに逆シリアル化します。

フィールドレベルのセキュリティが尊重されるようにアカウントを挿入するには、どのコード変更を行う必要がありますか？

- A. 05: Accts = database.stripinaccessible (accts, Database. CREATEABLE);
- B. 05: SubjectAccessDecision sd= Security,stripInaccessible(AccessType,CREATABLE,
- C. 05: If (SubjectType.Account, isCreatable())
- D. 01: 共有クラス AcctCreator を持つパブリック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

開発者は、既存の Payment クラスの実装を提供する CreditcardPayment クラスを作成する必要があります。Public virtual class Payment { public virtual void makePayment(Decimal amount) { /*implementation*/ } } 正しい実装はどれですか？

- A. パブリッククラス CreditCardPayment は Payment を拡張します { public virtual void makePayment(小数点付き金額) { /*実装*/ } }
- B. パブリッククラス CreditCardPayment は Payment { を実装します。 public override void makePayment(小数点付き金額) { /*実装*/ } }
- C. パブリッククラス CreditCardPayment は Payment を実装します { public virtual void makePayment(小数点付き金額) { /*実装*/ } }
- D. パブリッククラス Cred itcardPayment は Payment を拡張します { public override void makePayment(小数点付き金額) { /*実装*/ } }

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 61

次のコード スニペットの結果は何でしょうか？

- A. 201 個のアカウントが挿入されました。

- B. 200 個のアカウントが挿入されます。
- C. アカウントが挿入されず。
- D. アカウントが挿入されました。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

開発者は、取引先レコード ページに挿入される statusComponent という Lightning Web コンポーネントを作成しました。

コンポーネントを利用できるようにするには、開発者はどの 2 つのを行う必要がありますか？

- A. statusComponent.js ファイルに <target> Lightning_RecordPage </target> を追加します。
- B. statusComponent.js-meta ml ファイルに <isExposed> true</isExposed> を追加します。
- C. statusComponent.js-meta ml ファイルに <target> lightning_RecordPage </target> を追加します。
- D. statusComponent.js-meta ml ファイルに <masterLabel>Account</master Label> を追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **63**

組織内の Account オブジェクトには、Branch と呼ばれる子オブジェクトとのマスター詳細関係があります。

次の自動化が存在します:

- ロールアップサマリーフィールド
- カスタム検証ルール
- 重複ルール

開発者が Account オブジェクトにトリガーを作成しました。

トリガーコードをテストする際に開発者が考慮すべき2つのことは何ですか？2つ選択してください。

- A. ロールアップ サマリー フィールドにより、親レコードが保存されることがあります。
- B. すべての DML 操作がデータベースにコミットされると、重複ルールが実行されます。
- C. トリガーはトランザクション中に複数回起動される可能性があります。
- D. 検証ルールによりトリガーが再度起動します。

正解: **A,C** ([コメントを發表する](#))

質問: **64**

データと構成を含む本番組織の完全な複製コピーを持つ Salesforce 組織はどれですか？

- A. 部分コピーサンドボックス
- B. 生産
- C. 開発者プロサンドボックス
- D. フルサンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **65**

ユニバーサルコンテナズは、システムで作成されるすべての新規リードが有効なメールアドレスを持っていることを確認したいと考えています。この要件を強制するための検証ルールは既に作成済みですが、自動化によって検証のレイヤーをさらに追加したいと考えています。

この要件に最適なソリューションは何でしょうか？

- A. カスタム Lightning Web コンポーネントを使用して、サードパーティ システムのフィールドを検証するためのコールアウトを作成します。
- B. リードオブジェクトの保存前 Apex トリガーを使用してメールアドレスを検証し、無効な場合はエラーメッセージを表示します。
- C. JSON ペイロードを含む REST API Callout を送信し、第3のパーティシステムでフィールドを検証します。
- D. 承認プロセスを使用して、送信メッセージ アクションによる有効な電子メール アドレスの完了を強制します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **66**

Universal Containers には、すべての Container_c のテーブルを表示する Visualforce ページがあります。

顧客の中には10,000個を超えるコンテナをレンタルしている人もいるため、ビューステート制限でダウンしています。開発者はVisualforceページのどこを変更すれば、ページ読み込みエラーを回避できるでしょうか？

- A. StandardSetController でページネーションを実装します。
- B. OffsetController を使用してページ区切りを実装します。
- C. SOQL オフセットで JavaScript リモート処理を使用します。
- D. 遅延読み込みと一時的なリスト変数を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **67**

開発者は、アカウントのステータスが変更されたときにアカウントに関連するアセットの status__c を更新するトリガーをデプロイしましたが、アカウントを一括更新する夜間の統合が制限エラーで失敗し始めました。

コードがすべてのアセットを正しく更新されるようにしながら、失敗に対処するために、開発者はコードのどの部分を変更する必要がありますか？

- A. getAssetsToUpdate= メソッドを変更して、すべてのアカウントを 1 回の呼び出しで処理し、行 03 から始まる for ループの外部で呼び出します。
- B. アカウントに対してクエリされる資産の数を制限するには、16 行目の SOQL クエリに LIMIT 句を追加します。
- C. すべてのロジックを、アセットをクエリして更新する Queueable クラスに移動し、トリガーから呼び出します。
- D. 14 行目に List<Asset> assets = [SELECT Id, Status__c FROM Asset WHERE AccountId = :acctId] を追加し、15 行目の for ループでアセット リストを反復処理します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 68

開発者は、連絡先情報を収集するためのカスタム Lightning Web コンポーネントを構築する任務を負っています。

フォームは組織内の様々な種類のユーザー間で共有されます。セキュリティ要件として、特定のフィールドは特定のユーザーグループのみが編集 閲覧できるようにする必要があります。

セキュリティ要件をサポートするために、開発者は Lightning Web コンポーネントで何を使用すればよいでしょうか？

- A. ライトニング入力フィールド
- B. 強制入力フィールド
- C. オーラ入力フィールド
- D. UI入力フィールド

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 69

ユニバーサルコンテナズは、注文の各品目の在庫状況を保存し、すべての品目が在庫にある場合にのみ注文を発送します。注文の出荷予定日を計算するには、どの方法を使用すればよいですか？

- A. 各利用可能日フィールドに DAYS 数式を使用し、注文には COUNT ロールアップ サマリー フィールドを使用します。
- B. 最新の利用可能日フィールドごとに CEILING 数式を使用します。
- C. 最新の利用可能日フィールドで最大ロールアップ サマリー フィールドを使用します。
- D. 最新の利用可能日付フィールドごとに LATEST 数式を使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 70

ある会社には、Sales というカスタムオブジェクト }_Help_Request__c があり、これは Opportunity と参照関係にあります。Sales Help Request__c には、Sales_Help Request__c に費やされた時間を表す数値フィールド Number_ct_Hours__c があります。

開発者は、Opportunity に、その Opportunity に関連する Sales_Help_Request__c レコードのすべての Number_of_Hours_c 値の合計となるフィールド total_Hour2__c を作成するように指示されています。

これを実装するには開発者は何をすべきでしょうか？

- A. Sales Help Request__c オブジェクトのレコードトリガーフロー
- B. Opportunity オブジェクトのトリガー
- C. 商談オブジェクトのロールアップ集計フィールド
- D. 販売Help_Request__c オブジェクトのロールアップサマリーフィールド

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 71

Universal Containersは、ClassicからLightning Experienceへの移行を決定しました。同社は、事前に入力された値を持つレコードを作成するために使用されていたJavaScriptボタンを置き換えるよう開発者に依頼しました。

これを実現するために開発者は何を使用できますか？

- A. クイックアクション
- B. Apexトリガー
- C. 検証ルール
- D. トリガーされたフローを記録する

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 72

次の例では、myMethod が呼び出されたときにどの共有コンテキストが実行されますか？

- A. 実行中のユーザーには共有ルールは適用されません。
- B. 共有ルールはインスタンス化クラスによって適用されます。
- C. 共有ルールは呼び出しコンテキストから継承されます。
- D. 実行中のユーザーに対して共有ルールが適用されます。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 73

次のコード スニペットは、Visualforce ページのカスタム コントローラの一部です。

オブジェクトレベルおよびフィールドレベルの権限を適用し、現在ログインしているユーザーが適切なレベルのアクセス権限を持っていない場合にDML文が実行されないようにするために、try/catchを囲む2つの方法はどれですか？2つの回答を選択してください。

- A. if (Schema.sObjectType.Contact.isAccessible()) を使用します。
- B. if (thisContact.Owner == UserInfo.getUserId ()) を使用します
- C. if (Schema, sObjectType. Contact. Field, Is_Active_c. is Updateable()) を使用します。

D. `if (Schema, objectType, Contact, isUpdatable())` を使用します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

開発者は、以下に示すように、アカウント タイプ フィールドを表示するための Visualforce ページとカスタム コントローラを作成しました。

カスタム コントローラ コード:

Visualforce ページ スニペット:

アカウント種別項目の値がページに正しく表示されません。Visualforce ページでカスタム コントローラが正しく参照されている場合、開発者はこの問題を修正するために何をすべきでしょうか？

- A. `actType` 属性の `getter` メソッドを追加します。
- B. `theAccunt` 型を文字列に変換します。
- C. `Account` 属性を `public` に変更します。
- D. カスタム コントローラに共有を追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

開発者は、取引先レコードを保存するための Visualforce ページとカスタム コントローラを持っています。開発者は、入力規則違反をユーザーに表示したいと考えています。入力規則違反を確実に表示するにはどうすればよいでしょうか？

- A. カスタム例外クラスで `try/catch` を使用します。
- B. メッセージを表示するための `cuatom` コントローラ属性を追加します。
- C. Visualforce ページに `<apex:message>` を含めます。
- D. `Database.upsert()` メソッドを使用して DML を実行します。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 76

Universal Containers は、取引先オブジェクトにプライベート共有モデルを実装しました。営業担当者が複数の条件を指定して一致する取引先を検索できるよう、Apex を使用してカスタムの取引先検索ツールを開発しました。リリース以来、このツールのユーザーから、自分が所有していない取引先が表示されてしまうという報告が寄せられています。開発者は、カスタム検索ツールの使用中に、現在ログインしているユーザーに共有権限を強制するには、どのような方法を使用すればよいでしょうか？

- A. スキーマ記述呼び出しを使用して、ログインしたユーザーが `Account` オブジェクトにアクセスできるかどうかを確認します。
- B. クラス宣言で `without sharing` キーワードを使用します。
- C. `UserInfo Apex` クラスを使用して、すべての SOQL クエリを、ログインしているユーザーが所有する返されたレコードにフィルタリングします。
- D. クラス宣言で `with sharing` キーワードを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

Use the with sharing keyword on the class declaration. The with sharing keyword ensures that the Apex code respects the object-level, field-level, and record-level sharing settings for the user who is running the Apex code. This means that the code will only return records that the user has access to, according to their Sharing Settings. You can find more information about the with sharing keyword in the official Salesforce documentation (https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_keywords_sharing.htm).

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

開発者は、新しい Apex クラスをテストするために、特定のフィールド値を持つレコードを用意する必要があります。

テストでデータを利用できるようにするには、開発者は何をすべきでしょうか？

- A. Test.loadDataO <> を使用して、静的リソース内の CSV ファイルを参照します。
- B. SOQL を使用して、組織に必要なデータを照会します。
- C. Test.loadDataO を使用して、Documents 内の JSON ファイルを参照します。
- D. Anonymous Apex を使用して必要なデータを作成します。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 78

開発者は、ユーザーが Salesforce Classic または Lightning Experience で連絡先を編集するとき、カスタム ユーザー インターフェイスを提供する必要があります。

連絡先の編集ボタンをオーバーライドしてこの機能を提供するには、開発者は何を使用する必要がありますか？

- A. Salesforce Classic の Visualforce ページと Lightning Experience の Lightning ページ
- B. Salesforce Classic の Lightning ページと Lightning Experience の Visualforce ページ
- C. Salesforce Classic の Visualforce ページと Lightning Experience の Lightning コンポーネント
- D. Salesforce Classic の Lightning コンポーネントと Lightning Experience の Lightning コンポーネント

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 79

開発者がアカウントオブジェクトにトリガーを作成しました。トリガーのテスト中に、「トリガーの最大深度を超えました」というエラーメッセージが表示されました。

考えられる原因は何でしょうか？

- A. トリガーはヘルパー クラスです。
- B. 開発者に適切なユーザー権限がありません。
- C. トリガーのコード カバレッジが十分ではありません。
- D. トリガーが複数回実行されています。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 80

開発者は、失注理由が空白の場合、営業マネージャープロフィールを持つユーザー以外が商談ステータスを Closed Lost (失注)に変更できないようにする必要があります。開発者がこの要件を最も効率的に満たす自動化はどれですか？

- A. Opportunityオブジェクトの承認プロセス
- B. Opportunityオブジェクトのレコードトリガーフロー
- C. OpportunityオブジェクトのApexトリガー
- D. Opportunity の検証ルールのエラー条件式

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 81

カスタムオブジェクトにカスタム選択リスト項目 Food_Preference__cが存在します。この選択リストには、「Vegan」、「Kosher」、「No Preference」という選択肢が含まれています。開発者は、レコードが作成または更新されるたびに、必ず値が入力されるようにする必要があります。レコードが保存されるたびに、必ず値が選択されるようにする最も効率的な方法は何でしょうか？

- A. オブジェクトのページ レイアウトでフィールドを必須としてマークします。
- B. フィールド定義でフィールドを必須としてマークします。
- C. 「リストの最初の値をデフォルト値として使用する」を True に設定します。
- D. 値が選択されたことを強制する検証ルールを設定します。

正解: [B \(コメントを公表する\)](#)

質問: 82

開発者は、システム内に存在するContactSearch Apexクラスのセキュリティレビューを実施する任務を負っています。開発者は、クラス内で以下のメソッドがセキュリティ上の脅威であると特定しました。

```
List<Contact> performSearch(String lastName){ return Database.query('Select Id, FirstName, LastName FROM Contact WHERE LastName Like %'+lastName+'%'); }
```

開発者がSOQLインジェクション攻撃を防ぐためにメソッドを更新できる2つの方法は何ですか？2つの回答を選択してください。

- A. 変数バインディングを使用し、動的クエリを静的 SOQL に置き換えます。

- B. パラメータを使用する前に、escapeSingleQuote メソッドを使用してパラメータをサニタイズします。
 - C. パラメータに正規表現を使用して特殊文字を削除します。
 - D. クラスで @ReadOnly アノテーションと with sharing キーワードを使用します。
- 正解: [A,B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 83

サンドボックスから本番環境へのデプロイに関する2つの考慮事項は何ですか？2つの回答を選択してください。

- A. Apex コードの少なくとも 75% は単体テストでカバーされる必要があります。
- B. フィードバックに迅速に対応できるよう、営業時間中に展開する必要があります。
- C. すべてのトリガーには少なくとも 1 行のテスト カバレッジが必要です。
- D. ユニット テストには System.assert メソッドの呼び出しが必要です。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 84

開発者は、レコードが特定の条件を満たしたときに、送信メッセージで呼び出すことを望んでいます。

このユースケースを満たす 3 つの機能はどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. プロセスビルダーを使用して、レコード条件を確認し、Apex コードなしで送信メッセージを送信できます。
- B. 承認プロセスは、レコードの条件をチェックし、Apexコードなしで送信メッセージを送信する機能を持っています。
- C. Visual Workflow を使用すると、レコード条件を確認し、Apex コードなしで送信メッセージを送信できます。
- D. プロセスビルダーを使用してレコード条件を確認し、Apex コードを使用して送信メッセージを送信できます。
- E. ワークフローを使用して、レコード条件を確認し、送信メッセージを送信できます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 85

MVC パラダイムの観点から、Visualforce ではなく Lightning Web コンポーネントベースの開発を使用して Salesforce アプリケーションのビュー層を実装する 2 つの利点は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. 標準およびカスタムセットコントローラーが組み込まれています
- B. アプリケーションの自己完結的で再利用可能な単位
- C. デバッグログ設定ページからログをキャプチャする
- D. 豊富なコンポーネントエコシステム

正解: [B,D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 86

MVCパラダイムの観点から、SalesforceアプリケーションのレイヤーをVisualforceではなくAuraコンポーネントベースの開発で実装する2つの利点は何ですか？2つの回答を選択してください。

- A. 豊富なコンポーネントエコシステム
- B. 自動コード生成
- C. サーバー側ランタイムデバッグ
- D. アプリケーションの自己完結的で再利用可能な単位

正解: **A,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 87

ユニットテストによる実行に有効なシナリオはどれですか。

- A. システムメソッドを使用してレコードの作成日を設定します。
- B. コールアウトを使用してリモートサイトからデータを読み込みます。
- C. 別のユーザーとして匿名 Apex を実行します。
- D. `getContentAsPDF()` を使用して Visualforce PDF を生成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

開発者は、外部Webアプリケーションで使用されるカスタムSOAP Webサービスを実装する必要があります。開発者は、Webサービスクラスの実装に、Webアプリケーションでは使用されないヘルパーメソッドを含めることを選択しました。クラスとメソッドの正しい宣言を示すコードセグメントはどれですか？

- A.
- B.
- C.
- D.

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

フローをデバッグモードで実行する場合の2つの考慮事項は何ですか？2つの回答を選択してください

- A. デバッグが終了すると、DML操作はロールバックされます。
- B. フローのデバッグ時に外部システムへの呼び出しは実行されません。
- C. レコード型の入力変数はフローに渡すことができません。
- D. [一時停止] をクリックするか、一時停止要素を実行すると、フローが閉じられ、デバッグが終了します。

正解: **C,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 90

開発者は、OpportunityLineItem トリガをカバーするテストクラスを作成する際に、組織内の標準価格表にアクセスしたいと考えています。どのメソッドで価格表にアクセスできますか？

- A. @TestVisible を使用して、テストメソッドが標準価格表を表示できるようにします。
- B. @IsTest (SeeAllData=True) を使用して、既存の標準価格表を削除します。
- C. Test.loadData()と静的リソースを使用して標準価格表をロードします。
- D. Test.getStandardPricebookid () を使用して標準価格表 ID を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

変更セット展開の3つの特徴は何ですか？3つの回答を選択してください。

- A. デプロイメントは一方向の単一ランザクションで実行されます。
- B. 変更セットはカスタム設定データを展開できます。
- C. 変更セットは関連する組織間でのみ使用できます。
- D. 2つの組織間で変更セットを送信するには、デプロイメント接続が必要です。
- E. 変更セットを使用してレコードを転送できます。

正解: B,D,E ([コメントを發表する](#))

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

開発者は、LastModified フィールドの値が90日を超えていることに基づいて、List<Account>内の各アカウントを非アクティブまたは無効としてマークしたいと考えています。

開発者はどの Apex テクニックを使用すべきでしょうか？

- A. If/else文、内部にforループあり
- B. if/else文を含むforループ
- C. 内部にswitch文を含むforループ
- D. 内部にforループを含むSwitch文

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 93

次のコードスニペットは、2,000件を超えるリードレコードがある環境で Lightning Web コンポーネントによって実行されます。

Apex トランザクション内でどのガバナ制限を超える可能性がありますか？

- A. 発行されたDML文の合計数

- B. SOQLクエリによって取得されたレコードの合計数
- C. DML文の結果として処理されたレコードの総数
- D. 発行されたSOQLクエリの合計数

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 94

AW Computing社は、order__cとorder_Line_cというカスタムオブジェクトで注文情報を追跡しています。現在、すべての配送情報はorder__cオブジェクトに保存されています。同社は、注文アプリケーションを拡張して分割配送をサポートし、1つのorder__cに含まれる任意の数のorder_Line_cレコードを異なる場所に配送できるようにしたいと考えています。この要件を満たすには、開発者は何を追加する必要がありますか？

- A. Order_shipment_Group_c オブジェクトと order_Line_c のマスター詳細フィールド
- B. Order_shipment_Group_c オブジェクトと order_shipment_Group_c のマスター詳細フィールド
- C. Order_shipment_Group_c オブジェクトと order_c のマスター詳細フィールド
- D. Order_shipment_Group_c オブジェクトとマスター詳細フィールドを order_c と Order Line_c に追加

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 95

開発者は、カスタム Lightning Web コンポーネントを Salesforce Classic ユーザーインターフェースで利用できるようにする必要があります。

これを実現するにはどのようなアプローチを使用できますか？

- A. カスタム コントローラを含む Visualforce ページを使用して、Apex メソッドの呼び出しによって Lightning Web コンポーネントを呼び出します。
- B. Lightning Web コンポーネントを Visualforce コンポーネントとして埋め込み、ページ レイアウトに直接追加します。
- C. Lightning Out JavaScript ライブラリを使用して、Lightning Web コンポーネントを Visualforce ページに埋め込み、ページレイアウトに追加します。
- D. Lightning Web コンポーネントを Aura コンポーネントでラップし、Aura コンポーネントを Visualforce タブとして表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

ある会社には、OrderNumber__c という必須の一意的な外部 ID フィールドを持つカスタム オブジェクト Order__c があります。

外部 ID フィールドを使用して order__c レコードのリストに新しいレコードを挿入し、既存のレコードを更新するために必要な DML を実行するには、どのステートメントを使用する必要がありますか？

- A.

- B.
- C.
- D.

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 97

匿名Apexコードを実行する2つのユースケースは何ですか? 2つ選択してください

- A. デプロイメント後に1回のトランザクションで15,000の非アクティブなアカウントを削除する
- B. すべての連絡先を更新するバッチApexクラスを実行する
- C. Apexクラスを定期的に行うようにスケジュールする
- D. 組織にユニットテストのコードカバレッジを追加する

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 98

コードではなく宣言型カスタマイズを使用する 2 つの利点は何ですか? 2 つの回答を選択してください

- A. 宣言的なカスタマイズは、Salesforce リリースごとに自動的に更新されます。
- B. 宣言的なカスタマイズにより、テスト クラスが自動的に生成されます。
- C. 宣言的なカスタマイズでは実行時エラーを生成できません。
- D. 宣言的なカスタマイズでは、一般的にメンテナンスの必要性が少なくなります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 99

開発者はVisualforceページをLightning Webコンポーネントに移行しています。Visualforceページには1つのレコードに関する情報が表示されています。開発者は、レコードデータにアクセスするためにLightning Data Serviceを使用することにしました。

開発者はどのようなセキュリティ上の考慮事項に注意する必要がありますか?

- A. Lightning データサービスは、共有ルールとフィールドレベルのセキュリティを処理します。
- B. フィールドレベルのアクセスチェックにはisAccessible()メソッドを使用する必要があります
- C. 共有ルールを適用するには、with sharing キーワードを使用する必要があります。
- D. Lightning データ サービスはフィールド レベルのセキュリティを無視します。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 100

開発者は、salary__c カスタム フィールドを含む連絡先レコードを作成するために、ユーザーが連絡先レコード情報を入力することを可能にする Lightning コンポーネントを作成する必要があります。開発者は、lightning-record-edit フォームとともに何を使用すれば、salary__c フィールドが通貨入力として機能し、salary__C に対する適切なフィールド レベルの権限を持つユーザーのみが表示および編集できるようになりますか?

- A. <lightning-input type="number" value="Salary__c" formatter="currency"> </lightning-input>

- B. <lightning-input-field field-name="Salary__c">
</lightning-input-field>
- C. <lightning-formatted-number value="Salary__c" format-style="currency"> </lightning-formatted-number>
- D. <lightning-input-currency value="Salary__c">
</lightning-input-currency>

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 101

コードが実行されると、DML 例外がスローされます。

例外が適切に処理されるようにするには、開発者はどのようにコードを変更すればよいでしょうか？

- A. upsert DML ステートメントを実装します。
- B. アカウントのリストから null 項目を削除します。
- C. 変更データキャプチャを実装します。
- D. DML の try/catch ブロックを実装します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 102

トリガーを起動させる可能性のあるアクションはどれですか？

- A. 転送部門オプションがチェックされている場合のユーザーのデフォルト部門の変更
- B. 選択リストのエントリの名前変更または置換
- C. フィールドアイテムの更新
- D. カスケード削除操作

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 103

開発者は Salesforce プラットフォーム上で新しいアプリケーションを設計しており、複数のテナントを効果的にサポートできることを確認したいと考えています。

スケーラビリティと保守性を確保するために、開発者はどの設計フレームワークを考慮する必要がありますか？

- A. モデル・ビュー・コントローラ (MVC)
- B. アジャイル開発
- C. Flux (ビュー、アクション、ディスパッチャ、ストア)
- D. ウォーターフォールモデル

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 104

経営陣は、年間売上高が100万ドルを超える取引先に対して商談を自動的に作成するよう依頼しました。開発者は、この要件を満たすために、取引先オブジェクトに次のトリガを作成しました。

ユーザーはUIから取引先レコードを更新でき、年間売上高の高い取引先向けに作成された商談を確認できます。しかし、管理者がデータローダを使用して179件の取引先リストをアップロードしようとする、システム例外エラーが発生し、失敗します。上記のコードセグメントを修正するために、開発者が実行すべき2つのアクションはどれですか？2つ選択してください。

- A. Database.query を使用して機会を照会します。
- B. 作成時に商談のすべての必須フィールドが追加されているかどうかを確認します。
- C. 機会を保存する DML を for ループの外側に移動します。
- D. for ループの外側にある既存の機会をクエリします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

Lightning WebコンポーネントにカスタムSVGを含めるには、どの3つの手順を実行すればよいですか？3つの回答を選択してください。

- A. HTML テンプレート内のゲッターを参照します。
- B. SVG を静的リソースとしてアップロードします。
- C. 静的リソースをインポートし、JavaScript でそのゲッターを提供します。
- D. HTML テンプレート内のインポートを参照します。
- E. SVG をコンテンツ アセット ファイルとしてインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 106

Lightning Web コンポーネントのプロパティに接続できるようにするには、開発者は Apex メソッドでどのアノテーションを使用する必要がありますか？

- A. @RemoteAction(|キャッシュ可能=true)
- B. @AureEnabled (キャッシュ可能=true)
- C. @AureEnabled
- D. @リモートアクション

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

Cloud Kicks には、コールセンター エージェントが受信サービス デスク コールを処理するときに使用するマルチスクリーン フローがあります。

フローのステップの1つで、外部の注文管理システムからリアルタイムで取得され、画面に表示される注文番号と日付のリストがエージェントに提示される必要があります。

この要件を満たすために開発者は何を使用すべきでしょうか？

- A. Apexコントローラ
- B. Apex RESTクラス
- C. 送信メッセージ
- D. 呼び出しメソッド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

開発者はクラスのテストを記述しており、機能を検証するためにレコードを挿入する必要があります。テストクラスのすべてのメソッドにレコードを作成するには、どのアノテーションメソッドを使用すればよいでしょうか？

- A. @isTest (SeeAllData=true)
- B. @テストセットアップ
- C. @StartTest
- D. @FreTest

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

開発者は、発行される SOQL クエリの数がプラットフォームガバナの制限を超えないように、次のコードスニペットを変更する必要があります。public class without sharing

```
OpportunityService( public static List<OpportunityLineItem> getOpportunityProducts(Set<Id> opportunityIds){ List<OpportunityLineItem> oppLineItems = new List<OpportunityLineItem>(); for(Id thisOppld: oppLineItems.addAll([OpportunityLineItemsからOpportunityIdのIDを選択] = :thisOppld)]; } oppLineItems を返します。 } }
```

上記のメソッドは、Lightningコンポーネントを介したトリガー実行中に呼び出される可能性があります。ガバナ制限に達するのを回避するには、どのような手法を実装する必要がありますか？

- A. System.Limits.getQueries() メソッドを使用して、クエリの数が 100 未満であることを確認します。
- B. 上記のコードをリファクタリングして、opportunityIds のセットでフィルタリングする 1 つの SOQL クエリのみを実行します。
- C. System.Limits.getLimitQueries() メソッドを使用して、クエリ数が 100 未満であることを確認します。
- D. 上記のコードを修正して、opportunityIds のセットに含まれる ID が 100 個未満の場合にのみ SOQL クエリを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

Aura アプリケーション イベントは従来のパブリッシュ/サブスクライブ モデルに従うため、イベントを発生させるにはどのような方法が使用されますか？

- A. `ernit()`
- B. イベントを登録する()
- C. 発射()
- D. ファイアイベント()

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 111

Universal Containers には、カスタム オブジェクト `Engineering_Support__c` を使用してユーザーがエンジニアリング チームにサポートをリクエストできるサポート プロセスがあります。

ユーザーは、複数の `engineering_Support__c` レコードを 1 つの Opportunity レコードに関連付けることができる必要があります。

さらに、`Engineering_support__c` レコードに関する集計情報が商談レコードに表示される必要があります。

これらの要件をサポートするために開発者は何を実装する必要がありますか？

- A. Opportunity から `Engineering_Support__c` への参照フィールド
- B. Opportunity から `Engineering_Support__c` へのマスター詳細フィールド
- C. `Engineering_Support__c` から Opportunity へのマスター詳細フィールド。
- D. `Engineering_support__c` から Opportunity への参照フィールド

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 112

ユニバーサルコンテナズでは、顧客とサービスエージェントが注文を識別するために注文番号を使用する注文システムを採用しています。注文レコードはSalesforceにインポートされません。Salesforceで注文番号項目をどのように定義すればよいですか？

- A. 外部IDと一意の
- B. 直接検索
- C. 間接参照
- D. ルックアップ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 113

次の 2 つの要素で構成されるカスタマイズされた機能に対する開発が完了した変更。

頂点トリガー

トリガーハンドラー Apex クラス

変更を本番環境に適切に展開するために開発者が考慮する必要がある 2 つの要素は何ですか？

- A. Apex トリガーに対して少なくとも 1 行のコードを実行する必要があります。
- B. Apex クラスは、組織全体で少なくとも 75% のコード カバレッジを持つ必要があります。
- C. テスト メソッドは `testMethod` キーワードを使用して宣言する必要があります。

D. テスト クラス内のすべてのメソッドは @isTest を使用する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

開発者は、Lightning コンポーネント内の 2 つのオブジェクトを結合する複雑な SOQL クエリを実行する必要があります。

Lightning コンポーネントはどのようにクエリを実行できますか？

- A. Salesforce ストリーミング API を使用して SOQL クエリを実行します。
- B. カスタム Lightning Web コンポーネント ラッパーにクエリを記述し、Lightning コンポーネントから呼び出します。
- C. クエリを実行し、Lightning コンポーネントから呼び出すフローを作成します。
- D. &AuraEnabled としてアノテーションが付けられたメソッドを使用して Apex クラスを呼び出し、クエリを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-JPN-mondaishu> **240**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」