

Salesforce.CRT-450.v2022-01-31.q142

試験コード : CRT-450
試験名称 : Salesforce Certified Platform Developer I
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 142
バージョン : v2022-01-31
ページの閲覧量 : 1391
問題集の閲覧量 : 53620

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.CRT-450.v2022-01-31.q142.html>

質問: 1

開発者は、電子メールアドレス「dev@uc.com」を使用して連絡先とユーザーを取得したいと考えています。開発者はどのSOSLステートメントを使用する必要がありますか？

- A. FIND {Email ='dev@uc.com '} IN Contact、User
- B. FIND {Email ='dev@uc.com '} RETURNING連絡先 (Eメール)、ユーザー (Eメール)
- C. 連絡先のメールを検索、{dev2uc.com}のユーザー
- D. FIND {dev@uc.com} IN Email Fields RETURNING Contact (Eメール)、User (Eメール)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

再帰トランザクションは、次の2つのオブジェクトのレコードを作成するDMLステートメントによって開始されます。

1. アカウント
2. 連絡先

アカウントトリガーは、スタックの深さが16に達します。

取引の結果に関して正しい説明はどれですか？

- A. トランザクションは失敗し、すべての変更がロールバックされます。
- B. トランザクションは成功し、すべての変更がデータベースにコミットされます。
- C. トランザクションは、Contactトリガースタックの深さが16以上の場合にのみ失敗します。
- D. Contactトリガースタックの深さが16未満である限り、トランザクションは成功します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

開発者は、Accountオブジェクトのページレイアウトの詳細セクションにVisualforceページを含める必要がありますが、ページレイアウトエディターで使用可能なオプションとしてページを表示しません。

Visualforceページをページレイアウトに埋め込むことができるようにするには、開発者が<apex:page>タグに含める必要のある属性はどれですか。

- A. extensions = "AccountController"
- B. standardController = "アカウント"
- C. action = "AccountId"
- D. controller = "アカウント"

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

開発者は、CustomObject__cレコードがApexの現在のユーザーと手動で共有されているかどうかをどのように判断しますか？

- A. レコードに対してisShared（メソッドを呼び出す。
- B. 役割階層を照会する。
- C. CustomObject__Shareにクエリを実行します。
- D. 現在のユーザーのプロファイル設定を呼び出します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Lightningコンポーネントフレームワークの特徴は何ですか？2つの答えを選択してください：

- A. レスポンシブコンポーネントが含まれています。
- B. データ形式としてXMLを使用します。
- C. 既存のVisualforceページで機能します。
- D. イベント駆動型アーキテクチャを採用しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

開発チームは、展開スクリプトを使用して、開発サイクル中にサンドボックスに自動的に展開したいと考えています。サンドボックスにデプロイするには、どのツールを使用する必要がありますか？

- A. セットの変更
- B. Ant移行ツール
- C. VSCode
- D. 開発者コンソール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

開発者がスキーマビルダーを使用して実行できるアクションはどれですか？2つの回答を選択してください

- A. 標準オブジェクトとシステムオブジェクトのみを含むビューを作成します。
- B. フィールドなしでオブジェクトと関係のビューを作成します
- C. カスタムオブジェクトを作成し、そのオブジェクトにルックアップ関係を定義します

D. カスタムフィールドを作成し、既存のページレイアウトに自動的に追加します。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 8

時間管理アプリケーションに取り組んでいる開発者は、各タイムカードの合計時間をアプリケーションユーザーが利用できるようにしたいと考えています。タイムカードエントリには、タイムカードとマスター/詳細の関係があります。これを宣言的に達成するために、開発者はどのアプローチを使用する必要がありますか？

- A. タイムカードの合計時間数を計算してページに表示するvisualforceページ。
- B. タイムカードオブジェクトのロールアップサマリーフィールドで、そのタイムカードのタイムカードエントリから合計時間を計算します。
- C. タイムカードエントリのフィールドを更新するProcessBuilderプロセスが作成されます。
- D. 集計クエリを使用して特定のタイムカードの時間を計算し、それをカスタムフィールドに格納するApexトリガー。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

セットに追加したときに、カスタムタイプを一意として識別するにはどうすればよいですか？

- A. クラスのメソッドは静的である必要があります
- B. クラスのメソッドはグローバルである必要があります
- C. クラスには@InvocableMethodアノテーションが付いたメソッドが必要です
- D. クラスはEqualsメソッドとHashCodeメソッドを実装する必要があります

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 10

メタデータを本番環境にデプロイできる3つのツールはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. メタデータAPI
- B. 開発者組織からの変更セット
- C. データローダー
- D. Force.com IDE
- E. サンドボックスからセットを変更

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

ApexPages.currentPage().getParameters()を使用してvisualforceコントローラーからURLパラメーターを取得する場合の戻りデータ型は何ですか？

- A. 文字列[]

- B. 地図
- C. 列挙型
- D. リスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

次のデバッグステートメントを使用して、AccountオブジェクトのListViewを返すコードブロックはどれですか？

```
system.debug (controller.getListViewOptions ());
```

A. ApexPages.StandardController controller = new

ApexPages.StandardController (['SELECT Id FROM Account LIMIT 1']);

B. ApexPages.StandardController controller = new

ApexPages.StandardController (['SELECT Id FROM Account LIMIT 1']);

C. ApexPages.StandardController controller = new

ApexPages.StandardController Database.getQueryLocator ('SELECT Id FROM Account LIMIT 1') ;

D. ApexPages.StandardSetController controller = new

ApexPages.StandardSetController Database.getQueryLocator ('SELECT Id FROM Account LIMIT 1') ;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

開発者は、新しいVisualforceページとApex拡張機能を作成し、演習を行うテストクラスを作成します

新しいApex拡張機能の95%のカバレッジ。セットの展開を本番環境に変更すると、テストカバレッジの警告が表示されて失敗します：すべてのApexクラスとトリガーの平均テストカバレッジは74%であり、少なくとも75%のテストカバレッジが必要です。」開発者は何ができますか新しいVisualforceページと拡張機能を正常に展開するには？

A. Visualforceページのマークアップを実行するためのテストクラスを作成します。

B. すべてのテストの実行をバイパスするには、[高速展開]を選択します。

C. 以前のデプロイメントの既存のテストクラスにテストメソッドを追加します。

D. [Parallel Apexテストを無効にする]を選択して、すべてのテストを実行します。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 14

カスタム成功メッセージを表示するには、どのアクションタイプを構成する必要がありますか？

A. ケースを閉じます。

B. レコードを削除します。

C. レコードを更新します。

D. フィードアイテムを投稿します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 15

チェンジセット展開の3つの特徴は何ですか？ 3つ選択してください。)

A. デプロイメント接続が必要です。

B. 全か無かの展開モデルを使用します。

C. カスタム設定データをデプロイするために使用できます。

D. レコードの転送に使用できます。

E. 関連組織間でのみ使用できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

Review_cオブジェクトには、Job_Application_cオブジェクトまでのルックアップ関係があります。Job_Application_cオブジェクトには、Position_cオブジェクトまでのマスター/詳細関係があります。リレーションシップフィールド名は、自動入力されたデフォルトに基づいています。

単一のReview_cレコードのVisualforceページに関連するPosition_cレコードのフィールドデータを表示するための推奨される方法は何ですか？

A. Job_Application_cの標準コントローラーとReview_cオブジェクトのクロスオブジェクト式フィールドを使用して、Position_cデータを表示します。

B. Job_Application_cの標準コントローラーとController Extensionを使用して、Position_cデータを照会します。

C. Review_cの標準コントローラーとPosition_cオブジェクトのクロスオブジェクト式フィールドを使用して、Position_cデータを表示します。

D. ページ内のReview_cおよび式構文の標準コントローラーを使用し

て、Job_Application_cオブジェクトを介して関連するPosition_cデータを表示します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

開発者は、Developer Consoleログインスペクターを使用して、トランザクションの各プロセスにかかる時間をどこで特定できますか？

- A. [実行の概要]パネルの[タイムライン]タブ
- B. [実行の概要]パネルの[注文の保存]タブ
- C. スタックツリーパネルの下のパフォーマンスツリータブ
- D. スタックツリーパネルの下の実行ツリータブ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

開発者は、人々が雇用主と関係を持つことを可能にするアプリケーションの拡張機能を作成しています。

データを追跡するためにどの日付モデルを使用する必要がありますか？

- A. 人に雇用主がいることを示すルックアップ関係を作成します
- B. 人に雇用主がいることを示すマスター詳細関係を作成します
- C. マスターと詳細の関係を通じて、多くの人々を多くの雇用主に関連付けるためのジャンクションオブジェクトを作成します
- D. ルックアップ関係を通じて多くの人々を多くの雇用者に関連付けるためのジャンクションオブジェクトを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

承認プロセスは、Expense_Item__cで定義されています。ビジネスルールでは、ユーザーがExpense_Report__cレコードのステータスを「送信済み」に変更するたびに、経費報告書に関連するすべてのExpense_Item__cレコードを個別に承認プロセスに入力する必要があります。ビジネス要件を確実に満たすには、どのアプローチを使用する必要がありますか？

- A. 2つのProcess Builderを作成します。1つはExpense_Report__cに作成して、関連するExpense_Item__cを送信可能としてマークし、もう1つはExpense_Item__cに作成して、承認のためにレコードを送信します。
- B. Expense_Report__cでプロセスビルダーを作成して、関連するExpense_Item__cを送信可能としてマークし、Expense_item__cでトリガーして、承認のためにレコードを送信します。
- C. Apexアクションタイプを使用してExpense_Report__cにプロセスビルダーを作成し、基準が満たされたときに関連するすべてのExpense_Item__cレコードを送信します。
- D. Expense_Report__cに「Submit for Approval」アクションタイプを使用してプロセスビルダーを作成し、基準が満たされたときに関連するすべてのExpense_Item__cレコードを送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

次のコードの実行時間を短縮するために、開発者はどのアクションを実行できますか？
List<account> allaccounts = [アカウントからIDを選択]; list<account> allcontacts = [連絡先か

らID、アカウントIDを選択]; for account a :allaccounts){for contact c :allcontacts)
{if c.accountid = a.id){//動作する}}}

- A. すべてのアカウントにマップ<id、contact>を使用します
- B. 連絡先SOQLにgroupby句を追加します
- C. アカунトループを連絡先ループ内に配置します
- D. SOQLのapexヘルパークラスを作成します

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 21

開発者は、MyClass.myStaticMethodを呼び出すこのApexトリガーを作成しました。Contact（挿入前）でmyTriggerをトリガーします

MyClass.myStaticMethod(trigger.new, trigger.oldMap);}開発者は、MyClass.myStaticMethodを呼び出すテストメソッドを使用してテストクラスを作成します。その結果、全体のコードカバレッジは81%になります。他のコードが存在しないと仮定して、開発者がトリガーと2つのクラスを本番環境にデプロイしようとするとうどうなりますか？

- A. クラスとトリガーの両方がデプロイメントに含まれていたため、デプロイメントは成功しました。
- B. テストメソッドでアサーションが作成されなかったため、デプロイメントは失敗します。
- C. Apexコードが (≧ 75%) コードカバレッジを必要としているため、展開は成功します。
- D. Apexトリガーにコードカバレッジがないため、展開は失敗します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

開発者は、Opportunity StageNameフィールドのすべての選択リストエントリと、Opportunityオブジェクトで使用可能なすべてのレコードタイプをVisualforceページに表示したいと考えています。コントローラーで使用可能な選択リスト値とレコードタイプを取得するために、開発者が実行する必要がある2つのアクションはどれですか。2つの答えを選択してください。

- A. によって返されるSchema.RecordTypeInfoを使用します
Opportunity.SObjectType.getDescribe().getRecordTypeInfos()
- B. によって返されるSchema.RecordTypeInfoを使用します
RecordType.SObjectType.getDescribe().getRecordTypeInfos()
- C. Opportunity.SObjectType.getDescribe().getPicklistValues()によって返されるSchema.PicklistEntryを使用します。
- D. Opportunity.StageName.getDescribe().getPicklistValues()によって返されるSchema.PicklistEntryを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

開発者はmaxAttemptsと呼ばれる整数変数を持っています。開発者は、maxAttemptsが初期化されると、Apexトランザクションの長さにわたってその値を保持することを確認する必要があります。トリガーの実行間で変数の状態を共有できます。

開発者は、これらの要件を満たすためにmaxAttemptsをどのように宣言する必要がありますか？

- A. maxAttemptsをヘルパークラスの変数として宣言します。
- B. トリガー定義のメンバー変数としてmaxAttemptsを宣言します。
- C. staticキーワードとfinalキーワードを使用して、maxAttemptsを定数として宣言します。
- D. maxAttemptsをヘルパークラスのプライベート静的変数として宣言します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

トリガーでレコードを処理するために使用する必要がある2つのプラクティスはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. Mapを使用してSOQL呼び出しの数を減らします。
- B. @futuremethodsを使用してDML操作を処理します。
- C. Setを使用して、クエリフィルターで一意的な値を確保します。
- D. (callout = true)を使用して外部システムを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 25

Force.comプラットフォームのMVCアーキテクチャのコントローラーを表すコードのタイプはどれですか？ (2つ選択してください)

- A. CSSと画像を含む静的リソース。
- B. データの操作に使用されるカスタムApexおよびJavaScriptコード。
- C. Visualforceによって参照されるStandardControllerシステムメソッド。
- D. メニュー項目自体を表示するために使用されるJavaScript。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

Lightningコンポーネントフレームワークでは、クライアント側のコントローラーロジックはどこに含まれていますか？

- A. アペックス
- B. HTML
- C. JavaScript
- D. Visualforce

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

開発者は次の匿名コードブロックを実行します :List <Account> acc = [SELECT Id FROM Account LIMIT 10]; Delete acc; Database.emptyRecycleBin (acc);
system.debug (Limits.getDMLStatements ());
+ Limits.getLimitDMLStatements ();結果はどうなりますか？

- A. 2、150
- B. 11、150
- C. 150、2
- D. 150、11

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 28

マスターと詳細の関係で詳細レコードの値の平均を見つけるために必要な2つのロールアップサマリーフィールドタイプはどれですか？

- A. タイプNUMのロールアップサマリーフィールド
- B. タイプCOUNTのロールアップサマリーフィールド
- C. タイプSUMのロールアップ要約フィールド
- D. タイプTOTALのロールアップサマリーフィールド

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 29

以下のコードでtestSetupを使用してテストデータを作成する場合、testMethod3のデバッグステートメントの結果はどうなりますか？

- A. Account0.Phone = 333-8781、Account1.Phone = 333-8780
- B. Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-2525
- C. Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-1515
- D. Account0.Phone = 333-8780、Account1.Phone = 333-8781

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 30

Visualforceページは、Contact標準コントローラーを使用します。開発者はどのようにして親アカウントレコードの名前をページに表示できますか？

- A. SOQL構文を使用して、関連するアカウント名フィールドを検索します。
- B. (!contact.Account.Name) マージフィールド構文を使用します。
- C. アカウントに追加の標準コントローラーを使用します。
- D. コントローラー内で追加のApexロジックを使用して、[名前]フィールドを照会します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 31

開発者は次のコードを記述します。

デバッグステートメントの結果は何ですか？

- A. 1、100
- B. 1、150
- C. 2、200
- D. 2、150

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

開発者は、外部システムを呼び出すApexコードを作成しました。

開発者は、テストカバレッジを提供するために、どのようにテストを作成する必要がありますか？

- A. HTTPCalloutMockを拡張するクラスを記述します。
- B. HTTPCalloutMockinterfaceを実装するクラスを記述します。
- C. WebserviceMockinterfaceを実装するクラスを記述します。
- D. WebserviceMockを拡張するクラスを記述します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

開発者は、Caseオブジェクトで使用可能なすべてのレコードタイプを表示したいと考えています。開発者は、Case.Statusフィールドの選択リスト値も表示したいと考えています。CaseオブジェクトとCaseStatusフィールドは、カスタムvisualforceページにあります。コントローラーでレコードタイプと選択リスト値を取得するために、開発者はどのアクションを実行できますか？

2つの答えを選択してください

- A. Case.SObjectType getDescribe () getRecordTypeInfo ()によって返される Schema.RecordTypeInfoを使用します
- B. SOQLを使用して、組織内のケースレコードをクエリし、[ステータス]選択リストフィールドのすべての値を取得します。
- C. SOQLを使用して、組織内のCaseレコードをクエリし、Caseで使用可能なすべての RecordType値を取得します。
- D. ケースステータスgetDescribe () getPicklistValues ()によって返される Schema.PicklistEntryを使用します。

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **34**

開発者はクラスを次のように宣言しました。

```
public class wysiwyg { // DMLを含むプロパティとメソッド }
```

クラスメソッドのどの呼び出しが、Salesforce組織で実行中のユーザーの組織全体のデフォルトと共有設定に従いますか？

- A.** 匿名実行ウィンドウからこのクラスのメソッドを呼び出す開発者コンソールを使用する開発者
- B.** このクラスのヘルパーメソッドを呼び出すApexトリガー
- C.** このクラスのメソッドを呼び出すSalesforceへのAPI呼び出しがある外部システムのユーザー
- D.** このクラスのメソッドを呼び出すApexコントローラーを備えたVisualforceページ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **35**

以下のコードでtestSetupを使用してテストデータを作成する場合、testMethod3のデバッグステートメントの結果はどうなりますか？

- A.** Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-2525
- B.** Account0.Phone = 333-8781、Account1.Phone = 333-8780
- C.** Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-1515
- D.** Account0.Phone = 333-8780、Account1.Phone = 333-8781

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **36**

開発者には次の要件があります。

注文の合計金額を計算します。

選択した数量と価格に基づいて、各ラインアイテムのライン量を計算します。

ラインアイテムが在庫にない場合は、ラインアイテムを別の注文に移動します。

これらの要件をサポートする関係の実装はどれですか？

- A.** 広告申込情報には注文するルックアップフィールドがあり、注文ごとに多数の広告申込情報が存在する可能性があります
- B.** 注文にはラインアイテムへのマスター/詳細フィールドがあり、注文ごとに多くのラインアイテムが存在する可能性があります。
- C.** ラインアイテムには注文するマスター-詳細フィールドがあり、マスターの親を変更できます。
- D.** 注文には広告申込情報へのルックアップフィールドがあり、注文ごとに多数の広告申込情報が存在する可能性があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

テキスト領域 (リッチ)フィールドが自動的に割り当てられるプリミティブデータ型はどれですか？

- A. 文字列
- B. ブロブ
- C. テキスト
- D. オブジェクト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

開発者は、ごみ箱に送信されるレコードの監査証跡を作成する必要があります。どのタイプのトリガーを作成するのが最も適切ですか？

- A. 削除後
- B. 削除する前
- C. 削除を取り消す前
- D. 削除解除後

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 39

開発者は、顧客のサブスクリプションレコードをセールスフォースにインポートし、既存のアカウントレコードに添付する必要があります。サブスクリプションレコードが正しいアカウントレコードに関連付けられていることを確認するために、開発者はどの2つのアクションを実行する必要がありますか？2つの答えを選択してください

- A. 外部IDテキストフィールドをインポートされたファイルの列に一致させます
- B. 自動番号フィールドをインポートされたファイルの列に一致させます
- C. idフィールドをインポートされたファイルの列に一致させます
- D. 名前フィールドをインポートされたファイルの列に一致させます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

映画、俳優、契約を追跡するためのスキーマの作成を担当する開発者。1つの映画には多くの契約があり、1人の俳優には多くの契約があります。各契約は、1人のユーザーによって所有され、積極的に管理されます。ユーザーが所有する契約を簡単に管理できるようにするには、どのスキーマを作成する必要がありますか。映画や俳優の記録へのアクセスを必要とせずに？

- A. 映画オブジェクトとのマスター詳細関係および俳優オブジェクトとのマスター詳細関係
- B. 映画オブジェクトとのルックアップ関係および俳優オブジェクトとのマスター詳細関係
- C. 映画オブジェクトへのルックアップ関係と俳優オブジェクトへのルックアップ関係

D. 映画オブジェクトとのマスター詳細関係と俳優オブジェクトとのルックアップ関係
正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

サポートされていない言語の使用を許可する2つのプラットフォーム機能はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. Heroku Acm
- B. Docker
- C. App.json
- D. ビルドパック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

管理パッケージの単体テストで失敗したため、サンドボックスから本番環境への変更セットの展開が失敗します。

開発者は管理パッケージの所有者と話し合い、それが誤検知であり、無視できると判断しました。

デプロイを成功させるには、開発者は何をすべきですか？

- A. 管理パッケージの単体テストを編集します。
- B. 変更セットに含まれるテストのみを実行するには、[ローカルテストの実行]を選択します。
- C. [ローカルテストの実行]を選択して、管理パッケージに含まれていない組織内のすべてのテストを実行します。
- D. 変更セットに含まれるテストのみを実行するには、[FastDeploy]を選択します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

共有キーワードについての正確な説明は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 内部クラスと外部クラスの両方を共有と同様に宣言できます
- B. 内部クラスまたは外部クラスのいずれかを共有として宣言できますが、両方を宣言することはできません
- C. 内部クラスはコンテナクラスから共有設定を継承しません
- D. 内部クラスはコンテナクラスから共有設定を継承します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

開発者は、複数のオブジェクトタイプに存在する可能性のある電話番号を検索するメソッドを作成する必要があります。

開発者はこのタスクを実行するためにどの方法を使用する必要がありますか？

- A. すべての行を含むSOSLクエリ

- B. 各オブジェクトに対するSOQLクエリ
- C. すべての行を含むSOQLクエリ
- D. 各オブジェクトに対するSOSLクエリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

どの2つの数式が正しく評価されますか？2つの答えを選択してください

- A. 長いI = 3.14159;
- B. ダブルD = 3.14159;
- C. 整数I = 3.14159;
- D. 10進数D = 3.14159;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

匿名ブロックで実行されるApexコードについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 成功したDML操作は自動的にコミットされます。
- B. コードは、runAs（ステートメントで指定されたユーザーのアクセス許可で実行されます。
- C. コードはログインしたユーザーの権限で実行されます。
- D. コードはシステムモードで実行され、すべてのオブジェクトとフィールドにアクセスできます。
- E. すべてのDML操作は自動的にロールバックされます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

describeSObjectResultを使用して、開発者が現在のユーザーがオブジェクトのレコードを編集できるかどうかを判断するために使用できるApexメソッドはどれですか。

- A. isUpdateable ()
- B. isEditable ()
- C. canEdit ()
- D. canUpdate ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

開発者は、Apexトリガーを使用するときに、ガバナーの制限を超えないようにするにはどうすればよいですか？ 2つ選択してください)

- A. sObjectのリストに対してDMLトランザクションを実行する。
- B. 複数のトリガーから呼び出すことができるヘルパークラスを使用する
- C. Databaseクラスを使用してDMLトランザクションを処理する
- D. マップを使用してクエリ結果のデータを保持する

正解: A,D ([コメントを発表する](#))

質問: 49

会社は、従業員がお互いを評価できるようにする従業員評価プログラムを作成したいと考えています。従業員の平均評価は、従業員レコードに表示する必要があります。従業員は評価レコードを作成できる必要がありますが、従業員レコードを作成することは許可されていません。

このタスクを実行するために開発者が実行する必要がある2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. RatingオブジェクトとEmployeeオブジェクトの間にルックアップ関係を作成します。
- B. 従業員にロールアップ要約フィールドを作成し、AVGを使用して平均評価スコアを計算します。
- C. Employeeオブジェクトのフィールドを更新するトリガーをRatingオブジェクトに作成します。
- D. RatingオブジェクトとEmployeeオブジェクトの間にマスター/詳細関係を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

ApexページとVisualforceページを使用する場合、MVCアーキテクチャのモデルを表すコードのタイプはどれですか？

- A. SOQLを使用してアカウントレコードのリストをクエリするControllerExtensionメソッド
- B. アカウントレコードのリストを保存するControllerExtensionメソッド
- C. ControllerExtensionメソッドから返されたアカウントレコードのリスト
- D. アカウントレコードのリストを処理するカスタムJavaScript

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 51

レコードセット内のレコード数が不明な場合、開発者は.size（またはを実行せずに、レコードセット内のすべてのレコードに対して実行されるコードのセットを実装するためにどの制御ステートメントを使用する必要がありますか。

.length (メソッド呼び出し？)

- A. While (条件{...})
- B. For (variable list_or_set){}
- C. Do {} While (条件)
- D. For (init_stmt, exit_condition; incremental_stmt){}

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **52**

Universal Containersの営業チームは、アカウントと商談の両方のページレイアウトに視覚的なインジケータが表示され、アカウントの支払いが遅れたり、回収プロセスに入ったりしたときに営業担当者に警告することを望んでいます。

カスタムコードを記述せずにこの要件を達成するために、開発者は何を実装できますか？

- A. 数式フィールド
- B. ロールアップサマリーフィールド
- C. ワークフロールール
- D. クイックアクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **53**

開発者は次のコードを記述します。

デバッグステートメントの結果は何ですか？

- A. 1、150
- B. 2、150
- C. 2、200
- D. 1、100

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **54**

トリガーフレームワークを使用する利点は何ですか？

- A. トリガーガバナーの制限を増やします
- B. コンテキスト固有のロジックの追加を簡素化します
- C. 関数型コードをテストできるようにします
- D. トリガーの実行時間を短縮します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **55**

開発者は、Apexのデバッグステートメントを使用して、今週作成されたアカウントと関連する連絡先の数を表示するためにどのオプションを使用しますか？

A. For Account acc {SELECT Id, Name, Account.Contacts FROM Account WHERE CreatedDate = THIS_WEEK]} {List cons = acc.Account.Contacts;
System.debug acc.Name + 'has' + cons.size (→ 'Contacts')}

B. For Account acc {SELECT Id, Name, \$SELECT Id, Name FROM Contacts} FROM Account WHERE CreatedDate = CURRENT_WEEK]} {List cons = acc.Contacts;
System.debug acc.Name + 'has' + cons.size (→ 'Contacts'); }

C. For Account acc {SELECT Id, Name, Account.Contacts FROM Account WHERE CreatedDate = CURRENT_WEEK]} {List cons = acc.Account.Contacts;
System.debug acc.Name + 'has' + cons.size (→ 'Contacts'); }

D. For Account acc {SELECT Id, Name, \$SELECT Id, Name FROM Contacts} FROM Account WHERE CreatedDate = THIS_WEEK]} {List cons = acc.Contacts;
System.debug acc.Name + 'has' + cons.size (→ 'Contacts'); }

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 56

以下のコードでtestSetupを使用してテストデータを作成する場合、testMethod3のデバッグステートメントの結果はどうなりますか？

- A.** Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-1515
- B.** Account0.Phone = 888-1515、Account1.Phone = 999-2525
- C.** Account0.Phone = 333-8781、Account1.Phone = 333-8780
- D.** Account0.Phone = 333-8780、Account1.Phone = 333-8781

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

開発者は、以下のコードブロックを使用して、カスタムコントローラーとカスタムVisualforceページを作成します。

カスタムページにアクセスするときに、ユーザーは何を期待できますか？

- A.** a、b、getMyString
- B.** b、a、getMyString
- C.** a、b、b
- D.** a、a、a

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

本番環境でApexクラスに破壊的な変更を展開できるツールはどれですか？

- A.** セットの変更
- B.** 開発者コンソール
- C.** ワークベンチ
- D.** Salesforceの設定

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 59

Lightningコンポーネントで外部Javascriptライブラリをロードするために使用される<ltng:require>タグの機能は何ですか？ (3つ選択してください。)

- A. ドキュメントからファイルを読み込んでいます。
- B. スクリプトを並行してロードします。
- C. 読み込み順序を指定します。
- D. 外部でホストされているスクリプトを読み込んでいます。
- E. 重複するスクリプトの1回限りの読み込み。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

開発者は、開発者コンソールで次のコードを実行します。

```
List<Account> fList = new List<Account> ();
For (integer i = 1; i <= 200; i++)
{fList.add (new Account Name
= 'Universal Account' + i) }
Insert fList;
List<Account> sList = new List<Account> ();
For (integer i = 201; i
<
```

20000; i++) {sList.add (new Account Name = 'Universal Account' + i) } sListを挿入;
Salesforce組織で作成されるアカウントの数は？

- A. 1000
- B. 200
- C. 0
- D. 20000

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

Process Builderの代わりに標準ワークフローを使用して実装する必要がある要件はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 複数の間隔でアクティビティを作成します。
- B. Apexコードなしでアウトバウンドメッセージを送信します。
- C. アカウントアドレスを連絡先にコピーします。
- D. 承認のために契約書を提出します。

正解: B,C ([コメントを發表する](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを

手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu>
240問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

外部IDの2つの用途は何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 外部システムからインポートされたレコード間の関係を作成します。
- B. 別の環境と同じSalesforceIDを使用して開発環境でレコードを作成する
- C. SalesforceでsObjectタイプを識別するため
- D. インポートがUpsertを使用して重複レコードを作成するのを防ぐため

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

開発者は、WithSharingキーワードを使用するVisualforceページとApexコントローラーを作成しました。

このページはセールスマネージャーによって使用され、実行中のセールスマネージャーに報告するセールス担当者が所有するアカウントのみを表示する必要があります。アカウントの組織全体の共有はプライベートに設定されています。開発者はどの追加のストップセットを取る必要がありますか？

- A. 1つのプロファイル、1つの権限セット、および1つのロールを作成します。
- B. 1つのプロファイル、2つの権限セット、および1つのロールを作成します。
- C. 2つのプロファイル、1つの権限セット、および1つのロールを作成します。
- D. 1つのプロファイル、1つの権限セット、および2つのロールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

開発者が非同期または将来の校正のステータスに関する情報を見つけるために探すことができる2つの場所はどこですか？2つの答えを選択してください

- A. 時間ベースのワークフローモニター
- B. Apex Jobs (Missed)
- C. Apex Flex Queue (欠落)
- D. 一時停止されたフローインタビューコンポーネント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

Lightningコンポーネントはそのリソースバンドルに何を含めることができますか？2つの答えを選択してください

- A. カスタムクライアント側のレンダリング動作。
- B. 縮小化のためのスクリプトを作成する
- C. コンポーネントにスコープされたCSSスタイル
- D. グローバル設定のプロパティファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

Apexコンパイラエラーが発生するステートメントはどれですか？

- A. Map <Id, Lead> lmap = new Map <Id, Lead> [(リード制限8からIDを選択)];
- B. リスト<文字列> s = リスト<文字列> {'a', 'b', 'c'};
- C. 日付d1 = Date.Today (); d2 = Date.ValueOf ('2018-01-01');
- D. 整数a = 5、b = 6、c、d = 7;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

Visualforceページには、親オブジェクトとのルックアップ関係を持つオブジェクトの標準コントローラーがあります。開発者はどのようにして親レコードのデータをページに表示できますか？

- A. VisualforceページでSOQLを使用して、親レコードからのデータを照会します。
- B. 親レコードのページに2番目の標準コントローラーを追加します。
- C. マージフィールド構文を使用して、親レコードからデータを取得します。
- D. 子レコードのロールアップ式フィールドを使用して、親レコードのデータを含めます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

オポチュニティが閉じられたときに「年間サブスクリプション」を含む「メンテナンスプラン」を各オポチュニティに自動的に追加するには、開発者はどのアプローチを取る必要がありますか？

- A. PriceBookEntryレコードを追加するOpportunityトリガーを作成します。
- B. OpportunityLineItemレコードを追加するOpportunityトリガーを作成します。
- C. OpportunityLineItemトリガーを作成して、OpportunityLineItemレコードを追加します。
- D. PriceBookEntryレコードを追加するOpportunityLineItemトリガーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

建設会社の運用管理者は、機械と呼ばれるカスタムオブジェクトを使用して、クレーンやその他の機械の使用と保守を管理します。管理者は、機械をさまざまな建設作業に割り当て、各作業に関連する日付とコストを追跡できるようにしたいと考えています。1つの建設作業に複数の機械を割り当てることができます。

これらの要件を満たすために開発者は何をすべきですか？

- A. ConstructionJobオブジェクトにMachineryオブジェクトへのルックアップフィールドを作成します。
- B. MachineryオブジェクトにConstructionJobオブジェクトへのルックアップフィールドを作成します。

C. MachineryオブジェクトとConstructionJobオブジェクトの両方に対してMaster-Detailリレーションシップを持つジャンクションオブジェクトを作成します。

D. MachineryオブジェクトのMaster-DetailLookupをConstructionJobオブジェクトに作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

開発者は、テストメソッドでガバナーの制限に達するのをどのように回避する必要がありますか？

A. レコードを作成する@TestVisibleonメソッドを使用します。

B. Test.loadData（を使用して、静的リソースからデータをロードします。

C. @IsTest \$seeAllData = true)を使用して、既存のデータを使用します。

D. Test.startTest（を使用して、ガバナ制限をリセットします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

Universal Containersの開発者は、会社のSalesforce管理者が完全に保守できる必要がある新しいSalesforceアプリケーションを実装する必要があります。

アプリケーションのビジネスロジック層を構築するために考慮すべき3つのオプションはどれですか？ 3つ選択してください。)

A. 検証ルール

B. プロセスビルダー

C. ワークフロー

D. 呼び出し可能なアクション

E. スケジュールされたジョブ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

トリガーでレコードを処理するために使用する必要がある2つのプラクティスはどれですか？2つの答えを選択してください

A. マップを使用してSOQL呼び出しの数を減らします

B. (callout = true)を使用して外部システムを更新します

C. Setを使用して、クエリフィルターで一意的な値を確保します

D. @futureメソッドを使用してDML操作を処理します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

100アカウントのSalesforce組織の開発者は、開発者コンソールを使用して次のコードを実行します。

アカウントmyAccount = new Account (Name = 'MyAccount'); Insert myAccount;
For (Integer x = 0; x <250; x ++)
{Account newAccount = new Account (Name = 'MyAccount' + x); try {Insert newAccount;}
catch (Exception ex){System.debug (x);}} insert new Account (Name = 'myAccount'); こ
のコードが実行された後、組織にはいくつのアカウントがありますか？

- A. 102
- B. 100
- C. 252
- D. 101

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 74

次のコードブロックの結果は何ですか？

整数x = 1; 整数Y = 0; While (x <10){Y ++;}

- A. エラーが発生しました
- B. Y = 9
- C. X = 0
- D. Y = 10

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

Force.comプラットフォームのMVCアーキテクチャのビューを表すコードのタイプはどれ
ですか？

- A. SOQLを実行してケースのリストを取得するapexメソッド
- B. ケースのリストを返す拡張機能のapexメソッド
- C. 関連するケースのリストを含むページレイアウトの検証ルール
- D. ケースのリストを反復処理することにより、ケースレコードに関する情報を表示する
visualforceページ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

@istestアノテーションに関して正しい3つのステートメントはどれですか？3つの答えを
選択してください

- A. @ istest (\$seealldata = false)アノテーションが付けられたクラスの@istest (\$seealldata
= true)アノテーションが付けられたメソッドは、すべての組織データにアクセスできます
- B. テストメソッドを含むクラスは、@ istestアノテーションに関係なく、apexコードリミットに
カウントされます (欠落)
- C. クラスに@istestアノテーションが付けられている場合でも、プロファイルはテストで
表示されます (\$seealldata = false)

- D. @istest (\$seealldata = true) アノテーションが付けられたクラスの@istest (\$seealldata = false) アノテーションが付けられたメソッドは、すべての組織データにアクセスできます
- E. クラスに@istest アノテーションが付けられている場合でも、製品と価格表がテストに表示されます (\$seealldata = false)
- 正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

共有せずに「キーワードを使用してApexクラスを宣言するとどのような影響がありますか？

- A. 現在のユーザーの共有制限はバイパスされます。
- B. 現在のユーザーが所有するレコードのみを更新できます。
- C. このクラスは、開発者権限を持つユーザーのみが使用できます。
- D. クラスによって作成されたレコードに共有ルールを含めることはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

Process Builderプロセスの代わりにApexトリガーが必要になるのはいつですか？

- A. Chatterへの投稿を作成する必要がある場合
- B. 削除または削除解除に対してアクションを実行する必要がある場合、またはDML操作が実行される前。
- C. レコードを作成する必要がある場合
- D. トリガーレコードに関連する複数のレコードを更新する必要がある場合

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 79

Universal Containersには、サードパーティのJavaScriptフレームワークを使用して構築され、Visualforceページを使用して公開された多数のカスタムアプリケーションがあります。同社は、これらのアプリケーションを更新して、LightningExperienceのルックアンドフィールに似たスタイリングを適用したいと考えています。開発者は、ビジネス要求を最も迅速かつ効果的な方法で実行するために何をすべきですか？

- A. 定義で属性enableLightningをtrueに設定します。

- B. カスタムアプリケーションで使用されるVisualforceページで、Lightning Experience、Lightningコミュニティ、およびモバイルアプリで使用可能を有効にします。
- C. すべてのVisualforceページをLightningコンポーネントとして書き直します。
- D. Salesforce Lightning Design SystemのCSSスタイルシートをJavaScriptアプリケーションに組み込みます。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 80

マルチテナント環境で開発する場合、開発者がガバナーの制限に達するのを避けるために使用する必要がある2つの戦略はどれですか。2つ選択してください。

- A. 「Limits」クラスのメソッドを使用して、ガバナーの制限を監視します。
- B. Apexクラス内の変数を使用して、大量のデータを格納します。
- C. コレクションを使用して、最低限必要なフィールドだけでなく、関連するオブジェクトのすべてのフィールドを格納します。
- D. SOQL forループを使用して、多数の行を返すクエリから取得したデータを繰り返します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

開発者がVisualforceコントローラーでSOQLインジェクションの脆弱性から保護するために使用できる2つのクエリはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 文字列qryName = %+ String.enforceSecurityChecks (name) +%;
String qryString = SELECT Id FROM Contact WHERE Name LIKE :qryName;
リストqueryResults = Database.query (qryString);
- B. 文字列qryName = %+名前%;
String qryString = SELECT Id FROM Contact WHERE Name LIKE :qryName;
リストqueryResults = Database.query (qryString);
- C. String qryString = SELECT Id FROM Contact WHERE Name LIKE :qryName; リストqueryResults = Database.query (qryString);
- D. 文字列qryName = %+ String.escapeSingleQuotes (name) +%;
String qryString = SELECT Id FROM Contact WHERE Name LIKE :qryName;
リストqueryResults = Database.query (qryString);

正解: **B,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 82

開発者コンソールの機能は何ですか？

- A. 匿名のApexコードを実行し、REST APIを実行し、コードを作成/編集します。
- B. 匿名のApexコードを実行し、コードを作成/編集し、デバッグログを表示します。
- C. 匿名Apexコードを実行し、REST APIを実行し、コード変更をデプロイします。
- D. 匿名のApexコードを実行し、コードを作成/編集し、コード変更をデプロイします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

開発者は次のコードを記述します。

デバッグステートメントの結果は何ですか？

- A. 2、200
- B. 2、150
- C. 1、150
- D. 1、100

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

Accountオブジェクトには、小数点以下0桁の長さ2で定義されたカスタムのパーセントフィールドRatingがあります。アカウントレコードの評価フィールドの値は50%であり、SOQLを使用してデータベースから取得された後、以下のApexコードで処理されます。このコードが実行された後のacctScoreの値は何ですか？

- A. 5
- B. 50
- C. 500
- D. 5000

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

クラスをカスタムVisualforceコントローラーとして使用するための要件は何ですか？

- A. PageReferenceを拡張するトップレベルのApexクラス
- B. コントローラーインターフェイスを実装するトップレベルのApexクラス
- C. PageReferenceを返すコンストラクターを持つトップレベルのApexクラス
- D. デフォルトの引数のないコンストラクターを持つトップレベルのApexクラス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

LightningエクスペリエンスでLightningコンポーネントを使用できる領域はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. ライトニングレポートページ
- B. LightningConnectページ
- C. ライトニングレコードページ
- D. Lightningコミュニティページ
- E. Lightningホームページ

正解: ([正解を表示します](#))

説明

質問: 87

会社には、Warehouseという名前のカスタムオブジェクトがあります。各Warehouseレコードには個別のレコード所有者があり、Salesforceの親アカウントに関連付けられています。開発者はアカウントをWarehouseに関連付けるためにどのような関係を使用しますか？

- A. 1対多
- B. ルックアップ
- C. マスター-詳細
- D. 親子

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

visualforceページで標準アクションをオーバーライドするには、<apex:page>タグでどの属性を定義する必要がありますか？

- A. コントローラー
- B. オーバーライド
- C. 標準コントローラー
- D. ページリファレンス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

メタデータAPIを使用してデプロイできるコンポーネントはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. アカウントのレイアウト
- B. ケースレイアウト
- C. ケースフィードのレイアウト
- D. ConsoleLayout

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

注文のステータスが履行されたことを示すために変更された場合、開発者は関連する製品レコードの在庫数を更新するためにどの機能を使用する必要がありますか？

- A. プロセスビルダープロセス
- B. Visualforceページ
- C. Lightningコンポーネント
- D. ワークフロールール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

AccountListという名前のコレクションList <Account>内の各アカウントを反復処理するための2つの有効なオプションは何ですか？ 2つ選択してください。)for Account
theAccount :

- A. for Integer i = 0; i < AccountList.Size () i ++){...}
- B. for List L : AccountList){...}
- C. AccountList){...}
- D. for AccountList){...}

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！ JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu>
240問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: **92**

正しく評価される2つの数式はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 長いl = 3.14159;
- B. 整数l = 3.14159;
- C. 10進数d = 3.14159;
- D. ダブルd = 3.14159;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **93**

アプリケーションイベントは、従来のパブリッシュ/サブスクライブモデルに従います。イベントを発生させるために使用されるメソッドはどれですか？

- A. RegisterEvent ()
- B. Emit ()
- C. Fire ()
- D. FireEvent ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **94**

Universal Containersは、Salesforce組織内のすべてのデータと添付ファイルを月に1回バックアップしたいと考えています。

この要件を満たすために、開発者はどのアプローチを使用する必要がありますか？

- A. データローダーのコマンドラインを使用します。
- B. SchedulableApexクラスを作成します。

C. レポートをスケジュールします。

D. データエクスポートのスケジュールされたジョブを定義します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 95

関連するアカウントレコードへの変更が検出された場合、開発者は関連するオポチュニティレコードの選択リストフィールドを更新するために何をしますか？

A. Lightningコンポーネントを作成します。

B. ProcessBuilderを使用してプロセスを作成します。

C. Visualforceページを作成します。

D. フィールドを更新してワークフロールールを作成します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 96

マスター/詳細関係とルックアップ関係の主な違いは何ですか？

A. マスター/詳細関係詳細レコードは、そのマスターレコードの共有とセキュリティを継承します。

B. マスター/詳細関係のマスターオブジェクトのレコードが削除されると、詳細レコードは保持され、削除されません。

C. ルックアップリレーションシップのマスターオブジェクトのレコードが削除されると、詳細レコードも削除されます。

D. ルックアップ関係はオブジェクトの必須フィールドです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

開発者は、以下のコードブロックを使用して、カスタムコントローラーとカスタム Visualforceページを作成します。

```
パブリッククラスMyController {  
    public String myString {  
        得る {  
            if (myString == null){myString = 'a';  
            }  
            myStringを返します。  
        }プライベートセット; } public string getMyString () {  
            'getMyString'を返します;  
        } public string getStringMethod () {  
            if (myString == null){  
                myString = 'b';  
            } return myString;  
        }  
    }
```

} <apex:page controller = "MyController"> { ! StringMethod}, { ! myString}, { ! myString} </apex:page>カスタムページにアクセスするときにユーザーは何を期待できますか？

- A. A、b、getMyString
- B. B、a、getMyString
- C. A、a、a
- D. B、b、b

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

以下のコードを考えると、コントローラー変数を作成するために使用できる3つのステートメントはどれですか？
`public class accountlistcontroller {public list <account>
getaccounts (}{return controller.getrecords (})}` 3つの答えを選択してください

- A. `Apexpages.standardsetcontroller controller = new
apexpages.standardsetcontroller @database.getquerylocator ('select id from account') ;`
- B. `Apexpages.standardcontroller controller = new apexpages.standardcontroller` 【アカウントからIDを選択】);
- C. `Apexpages.standardsetcontroller controller = new
apexpages.standardsetcontroller @database.query ('アカウントからIDを選択') ;`
- D. `Apexpages.standardsetcontroller controller = new
apexpages.standardsetcontroller @database.getquerylocator` 【アカウントからIDを選択】) ;
- E. `Apexpages.standardcontroller controller = new
apexpages.standardcontroller @database.getquerylocator ('select id from account') ;`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

myControllerExtensionと呼ばれるApexクラスで定義された標準機能とカスタム機能の両方を含むCaseレコードを表示および編集するには、Visualforceページが必要です。Visualforceページには、コントローラー機能を正しく実装するために、どの<apex:page>属性を含める必要がありますか？

- A. `extensions = "myControllerExtension"`
- B. `controller = "myControllerExtension"`
- C. `standardController = "Case"およびextensions = "myControllerExtension"`
- D. `controller = "Case"およびextensions = "myControllerExtension"`

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 100

開発者は、ヘルパークラスを使用して新しいApexトリガーを作成し、新しいApexヘルパークラスの95%のカバレッジのみを実行するテストクラスを作成します。Setデプロイメントを本番環境に変更すると、テストカバレッジの警告が表示されて失敗します。

選択したApexトリガーのテストカバレッジは0%です。少なくとも1%のテストカバレッジが必要です。」新しいApexトリガーとヘルパークラスを正常にデプロイするには、開発者は何をする必要がありますか？

- A. 失敗したテストメソッドをテストクラスから削除します。
- B. Apexトリガーをカバーするテストクラスとメソッドを作成します。
- C. ヘルパークラスのテストクラスカバレッジを増やします。
- D. すべてのテストを実行」メソッドを使用してテストを実行します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 101

チェンジセットの展開について正しい説明はどれですか？ 3つ選択してください)

- A. 連絡先レコードの転送に使用できます。
- B. 全か無かの展開モデルを使用します。
- C. カスタム設定データをデプロイするために使用できます。
- D. 関連組織間でのみ使用できます。
- E. デプロイメント接続が必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 102

開発者は以下のコントローラークラスを持っています。

匿名実行ウィンドウで正常に実行されるコードブロックはどれですか？

- A. `myFooController m = new myFooController (); System.assert (m.prop == 0);`
- B. `myFooController m = new myFooController (); System.assert (m.prop == 1);`
- C. `myFooController m = new myFooController (); System.assert (m.prop != null);`
- D. `myFooController m = new myFooController (); System.assert (m.prop == null);`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 103

開発者は、Opportunity StageNameフィールドのすべての選択リストエントリと、Opportunityオブジェクトで使用可能なすべてのレコードタイプをVisualforceページに表示したいと考えています。

コントローラーで使用可能な選択リスト値とレコードタイプを取得するために、開発者が実行する必要がある2つのアクションはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. `Opportunity.StageName.getDescribe ().getPicklistValues ()`によって返される `Schema.PicklistEntry`を使用します。
- B. `RecordType.SObjectType.getDescribe ().getRecordTypeInfoInfos ()`によって返される `Schema.RecordTypeInfo`を使用します。
- C. `Opportunity.SObjectType.getDescribe ().getPicklistValues ()`によって返される `Schema.PicklistEntry`を使用します。

D. Opportunity.SObjectType.getDescribe () getRecordTypeInfoInfos ()によって返される Schema.RecordTypeInfoを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

開発者は、サンドボックスの全体的なコードカバレッジを決定できる2つの場所はどこですか？

- A. apexクラスのセットアップページ
- B. 開発者コンソールの[テスト]タブ
- C. 開発者コンソールのテストスイート実行パネル
- D. 頂点テスト実行ページ

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 105

開発者は、オブジェクトでVisualforceを使用してボタンをオーバーライドしたいと考えています。

要件は何ですか？

- A. action属性はコントローラメソッドに設定する必要があります。
- B. コントローラまたは拡張機能にはPageReferenceメソッドが必要です。
- C. standardController属性をオブジェクトに設定する必要があります。
- D. オブジェクトレコードは、コントローラまたは拡張機能でインスタンス化する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 106

開発者は、100個のアカウントを持つSalesforce組織で次の匿名コードブロックを実行します。Listacc= {アカウント制限10からIDを選択}; accを削除しま

す。database.emptyrecyclebin (acc); system.debug (limits.getlimitqueries ()、'+ Limits.getlimitDMLStatements ()'); デバッグ出力とは何ですか？

- A. 150、100
- B. 1、2
- C. 100、150
- D. 10、2

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTest.com **CRT-450**試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを

手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu>
240問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

開発者はどのようにして特定のユーザーのデバッグログを設定できますか？

- A. コードアクションをカスタムオブジェクトに記録するApexコードを作成します。
- B. 自分以外のユーザーのデバッグログを設定することはできません。
- C. ユーザーのトレースフラグを設定し、トレースのログレベルと期間を定義します。
- D. アカウントのクレデンシャルへのアクセスをユーザーに要求し、ユーザーとしてログインして問題をデバッグします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

有効なApex割り当てはどれですか？

- A. 整数x = 5 * 1.0;
- B. 整数x = 5.0;
- C. ダブルx = 5;
- D. フロートx = 5.0;

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

カスタムオブジェクトを使用して候補者を追跡している会社は、候補者が採用されたときに、候補者情報をサードパーティの人事システムに自動的に送信したいと考えています。このタスクを達成するために開発者は何ができますか？

- A. 採用マネージャーへのエスカレーションルールを作成します。
- B. 候補者への自動応答ルールを作成します。
- C. アウトバウンドメッセージアクションを使用してワークフロールールを作成します。
- D. アウトバウンドメッセージアクションを使用してプロセスビルダーを作成します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 110

連絡先のタスクが作成された場合、開発者はどのようにしてそのタスクが連絡先のアカウントレコードのアクティビティタイムラインに含まれないようにすることができますか？

- A. [アクティビティの設定]で、[アクティビティを連絡先のプライマリアカウントにロールアップする]チェックボックスをオフにします。
- B. デフォルトでは、タスクはアカウントアクティビティタイムラインに表示されません。
- C. タスクトリガーを作成して、アカウントフィールドをNULLに設定します。
- D. Process Builderを使用して、[タスクアカウント]フィールドを空白に設定するプロセスを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

開発者は、Opportunity StageNameフィールドのすべての選択リストエントリと、Opportunityオブジェクトで使用可能なすべてのレコードタイプをVisualforceページに表示したいと考えています。コントローラーで使用可能な選択リスト値とレコードタイプを取得するために、開発者が実行する必要がある2つのアクションはどれですか。2つの答えを選択してください。

- A. Opportunity.StageName.getDescribe () getPicklistValues ()によって返されるSchema.PicklistEntryを使用します。
- B. によって返されるSchema.RecordTypeInfoを使用します
RecordType.SObjectType.getDescribe () getRecordTypeInfos ()
- C. Opportunity.SObjectType.getDescribe () getPicklistValues ()によって返されるSchema.PicklistEntryを使用します。
- D. によって返されるSchema.RecordTypeInfoを使用します
Opportunity.SObjectType.getDescribe () getRecordTypeInfos ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

オポチュニティが閉じられたときに「年間サブスクリプション」を含む「メンテナンスプラン」を各オポチュニティに自動的に追加するには、開発者はどのアプローチを取る必要がありますか？

- A. PriceBookEntryレコードを追加するOpportunityLineItemトリガーを作成します。
- B. OpportunityLineItemトリガーを作成して、OpportunityLineItemレコードを追加します。
- C. PriceBookEntryレコードを追加するOpportunityトリガーを作成します。
- D. OpportunityLineItemレコードを追加するOpportunityトリガーを作成します。

正解: D ([コメントを發表する](#))

説明

質問: 113

開発者がワークフロールールではなくトリガーを使用する必要があるタスクの例はどれですか？

- A. 経費報告書レコードの[名前]フィールドを[経費]と[保存日]に設定します。
- B. レコードが変更されたことを外部システムに通知します。
- C. 保存時にアカウントレコードにプライマリ連絡先を設定します
- D. 候補者が求人を受け入れたときに採用マネージャーにメールを送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

開発者は、カウントフィールドをインクリメントする更新前イベントのAccountオブジェクトにトリガーを書き込みます。ワークフロールールは、アカウントが作成または更新されるたびにカウントフィールドもインクリメントします。

ワークフロールールのフィールド更新は、ワークフロールールを再評価しないように構成されています。アカウントに他の自動化ロジックが実装されていないと仮定して、アカウントが初期値ゼロで挿入された場合のカウントフィールドの値は何ですか？

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 115

開発者は、100個のアカウントを持つSalesforce組織で次の匿名コードブロックを実行します。Listacc

```
{アカウント制限10からIDを選択}; accを削除します。database.emptyrecyclebin (acc);
```

```
system.debug (Limits.getlimitqueries (')',' + Limits.getlimitDMLStatements ()); デバッグ出力とは何ですか？
```

A. 1、2

B. 10、2

C. 150、100

D. 100、150

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 116

Universal Containersは、注文の各ラインアイテムに利用可能日を保存し、注文はすべてのラインアイテムが利用可能になったときにのみ出荷されます。

注文の出荷予定日を計算するには、どの方法を使用する必要がありますか？

A. 各利用可能日フィールドにDAYS式を使用し、注文のCOUNTロールアップサマリーフィールドを使用します。

B. 最新の利用可能日フィールドのそれぞれでLATEST式を使用します。

C. 最新の利用可能日フィールドのそれぞれにCEILING式を使用します。

D. 最新の利用可能日フィールドで[MAXロールアップサマリー]フィールドを使用します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 117

組織には、関連する連絡先がない「NoContacts」という名前の単一のアカウントがあります。クエリが与えられた場合：

```
List<Account>アカウント= [IDを選択、IDを選択、連絡先から名前]fromアカウント  
where Name = 'NoContacts']; このApexを実行した結果はどうなりますか？
```

- A. QueryExceptionがスローされます。
- B. accounts [0] .contactsは空のApexです。
- C. accounts [0] .contactsはNullです。
- D. accounts [0] .contactsは無効なApexです。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 118

Universal Containersのプラットフォーム開発者は、Accountオブジェクトのカスタムボタンを作成する必要があります。このボタンをクリックすると、一連の計算が実行され、ユーザーがカスタムVisualforceページにリダイレクトされます。

これを実現するには、<apex page>タグの値で定義する必要がある3つの属性はどれですか。3つ選択してください。)

- A. アクション
- B. renderAs
- C. 拡張機能
- D. readOnly
- E. standardController

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 119

アプリケーションイベントは、従来のパブリッシュ/サブスクライブモデルに従います。イベントを発生させるために使用されるメソッドはどれですか？

- A. emit ()
- B. registerEvent ()
- C. fire ()
- D. fireEvent ()

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 120

開発者が500アカウントを作成し、既存のアカウントサイトに重複が作成されないようにするために、どのオプションを使用する必要がありますか？

- A. サンドボックステンプレート
- B. データローダー
- C. SalesforceからSalesforceへ
- D. データインポートウィザード

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 121

階層カスタム設定は、Salesforceのプロファイルごとに特定のURLを保存します。開発者が現在のユーザーのプロファイルの正しいURLを取得し、これをVisualforceページに表示するために使用できるステートメントはどれですか。

- A. {! \$ Setup.Url_Settings__C.[\$ Profile.Id] .URL__c}
- B. {! \$ Setup.Url_Settings__C.[Profile.Id] .URL__c}
- C. {! \$ Setup.Url_Settings__C.Instance [Profile.Id] .URL__c}
- D. {! \$ Setup.Url_Settings__C.URL__c}

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **122**

以下のコードでは、Stringはどのタイプから継承しますか？String s = 'Hello World';

- A. クラス
- B. オブジェクト
- C. プロトタイプ
- D. オブジェクト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **123**

Lightningコンポーネントバンドルに含めることができるリソースはどれですか？2つの回答を選択してください

- A. ドキュメント
- B. JavaScript
- C. Adobe Flash
- D. Apexクラス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **124**

ISVSalesforceパートナーであるCloudKicks Fitnessは、マネージドパッケージアプリケーションを開発しています。アプリケーションモジュールの1つを使用すると、ユーザーはapexクラスのBodyfatとそのメソッドcalculateBodyfat（を使用して体脂肪を計算できます。製品の所有者は、ISVのパッケージ名前空間の外部でカスタマイザーを開発するときに、アプリケーションのコンシューマーがこのメソッドにアクセスできるようにしたいと

考えています。パッケージ名前空間の外部でcalculateBodyFat（）にアクセスできるようにするには、開発者はどのアプローチを取る必要がありますか？

- A. グローバルアクセス修飾子を使用してクラスとメソッドを宣言します。
- B. クラスをパブリックとして宣言し、メソッドでグローバルアクセス修飾子を使用します。
- C. パブリックアクセス修飾子を使用してクラスとメソッドを宣言します。
- D. クラスをpublicとして宣言し、メソッドでpublicaccess修飾子を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

アカウントレコードのフィールドの値が更新された場合、カスタムフィールドオポチュニティの値を更新する方法はどれですか。2つの答えを選択してください。

- A. AccountオブジェクトのApexトリガー。
- B. Accountオブジェクトのワークフロールール
- C. Accountオブジェクトのプロセスビルダー
- D. アカウントオブジェクトのクロスオブジェクト数式項目

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 126

開発者は、複数のテストクラスが同じテストデータのセットを使用することを望んでいます。

開発者はどのようにテストデータを作成する必要がありますか？

- A. テストクラスごとにテストセットアップメソッドを作成します。
- B. 各テストクラスのテストレコードの変数を定義します。
- C. 各テストクラスでSeeAllData = trueアノテーションを使用します。
- D. 各テストクラスのテストユーティリティクラスを参照します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 127

開発者は次のクエリを実行します。Contactc= [SELECT id、firstname、lastname、email FROM Contact WHERE lastname = 'Smith']; 姓の連絡先がない場合、クエリは何を返しますか

「ミス」？

- A. 値が空の連絡先。
- B. 連絡先の空のリスト。
- C. 連絡先がnullに初期化されました。
- D. 行が見つからないというエラー。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 128

開発者は、オブジェクトでVisualforceを使用してボタンをオーバーライドしたいと考えています。

要件は何ですか？

- A. コントローラーまたは拡張機能にはPageReferenceメソッドが必要です。
- B. standardController属性をオブジェクトに設定する必要があります。
- C. action属性はコントローラーメソッドに設定する必要があります。
- D. オブジェクトレコードは、コントローラーまたは拡張機能でインスタンス化する必要があります。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明

質問: 129

開発者は、エンジンとその部品を追跡するためのアプリケーションを作成しています。個々のパーツをさまざまなタイプのエンジンで使用できます。データを追跡し、孤立したレコードを防ぐために、どのデータモデルを使用する必要がありますか？

- A. エンジンと部品の1対多モデルを表すマスター/詳細関係を作成します。
- B. ルックアップ関係を介して多くのエンジンを多くのパーツに関連付けるジャンクションオブジェクトを作成します
- C. マスターと詳細の関係を通じて、多くのエンジンを多くのパーツに関連付けるジャンクションオブジェクトを作成します
- D. 各パーツが親エンジンオブジェクトにどのように関連しているかを表すルックアップ関係を作成します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 130

カスタムSVGをLightningWebコンポーネントに含めることができる3つのステップはどれですか？3つの答えを選択してください

- A. HTMLテンプレートでゲッターを参照します。(逃した)
- B. HTMLテンプレートでインポートを参照します。
- C. SVGをコンテンツアセットファイルとしてインポートします。
- D. 静的リソースをインポートし、JavaScriptでゲッターを提供します。(逃した)
- E. SVGを静的リソースとしてアップロードします。(逃した)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

Review__cオブジェクトには、Job_Application__cオブジェクトまでのルックアップ関係があります。Job_Application__cオブジェクトには、Position__cオブジェクトのマスターと詳細の関係があります。リレーションシップフィールド名は、自動入力されたデフォルトに基づいています。単一のPosition__cレコードのVisualforceページに関連するReview__cレコードのフィールドデータを表示するための推奨される方法は何ですか？

- A. Review__cオブジェクトのPosition__cおよびクロスオブジェクト式フィールドの標準コントローラーを使用して、Review__cデータを表示します。
- B. job_Application__cオブジェクトのPosition__cおよびクロスオブジェクト式フィールドの標準コントローラーを使用して、Review__cデータを表示します。
- C. position__cの標準コントローラーと、Review__cデータのクエリにコントローラー拡張機能を利用します。
- D. ページ内のposition__cおよび式の構文に標準コントローラーを使用して、job_Application__cオブジェクトを介して関連するReview__cデータを表示します
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 132

開発者は、新しいVisualforceページとApex拡張機能を作成し、新しいApex拡張機能の95%のカバレッジを実行するテストクラスを作成します。セットの展開を本番環境に変更すると、テストカバレッジの警告が表示されて失敗します。すべてのApexクラスとトリガーの平均テストカバレッジは74です。%、少なくとも75%のテストカバレッジが必要です。"新しいVisualforceページと拡張機能を正常に展開するには、開発者は何ができますか？

- A. Visualforceページのマークアップを実行するためのテストクラスを作成します。
- B. すべてのテストの実行をバイパスするには、[高速展開]を選択します。
- C. [Parallel Apexテストを無効にする]を選択して、すべてのテストを実行します。
- D. 以前のデプロイメントの既存のテストクラスにテストメソッドを追加します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 133

開発者がInside手続き型ループを使用するのに受け入れられる2つのステートメントはどれですか？

- A. 連絡先con = new contact ()
- B. contactListを削除します
- C. Contactlist.remove i()
- D. アカウントa = [select id, name from account where id = :con.accountid limit 1]

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 134

以下のコードを考えると、recordcountにテストクラスがアクセスできるが、非テストクラスはアクセスできないようにするにはどうすればよいでしょうか。パブリッククラス mycontroller {プライベート 整数レコードカウント; }

- A. テストクラスにseealldataアノテーションを追加します
- B. レコード数をプライベートからパブリックに変更
- C. mycontrollerクラスにtestvisibleアノテーションを追加します
- D. testvisibleアノテーションをrecordcountに追加します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 135

カスタムSVGをLightningWebコンポーネントに含めることができる3つのステップはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. SVGを静的リソースとしてアップロードします。
- B. SVGをコンテンツアセットファイルとしてインポートします。
- C. HTMLテンプレートでゲッターを参照します。
- D. HTMLテンプレートでインポートを参照します。
- E. 静的リソースをインポートし、JavaScriptでゲッターを提供します。

正解: A,C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 136

マルチテナント環境で開発する際の重要な考慮事項は何ですか？

- A. Polyglotの永続性は、複数のインスタンスの複数の組織におけるグローバルな多言語ユーザーベースのサポートを提供します。
- B. ガバナーの制限により、テナントが同じインスタンス上の複数の組織のパフォーマンスに影響を与えることはありません。
- C. 組織全体のデータセキュリティは、他のテナントが同じインスタンス上の複数の組織のデータを表示できるかどうかを決定します。
- D. 複数のインスタンスの複数の組織用に開発されたコードの名前空間の代わりに一意のドメイン名が使用されます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu> **240問、30%ディスカント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 137

開発者は、一連のテスト全体のベースラインデータセット (アカウント、連絡先、製品、資産)を作成して、さまざまなタイプのSalesforceケースの独立した要件をテストできるようにする必要があります。各単体テストに必要なデータを効率的に生成できるアプローチはどれですか？

- A. テストユニットでtest.startTest (の前にテストデータを作成します。
- B. voidメソッドで@TestSetupを使用する
- C. スタブAPIを使用してモックを作成します
- D. 単体テストクラスの開始時に@IsTest (seeAllData = true)を追加します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 138

開発者には次のコードブロックがあります。

```
public class PaymentTax {public static decimal SalesTax = 0.0875;} OpportunityLineItemで  
OpportunityLineItemTriggerをトリガーします (挿入前 更新前){PaymentTax PayTax =  
new PaymentTax ( ) decimal ProductTax = ProductCost * XXXXXXXXXXXXX;} productTaxを  
計算するには、どのコードセグメントが開発者はXXXXXXXXXXXXに挿入して、値をトリ  
ガー内でクラス変数SalesTaxにアクセスできるようにしますか？
```

- A. PaymentTax.SalesTax
- B. PayTax.SalesTax
- C. 消費税
- D. OpportunityLineItemTngger.SalesTax

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 139

レコードセット内のレコード数が不明な場合、開発者は、.size (または.length (メソッド
呼び出しを実行せずに、レコードセット内のすべてのレコードに対して実行される一連の
コードを実装するために、どの制御ステートメントを使用する必要がありますか？

- A. While (条件{...})
- B. For (variable list_or_set){}
- C. For (init_stmt, exit_condition; incremental_stmt){}
- D. Do {} While (条件)

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 140

カスタム選択リストフィールドFood_Preference__cは、カスタムオブジェクトに存在しま
す。選択リストには、「ビーガン」、「ローシャ」、「優先なし」のオプションが含まれています。
開発者は、レコードが作成または更新されるたびに値が入力されるようにする必要があります。
レコードが保存されるたびに値が選択されるようにするための最も効率的な方法は
何ですか？

- A. オブジェクトのページレイアウトでフィールドを必須としてマークします。
- B. フィールド定義でフィールドを必須としてマークします。
- C. 値が選択されていることを強制する検証ルールを設定します。
- D. 「リストの最初の値をデフォルト値として使用する」をTrueに設定します。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 141

開発者は、組織のデータを変更せずに連絡先トリガーが正しく機能することを確認する必
要があります。

連絡先トリガーをテストするには、開発者は何をする必要がありますか？

- A. Developer Consoleの[テスト]メニューを使用して、Contactトリガーのすべてのテストクラスを実行します。
- B. DeveloperConsoleのOpenExecute Anonymous機能を使用して、InsertContact」DMLステートメントを実行します。
- C. VSCode IDEからDeployを使用して、InsertContact」Apexクラスをデプロイします。
- D. [Salesforceの連絡先]タブの[新規]ボタンを使用して、新しい連絡先レコードを作成します。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **142**

GetterメソッドとSetterメソッドについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ページからコントローラーに値を渡すには、より適切なメソッドが必要です。
- B. セッターメソッドは常にグローバルとして宣言する必要があります。
- C. GetterまたはSetterメソッドが実行される順序は保証されません。
- D. getterメソッドは、コントローラーからページに値を渡すことができます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CRT-450**問題集はJPNTTest.com提供され、**CRT-450**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CRT-450**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CRT-450試験問題集はもう更新されました。ここで**CRT-450**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CRT-450-mondaishu> **240問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」