

Salesforce.Sharing-and-Visibility-Architect.v2026-03-23.q75

試験コード : Sharing-and-Visibility-Architect
試験名称 : Salesforce Certified Sharing and Visibility Architect
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 75
バージョン : v2026-03-23
ページの閲覧量 : 104
問題集の閲覧量 : 784

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.Sharing-and-Visibility-Architect.v2026-03-23.q75.html>

質問: 1

Universal Containersは、非アクティブなアカウントを確認するために、少人数かつ多様なユーザーグループを選定しました。プライベート共有モデルを採用したため、公開グループが作成され、このユーザーグループが利用できるようにしました。非アクティブなアカウントを公開グループで閲覧できるようにするための共有ルールも作成しました。しかし、一部のユーザーから、公開グループに共有されたアカウントが表示されないという報告を受けています。

これらのユーザーにとって根本的な問題は何でしょうか？

- A. ユーザーは、アカウント オブジェクトへのアクセス権を持たないプロフィールに存在します。
- B. これらのマートに割り当てられたページレイアウトは、アカウント所有者のものと異なります。
- C. ユーザーには、「アクティブ」ステータスのアカウントのみを許可する権限セットがあります。
- D. アカウントは、ロール階層の上位のユーザーが所有します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

公開グループと共有された取引先が表示されないこれらのユーザの根本的な問題は、取引先オブジェクトへのアクセス権がないプロフィールにユーザが属していることです。プロフィールまたは権限セット内のオブジェクトに対する参照権限を持たないユーザは、共有ルールや共有の直接設定に関係なく、そのオブジェクトのレコードにアクセスできません。これらのユーザに割り当てられたページレイアウトは、レコードの表示には影響せず、項目の表示とレイアウトにのみ影響します。「有効」ステータスの取引先のみを許可する権限セットは、レコードの表示には影響せず、レコードのフィルタリングにのみ影響します。ロール階層の上位のユーザが所有する取引先は、レコードの表示には影響しません。これは、共有ルールによって、どのロールのどのユーザが所有するレコードにもアクセス権を付与できるためです。

質問: 2

ユニバーサル コンテナ (UC) は、コンテナ オブジェクトとケース オブジェクトに対して組織全体のプライベート デフォルトを実装しました。

UC では、サポート担当者に、カスタマー コミュニティ ユーザーが所有するコンテナおよびケース レコードへのアクセス権をどのように付与できますか？

- A. カスタマー コミュニティ ユーザー プロファイル用に作成された共有セットに基づいて共有グループを作成します。
- B. サポート責任者と社内の部下にアクセス権を与える所有権ベースの共有ルールを作成します。
- C. サポート責任者と社内の部下にアクセス権を与える基準ベースの共有ルールを作成する
- D. サポート担当者は、ロール階層を介してこれらのレコードに自動的にアクセスできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

Universal Containers (UC) の営業担当役員は、リスクのある大規模な商談をフィルタリングするためのリスト ビューを作成したいと考えています。これらのリスト ビューは、問題のある取引の成立を専門とする特定の営業担当役員のみが利用できるようにする必要があります。

この要件を解決するために UC は何をすべきでしょうか？

- A. リスト ビューを適切なパブリック グループと共有します。
- B. リスト ビューをロール階層内の適切なロールと共有します。
- C. リスト ビューを適切な個々のユーザーと共有します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 4

ユニバーサルコンテナ (UC)はカスタム請求書オブジェクトを作成しました。UCの標準営業ユーザーは検索レイアウトでレコードを閲覧できますが、詳細を表示するためにクリックすると、レコード名、作成日、最終更新日のみが表示されます。システム管理者がアクセスすると、より多くのデータフィールドを含む完全なレコード詳細が表示されます。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. 営業ユーザー プロファイルには残りのフィールドへのアクセス権がありません。
- B. 営業ユーザー プロファイルに割り当てられたページ レイアウトには、フィールドへの読み取り専用アクセスのみがあります。
- C. 組織全体の共有設定がプライベートに設定されており、パブリック読み取り/書き込みに調整する必要があります。
- D. ロールベースの共有が欠落しているため、フィールドへのアクセスを許可するには、営業ユーザーのロールに追加する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Universal Containers の組織全体のデフォルトモデルは、取引先オブジェクトに対して非公開です。販売は商談レコードに繰り返し適用されます。

営業担当者は関連するアカウント レコードに対してどのレベルのアクセス権を持ちますか？

- A. アクセス不可
- B. 読み取り/作成/編集アクセス
- C. 読み取り/作成アクセス
- D. 読み取り専用アクセス

正解: ([正解を表示します](#))

説明

営業担当者は、関連する取引先レコードに対して読み取り専用アクセス権を持ちます。これは、取引先オブジェクトの組織全体のデフォルトが非公開であるためです。つまり、ユーザーは自分が所有する取引先、または共有されている取引先にのみアクセスできます。ただし、ユーザーが商談にアクセスできる場合、その商談に関連付けられた取引先に対しても暗黙的に読み取り専用アクセス権を持ちます¹。これは暗黙的な共有と呼ばれ、ユーザーは自分が所有またはアクセスできる子レコードの親レコードを表示できます²。したがって、営業担当者は商談に関連する取引先レコードを表示できますが、作成、編集、または削除することはできません。

質問: 6

カスタマーサポート担当者とのやり取りが不十分だったという顧客からの苦情は、ケースとして記録され、人事担当者に割り当てられます。苦情を申し立てた担当者はケースを閲覧できませんが、上司は閲覧できます。

これはどのように実現されるのでしょうか？

- A. ケースをトリガーし、Apex 管理共有を使用して、割り当てられたエージェントのカスタム フィールド (苦情の件名) をマネージャーと共有します。
- B. カスタム フィールドの割り当てられたエージェント (苦情の対象) が空白でない場合、役割マネージャー以上と共有されるケースの条件に基づく共有ルール。
- C. ケースは苦情の対象者が所有しているため、役割階層内のマネージャーがレコードにアクセスできます。ケースのCRED権限が削除されているため、エージェントはケースレコードを読み取ることができません。

正解: ([正解を表示します](#))

このシナリオでは、次のような非常に特殊な共有ロジックが必要です。

- * 当該事件は苦情の対象者から隠されています。
- * 対象者のマネージャーがアクセスできます。

Apex Managed Sharingは、この要件を満たすために必要な精度を提供します。トリガは、苦情の対象として割り当てられたエージェントを識別し、そのエージェントのマネージャ

を検索し、マネージャにアクセス権を付与する手動共有ルールを（CaseShareオブジェクトを介して）作成します。

* オプション A (正解): Apex 管理共有により、特定のビジネス要件に合わせてきめ細かな共有ロジックを作成できます。

* オプション B: 条件ベースの共有ルールでは、「割り当てられたエーเจントのマネージャ」などの関係を動的に考慮することはできません。

* オプション C: ロール階層の共有は、エーเจントに対してケースを非表示にしながら、マネージャにはケースを表示できるようにするという要件を満たしません。

:

カスタム共有ロジックのためのApex管理共有

ケース共有アーキテクチャ

質問: 7

アーキテクトは、リードオブジェクトの標準 Apex コントローラであるカスタム Visualforce アプリケーション内でオブジェクトレベルのセキュリティが確実に適用されるようにするにはどうすればよいでしょうか。

A. Apex コントローラで Schema.DescribeSObjectResult.isAccessible() メソッドを使用します。

B. Visualforce ページ内で `{!$ObjectType.lead.accessible}` 式を使用します。

C. Visualforce ページを定義するときに、「With Sharing」キーワードを使用します。

D. `runAs()` メソッドを使用して、Apex コントローラでユーザー権限を適用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

ユニバーサル コンテナズ (UC) は、支店長と UC 支店スタッフが自分の地理的な場所の顧客と関連情報のみを参照できるように要求しました。

要件を満たすにはどのオプションを併用する必要がありますか？

A. アカウント チームを作成し、ブランチ マネージャ チーム メンバーを追加して、アカウントオブジェクトの組織全体のデフォルトを構成します。

B. アカウントオブジェクトの組織全体のデフォルトを設定し、共有ルールを作成します。

C. ロール階層を構成し、共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

UniversalContainers(UC)は、顧客向けに顧客コミュニティライセンスを備えた顧客コミュニティを実装しました。UCは、顧客が所有するすべてのレコードに、顧客サポートロールのUCユーザーがアクセスできるようにすることを要求しました。

アーキテクトは要件をサポートするためにシステムをどのように構成できますか？

A. 共有セット

- B. 共有ルール
- C. 共有グループ
- D. Apex共有

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

アーキテクトは、顧客のソーシャルに基づいて基準ベースの共有ルールを作成する必要があります。連絡先共有でルールを設定すると、使用可能なフィールドのリストにフィールドが表示されません。

この原因は何でしょうか？

- A. フィールドは暗号化用に設定されています。
- B. アーキテクトにはコンプライアンス フィールドに対する権限がありません。
- C. アーキテクトのプロファイルには、このフィールドに対するフィールド レベル セキュリティ (FLS) がありません。
- D. 検証ルールのあるフィールドは共有ルールには使用できません。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

このフィールドは暗号化が設定されているため、条件に基づく共有ルールの作成に使用できるフィールドのリストに表示されない可能性があります。暗号化されたフィールドは、公開すべきでない機密データが含まれている可能性があるため、共有ルールには使用できません。オプションBは不正解です。アーキテクトは共有ルールを作成するためにコンプライアンスフィールドへの権限を必要としません。オプションCは不正解です。アーキテクトのプロファイルでは、このフィールドで共有ルールを作成するためにフィールドレベルのセキュリティ設定を必要としません。オプションDは不正解です。検証ルールが設定されたフィールドは共有ルールに使用できます。

質問: 11

営業マネージャーは、チームメンバーが互いに協力して商談を成立させられるよう望んでいます。商談と取引先の組織全体のデフォルト設定は非公開です。同じチームの営業担当者に商談へのアクセスを許可するために、各チームに所有権に基づく共有ルールを作成しました。

このアプローチの副作用は何ですか？

- A. すべての営業担当者はすべてのアカウントに対する読み取りアクセス権を持ちます。
- B. 同じチームの営業担当者には、チームメンバーが所有する商談のアカウントに対する編集アクセス権が付与されます。
- C. すべての営業担当者は、すべての商談のアカウントに対する読み取りアクセス権を持ちます。
- D. 同じチームの営業担当者には、チームメンバーが所有する商談のアカウントに対する読み取りアクセス権が付与されます。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 12

日本の営業マネージャーは、オーストラリアの営業マネージャーに取引成立の支援を依頼しました。

これらの要件はどのように達成されるのでしょうか？

- A. 共有セットを使用して、営業マネージャーに取引へのアクセス権を付与します。
- B. 所有権に基づく共有ルールを作成します。
- C. 商談チームを使用して、営業マネージャーをチーム メンバーとして自動的に追加します。
- D. 営業マネージャーに商談オブジェクトの「すべて表示」権限を割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

所有権に基づく共有ルールを作成することが、要件を満たす最善の方法です。所有権に基づく共有ルールを使用すると、管理者は特定のユーザーまたはロールが所有するレコードへのアクセス権を他のユーザーまたはロールに自動的に付与できます²。これにより、オーストラリアの営業マネージャーは、日本の営業マネージャーが所有する取引にアクセスできます。共有セットの使用、商談チームの使用、商談オブジェクトへの「すべて表示」権限の割り当ては、同じ結果を達成できるオプションではありません。

質問: 13

共有ルールを作成するときに、データを共有するために選択できる 2 つのオプションはどれですか。

2つの回答を選択してください

- A. 役割
- B. 公開グループ
- C. ユーザー
- D. プロファイル

正解: A,B ([コメントを發表する](#))

説明

役割と公開グループは、共有ルールを作成するときにデータを共有するために選択できる 2 つのオプションです。

共有ルールでは、所有者のロールまたは公開グループのメンバーシップに基づいて、レコードへの追加のアクセス権を付与できます。

選択肢Cは不正解です。ユーザーは共有ルールのオプションではありません。選択肢Dは不正解です。プロファイルは共有ルールのオプションではありません。

質問: 14

Universal Container は、ユーザー入力を受け入れ、結果をユーザーに返すことを優先するカスタム Visualforce ページを開発しました。

ユーザーが SOQL インジェクション攻撃を実行できないようにするには、どの 2 つの手法を使用する必要がありますか？

- A. ユーザー入力内の二重引用符をエスケープします。
- B. SOQL クエリでバインド変数を使用します。
- C. `escapeSingleQuotes()` メソッドを使用して、ユーザー入力をサニタイズします。
- D. コントローラーで `with Sharing` キーワードを使用します。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 15

Universal Containers の組織全体のデフォルトモデルでは、取引先オブジェクトは「非公開」に設定されています。営業担当者は 1 つの取引先で 2 つの商談を所有しています。営業担当者のプロフィールには、商談レコードの作成/編集権限があります。営業担当者は関連するアカウント レコードに対してどのレベルのアクセス権を持ちますか？

- A. 読み取り/作成/編集アクセス
- B. アクセス不可
- C. 読み取りアクセス

正解: C ([コメントを发表する](#))

取引先オブジェクトの非公開組織全体のデフォルト (OWD) モデルでは、ユーザーは所有していない関連レコードへの自動アクセスはできません。ただし、Salesforce は暗黙的な共有機能を提供しており、商談などの子レコードの所有者には、関連する親取引先への読み取りアクセス権が付与されます。この暗黙的な共有は、追加の共有ルール、ロール、または明示的なアクセスメカニズムが設定されていない限り、編集権限や作成権限には拡張されません。したがって、営業担当者は、所有する商談に関連付けられた取引先への読み取りアクセス権を持ちます。(developer.salesforce.com)

質問: 16

プログラムによる共有の有効な使用例はどれですか？

2 つの回答を選択してください。

- A. 再調整に基づいてユーザーの所有権が頻繁に変更されます。
- B. 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのユーザー所有権を設定します。
- C. ネイティブ共有機能が要件を満たしていません。
- D. 外部システムがユーザー レコード アクセスを管理します。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

有効的な **Sharing-and-Visibility-Architect** 問題集は JPNTTest.com 提供され、**Sharing-and-Visibility-Architect** 試験に合格することに役に立ちます！ JPNTTest.com は今最新 **Sharing-and-Visibility-Architect** 試験問題集を提供します。JPNTTest.com **Sharing-**

and-Visibility-Architect試験問題集はもう更新されました。ここで**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Sharing-and-Visibility-Architect-mondaishu> 80問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Bob は、Files Home のプライベート ライブラリに PDF をアップロードします。
このファイルを閲覧できるのは誰ですか？

- A. Bobと、役割階層でBobより上位のユーザー
- B. Bobとすべてのデータの表示権限を持つユーザー
- C. Bobとすべてのデータの変更権限を持つユーザー
- D. ボブのみ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

Universal Containers では、商談オブジェクトに対してプライベート共有モデルを採用しています。Universal Containers の営業担当者 A が商談レコードを作成し、その後、その所有権を営業担当者 B に譲渡しました。

営業担当者 A と B はどちらも、役割階層内で同じ役割を持っています。

譲渡後、営業担当者 A は商談に対してどのようなアクセス権を持つことになりますか？

- A. フルアクセス
- B. アクセス不可
- C. 読み取り/書き込み
- D. 読み取り専用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

次のコード スニペットには、どのような 2 つの潜在的な脆弱性がありますか？

```
<apex:page> <apex:form>
```

```
<apex:outputText value="名前を入力"/> <apex:inputText value="{!name}" />
```

```
<apex:commandButton value="Query" action="{!query}" /> </apex:form> </apex:page>
```

```
public class SOQLController { public String name { get { return name; } set { name=value; } }  
public PageReference query() { String qryString='SELECT Id FROM Contact WHERE '+  
'(IsDeleted = false and Name like \'' + name + '\'''; queryResult =  
Database.query(qryString); return null; } }
```

2つの回答を選択してください

- A. FLSチェック
- B. SOQLインジェクション
- C. データアクセス制御
- D. 任意のリダイレクト

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

説明

コードスニペットの潜在的な脆弱性は、SOQLインジェクションとデータアクセス制御です。SOQLインジェクションは、アプリケーションのデータベース層のセキュリティ脆弱性を悪用する手法です。ユーザー入力があるSOQLクエリ文字列に直接追加されると発生し、攻撃者が任意のSOQLコマンドを実行できるようになります²。データアクセス制御は、Salesforce内のデータにアクセスするための適切な権限がユーザーにあることを確認するメカニズムです。データ操作を実行する前に、ユーザーのオブジェクトレベル、項目レベル、レコードレベルのアクセス権限をチェックします³。コードスニペットはFLSチェックやデータアクセス制御チェックを実行しないため、機密データが権限のないユーザーに公開されたり、適切な権限のないユーザーがデータを変更したりする可能性があります³。任意のリダイレクトは、Webアプリケーションが信頼できない入力を受け入れ、Webブラウザがユーザーを悪意のあるWebサイトにリダイレクトする可能性があるため、このコードスニペットの脆弱性ではありません。

質問: 20

OWDがパブリック読み取り専用の場合、共有アクセスオプションは何ですか？

正解:

読み取り、- 読み取り/書き込み

質問: 21

Universal Containersは、複雑な取引を支援するために、特定の営業エンジニアを含む公開グループと、これらの商談へのアクセスを許可する共有ルールを作成しました。商談の組織全体のデフォルトは「非公開」です。

これらの共有設定はどのような影響を与えますか？

- A. ロール階層内の営業エンジニアとそのマネージャーもこれらのレコードにアクセスできます。
- B. パブリック グループにセールス エンジニアがいるマネージャーの部下も、これらのレコードにアクセスできます。
- C. パブリック グループのセールス エンジニアと同じロール階層にある他のセールス エンジニアも、これらのレコードにアクセスできます。

正解: ([正解を表示します](#))

公開グループと共有ルールのアプローチでは、特定のユーザーにアクセス権を付与し、デフォルトではロール階層内の上司にもアクセス権が付与されます。設定の相互作用は以下のとおりです。

- * パブリック グループ: グループには特定のセールス エンジニアのセットが含まれます。
- * 共有ルール: 公開グループに商談へのアクセスを許可します。このルールは既存のロール階層を尊重します。
- * ロール階層: Salesforce では、階層内のマネージャーは部下がアクセスできるレコードへのアクセス権を自動的に取得し、リーダーシップにシームレスな可視性を保証します。

* オプション A (正解): 共有ルールはロール階層を尊重するため、ロール階層内のセールス エンジニアのマネージャーはアクセス権を取得します。

* オプション B: 共有ルールは階層の下位にアクセスを伝播しないため、マネージャーの部下はアクセスを取得できません。

* オプション C: 指定されたパブリック グループ外の他のセールス エンジニアは、共有ルールに明示的に含まれていない限り、アクセスできません。

:

共有ルールの概要

役割の階層と共有

質問: 22

Universal Containers (UC) には、パートナー コミュニティ ライセンスを使用するディストリビューターが 200 社あります。

パートナーは互いのデータを閲覧できませんが、UCはディストリビューター内の特定の担当者の可視性を高めようとしています。パートナーマネージャーロールのユーザーが、同じディストリビューター内の他のパートナーマネージャーとパートナーユーザー (パートナーエグゼクティブは除く) が所有するすべてのケースレコードとコンテナレコードにアクセスできるようにする、スケーラブルなソリューションとして、アーキテクトが推奨するものはどれでしょうか？

A. パートナー マネージャー ユーザーにスーパー ユーザー権限を付与します。

B. ケース レコードとコンテナ レコードにすべて表示権限を付与する権限セットを作成します。

C. ディストリビューターに対して所有権ベースの共有ルールを作成します。

D. 共有セットを作成します。

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 23

Universal Containers (UC) には、200 社の販売代理店向けのパートナー コミュニティがあります。

UC顧客アカウントには個別のディストリビューターが割り当てられます。カスタム配信オブジェクトの組織全体のデフォルト設定は「プライベート」です。

アーキテクトは、ディストリビューターのすべてのユーザーに、特定のディストリビューターに割り当てられたすべての顧客の配送記録へのアクセスを許可するように UC にアドバイスするには、どのようにすればよいですか。

A. ディストリビューターに一致する配送レコードを、ディストリビューター用に作成されたパブリック グループのユーザーと共有する 2 つの条件ベースの共有ルールを作成します。

B. ロール階層内のディストリビューター ロールにディストリビューターを一致させる配送レコードを共有する、条件に基づく共有ルールを作成します。

C. ディストリビューター プロファイルの共有セットを作成し、配信オブジェクトへのアクセスを許可します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 24

ユニバーサルコンテナズは、アカウント共有を非公開に設定し、アカウントチームを有効にしています。アカウントにチームメンバーを追加できるのはどの2つのユーザーグループですか？2つ選択してください。

- A. ロール階層内でアカウント所有者より上位の、読み取りアクセス権を持つユーザー
- B. 現在のアカウント所有者はチームメンバーを追加できます。
- C. オーナーのユーザーレコードでマネージャーとして指定されたユーザー
- D. アカウントの読み取りアクセス権を持つアカウントチームメンバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

ユニバーサルコンテナズ UC)には、パートナーコミュニティライセンスを使用している販売代理店が200社あります。パートナーは互いのデータを閲覧できませんが、UCは販売代理店内の特定の担当者のデータの可視性を高める取り組みも行っています。

パートナー マネージャー ロールのユーザーに、同じディストリビューターのパートナーユーザーのすべてのケースおよびコンテナ レコードへのアクセス権を付与するスケーラブルなオプションはどれですか。

- A. 所有権に基づく共有ルールを作成します。
- B. 個々のパートナー マネージャー ユーザーにスーパー ユーザー権限を付与します。
- C. 共有セットを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

* スーパーユーザー権限 :Salesforceでは、「スーパーユーザー」権限により、特定のロール (パートナーマネージャなど)を持つパートナーコミュニティのユーザーが、パートナーアカウント内のユーザーが所有または共有しているレコードにアクセスできます。これは、パートナーマネージャのユーザーに、同じディストリビューターのユーザーのすべてのケースレコードとコンテナレコードへのアクセス権限を付与するための、効果的で拡張性の高いソリューションです。

* オプション B が正しい理由: スーパー ユーザー権限の付与は簡単でスケーラブルであり、所有権ベースの共有ルールや共有セットなどの複雑な構成を回避できます。

* 他の人が間違っている理由:

* オプション A: 所有権ベースの共有ルールは、複数のディストリビューターにわたる拡張性と柔軟性に対応できないため、理想的ではありません。

* オプション C: 共有セットは、アカウント関係に基づいてアクセスを提供しますが、スーパー ユーザー権限によって提供される柔軟性と比較すると、範囲が制限されます。

スーパーユーザー権限の詳細については、パートナーコミュニティの Salesforce ドキュメントを参照してください: <https://help.salesforce.com/>

質問: 26

共有と可視性の変更をテストするためのベストプラクティスは何ですか？

- A. 管理レポートとユーザーレポートを使用して、アクティブユーザーを表示します。
- B. フィールド監査証跡を使用して、フィールドのメタデータと可視性を監査します。
- C. 共有ボタンを使用して、プロファイルと権限セットの変更をテストします。
- D. 各ロールおよびプロファイルのサンプル ユーザーに対して [ログイン名としてログイン] 機能を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

ユニバーサルコンテナは、アカウントオブジェクトの組織全体の共有設定を「公開 読み取り 書き込み」モデルから「非公開」モデルに更新し、特定の国内アカウントを営業担当者や営業マネージャーから非表示にする予定です。これらの国内アカウントには、営業部長以上の役職者のみがアクセスできるようにする必要があります。ユニバーサルコンテナのロール階層は組織階層と一致しています。ソリューションを設計する際に、アーキテクトが検討すべき2つのオプションはどれですか？2つ選択してください。

- A. 営業担当者が国内アカウントの商談チームに追加されると、アカウント データにアクセスできるようになります。
- B. 営業ディレクターは、営業ユーザーが所有するアカウントを表示できるように、共有ルールを作成する必要があります。
- C. 国内アカウントを保護するには、アカウント オブジェクトに対して Apex 管理共有を無効にする必要があります。
- D. 国内アカウントは、ロール階層内で営業マネージャーより上位のユーザーが所有する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

Universal Containers の営業担当者が、読み取り/書き込み権限を持つ商談チームに追加されました。

この機会に彼女が実行できるアクションはどれですか？

- A. 商談チームのメンバーを追加/削除します。
- B. 商談所有者を置き換えます。
- C. 商談ステージを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

読み取り/書き込み権限を持つ商談チームに追加された営業担当者は、商談項目の更新、商品の追加、タスクの作成、通話の記録などのアクションを実行できます⁴。したがって、商談ステージの更新は、その営業担当者が商談で実行できるアクションです。商談チームのメンバーの追加または削除は、商談所有者、またはロール階層内で所有者より上位のユーザーのみが実行できます。商談所有者の置き換えは、現在の所有者、またはロール階層内で所有者より上位のユーザーのみが実行できます。

質問: 29

ユニバーサルコンテナでは、個人顧客を表すために個人アカウントを使用し、法人顧客を表すために法人アカウントを使用しています。小売営業チームは法人顧客にアクセスすることはできませんが、すべての小売顧客にアクセスできるようにする必要があります。組織全体のアカウントのデフォルトがプライベートに設定されている場合、アーキテクトはどのようにしてこれらの要件を満たす必要がありますか？

- A.** Retail Sales プロファイルを更新して、個人取引先レコード タイプへのアクセスを許可します。
- B.** 小売販売ロールに、PersonAccount タイプのアカウントへのアクセス権を付与する条件に基づく共有ルールを作成します。
- C.** AccountContactRelation に所有者ベースの共有ルールを作成し、小売営業担当者が所有するすべての取引先担当者ロールレコードに a@coess を付与します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 30

Universal Containers (UC) には、パートナー コミュニティ ライセンスを使用するディストリビューターが 200 社あります。

パートナーは互いのデータを閲覧できませんが、UCはディストリビューター内の特定の担当者の可視性を高めようとしています。パートナーマネージャーロールのユーザーが、同じディストリビューター内の他のパートナーマネージャーとパートナーユーザー (パートナーエグゼクティブは除く) が所有するすべてのケースレコードとコンテナレコードにアクセスできるようにする、スケーラブルなソリューションとして、アーキテクトが推奨するものはどれでしょうか？

- A.** 共有セットを作成します。
- {}**: ケース レコードとコンテナ レコードにすべて表示権限を付与する権限セットを作成します。
- B.** パートナーマネージャー ユーザーにスーパー ユーザー権限を付与します。
- C.** ディストリビューターに対して所有権に基づく共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

所有権に基づく共有ルールは、レコード所有者のロールまたは公開グループメンバーシップに基づいてレコードへのアクセス権を付与する方法です。所有権に基づく共有ルールは、共有セットでサポートされていないパートナーコミュニティユーザーとレコードを共

有するために使用できます。この場合、所有権に基づく共有ルールを使用して、パートナーマネージャとパートナーユーザーが所有するケースレコードとコンテナレコードを、同じディストリビューターの他のパートナーマネージャと共有できます。したがって、回答Dが正解であり、その他の選択肢は不正解です。

質問: 31

テスト メソッドを記述するときに、システム メソッド "runAs()" によって検証される機能は何ですか？

- A. ユーザーのレコード共有の強制。
- B. ユーザーのパブリック グループの割り当ての強制。
- C. ユーザー権限の適用。
- D. ユーザーのフィールド レベルのセキュリティの適用。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集はJPNTTest.com提供され、**Sharing-and-Visibility-Architect**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Sharing-and-Visibility-Architect**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Sharing-and-Visibility-Architect試験問題集はもう更新されました。ここで**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Sharing-and-Visibility-Architect-mondaishu> 80問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

ユニバーサルコンテナーズは、販売代理店向けにCustomer Community Plusライセンスを付与したCustomer Communityを導入しました。一部の販売代理店からは、特定のコミュニティユーザー（エージェント）に、同じ販売代理店の他のエージェントが提出したケースを閲覧する権限を与えたいという要望がありました。

これらの要件のみをサポートする機能はどれですか？

- A. コミュニティ管理者権限を付与するための権限設定
- B. 外部ユーザーを委任する
- C. パートナー スーパーユーザー

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 33

Universal Containersの営業担当者（John）は、読み取り専用アクセス権を持つアカウントレコードの情報を更新するようリクエストしました。Johnはレコードの所有者（Paul）に編集アクセス権をリクエストしました。Paulは手動でレコードをJohnと共有しました。

アカウント オブジェクトの組織全体のデフォルトが公開読み取り専用であると仮定すると、システムにはどのような影響がありますか？

- A. 新しいAccountShareレコードが作成されました。行の理由が 手動」、アクセスレベルが 読み取り/書き込み」です。
- B. 新しい AccountShare レコードが作成されました。行の理由が 所有者」、アクセスレベルが フル」です。
- C. 既存のAccountShareレコードが更新されました。行の理由は 手動」、アクセスレベルは 読み取り/書き込み」です。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 34

Universal Container には、顧客になったアカウントのみを閲覧できるアカウント管理ユーザーがいます。アカウントの タイプ」フィールドは、アカウントが見込み客、顧客、パートナー、その他のいずれであるかを示します。アカウントのプライベート共有モデルを想定した場合、アーキテクトがこの共有要件を有効にするために使用できる 2 つの方法はどれですか。次の 2 つを選択してください。

- A. アカウントが顧客になったらアカウントマネージャーをアカウントチームに追加することを要求するビジネスプロセスを導入する
- B. タイプが顧客の場合にアカウントをアカウント管理グループと共有する基準に基づく共有ルールを作成します。
- C. 顧客タイプのアカウントが含まれる公開リストビューを作成し、アカウント管理の公開グループとリストビューを共有します。
- D. 営業が所有するすべてのアカウントをアカウント管理ロールおよび下位のアカウントと共有するアカウント共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Universal Containers (UC) のサービス担当者は、ケースオブジェクトの すべて表示」権限を持つプロファイルに割り当てられています。取引先オブジェクトとケースオブジェクトの組織全体のデフォルト (OWD) は 非公開」です。

サービス担当者が顧客のリクエストに対応するためにすべての関連情報 (アカウントと連絡先) にアクセスできるようにするには、アーキテクトが考慮すべき詳細は何ですか。

- A. OWD がプライベートの場合、サービス担当者は関連するアカウントにアクセスできません。
- B. OWD が親によって制御されている場合、サービス担当者は関連する連絡先にアクセスできません。
- C. OWD が親によって制御されている場合、サービス担当者は関連する連絡先にアクセスできます。

正解: ([正解を表示します](#))

* OWD設定とアクセス制御:

* 連絡先の OWD が「親によって制御」されている場合、連絡先へのアクセスは関連するアカウントへのアクセスによって決まります。

* オプションCが正しい理由:

* サービス担当者にはケースに対する「すべて表示」権限があり、関連するアカウントへのアクセス権が付与されます。

連絡先は親アカウントによって管理されるため、サービス担当者も関連する連絡先にアクセスできます。

* 他の人が間違っている理由:

* オプション A: OWD が非公開であっても、サービス担当者は表示できるケースに関連するアカウントにアクセスできます。

* オプション B: 親アカウントにアクセスできる限り、親によって管理されている連絡先にアクセスできます。

詳細なガイダンスについては、OWD および親による制御に関する Salesforce のドキュメント (<https://help>) を参照してください。

セールスフォース・ドットコム

質問: 36

ユニバーサルコンテナズ (UC) は世界10カ国100以上の地域にオフィスを構え、世界中で事業を展開しています。UCはデータの可視性を制御するために、非常に複雑な役割階層を構築しています。新会計年度には、役割の再編成とアカウントオーナーの再割り当てを計画しています。

この操作で問題を回避するために、アーキテクトはどの機能を推奨する必要がありますか？

A. スキニーテーブル

B. 分割を使用してデータを分割する

C. 遅延共有再計算

正解: C ([コメントを发表する](#))

説明

遅延共有再計算は、管理者が共有ルール of 再計算をスケジュールされたメンテナンスウィンドウまで延期できる機能です。これにより、ロールやアカウント所有者3に変更を加える際のパフォーマンス向上とロックの問題回避が可能になります。この操作に伴う問題を回避するために推奨される最適な機能です。スキニーテーブルは、頻繁に使用されるフィールドを別のテーブルに保存することでパフォーマンスを向上させる機能ですが、共有再計算には影響しません。ディビジョンを使用したデータのパーティション分割は、管理者がレポート作成や検索のためにデータを論理的なサブセットに分割できる機能ですが、共有再計算には影響しません。

質問: 37

ユニバーサル コンテナーズは、少数の営業担当者に新しいアプリケーションを試験的に導入することを計画しています。

従来の機能を非表示にしながら、営業担当者にのみ新機能へのアクセスを許可する最適な方法は何ですか？

A. 営業担当者のプロファイルを複製し、設定を調整して、パイロット ユーザーに新しいプロファイル割り当てます。

B. 営業担当者プロファイルの従来の機能へのアクセスを取り消し、新しい機能の権限セットを作成します。

C. 新しい機能へのアクセスを許可し、古い機能を非表示にする権限セットを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

一部のユーザー向けに新しいアプリケーションを試験運用する場合、既存のプロファイルを複製し、試験運用ユーザー固有の設定を調整するのがベストプラクティスです。これにより、権限を明確に分離しながら、必要に応じてアクセスを許可または取り消す機能を維持できます。

* プロファイルの複製と調整が最適な理由:

* きめ細かな制御: 営業担当者のプロファイルを複製することで、管理者は他のユーザーの既存の権限に影響を与えることなく、アクセス権限をカスタマイズできます。

* アクセスの分離: プロファイルはベースライン アクセス設定を定義するため、新しいプロファイルを作成することで、特定のユーザーに対してパイロット アプリケーションへのアクセスを有効にしながら、従来の機能を非表示にすることができます。

* 管理の簡素化: プロファイルは、重複や意図しないアクセス競合を発生させることなく、定義されたユーザー グループに対して変更を適用するための構造化された方法を提供します。

* 他の選択肢があまり適していない理由:

* オプション B (営業担当者プロファイルのアクセスを取り消し、権限セットを使用する):

* 営業担当プロファイルのレガシーアクセスを取り消すと、パイロットユーザーだけでなく、そのプロファイルに割り当てられているすべてのユーザーに影響します。一部のユーザーのみに変更が必要な場合は、この方法は適していません。

* 権限セットは追加的なものなので、従来の機能を効果的に「非表示」にすることはできません。

* オプション C (アクセスと非表示の両方に権限セットを使用する):

* 権限セットは、機能を取り消したり非表示にしたりするのではなく、アクセスを拡張するように設計されています。

* プロファイルはベースライン アクセスを制御するため、プロファイルを通じてレガシー機能を非表示にすると信頼性が高まります。

学習ガイドの参考文献:

* SaaS Guru による Salesforce Sharing and Visibility Architect Study Guide 2023: パイロットまたはテスト中の制御されたスケーラブルなアクセス管理のためのプロファイルクローンの使用を強調しています。

* Salesforce Chris による共有と可視性デザイナー学習ガイド: プロファイルはベースライン権限の定義に最適であり、権限セットは追加アクセスを補足するものであることを強調しています。

関連する Salesforce ドキュメント:

* https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_profiles.htm

* https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.perm_sets_overview.htm

質問: 38

Universal Containers には、組織全体に分散された監査チームがあり、全員が価値の高い機会にアクセスする必要があります。

プライベート共有モデルでは、この要件のソリューションを設計するときに、アーキテクトはどのオプションを推奨する必要がありますか？

A. 条件に基づく共有ルールを作成し、公開グループに価値の高い商談へのアクセス権を付与します。

B. 監査人をデフォルトの商談チームに追加します。

C. 監査人をロール階層の最上位レベルに配置します。

正解: ([正解を表示します](#))

非公開共有モデルでは、条件に基づく共有ルールが、監査担当者に高価値商談などの特定のレコードへのアクセスを許可する最も効果的な方法です。条件に基づく共有ルールを使用すると、定義された条件（例：商談金額 50,000 ドル）に基づいて、レコードを公開グループと共有できます。

* オプション A (正解): 共有ルールは拡張可能であり、ロール階層またはデフォルトの商談チームの再構成は必要ありません。

* オプション B: デフォルトの商談チームに監査人を追加することは、価値の高い商談に対しては自動的に適用されるのではなく、特定の商談に手動で適用されるため、非効率的かつ非現実的です。

* オプション C: 監査人をロール階層の最上位に配置すると、高価値の機会だけでなく、すべての機会への過剰なアクセス権が付与され、最小権限の原則に違反します。

参考文献:

* 基準に基づく共有ルール

質問: 39

Universal Containers (UC) の営業部門では、特定の地域の商談をフィルター処理するためのリスト ビューを作成したいと考えています。

リスト ビューが 50 個を超える場合、UC では個々のユーザーに関連しないリスト ビューをどのように非表示にすればよいでしょうか？

A. リスト ビューを適切なキューと共有します。

B. リスト ビューを適切なロールおよび内部の下位者と共有します。

C. リスト ビューを適切な個々のユーザーと共有します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 40

Universal Containers には、組織全体に分散された監査チームがあり、全員が価値の高い機会にアクセスする必要があります。

プライベート共有モデルでは、この要件のソリューションを設計するときに、アーキテクトはどのオプションを推奨する必要がありますか？

- A. 監査人をデフォルトの商談チームに追加します。
- B. 条件に基づく共有ルールを作成し、公開グループに価値の高い商談へのアクセス権を付与します。
- C. 監査人をロール階層の最上位レベルに配置します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 41

ユニバーサルコンテナ (UC) は、販売代理店向けにカスタマーコミュニティプラスライセンスを備えたカスタマーコミュニティを導入しました。一部の販売代理店からは、特定のコミュニティユーザー (エージェント) に、同じ販売代理店の他のエージェントが提出したケースを閲覧する権限を与えたいという要望がありました。

これらの要件のみをサポートする機能はどれですか？

- A. コミュニティ管理者権限を付与する権限が設定されました
- B. 外部ユーザーを委任する
- C. パートナー スーパーユーザー
- D. パートナー コミュニティ管理者。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

説明

パートナースーパーユーザーは、特定のコミュニティユーザー (エージェント) に、同じディストリビューターの他のエージェントが提出したケースの閲覧権限を付与するという要件をサポートする唯一の機能です。パートナースーパーユーザーは、自身のアカウント内の他のパートナーユーザーが所有するデータにアクセスし、編集できるコミュニティユーザーです。また、自身のアカウントのデータを表示するレポートやダッシュボードにもアクセスできます¹。コミュニティ管理者権限の付与、外部ユーザーの委任、パートナーコミュニティ管理者の権限設定は、同じ結果を達成できる機能ではありません。

質問: 42

Universal Containers の営業マネージャーに出荷記録への適切なアクセス権を与えるには、IT チームが記録への不適切なアクセスを懸念する必要がありました。

リスクを軽減するために、Salesforce アーキテクトが推奨すべき 2 つの機能とベスト プラクティスはどれですか。

- A. Apex クラスで isShareable キーワードを使用して、レコードの可視性が維持されるようにします。

- B. 異なるユーザーとプロファイルを使用してテストするには、テスト クラスで runAs システム メソッドを使用します。
- C. ApexクラスでSharingキーワードと一緒に使用して、レコードの可視性が維持されるようにします。
- D. レコードの可視性を保証するために、ユーザー isAccessible キーワード Apex クラスが使用されます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

この情報源によると、テストクラスのrunAsシステムメソッドは異なるユーザーとプロファイルを使用してテストを行うために使用でき、Apexクラスのwith sharingキーワードはレコードの表示ルールを適用するために使用できます。その他のオプションはApexでは有効なキーワードではありません。

質問: 43

ジュニアアカウントマネージャーは、アカウントを所有しており、複雑な取引を管理するために新たな案件を創出しました。彼女はプロダクトスペシャリストとソリューションエンジニアの協力を必要としています。この取引の規模を考えると、近い将来、アカウントがシニアアカウントマネージャーに再割り当てされる可能性が高いと彼女は認識しています。

プライベート共有モデルを前提として、ジュニア アカウント マネージャーが機会を共有する最適な方法は何ですか？

- A. 商談の手動共有
- B. アカウントの手動共有
- C. 機会チーム

正解: ([正解を表示します](#))

商談チーム機能は、プライベートな共有モデルで商談に関するコラボレーションを行う最も効果的な方法です。プロダクトスペシャリストとソリューションエンジニアを商談チームに追加することで、ジュニアアカウントマネージャーは、所有権を変更することなく、商談に関する特定の権限を共有できます。さらに、アカウントの所有権がシニアマネージャーに変更された場合でも、商談チームの設定はそのまま維持されます。

* オプション A: 手動共有は柔軟性が低く、アカウントが再割り当てされた場合は再度共有が必要になります。

* オプション B: プライベート モデルでは共有はレコード固有であるため、アカウントを共有しても商談へのアクセスは保証されません。

* オプション C (正解): 商談チームでは、役割ベースのコラボレーションと永続的な共有が可能になり、所有権の変更によってアクセスが影響を受けないことが保証されます。

:

機会チームの概要

質問: 44

Universal Containers は、Apex コードで使用するために Salesforce 内に暗号化キーを保存したいと考えていますが、この機密キーをユーザーに公開したくありません。ユーザーには設定の表示権限が必要です。

Universal Containers はどのようにして機密キーを安全に保管できるのでしょうか？

A. 暗号化キーを保存する保護されたカスタムメタデータ型を作成します。保護されたカスタムメタデータ型と関連レコードを管理パッケージにパッケージ化します。パッケージを本番組織にインストールします。

B. 暗号化キーを保存する保護されたカスタムメタデータ型を4つ作成します。保護されたカスタムメタデータ型と関連レコードをロック解除済みパッケージにパッケージ化します。パッケージを本番組織にインストールします。

C. 暗号化キーを格納するカスタムメタデータ型を6つ作成します。カスタムメタデータ型 \$0 へのアクセスは管理者プロファイルのみに制限し、エンドユーザーは暗号化キーにアクセスできないようにします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

暗号化キーを保存する保護されたカスタムメタデータ型を作成し、それを関連レコードとともに管理パッケージにパッケージ化することが、機密キーを安全に保存する最善の方法です。保護されたカスタムメタデータ型はパッケージ名前空間内でのみアクセスでき、登録者は表示または変更できないためです²。保護されたカスタムメタデータ型を作成してロック解除済みパッケージにパッケージ化することはできません。ロック解除済みパッケージは保護されたカスタムメタデータ型をサポートしていないためです³。カスタムメタデータ型を作成して管理者プロファイルへのアクセスを制限することはできません。設定を参照]権限を持つユーザーは、引き続きカスタムメタデータ型とそのレコードを表示できるためです。

質問: 45

無関係なユーザー グループにアクセス権を付与するには、どの方法を使用する必要がありますか？

A. 共有セット

B. 公開グループ

C. ロール階層

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

公開グループを使用すると、管理者は無関係なユーザー（個々のユーザー、ロール、またはロールと下位のロール）をグループ化し、レコードやフォルダへのアクセスを共有できます。公開グループは非常に柔軟性が高く、無関係なユーザーグループへのアクセスを許可するために特別に設計されています。

* オプション A: 共有セットは、無関係な内部ユーザーではなく、コミュニティ ユーザーのアカウントまたは連絡先の関係に基づいてアクセスを許可するためのものです。

* オプション C: ロール階層は階層関係に基づいているため、このシナリオには適していません。

:

公開グループの概要

質問: 46

Universal Containers の組織全体のデフォルトモデルでは、取引先オブジェクトは「非公開」に設定されています。営業担当者は 1 つの取引先で 2 つの商談を所有しています。営業担当者のプロファイルには、商談レコードの作成/編集権限があります。

営業担当者は関連するアカウント レコードに対してどのレベルのアクセス権を持ちますか？

A. 読み取りアクセス

B. 読み取り/作成/編集アクセス

C. アクセス不可

正解: A ([コメントを发表する](#))

取引先オブジェクトの非公開組織全体のデフォルト (OWD) モデルでは、ユーザーは所有していない関連レコードへの自動アクセスはできません。ただし、Salesforceは暗黙的な共有機能を提供しており、商談などの子レコードの所有者には、関連する親取引先への読み取りアクセス権が付与されます。この暗黙的な共有は、追加の共有ルール、ロール、または明示的なアクセスメカニズムが設定されていない限り、編集権限や作成権限には拡張されません。したがって、営業担当者は、所有する商談に関連付けられた取引先への読み取りアクセス権を持ちます。(developer.salesforce.com)

有効的な**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集はJPNTTest.com提供され、**Sharing-and-Visibility-Architect**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Sharing-and-Visibility-Architect**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Sharing-and-Visibility-Architect試験問題集はもう更新されました。ここで**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Sharing-and-Visibility-Architect-mondaishu> 80問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

Universal Containers (UC) では、お客様がコミュニティライセンスを使用して問題を管理できます。ケースの外部組織全体のデフォルトは「非公開」に設定されています。現在、コミュニティユーザーは自分が作成したケースのみを閲覧できます。

コミュニティ ユーザーが自分のアカウントのすべてのケースを表示できるようにするにはどうすればよいでしょうか？

A. これらのユーザーに対して手動共有を作成するための Apex クラスを記述します。

- B. 条件に基づく共有ルールがすべてのユーザーに適用されることを確認します。
- C. これらの顧客の共有セットを作成します。
- D. ライセンスを Customer Community Plus にアップグレードします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

共有セットは、共通の取引先に基づいてカスタマーコミュニティユーザーとケースを共有する最適な方法です。共有セットはカスタマーコミュニティライセンスで利用可能で、定義済みの条件1を使用して関連レコードへのアクセス権を付与できます。オプションAは不正解です。これらのユーザー向けに手動で共有を作成するためのApexクラスを作成するのは複雑で不要です。オプションBは不正解です。条件に基づく共有ルールはカスタマーコミュニティユーザーには利用できません。オプションDは不正解です。ライセンスをカスタマーコミュニティプラスにアップグレードするにはコストがかかり、このシナリオでは不要です。

質問: 48

Universal Containersは、カスタムApexコードに厳格なソフトウェアアーキテクチャを実装しています。要件の一つとして、すべてのSOQLクエリが再利用可能なクラス内に含まれていることが挙げられます。Apexトランザクションのコンテキストに応じて、クエリは「共有あり」または「共有なし」のいずれかで実行できる必要があります。アーキテクトがこれらの要件を満たすには、どの2つの方法がありますか？

2つの回答を選択してください。

- A. 再利用可能な SOQLQueries クラスを作成します。SOQLQueries クラスで 「共有あり」または 「共有なし」を指定しないでください。
- B. 再利用可能な SOQLQueries クラスを作成します。SOQLQueries クラスで 「共有あり」または 「共有なし」を指定せず、runAs() メソッドを使用してコンテキストを動的に設定します。
- C. 再利用可能な SOQLQueries クラスを作成し、ユーザー コンテキストを必要とするメソッドには 「共有あり」を指定し、システム コンテキストを必要とするメソッドには 「共有なし」を指定します。
- D. SystemSOQLQueries クラスと UserSOQLQueries クラスを作成し、User SOQLQueries クラスに 「With Sharing」キーワードを設定し、SystemSOQLQueries クラスに 「Without Sharing」キーワードを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

ユニバーサルコンテナ (UC)は、500の異なる地域でトレーニングを提供しています。UCオペレーションユーザーチームは、コースの設定、スケジュール、トレーナーの選定を管理しています。オペレーションユーザーチームのメンバーは地域レベルで業務を行い、オペレーションマネージャーに報告しています。オペレーションマネージャーは、オペレー

ションユーザーチームが所有するすべてのスケジュール済みコースを編集する権限を要求しました。

これを実現するにはどうすればよいでしょうか？

- A. オペレーション マネージャーは、ロール階層で定義されたオペレーション ユーザーチームが所有するスケジュールされたコースにアクセスできます。
- B. オペレーション マネージャーは、スケジュールされたコースに対するすべての変更権限をオペレーション マネージャーに付与することで、スケジュールされたコースにアクセスできるようになります。
- C. オペレーション マネージャーは、所有権ベースの共有ルールを作成することでスケジュールされたコースへのアクセス権を取得し、スケジュールされたコースをオペレーション マネージャーと共有します。
- D. オペレーション マネージャーは、公開グループを作成し、オペレーション マネージャーとオペレーション ユーザーチームを公開グループに追加することで、スケジュールされたコースにアクセスできるようになります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

アーキテクトは、Salesforce に重複した取引先レコードが多数存在し、共有ルールも多数作成されていることに気づきました。その理由は何でしょうか。

- A. アカун トオブジェクトの組織全体のデフォルトは非公開です。
- B. アカун トオブジェクトの組織全体のデフォルトは、パブリック読み取り/書き込みです。
- C. アカун トオブジェクトの組織全体のデフォルトは、公開読み取り専用です。
- D. アカун トオブジェクトのオブジェクト権限は、作成、読み取り、および編集です。

正解: A ([コメントを发表する](#))

説明

Salesforce で重複する取引先レコードが多数存在し、共有ルールが多数作成される理由は、取引先オブジェクトの組織全体のデフォルト設定が「非公開4」になっているためです。つまり、ユーザーは自分の取引先と、共有ルールなどによって明示的に共有された取引先のみを参照できます。そのため、ユーザーは Salesforce に既に存在する取引先を知らずに、重複した取引先を作成してしまう可能性があります。取引先オブジェクトの組織全体のデフォルト設定が「公開/参照/更新」または「公開/参照のみ」に設定されていれば、ユーザーは Salesforce 内のすべての取引先を参照でき、重複した取引先の作成を回避できます。取引先オブジェクトのオブジェクト権限は、この質問には関係ありません。

質問: 51

ユニバーサルコンテナ (UC) は、500の異なる地域でトレーニングを提供しています。UC 運用ユーザーチームは、コースの設定、スケジュール、講師の選定を管理しています。チームメンバーは地域レベルで業務を行い、運用マネージャーに報告します。運用マネージャー

は、運用ユーザーチームが所有するすべてのスケジュール済みコースを編集する権限を要求しました。

これをどのように達成すればよいでしょうか？

A. オペレーション マネージャーは、所有権ベースの共有ルールを作成することでスケジュールされたコースへのアクセス権を取得し、スケジュールされたコースをオペレーション マネージャーと共有します。

B. オペレーション マネージャーは、ロール階層で定義されたオペレーション ユーザーチームが所有するスケジュールされたコースにアクセスできます。

C. オペレーション マネージャーは、パブリック グループを作成してスケジュールされたコースにアクセスし、オペレーション マネージャーとオペレーション ユーザー チームをパブリック グループに追加します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

Salesforceでは、ロール階層によって、階層の上位のユーザーにレコードへのアクセス権が付与されます。オペレーションユーザーがロール階層においてオペレーションマネージャーより下位に位置し、オブジェクトの組織全体のデフォルト (OWD) が「非公開」に設定されていない場合、マネージャーは部下が所有するレコードへのアクセス権を継承します。このアプローチは自動的に行われ、追加の共有ルールやグループは必要ありません。

* オプション A: ロール階層が必要なアクセスを提供する場合、所有権ベースの共有ルールは不要です。

* オプション C: ロール階層が要件を満たしている場合、このシナリオではパブリック グループの使用は不要な回避策です。

:

役割階層の概要

質問: **52**

ユニバーサルコンテナズは75,000社の販売代理店を擁し、そのユーザー数は合計で約100万人に上ります。販売代理店には、配送のために販売機会が割り当てられている必要があります。

ディストリビューターのニーズを満たすライセンスの推奨事項は何ですか？

A. 顧客コミュニティ

B. パートナーコミュニティ

C. カスタマーコミュニティプラス

D. セールスクラウド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **53**

ユニバーサルコンテナズは、複雑な取引を支援するために、特定の営業エンジニアをメンバーとする公開グループを作成し、これらの商談へのアクセスを許可するための共有

ルールも設定しました。この商談の組織全体のデフォルトは「非公開」ですが、これらの共有設定はどのような影響を与えますか？

- A. パブリック グループにセールス エンジニアがいるマネージャーの部下も、これらのレコードにアクセスできます。
- B. パブリック グループのセールス エンジニアと同じロール階層にある他のセールス エンジニアも、これらのレコードにアクセスできます。
- C. ロール階層内の営業エンジニアとそのマネージャーもこれらのレコードにアクセスできます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

Universal Containers には以下の要件があります。カスタム Loan オブジェクトでは、組織全体のデフォルトを「非公開」に設定する必要があります。Loan レコードの所有者は、Loan Origination Officer となります。Loan レコードは、ローンごとに特定の Underwriter と共有する必要があります。Underwriter は、担当の Loan レコードのみを参照する必要があります。これらの要件を満たすために、アーキテクトはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

- A. 基準ベースの共有ルールを使用して、基準ベースの共有ルールで定義された基準に基づいて、ローンオブジェクトを引受人と共有します。
- B. LoanオブジェクトからUserオブジェクトへの参照関係を作成します。Loanオブジェクトのトリガーを使用して、Loan Shareオブジェクトに対応するレコードを作成します。
- C. ローンオブジェクトからユーザーオブジェクトへの主従関係を作成します。ローンレコードは自動的に引受人と共有されます。
- D. 共有理由に定義された基準に基づいて、引受人とローンを共有するローンオブジェクトにApex共有理由を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

この情報源によると、LoanオブジェクトからUserオブジェクトへの参照関係を作成し、Loanオブジェクトのトリガーを使用してLoan Shareオブジェクトに対応するレコードを作成するのが、要件を満たす最適な方法です。他の方法は期待どおりに動作しないか、スケーラブルではありません。

質問: 55

Apex 管理共有を通じてカスタム オブジェクト レコードへのアクセス権を取得したユーザーが、所有者が変更されてもそのレコードへのアクセス権を失わないようにするには、アーキテクトは何を推奨すべきでしょうか。

- A. レコードの可視性が考慮されるようにするには、「With Sharing」キーワードを使用します。
- B. RowCause が "Manual" の _Share オブジェクトに新しいレコードを作成します。

C. カスタムオブジェクトに特定の Apex 共有理由を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Apex による共有管理を使用してレコードへのアクセスを許可する場合、カスタム Apex 共有理由が作成されていれば、レコード所有者の変更は既存の共有レコードに影響しません。共有理由により、共有レコードは所有権の変更とは独立した状態を維持し、Apex を通じて表示権限を付与されたユーザーの継続的なアクセスを確保します。

* オプション A: 「With Sharing」キーワードは、Apex コードの実行時に共有ルールのみを適用しますが、共有アクセスの永続性は保証しません。

* オプション B: 所有権が変更されると手動共有が自動的に削除されるため、新しい手動共有レコードを直接作成することはお勧めしません。

* オプション C (正解): カスタム Apex 共有理由により、アーキテクトは明示的な共有ロジックを維持し、所有権の変更時にアクセスが失われることを回避できます。

:

Apex共有の理由

質問: 56

ユニバーサルコンテナズ (UC) は世界10カ国100以上の地域にオフィスを構え、世界中で事業を展開しています。UCはデータの可視性を制御するために、非常に複雑な役割階層を構築しています。新会計年度には、役割の再編成とアカウントオーナーの再割り当てを計画しています。

この操作で問題を回避するために、アーキテクトはどの機能を推奨する必要がありますか？

A. 分割を使用してデータを分割する

B. スキニーテーブル

C. 遅延共有再計算

正解: C ([コメントを发表する](#))

ロールの再編成や所有権の再割り当てなど、大規模な変更を行う場合、共有ルールの再適用はリソースを大量に消費し、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。遅延共有再適用を使用すると、Salesforce管理者は一括操作中に共有ルールの適用を一時的に停止できます。これにより、再編成が効率的に完了し、変更が行われた後に共有の再適用が処理されます。

* オプション A: 分割を使用してデータを分割すると、データを論理的にセグメント化するのに役立ちますが、共有の再計算を最適化するという特定のニーズには対応しません。

* オプション B: スキニー テーブルは特定のデータ構造のクエリ パフォーマンスを向上させますが、再計算の遅延は軽減されません。

* オプション C (正解): 遅延共有再計算により、一括所有権変更時やロール階層更新時のパフォーマンスへの影響が最小限に抑えられます。

:

延期された共有の再計算

質問: 57

ケース解決までの時間を短縮し、顧客満足度を向上させるため、Universal Containers (UC) は、専門のマーケティングコンサルタントに VIP 顧客のケースレコードへの編集権限を与えたいと考えています。これらのキャストは、ケースのオーナーであるサポート担当者とマーケティングコンサルタントのみに公開される必要があります。

このシナリオを可能にするために、Salesforce アーキテクトはどのような推奨事項を与えるべきでしょうか？

- A. ケース組織全体のデフォルトのプライベートおよびアカウント チーム (読み取り/編集権限あり)。
- B. ケース組織全体のデフォルトのパブリック読み取り専用と読み取り権限を持つケースチーム。
- C. ケース組織全体のデフォルトのプライベート、ロール階層、および読み取り専用の所有権ベースの共有ルール。
- D. ケース組織全体のデフォルトのプライベートおよびケース チーム (読み取り/編集権限あり)。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

このシナリオを実現するための最善の推奨事項は、ケースの組織全体のデフォルトを「非公開」に設定し、専門のマーケティングコンサルタントを読み取り/編集権限を持つアカウントチームに追加することです。これにより、ケースを所有するサポート担当者とアカウントに関連するマーケティングコンサルタントのみが、VIP顧客のケースレコードを表示および編集できるようになります。オプションBは不正解です。ケースの組織全体のデフォルトを「公開/読み取り専用」に設定すると、すべてのユーザーがすべてのケースにアクセスできるようになります。オプションCは不正解です。ロール階層と読み取り専用の所有権ベースの共有ルールを使用すると、マーケティングコンサルタントに編集権限が付与されないためです。オプションDは不正解です。マーケティングコンサルタントをケースチームに追加するには、手動での設定とメンテナンスが必要になるためです。

質問: 58

ケースに法務チームのいずれかの関与が必要な場合は、ケース所有者は企業弁護士の 1 人をケースの法務 SME フィールドに追加します。

事件は非公開なので、弁護士の支援が必要な場合に、弁護士に特定の事件へのアクセスを許可するにはどうすればよいでしょうか？

- A. 法的支援が必要ですか?」フィールドがチェックされている場合に、企業の法務部門の役割に共有する条件ベースの共有ルールを作成します。
- B. ケーストリガで、法務 SME フィールドで識別されたユーザーとレコードを共有する Apex 管理共有を使用します。
- C. 法的支援が必要ですか?」フィールドがチェックされている場合に法務公開グループと共有する条件ベースの共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

ケースは非公開であるため、条件に基づく共有ルールなどの標準的な共有メカニズムでは、法務SME」項目で識別された特定のユーザーにアクセス権を付与できません。Apex 管理共有は、法務SME項目が更新されるたびに、プログラムによってレコードを特定された弁護士と共有する柔軟性を提供します。

* オプション A: 条件ベースの共有ルールでは、法務 SME フィールドの特定のユーザーとレコードを動的に共有することはできません。

* オプション C: アクセスが必要な弁護士が 1 人だけ (グループ全体ではない) の場合は、法律関連の公開グループへの共有は不要です。

参考文献:

* Apex管理共有の概要

質問: 59

ユニバーサル・コンテナズ UC)の営業オペレーション部門は、営業担当副社長に報告する営業マネージャー向けに、公開レポートとダッシュボードのフォルダを作成しました。現在、営業オペレーション部門は、これらのフォルダ内のアイテムを編集する権限を持つユーザーの更新に、毎月数時間を費やしています。

UC が営業マネージャーにアクセス権を付与して、これらのレポートおよびダッシュボード フォルダーへのアクセスを自動化できる 2 つの方法はどれですか。

- A. フォルダーを Sales Managers」キューと共有します。
- B. フォルダーを 営業担当副社長」ロールとその下位者と共有します。
- C. フォルダーを Sales Managers」パブリック グループと共有します。
- D. 役割階層内の最下位の役割のフォルダーを共有すると、上位のユーザーは自動的にアクセス権を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

Universal Containers は、商談チームを有効にした状態で商談共有を非公開に設定しています。商談の所有者を変更できる 3 つのオプションはどれですか。

3つの回答を選択してください。

- A. システム管理者または 「レコードの転送」権限を持つユーザー。
- B. 所有者のユーザー プロファイルでマネージャーとして指定されたユーザー。
- C. 現在の商談の任意の商談チームメンバー。
- D. ロール階層内で商談所有者より上位の人物。
- E. 現在の商談所有者は、現在の所有権を譲渡できます。

正解: A,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 61

ユニバーサルコンテナズは、非アクティブなアカウントを確認するために、少人数かつ多様なユーザーグループを選定しました。プライベート共有モデルを採用したため、公開

グループが作成され、このユーザーグループが利用できるようにしました。非アクティブなアカウントを公開グループに公開するための共有ルールも作成されました。しかし、一部のユーザーから、公開グループに共有されたアカウントが表示されないという報告が寄せられています。

これらのユーザーの根本的な問題は何でしょうか？

- A. これらのユーザーに割り当てられたページ レイアウトは、アカウント所有者のものと異なります。
- B. ユーザーは、アカウント オブジェクトへのアクセス権を持たないプロフィールに存在します。
- C. アカウントは、ロール階層の上位のユーザーが所有します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なSharing-and-Visibility-Architect問題集はJPNTTest.com提供され、**Sharing-and-Visibility-Architect**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Sharing-and-Visibility-Architect**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Sharing-and-Visibility-Architect試験問題集はもう更新されました。ここで**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Sharing-and-Visibility-Architect-mondaishu> 80問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

ユニバーサルコンテナーズでは、現地オフィスのユーザーとアカウントを自動的に共有する要件があります。現在、同社の環境では以下のような設定になっています。

- * アカウントは組織全体のデフォルトで非公開に設定されています。
- * フィールド オフィスは、アカウント オブジェクト内の参照によって指定されます。
- * 現地事務所は400箇所あります。

※各営業所のユーザーはパブリックグループで管理されます。

アカウントの参照関係フィールドに基づいて、アーキテクトはこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. 手動共有を使用して、アカウントを適切な現地オフィスと共有します。
- B. アカウント チームを使用して、アカウントを適切な現地オフィスと共有します。
- C. プログラムによる共有を使用して、アカウントを適切な現地オフィスと共有します。
- D. 条件に基づく共有を使用して、アカウントを適切な現場オフィスと共有します。

正解: C ([コメントを発表する](#))

説明

プログラムによる共有は、手動共有、アカウントチーム、条件に基づく共有よりも柔軟性と拡張性が高く、参照フィールドに基づいてアカウントを自動的に共有するのに最適なオプションです。手動共有は自動ではなく、ユーザーの介入が必要です。アカウントチームは、

多数のユーザーとアカウントには適していません。条件に基づく共有では、参照フィールドを条件として使用できません。

質問: 63

ユニバーサルコンテナには、アカウントが顧客になった場合にのみアカウント情報を参照できるアカウント管理ユーザーがいます。アカウントの「タイプ」フィールドは、アカウントが見込み客、顧客、パートナー、その他のいずれであるかを示します。アカウントのプライベート共有モデルを想定した場合、アーキテクトがこの共有要件を有効にするために使用できる2つの方法はどれですか？

2つの回答を選択してください。

- A. 顧客タイプのアカウントが含まれるパブリック リスト ビューを作成し、そのリストビューをアカウント管理パブリック グループと共有します。
- B. アカウントが顧客になったらアカウント マネージャーをアカウント チームに追加することを要求するプロセスを導入します。
- C. タイプが顧客の場合にアカウントをアカウント管理グループと共有する条件ベースの共有ルールを作成します。
- D. 営業が所有するすべてのアカウントをアカウント管理ロールおよび下位のロールと共有するアカウント共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

Universal Containers (UC)は、Apexコードで使用するためにSalesforce内に暗号化キーを保存したいと考えていますが、ユーザーにこの機密キーを見られないようにしたいと考えています。ユーザーには設定の表示権限が必要です。

UC はどのようにして機密キーを安全に保存できるのでしょうか？

- A. 暗号化キーを格納するカスタムメタデータ型を作成します。エンドユーザーが暗号化キーにアクセスできないように、カスタムメタデータ型へのアクセス権限を管理者プロフィールのみに付与してください。
- B. 暗号化キーを保存する保護されたカスタムメタデータ型を作成します。保護されたカスタムメタデータ型と関連レコードをロック解除済みパッケージにパッケージ化します。このパッケージを本番組織にインストールします。
- C. 暗号化キーを保存する保護されたカスタムメタデータ型を作成します。保護されたカスタムメタデータ型と関連レコードを管理パッケージにパッケージ化します。パッケージを本番組織にインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

管理パッケージ内の保護されたカスタムメタデータ型は、暗号化キーなどの機密情報を安全に保存する方法を提供します。管理パッケージの一部としてパッケージ化されると、メタデータレコードは「設定 定義を参照」権限を持つユーザーであってもアクセスできなくなります。

- * オプション A: 保護されていないカスタム メタデータ タイプでは、セットアップの表示権限を持つユーザーからのキーは保護されません。
- * オプション B: ロック解除されたパッケージでは、管理されたパッケージと同じレベルの保護は提供されません。
- * オプション C (正解): 管理パッケージ内の保護されたカスタム メタデータ タイプにより、暗号化キーが安全に保存され、ユーザーがアクセスできなくなります。

参考文献:

- * カスタムメタデータタイプ

質問: 65

ユニバーサルコンテナズ (UC) には、UC が現地オフィスを持たない国でコンテナを販売する関連会社があります。UC は、これらの国での販売サイクルを管理するためにパートナーコミュニティを活用しています。関連会社の一つは大幅な成長を遂げ、社内の営業チームを以下の構造に再編しました。営業担当副社長 -> 営業部長 -> 営業マネージャー -> 営業担当者。営業担当者は互いの商談を見ることがないようにし、取引の可視性は各営業担当者の階層内で統一されるべきです。

このような状況で建築家が対処すべき主な問題は何でしょうか？

- A. チャネル マネージャーの役割は、パートナー コミュニティと共有できません。
- B. パートナー ユーザーのロールは 3 つのレベルに制限されます。
- C. パートナー コミュニティはロール階層をサポートしていません。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 66

Universal Containers (UC) には、パートナー コミュニティ ライセンスを使用するディストリビューターが 200 社あります。

パートナーは互いのデータを閲覧できませんが、UC はディストリビューターの特定の個人のデータの可視性を高めようとしています。

アーキテクトは、パートナー ユーザー ロールのユーザーに、ロールに関係なく、同じディストリビューターの任意のユーザーが所有するすべてのケース レコードとコンテナ レコードへのアクセス権をどのように付与できますか？

- A. ケース レコードとコンテナ レコードに「すべて表示」権限を付与する権限セットを作成します。
- B. 個々のパートナー ユーザーにスーパー ユーザー権限を付与します。
- C. 共有セットを作成します。
- D. 所有権に基づく共有ルールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

ユニバーサル・コンテナズ UC)の営業部門は、営業マネージャー向けに公開レポートとダッシュボードのフォルダを作成しました。営業部門と営業マネージャーは、営業担当副社長に報告します。営業部門は現在、これらのフォルダ内のレポートとダッシュボードを編集する権限を持つユーザーの更新に毎月数時間を費やしています。

これらのパブリック レポートとダッシュボード フォルダーへのアクセスを自動化するには、UC で営業マネージャーにアクセス権をどのように付与すればよいですか？

A. フォルダーを Sales Managers プロファイルと共有します。

B. 営業マネージャー」のパブリックユーザーとフォルダを共有するグループ。

C. 役割階層内で最も低いレートのフォルダを共有します。上位者は自動的にアクセス権を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

営業マネージャーのプロファイルでフォルダを共有することは、営業マネージャーにアクセス権を付与し、これらの公開レポートとダッシュボードフォルダへのアクセスを自動化する最適な方法です。これにより、管理者は特定のプロファイル4を持つユーザーとフォルダを共有できます。営業マネージャー」公開グループでフォルダを共有することは可能ですが、手動によるメンテナンスが必要になり、役割やポジションの変更が反映されない可能性があります。役割階層内で最も低いレートのフォルダを共有することはできません。フォルダは役割や部下と共有できないためです。

質問: 68

ユニバーサルコンテナズ UC)には、UCが現地オフィスを持たない国でコンテナを販売する関連会社があります。UCは、これらの国での販売サイクルを管理するためにパートナーコミュニティを活用しています。関連会社の一つは大幅な成長を遂げ、社内の営業チームを以下の構造に再編しました。営業担当副社長 -> 営業部長 -> 営業マネージャー -> 営業担当者。営業担当者は互いの商談を見ることがないようにし、取引の可視性は各営業担当者の階層内で統一されるべきです。

このような状況で建築家が対処すべき主な問題は何でしょうか？

A. パートナー ユーザーのロールは 3 つのレベルに制限されます。

B. チャネル マネージャーの役割は、パートナー コミュニティと共有できません。

C. パートナー コミュニティはロール階層をサポートしていません。

正解: A ([コメントを発表する](#))

説明

パートナーユーザーのロールは3レベルまでに制限されているため、関連会社は社内営業チームに3レベルを超えるロールを作成することはできません。これは、アーキテクトがこの状況で対処すべき主な問題です。チャネルマネージャーのロールは、パートナーアカウントとユーザーの管理に使用されるため、パートナーコミュニティと共有できます。パー

トナーコミュニティはロール階層をサポートしており、関連会社は独自のロールを作成し、独自の階層に基づいてアクセスを付与できます。

質問: 69

Universal Containersには、顧客が配送ドライバーに関する問題を報告するために使用するパフォーマンスフィードバックカスタムオブジェクト（組織全体のプライベートデフォルト）があります。フィードバックはドライバーには表示されませんが、ドライバーがマネージャーを変更した場合でも、ロール階層で上位のユーザーはフィードバックレコードにアクセスできる必要があります。マネージャーがフィードバックオブジェクトへの読み取りアクセス権を持っていると仮定した場合、これらの要件を満たすために必要な3つのステップはどれですか？

- A. ドライバー プロファイルの読み取り権限を削除し、フィードバックが送信されたときにフィードバックの所有権をドライバーのマネージャーに譲渡し、ロール階層を使用してドライバーのマネージャーにアクセス権を付与します。
- B. ドライバー プロファイルの読み取り権限を削除し、フィードバックが送信されたときにフィードバックの所有権をドライバーに譲渡し、ロール階層を使用して4人のドライバーのマネージャーにアクセス権を付与します。
- C. ドライバープロフィールの読み取り権限を削除し、フィードバックが送信されたときにフィードバックの所有権をドライバーに譲渡し、所有権に基づく共有ルールを作成します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 70

ユニバーサルコンテナ (UC)は、学生や企業向けにトレーニングやコースを提供しています。UCは、学生向けにSalesforceカスタマーコミュニティを導入し、カスタマーコミュニティライセンスを付与しています。コミュニティ要件の一環として、UCは学生がUCコミュニティ内の自分のアカウントに関連するケースにアクセスできるようにすることを求めています。

これらの要件を満たす最適な共有手法は何でしょうか？

- A. Apex 共有を使用してケースを学生と共有します。
- B. 学生とケースを共有するための共有ルールを作成します。
- C. 学生とケースを共有するための共有セットを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Customer Community ライセンスの場合、ユーザーとケースを共有する最も最適かつSalesforce が推奨する方法は、共有セットを使用することです。共有セットを使用すると、管理者はユーザーのプロファイルと取引先との関係に基づいて、ユーザーの取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードへのアクセス権を付与できます。

* オプション A: Apex 共有でこれを実現できますが、不要なオーバーヘッドが発生し、特に単純なアカウント関連の共有の場合、共有セットに比べて複雑になります。

* オプション B: 共有ルールは、Customer Community などのコミュニティ ライセンスには適用されず、このコンテキストでは効果的なソリューションではありません。

* オプションC（正解）：共有セットは、要件を満たす宣言的なソリューションを提供します。共有セットを設定することで、UCはカスタムコードや複雑な設定を必要とせずに、学生に自分のアカウントにリンクされたケースへのアクセスを許可できます。

:

コミュニティ向けセットの共有

質問: 71

ユニバーサルコンテナーズは、Salesforceプラットフォーム上に採用アプリケーションを構築しました。人事部は、社内の全ユーザーに紹介カスタムオブジェクトへの編集権限を与えることを要求しました。採用担当者の一人は、共同作業のために、手動共有を使用して他の同僚と紹介レコードを共有する必要がありました。採用担当者は紹介レコードを開きましたが、共有ボタンが見つかりませんでした。この技術的な原因は何でしょうか？

- A. 参照オブジェクト OWD はプライベートです。
- B. 紹介オブジェクト OWD はパブリック読み取り/書き込みです。
- C. 紹介オブジェクト OWD はパブリック読み取り専用です。
- D. 紹介オブジェクト OWD はパブリック フル アクセスです。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

紹介オブジェクトのOWDは公開（読み取り/書き込み）に設定されているため、採用担当者が共有ボタンを見つけられない技術的な理由である可能性があります。オブジェクトのOWDが公開（読み取り/書き込み）に設定されている場合、すべてのユーザーがそのオブジェクトのすべてのレコードを表示および編集できるため、手動で共有する必要はありません。共有ボタンは、オブジェクトのOWDが非公開または公開（読み取り専用）に設定されている場合にのみ表示されます。オプションAは不正解です。紹介オブジェクトのOWDは非公開ではありません。オプションCは不正解です。紹介オブジェクトのOWDは公開（読み取り専用）に設定されていません。オプションDは不正解です。公開（フルアクセス）は有効なOWD設定ではありません。

質問: 72

Universal Containers には、2 つのエンタープライズ テリトリー管理テリトリー (ポルトガルと南ヨーロッパ) の基準を満たす顧客がいます。

このアカウントのテリトリーに商談を割り当てるには何が必要ですか？

- A. 商談に条件に基づく共有ルールを作成し、それをテリトリーに割り当てます。
- B. 最も高いテリトリータイプ優先度を持つテリトリーが、自動的に商談に割り当てられます。
- C. 商談のテリトリーフィールドを更新するプロセスビルダープロセスを作成します。
- D. フィルタベースの商談テリトリー割り当てを実装するApexクラスを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

Visualforceページのセキュリティをどのように確認しますか？3つの回答を選択してください。

- A. クロスサイトを手動でチェック
- B. SQLインジェクションを手動でチェックする
- C. セキュリティスキャナを強制するために送信します
- D. セキュリティのためにWebアプリケーションツールを使用する
- E. デバッグを使用してハイジャックされたリクエストをチェックする

正解: ([正解を表示します](#))

説明

この情報源によると、Force.com Security Scanner への送信、Web アプリケーション セキュリティ ツールの使用、デバッグ ログを使用したハイジャックされたリクエストのチェックなどが、Visualforce ページのセキュリティを確保する方法の一部です。その他のオプションは不十分であり、推奨されません。

質問: 74

ユニバーサルコンテナ (UC)の営業マネージャーは、責任の所在を明確にし、コラボレーションを容易に確立するため、各アカウントにおけるユーザーの役割を定義するようチームに依頼しました。また、営業担当者には以下の権限のみを付与するよう依頼しました。

- * アカウントへの読み取りアクセス。
- * アカウントに関連するケースへの読み取りアクセス
- * アカウントに関連する取引にアクセスできません

必要に応じて営業担当者に機会へのアクセスを許可できます。

組織全体の共有モデルが非公開であり、アカウントオブジェクトに共有ルールが設定されていないと仮定します。アーキテクトはこれらの要件をどのように達成できるでしょうか？

- A. アカウント チーム、商談チーム、ケース チームを使用します。
- B. アカウントチームを使用して、アカウントへのアクセスと、アカウントに関連する商談やケースを定義します。
- C. 取引先チームと共有ルールを使用して、営業担当者とケースを共有します。商談オブジェクトに変更を加える必要はありません。
- D. 取引先チーム、ケースチームを使用します。商談オブジェクトには設定は必要ありません。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 75

Universal Containers (UC) は Sales Cloud を実装し、高リスク製品の販売トレーニングを受けた特定の支店スタッフのみが高リスク製品の商談を創出できるようにしました。

アーキテクトが特定の支店スタッフだけに高リスク製品の販売を許可できる 2 つの方法はどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. 共有ルールを使用して、トレーニングを受けたスタッフと (高リスク) 価格表を共有します。
- B. 価格表の組織全体のデフォルトを表示のみに設定し、価格表 (高リスク) をトレーニングを受けたスタッフと共有します。
- C. 価格表を組織全体のデフォルトとして 「アクセスなし」に設定します。
- D. 手動での共有により、(高) スク) 価格表をトレーニングを受けたスタッフと共有します。

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

有効的な**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集はJPNTTest.com提供され、**Sharing-and-Visibility-Architect**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Sharing-and-Visibility-Architect**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Sharing-and-Visibility-Architect試験問題集はもう更新されました。ここで**Sharing-and-Visibility-Architect**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Sharing-and-Visibility-Architect-mondaishu> 80問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」