

UiPath.UiPath-ARDv1-JPN.v2021-09-23.q52

試験コード : UiPath-ARDv1-JPN

試験名称 : UiPath Advanced RPA Developer v1.0 Exam (UiARD) (UiPath-ARDv1日本語版)

認証ベンダー : UiPath

無料問題の数 : 52

バージョン : v2021-09-23

ページの閲覧
量 : 953

問題集の閲覧
量 : 15193

<https://www.jpnshiken.com/shiken/UiPath.UiPath-ARDv1-JPN.v2021-09-23.q52.html>

質問: 1

次のうち、ベストプラクティスと見なされるのはどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. ワークフローの目的を説明するための短いアノテーションで新しいシーケンスを開始します
- B. プロセスの実行中に発生する可能性のある例外について考えてください
- C. ワークフローの最後にShouldStopアクティビティを含める

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

Webページ内のすべてのアンカー要素をどのように見つけることができますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 要素検索アクティビティの使用
- B. GetAncestorアクティビティの使用
- C. 相対要素の検索」アクティビティの使用
- D. 子を探す」アクティビティの使用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

ロボットの実行によって生成されたログはどこで確認できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. Orchestratorログ内。
- B. ローカルのLogsフォルダー内。
- C. 出力パネル。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

インストールウィザードの自動化中に、ポップアップウィンドウが表示される場合と表示されない場合があります。ワークフローを停止せずにウィンドウを閉じるために何を使用できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. Clickアクティビティを使用し、そのTimeoutMSプロパティを30に設定します。
- B. ContinueOnErrorプロパティをTrueに設定してClickアクティビティを使用します。
- C. TryCatchアクティビティ内でClickアクティビティを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Execute Non Queryというアクティビティを使用して実行できるSQLステートメントは次のうちどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 選択
- B. 挿入
- C. 削除
- D. 更新

正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 6

アウトラインパネルの機能は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. ワークフローの構造を示しています
- B. アクティビティに適切な名前が付けられている場合、ワークフロー内で使用される特定のアクティビティを検索および選択するために使用できます
- C. ワークフローの実行結果を表示します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

クレデンシャルはどこに保存する必要がありますか？該当するすべてのオプションを選択してください。

オプションは次のとおりです。

- A. Orchestratorでは、アセットとして。
- B. 変数としてワークフロー内に直接。
- C. Windowsクレデンシャルストア内。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

3つのGenericValue変数、デフォルト値が 3apples」のvar1、デフォルト値が 5 mangos」のvar2、およびvar1 + var2式を使用したAssignActivityの出力である結果について考えてみます。結果の変数の値は何ですかオプションは次のとおりです。

- A. "8 fruits"
- B. 8
- C. Error: "Input string was not in a correct format"
- D. Null
- E. "3 apples5 mangos"

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

アプリケーションの例外が原因で失敗した後、キュー内のトランザクションを再処理することは可能ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. はい、[トランザクション]ページで手動で再試行できます。
- B. ビジネス例外のために失敗したトランザクションのみを再処理できます。
- C. はい、キューの自動再試行プロパティが有効になっている場合。
- D. いいえ、トランザクションが失敗した場合、トランザクションを再度処理することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

バックグラウンドの自動化に使用できるテクノロジーは次のうちどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. データスクレイピング。
- B. SendWindowMessagesフラグをオンにしてアクティビティを入力します。
- C. スクリーンスクレイピングのフルテキスト方式。
- D. [クリックのシミュレーション]フラグがオンになっているクリックアクティビティ。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

Orchestratorでスケジュールがトリガーされたが、それを実行するために使用できるロボットがない場合、ジョブはどのようなステータスになりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 保留中
- B. 新規
- C. 進行中

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

「ログフィールドの追加」アクティビティはいつ使用する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 最大5つの表示フィールドを持つログメッセージを生成する必要がある場合
- B. 標準のログメッセージに新しいフィールドを追加してカスタマイズする必要がある場合
- C. ログを有効にする必要がある場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

ウィンドウのアタッチアクティビティは何に使用されますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 使用するブラウザコンテナを指定するには
- B. Javaウィンドウで作業していることを指定します
- C. 操作する最上位のウィンドウコンテナを指定するには

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

この演習では、以下の手順を実行するUiPathオートメーションを作成します。

これを実現するには、REFrameWorkを開始テンプレートとして使用し、UiPath開発のベストプラクティスに従います。

ロボットによって実行される手順は次のとおりです。

1. <https://www.acme-test.com/>にログインします。

2. ランディングページの[ダッシュボード]で、[ベンダー]メニュー項目をクリックまたはカーソルを合わせて、[ベンダーの検索]をクリックします。[すべてのベンダーを表示]をクリックします。テーブル全体からデータをスクレイピングして再生します。結果のデータテーブルは、プロセスの入力データとして使用されます。ダッシュボードに戻ります。
注 :ナビゲーションは、ロボットによって複数の方法で実現できます。最適な方法を選択してください。

3. 各納税者番号について：

-ベンダーに移動します 検索ページ [ベンダー]メニュー項目をクリックまたはカーソルを合わせて、[ベンダーの検索]をクリックします)。

-[ベンダーの納税者番号]フィールドに納税者番号を入力します。

-[検索]をクリックします。

-ベンダー、都市、国の値を抽出し、[すべてのベンダーの表示]ページから以前に抽出したテーブルの値と比較します すべてのフィールドが完全に一致するかどうかを確認してください)。

-値が一致しない場合、これはビジネスルール例外として分類する必要があります。

-市がグループ{"Paris ""、"" Bucuresti ""、"" Moscow ""、"" Stuttgart ""、"" Koln ""}に属していない場合、これは2番目のビジネスとして分類する必要があります。ルールの例外。こ

これらの都市からのリクエストのみを処理できます。個別の納税者番号検索後に抽出された市の値を確認します。

-ビジネスルールの例外がない場合は、結果のデータテーブルを各ページからExcelワークシートに追加します。出力ファイルのヘッダーと形式について心配する必要はありません。

REFrameWorkを使用して、開発で従うべき制約：

1.TransactionItemデータ型はDataRowである必要があります。ベンダー検索ページとベンダー検索結果ページ間のナビゲーションでエラーが発生した場合、プロセスは回復して2回再試行する必要があります。1つのトランザクションは、ベンダー検索ページに移動し、TaxIDを検索し、結果の1行テーブルから値を取得するアクションです。(UiPath AcademyのACMEプロセス5と同様)。

2.ACMEへのログイン用に別のワークフローファイルを作成します。ファイル入力引数：URL;ユーザー名;パスワード。

3.ACMEを閉じるための別のワークフローファイルを作成します。

4.ACME_URLとACME_CredentialをExcel構成ファイルに追加します。

5.フレームワークフォルダーからInitAllApplications.xamlに、ACMEへのログインの呼び出しと作業項目へのナビゲーションを入力します。

6. Close ACMEの呼び出しを使用して、FrameworkフォルダーからCloseAllApplications.xamlにデータを入力します。

7.使用したプロセスを強制終了してFrameworkフォルダーからKillAllProcesses.xamlにデータを入力します。

8. Process.xamlファイルに次のアクションを入力します :ナビゲーション、TaxIDの検索、スクレイピング、値が一致するかどうかの確認、正しい都市の確認、Excelへの追加。

重要な注意 :プロジェクトフォルダー (Orchestrator Assetsを含む)の外部で外部ファイル参照を使用しないでください。使用したすべてのファイルをプロジェクトフォルダー内に配置し、そのフォルダーをzipして、UiPath認定プラットフォームにアップロードします。使用したすべてのワークフローファイルと出力Excelファイルを圧縮します。次に、.zipファイルをUiPath認定プラットフォームにアップロードします。

A. これに関するフィードバックをお送りください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

複数のロボットで並列処理するためにOrchestratorキューにデータを入力するDispatcherプロセスを構築するとします。各作業項目のキュー項目を追加するには、どのアクティビティを使用する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

A. キューアイテムを追加

B. トランザクションアイテムを追加

C. トランザクションアイテムを取得する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

プロセスのステップの1つは、Webアプリケーションで認証することです。ログインが成功したかどうかをどのように確認できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. ログインアクティビティの戻り値を確認してください。
- B. Element Existアクティビティを使用して、その場合にのみ表示される要素を検索して、ログインが成功したかどうかを確認します。
- C. ログインアクティビティをTry-Catchブロック内に配置します。ログインの問題が発生した場合、例外がスローされます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なUiPath-ARDv1-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、UiPath-ARDv1-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新UiPath-ARDv1-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com UiPath-ARDv1-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでUiPath-ARDv1-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-ARDv1-JPN-mondaishu> 340問、30% ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

UiPath開発者はプロジェクトファイルの頻繁な変更をどのように処理する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 古いバージョンのプロジェクトファイルは関係ありません
- B. ファイルの毎日のバックアップを作成する
- C. SVN、TFSなどのソース管理ソリューションを使用する。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 18

myStringという文字列変数を、将来使用するためにすべて大文字の表現に変換するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 左側がmyString、右側がmyString.ToUpperのAssignアクティビティを使用する
- B. TextプロパティをmyString.ToUpperに設定してWriteLineを使用する。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 19

String.Format ("Input = {0} and Output = {0}", "1", "2") 式は、次を返します。

オプションは次のとおりです。

A. Input = {1} and Output = {2}.

B. Input = 1 and Output = 2.

C. Input = 1 and Output = 1.

D. Input = {0} and Output = {0}.

E. エラーです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

キューアイテム変数に格納されている値を取得するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

A. DeserializeJsonアクティビティを使用します

B. DeserializeXmlアクティビティを使用します

C. SpecificContentプロパティを使用します

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 21

特定のExcelセルの色を取得することは可能ですか？

オプションは次のとおりです。

A. いいえ、ワークブックから色を取得できません

B. OCRエンジンのみ

C. はい、Get CellColorを使用します

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 22

Execute Non Queryというアクティビティを使用して実行できるSQLステートメントは次のうちどれですか？

オプションは次のとおりです。

A. 挿入

B. 更新

C. 削除

D. 選択

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

Excelの列から特定の値を持つ行を選択するための最良の方法は何ですか？

オプションは次のとおりです。

A. 範囲の読み取りアクティビティを使用してExcelファイルの内容を取得し、[メソッドの選択]を使用して目的の行を特定します

B. Excelの検索機能を使用する

C. 範囲の読み取りアクティビティを使用してExcelファイルの内容を取得し、ForEachアクティビティループを使用してデータを反復処理して識別します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートのどのワークフローに再試行メカニズムが実装されていますか？

オプションは次のとおりです。

A. GetTransactionDataワークフロー

B. SetTransactionStatusワークフロー

C. メインワークフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

この演習では、以下の手順を実行するUiPathオートメーションを作成します。

これを実現するには、REFrameWorkを開始テンプレートとして使用し、UiPath開発のベストプラクティスに従います。

ロボットによって実行される手順は次のとおりです。

1. <https://www.acme-test.com/>にログインします。

2. ランディングページのダッシュボードで、[作業項目]メニュー項目をクリックします。

テーブルのすべてのページのデータをページごとにスクレイピングし、エラー処理とリカバリを確実にします。

3. ページごとに「ステータスが「オープン」であるレコードをフィルタリングします。

-タイプが「WI1」であるレコードをフィルタリングします。

-WIIDが200000より大きいレコードをフィルタリングします。

-結果のデータテーブルをExcelワークシートに追加します。出力ファイルのヘッダーと形式について心配する必要はありません。

REFrameWorkを使用して、開発で従うべき制約：

1. TransactionItemデータ型は文字列である必要があります。WorkItemsページ間のナビゲーションでエラーが発生した場合、プロセスは回復して再試行する必要があります。1つのトランザクションは、1つのWebページをスクレイピングするアクションです。次のページに移動すると、次のトランザクションが実行されます。(UiPathAcademyのACMEProcess 4 Dispatcherと同じ)。

2. ACMEへのログイン用に別のワークフローファイルを作成します。ファイル入力引数：URL;ユーザー名;パスワード。

3. ACMEを閉じるための別のワークフローファイルを作成します

4. ACME_URLとACME_Credentialを構成ファイルに追加します。

5. フレームワークフォルダーからInitAllApplications.xamlに、ACMEへのログインの呼び出しと作業項目へのナビゲーションを入力します。

6. Close ACMEの呼び出しを使用して、FrameworkフォルダーからCloseAllApplications.xamlにデータを入力します。

7. 使用したプロセスを強制終了してFrameworkフォルダーからKillAllProcesses.xamlにデータを入力します。

8. Process.xamlファイルに次のアクションを入力します :Webスクレイピング、フィルタリング、およびExcelへの追加。

重要な注意 :プロジェクトフォルダー (Orchestrator Assetsを含む)の外部で外部ファイル参照を使用しないでください。使用したすべてのファイルをプロジェクトフォルダー内に配置し、そのフォルダーをzipして、UiPath認定プラットフォームにアップロードします。使用したすべてのワークフローファイルと出力Excelファイルを圧縮します。次に、.zipファイルをUiPath認定プラットフォームにアップロードします。

がんばろう！

ではごきげんよう！

A. これに関するフィードバックをお送りください

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 26

次のうち、ベストプラクティスと見なされるのはどれですか？該当するすべてのオプションを選択してください。

オプションは次のとおりです。

A. プロセスをより小さなワークフローに分割します。

B. 異なるプロジェクト間でワークフローを再利用します。

C. ワークフロー内で環境設定をハードコーディングしたままにします。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 27

テキストを読むのに最も遅い方法は何ですか？

オプションは次のとおりです。

A. ネイティブ

B. OCR

C. 全文。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

アイテムが処理される順序を制御するために使用できるキューアイテムのプロパティはどれですか？

オプションは次のとおりです。

A. 優先度

- B. 締め切り
- C. 延期
- D. ItemInformation

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 29

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートで、トランザクションアイテムの処理がシステムエラーのアプリケーション例外で失敗した場合はどうなりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. MaxRetryNumber構成値が0より大きい場合、トランザクション項目の実行が再試行されます
- B. プロセスはプロセス終了状態を実行します
- C. すべての使用アプリケーションが閉じられてから再初期化されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

UiAutomationアクティビティのWaitForReadyプロパティの目的は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 現在のアクティビティが失敗した場合でも、残りのアクティビティの実行を継続するように指定します。
- B. エラーがスローされる前にアクティビティが実行されるのを待機する時間（ミリ秒単位）を指定します。
- C. アクションを実行する前に、ターゲットの準備が整うのを待ちます。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 31

この演習では、以下の手順を実行するUiPathオートメーションを作成します。

これを実現するには、REFrameWorkを開始テンプレートとして使用し、UiPath開発のベストプラクティスに従います。

ロボットによって実行される手順は次のとおりです。

1. <https://www.acme-test.com/>にログインします。

2. ランディングページのダッシュボードで、[作業項目]メニュー項目をクリックします。

テーブルのすべてのページのデータをページごとにスクレイピングし、エラー処理とリカバリを確実にします。

3. 各ページについて：

-ステータスが「オープン」であるレコードをフィルタリングします。

-説明が「クライアントセキュリティハッシュの計算」であるレコードをフィルタリングします。

-WIIDが600000未満のレコードをフィルタリングします。

-結果のデータテーブルをExcelワークシートに追加します。出力ファイルのヘッダーと形式について心配する必要はありません。

REFrameWorkを使用して、開発で従うべき制約：

- 1.TransactionItemデータ型は文字列である必要があります。WorkItemsページ間のナビゲーションでエラーが発生した場合、プロセスは回復して再試行する必要があります。1つのトランザクションは、1つのWebページをスクレイピングするアクションです。次のページに移動すると、次のトランザクションが実行されます。(UiPathAcademyのACMEProcess 4 Dispatcherと同じ)。
- 2.ACMEへのログイン用に別のワークフローファイルを作成します。ファイル入力引数：URL;ユーザー名;パスワード。
- 3.ACMEを閉じるための別のワークフローファイルを作成します。
- 3.ACME_URLとACME_Credentialを構成ファイルに追加します。
- 4.フレームワークフォルダーからInitAllApplications.xamlに、ACMEへのログインの呼び出しと作業項目へのナビゲーションを入力します。
5. Close ACMEの呼び出しを使用して、FrameworkフォルダーからCloseAllApplications.xamlにデータを入力します。
- 6.使用したプロセスを強制終了してFrameworkフォルダーからKillAllProcesses.xamlにデータを入力します。
7. Process.xamlファイルに次のアクションを入力します :Webスクレイピング、フィルタリング、およびExcelへの追加。

重要な注意 :プロジェクトフォルダー (Orchestrator Assetsを含む)の外部で外部ファイル参照を使用しないでください。

使用したすべてのファイルをプロジェクトフォルダー内に配置し、そのフォルダーをzipして、UiPath認定プラットフォームにアップロードします。

使用したすべてのワークフローファイルと出力Excelファイルを圧縮します。次に、.zipファイルをUiPath認定プラットフォームにアップロードします。

ではごきげんよう！

A. これに関するフィードバックをお送りください

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なUiPath-ARDv1-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、UiPath-ARDv1-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新UiPath-ARDv1-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com UiPath-ARDv1-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでUiPath-ARDv1-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-ARDv1-JPN-mondaishu> 340問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートで、メインワークフローのプロセストランザクション状態でシステムエラーが発生した場合、次に実行される状態はどれですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 初期化
- B. プロセスの終了
- C. トランザクションデータを取得する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

セレクターをどのように微調整できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. idx属性があることを確認してください
- B. 変数属性部分を*に置き換える
- C. すべての親を追加する

正解: B,C ([コメントを発表する](#))

質問: 34

オーケストレーターは何に使われますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 任意の数のロボットをリモート制御し、ワークフロー管理を実行します。
- B. ローカルマシンでWindowsプロセスを実行しています。
- C. 監視ありモードでロボットが実行するワークフローを設計します。
- D. 教師なしモードでロボットが実行するワークフローを設計します。

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 35

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートのメインワークフローでは、ステートマシンに次の状態が含まれています。

オプションは次のとおりです。

- A. トランザクション状態を設定します
- B. トランザクションデータの状態を取得します
- C. 初期状態
- D. プロセス状態の終了
- E. プロセストランザクション状態

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

テキストを読むのに最も遅い方法は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. ネイティブ
- B. OCR
- C. 全文

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

ビジネスルールを定義するには、どのようなワークフローを作成する必要がありますか？
オプションは次のとおりです。

- A. シーケンス
- B. ステートマシン
- C. フローチャート

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 38

UiPath Robotic Enterprise Frameworkテンプレートのメインワークフローの[トランザクションデータの取得]状態で、次のトランザクションアイテムが取得される前に何が起こりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 前のトランザクションが完了したかどうかを確認します
- B. オーケストレーターからkillシグナルが送信されたかどうかを確認します
- C. オーケストレーターから停止信号が送信されたかどうかを確認します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

Type IntoアクティビティのClickBeforeTypingプロパティが選択されている場合はどうなりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 入力する前に、現在のマウス位置でクリックが実行されます。
- B. 入力する前に、UiElementの左上隅でクリックが実行されます。
- C. 入力する前に、UiElementの中央でクリックが実行されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

3つの異なるロボットでプロセスを実行するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 3つの異なるロボットにプロセスを割り当てることはできません
- B. プロセスをスケジュールし、それに応じて[実行ターゲット]タブの設定を調整する
- C. ジョブを作成し、3つのロボットすべてを選択する
- D. プロセスを自動的に実行するロボットの環境に展開する

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 41

String.Format ("Input = {0} and Output = {1}", "1", "2") 式は、次のテキストを返します。
オプションは次のとおりです。

- A. Input = {0} and Output = {1}
- B. Input = 0 and Output = 0
- C. Input = 1 and Output = 2
- D. Input = 1 and Output = 1

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

DeleteMessagesプロパティをtrueに設定してGetIMAP Mail Messagesを使用すると、どの電子メールが削除されますか？

オプションは次のとおりです。

- A. Get IMAP MailMessageアクティビティのDeleteMessagesプロパティはありません。このオプションは、Exchangeメールメッセージの取得でのみ使用できます。
- B. 以前に読んだものとしてマークされたメールのみ。
- C. 「IMAPメールメッセージの取得」アクティビティによって取得されるリスト内のもの。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

Orchestratorの限られた数のページへの人のアクセスを制限する最良の方法は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 管理者の権限を希望の状態に変更する。
- B. その人に別のアカウントと役割を作成する。新しい役割を作成するときに、制限を適用できます。
- C. そのオプションは存在しません。誰もがすべてを見ることができます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

パッケージの新しいバージョンが公開されるとどうなりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. パッケージを使用するプロセスは自動的に最新バージョンに更新されます
- B. 古いバージョンのパッケージは上書きされます
- C. ロボットが最新バージョンのパッケージを実行するには、プロセスを更新する必要があります

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 45

クレデンシャルはどこに保存する必要がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. オーケストラでアセットとして
- B. Windowsクレデンシャルストア内
- C. 変数としてワークフロー内に直接

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

UiPath Studioで利用できるレコーディングプロファイルは何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 基本およびデスクトップ
- B. ベーシック、デスクトップ、Web、およびCitrix
- C. クリック、チェック、入力、アイテムの選択
- D. 自動録音とステップバイステップ録音

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なUiPath-ARDv1-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、UiPath-ARDv1-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新UiPath-ARDv1-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com UiPath-ARDv1-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでUiPath-ARDv1-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-ARDv1-JPN-mondaishu> 340問、30% ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

トランザクションの結果が設定されていない場合はどうなりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 24時間後に自動的にSuccessfullに設定されます
- B. ステータスは24時間 進行中」で、その後 放棄」に切り替わります。
- C. 24時間後に自動的にFailedに設定されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

UiPath Robotic Enterprise Frameworkでは、Init状態の遷移は何ですか？

オプションは次のとおりです。

- A. 成功の場合、遷移はプロセストランザクション状態になります。
- B. 成功の場合、遷移はGet TransactionData状態になります。
- C. システムエラーの場合、遷移は初期化状態になります。
- D. システムエラーの場合、遷移はプロセス終了状態になります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

DataTableの列をどのように識別できますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 列のデフォルト値を使用します。
- B. 行インデックスを使用します。
- C. 列インデックスを使用します。
- D. 列名を使用します。

正解: C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 50

ログで1つのアクティビティの実行を非表示にする方法がありますか？

オプションは次のとおりです。

- A. はい、非表示にするアクティビティのプライベートプロパティを確認します。
- B. いいえ。ただし、ログは手動で編集できます。
- C. はい、NLog.configファイルから Execution」ロガーのminLevelプロパティを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

セレクターの一部を動的に変更するにはどうすればよいですか？

オプションは次のとおりです。

- A. [プロパティ]タブからパラメータを追加します。
- B. セレクターに動的コンポーネントを含めることはできません。
- C. 変数を使用して動的パーツを置き換える

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

Orchestratorでスケジュールがトリガーされたが、それを実行するために使用できるロボットがない場合、ジョブはどのようなステータスになりますか？

オプションは次のとおりです。

- A. 進行中
- B. 新規
- C. 保留中

正解: C ([コメントを發表する](#))

題集を提供します。JPNTest.com UiPath-ARDv1-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**UiPath-ARDv1-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/UiPath-ARDv1-JPN-mondaishu> **340問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」